НИЯУ МИФИ

Методика идентификаторов

Методика ID

Платформа для изучения и практики курса по криптографии

Криптотренажёр mephi-12

Версия 0.3

Редакция от 07.11.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал	Анохин Г.А.	
Согласовано		
Утверждено		

Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Содержание изменения	Утвердил
0.3	07.11.2026	Анохин Г.А.	Уточнены правила и контракты; расширено описание сценариев; подготовлена печатная редакция.	

Содержание

Лист регистрации изменений **1**

1 Область действия **3**

2 Форматы **3**

3 Правила ведения **4**

4 Трассировка **4**

Версия: 0.3. Дата: 07.11.2026. Ответственный: Анохин Г.А. Методика действует для требований этой редакции.

1 Область действия

Методика задаёт обозначения требований и связей в текущей редакции. Схема «тип-домен-номер» сохраняет идентификаторы ранее подготовленных Markdown-требований сессий. Это соглашение проекта; оно не объявляется обязательным форматом какого-либо стандарта.

В исходной методике комплекта используются плоские номера `SR-001`, `SWR-001`. Они не переименовываются этой редакцией. При переносе редактор указывает соответствие между прежним и новым обозначением; оно должно подтверждаться смыслом требования. Совпадение номера не доказывает совпадение смысла.

2 Форматы

Объект	Обозначение
Документ	`DOC-NN`; для подсистем допускается суффикс `.N`
Системное требование	`SR-ДОМЕН-NNN`
Программное требование	`SWR-ДОМЕН-NNN`
Описательный проверочный кейс	`TC-ДОМЕН-NNN`
Зарегистрированное замечание	`DEF-NNN`

Номер начинается с `001`; для SR, SWR и TC он выдаётся отдельно внутри каждого домена. В обозначении используются латинские буквы, цифры и обычный дефис. Маркеры требований действующего ТЗ, например `[TS.REQ.FUNC.SESSION.CREATE]`, сохраняются в исходном виде.

Домен	Область	Владелец по плану
`AUTH`	Аутентификация и пользователи	Кокорев
`SES`	Сессии задач и планировщик	Анохин
`KNAP`	Ранцевые криптосистемы	Георгиев
`BDR`	Учебная бэкдор-атака	Минасов
`ELG`	Эль-Гамаль	Портнов
`CFG`	Конфигурации, модерация и инфраструктура	Самбьюи
`SYS`	Общие требования и интеграция	Редактор совместно с владельцами

3 Правила ведения

Автор выдаёт свободный ID в своём домене. Один ID обозначает одну проверяемую обязанность или неделимую реакцию на событие. При уточнении того же требования ID сохраняется. Для замены другим требованием указываются старый и новый ID; отменённый номер повторно не выдаётся. Перенос между файлами не меняет ID.

Каждое требование содержит формулировку, источник, приоритет и способ проверки. Общие значения этих полей можно задать перед группой требований. Приоритеты: обязательный, желательный, необязательный. Приоритет требования не заменяет состояние документа или факт его согласования.

В источнике указывается требование ТЗ, более высокого уровня или предметный сценарий. Если исходные документы расходятся, связь сопровождается пояснением; её нельзя выдавать за полное соответствие. Общее требование определяется один раз. В родительских документах и таблицах используются ссылки на его определение.

4 Трассировка

Для подготовленных программных требований указываются реальные системные источники. Связи с ТС добавляются после подготовки самих кейсов. До этого в таблице указывается описательный способ проверки без вымышленного номера ТС.

Полную матрицу SR, SWR и ТС ведёт Портнов. Автор домена передаёт ему свои определения и связи. Назначение номера кейсу не означает, что проверка выполнена. DEF присваивается только зарегистрированному замечанию фактической инспекции.

История: 05.11.2026 — подготовлена рабочая редакция для второго спринта; сохранены `SR-SES-001`–`SR-SES-010`, добавлено правило учёта времени поступления ответа.