



#ШПАРГАЛОЧКИ

СОЗДАНИЕ САЙТОВ FRONT-END РАЗРАБОТКА

Начальный уровень

Материалы подготовлены отделом методической разработки

Больше полезных материалов и общения в нашем комьюнити
в Telegram: https://t.me/hw_school






Создание landing page

часть 1





Сброс базовых стилей браузера

Браузер может устанавливать определенные стили (например, отступы) по умолчанию, что не всегда удобно.

Сбросить установленные браузером стили можно, обратившись ко всем элементам через символ “*”:

```
* {  
  
    margin: 0; /* сбрасываем внешний отступ */  
  
    padding: 0; /* сбрасываем внутренний отступ */  
  
    box-sizing: border-box; /* размер элемента не будет превышать указанный */  
  
    font-family: "Roboto" sans-serif; /* устанавливаем шрифт */  
  
}
```



Добавление собственных базовых стилей

Как правило, на странице можно выделить элементы с повторяющимися стилями. Чтобы ускорить разработку сайта и упростить возможное изменение стилей в будущем, повторяющимся элементам нужно задать одинаковые классы. Тогда в CSS можно будет прописать базовые стили для них.

Например, это могут быть следующие классы:

- **container** (для разделов сайта), для него стоит задать ширину и отступы;
- **section-title** (для заголовков каждого раздела);
- **section-text** (для текста внутри раздела).