



MakeMeLook

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Виртуальная примерка на самописном сайте

Пошаговое руководство для интеграции виджета MakeMeLook на сайт интернет-магазина, работающий на собственной CMS (Laravel, Symfony или произвольный PHP-стек). Для разработчика — занимает 2-4 часа в зависимости от объёма каталога.

С чего начать

Для установки виджета виртуальной примерки понадобится: **учётная запись в личном кабинете MakeMeLook** (выдана заранее), **доступ к коду сайта** (Blade-шаблоны Laravel или соответствующий уровень PHP-стека) и **возможность опубликовать HTTP-эндпоинт** для отдачи каталога товаров в формате JSON.

1

Вход в личный кабинет

Учётная запись уже создана нашей командой. Email подтверждён, статус — активен.

URL входа	<code>https://mml-saas.quantimo.ru/ru/auth/login</code>
Email	<code>bruler@gmail.com</code>
Пароль	<code>Bru1er-MML-2026!</code>

После первого входа смените пароль в разделе **Профиль → Безопасность**. Доступ к этому email и паролю должен быть только у разработчика, выполняющего интеграцию.

2

Создание проекта

1. На главном экране нажмите **«Создать проект»**
2. Укажите название (обычно — название магазина) и краткое описание
3. Сохраните — откроется страница проекта с уникальным **Project ID** (UUID).
Запомните его, понадобится в шаге 5.

3

Добавление домена сайта

Без этого шага виджет не загрузится — список разрешённых доменов контролируется в целях безопасности.

1. Откройте **Настройки → Домены**
2. Нажмите **«Добавить домен»** и впишите домен сайта — например, `example.com`
3. Если сайт доступен и по `www.`, и без — добавьте обе версии отдельными строками
4. На время разработки добавьте также staging-домен (например, `staging.example.com`) или `localhost` — чтобы тестировать локально без обращения к нам

Эндпоинт каталога товаров (JSON-фид)

В отличие от готовых платформ (CS-Cart, Tilda, OpenCart), у самописного сайта нет стандартизированного способа экспортировать каталог. Вместо ежедневной выгрузки CSV вручную вы один раз публикуете приватный HTTP-эндпоинт, отдающий каталог в формате JSON. Наш бэкенд опрашивает этот эндпоинт по cron каждые 15 минут и обновляет данные о товарах, ценах и остатках.

Требования к эндпоинту

- **HTTPS** обязателен (HTTP отклоняется)
- **Method:** GET
- **Авторизация:** заголовок `Authorization: Bearer <token>`. Токен генерирует разработчик и передаёт нам один раз в защищённом канале (NDA / зашифрованный мессенджер).
- **Content-Type:** `application/json; charset=utf-8`
- **Размер ответа:** до 50 МБ (для крупных каталогов используйте gzip-сжатие — мы поддерживаем `Accept-Encoding: gzip`)

Схема ответа

```
{
  "products": [
    {
      "external_id": "SKU-12345",           // обязательно, ключ синхронизации
      "name": "Платье шёлковое",
      "price": 14990,
      "currency": "RUB",                   // RUB | USD | EUR
      "available": true,                   // false → товар уйдёт из выдачи
      "stock_qty": 3,                      // опционально
      "category": "outerwear",             // outerwear | tops | bottoms | shoes
                                           | accessories
      "gender": "female",                  // female | male | unisex
      "product_url": "https://example.com/p/12345",
      "images": ["https://example.com/img/1.jpg",
        "https://example.com/img/2.jpg"],
      "sizes": [
        { "label": "S", "available": true, "stock_qty": 1 },
        { "label": "M", "available": false }
      ]
    }
  ],
  "generated_at": "2026-04-29T12:00:00Z"
}
```

Логика синхронизации: upsert по `external_id`. Товары, которые перестают приходить в фиде, помечаются как неактивные (не удаляются — сохраняется аналитика и история примерок).

Пример Laravel-роута

```
// routes/api.php
Route::get('/mml/feed', [MmlFeedController::class, 'index'])
    ->middleware('mml.token');
```

5

Установка кода виджета на сайт

1. В личном кабинете откройте проект → раздел **Установка** и скопируйте готовый сниппет — он выглядит так:

```
<script src="https://mml-saas.quantimo.ru/widget/loader.js"
  data-project="BAШ_PROJECT_ID" async></script>
```

2. Откройте основной layout-шаблон сайта. В Laravel это обычно `resources/views/layouts/app.blade.php`. В произвольном PHP — файл, который подключается на каждой странице сайта (`header.php`, `base.tpl` и т.п.).
3. Вставьте сниппет **непосредственно перед закрывающим тегом** `</body>`. Если есть менеджер ресурсов (Vite, Webpack) — лучше встроить сниппет напрямую в шаблон, а не через сборку, чтобы избежать конфликта с CSP и кешированием.
4. Если на сайте настроен CSP, добавьте в `script-src` и `connect-src` директивы домен `https://mml-saas.quantimo.ru`

6

Кнопка «Примерить» на странице товара

На самописных сайтах виджет не умеет автоматически распознавать карточки товаров — кнопка добавляется разработчиком в шаблон страницы товара. После загрузки виджет публикует глобальную функцию `window.makeMeLook.open({ productId })`, которую и вызывает кнопка.

Пример для Laravel (Blade)

```
{{-- resources/views/products/show.blade.php --}}
<button type="button" class="btn-mml-tryon"
  onclick="window.makeMeLook && window.makeMeLook.open({ productId: '{{
$product->sku }}' })">
  Примерить на себе
</button>
```

Важно: значение `productId` должно **точно совпадать** с `external_id`, который вы отдаёте в JSON-фиде из шага 4. По этому полю виджет находит товар в каталоге MakeMeLook и подставляет его в примерку.

Стилизация кнопки — на ваше усмотрение, никаких CSS-классов виджет не требует. Рекомендуем разместить кнопку рядом с «Купить» / «В корзину».

7

Проверка работы

1. Откройте любую страницу товара на сайте — на карточке должна появиться кнопка «Примерить»
2. Откройте консоль браузера (F12) — не должно быть ошибок с префиксом `[MakeMeLook]`
3. Нажмите кнопку — откроется виджет с превью выбранного товара
4. В личном кабинете: **Установка** → **Диагностика** → **Запустить проверку** — все пункты должны гореть зелёным
5. Проверьте раздел **Товары** — товары из вашего фида должны появиться в каталоге с фотографиями и ценами

Если что-то пошло не так

СИМПТОМ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Кнопка «Примерить» не открывает виджет	В консоли проверьте, что <code>window.makeMeLook</code> определён. Если нет — скрипт шага 5 не загрузился. Проверьте, что он действительно вставлен перед <code></body></code> и не блокируется CSP.
В консоли ошибка <code>403 domain_not_allowed</code>	Домен не в whitelist — вернитесь к шагу 3 и добавьте текущий домен (включая вариант с <code>www.</code> или staging-поддомен).
Виджет открывается, но товар не выбран	Значение <code>productId</code> в кнопке не совпадает с <code>external_id</code> в JSON-фиде. Проверьте маппинг полей в Laravel-модели.
В каталоге MakeMeLook нет товаров после подключения фида	Проверьте логи синхронизации: Интеграции → История синхронизаций . Частые причины: 401 (неверный Bearer-токен), 500 (ошибка в JSON), таймаут (фид отдаётся > 30 секунд — добавьте пагинацию или gzip).
Битые URL картинок в каталоге	Картинки должны быть доступны по HTTPS без авторизации. Если у вас приватное хранилище — генерируйте подписанные URL со сроком жизни > 24 часов.

Нужна помощь с установкой?

Если возникли вопросы по любому шагу или нужна помощь с настройкой эндпоинта фида — напишите нам, проведём звонок с разработчиком.

Email: ceo@themono.ru