ΓΟCT 2.201-80

Группа Т52

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# Единая система конструкторской документации

# ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

# Unified system for design documentation. Designation of products and design documents

Дата введения 1984-01-01\*

\* Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1984 N 103 срок введения в действие перенесен с 01.01.1984 на 01.07.1986. - Примечание изготовителя базы данных.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 марта 1980 г. N 1274 срок введения установлен с 01.01.84

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1987 г.

ВНЕСЕНЫ: поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2012 год; поправка, опубликованная в ИУС N 7, 2017 год; поправка, опубликованная в ИУС N 1, 2018 год

Поправки внесены изготовителем базы данных

Настоящий стандарт устанавливает единую обезличенную классификационную систему обозначения изделий основного и вспомогательного производства и их конструкторских документов всех отраслей промышленности при разработке, изготовлении, эксплуатации и ремонте.

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Каждому изделию в соответствии с ГОСТ 2.101-68 должно быть присвоено обозначение.
- 1.2. Обозначение изделия является одновременно обозначением его основного конструкторского документа (чертежа детали, спецификации, электронной модели детали, электронной структуры изделия).

(Поправка. ИУС N 7-2017).

Обозначение изделия и его конструкторского документа не должно быть использовано для обозначения другого изделия и конструкторского документа.

1.3. Обозначения изделиям и конструкторским документам присваивают централизованно или децентрализованно.

Централизованное присвоение обозначений должны осуществлять организации, которым это поручено министерством, ведомством, в пределах объединения, отрасли. Перечень изделий, обозначение которым присваивают централизованно, определяет министерство, ведомство.

Децентрализованное присвоение обозначений должны осуществлять организации-разработчики.

- 1.4. Изделия и конструкторские документы сохраняют присвоенное им обозначение независимо от того, в каких изделиях и конструкторских документах они применяются.
- 1.5. Обозначения изделий и конструкторских документов записывают в другие документы без сокращений и изменений, за исключением случаев, предусмотренных ГОСТ 2.113-75.
  - 1.6. Обозначение должно быть указано на каждом листе конструкторского документа, выполненного на нескольких листах.
- 1.7. Деталям, на которые не выпущены чертежи согласно ГОСТ 2.109-73, должны быть присвоены самостоятельные обозначения по общим правилам.

# 2. СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.1. Устанавливается следующая структура обозначения изделия и основного конструкторского документа:

	XXXX.	XXXXXX.	XXX
Код организации-разработчика			
Код классификационной характеристики			
Порядковый регистрационный номер			_


2.2. Четырехзначный буквенный код организации-разработчика конструкторской документации, состоящий из букв типа АБВГ, назначается по Кодификатору организаций-разработчиков.

(Поправка. ИУС N 2-2012).


- 2.3. При централизованном присвоении обозначения вместо кода организации-разработчика указывают код, выделенный для централизованного присвоения обозначения.
- 2.4. Код классификационной характеристики присваивают изделию и конструкторскому документу по классификатору изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения (Классификатору ЕСКД)\*.
  - \* В Российской Федерации действует "Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов", ОК 012-93.

(Поправка. ИУС N 7-2017).

Структура кода классификационной характеристики:



- 2.5. Порядковый регистрационный номер присваивают по классификационной характеристике от 001 до 999 в пределах кода организации-разработчика при децентрализованном присвоении обозначения, а при централизованном присвоении в пределах кода организации, выделенного для централизованного присвоения.
- 2.6. Обозначение неосновного конструкторского документа должно состоять из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами ЕСКД.



В коде документа должно быть не более четырех знаков, включая номер части документа.

Примеры:

АВГБ.061341.021СБ,

АВГБ.061341.021ТУ1,

АВГБ.061341.021ИЭ12.

2.7. Эскизные конструкторские документы (ГОСТ 2.102-2013) и проектные конструкторские документы (ГОСТ 2.103-2013) допускается выполнять в соответствии со структурой, представленной в приложении 1.

(Поправка. ИУС N 1-2018).

# 3. ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ И ДОКУМЕНТОВ ПРИ ГРУППОВОМ И БАЗОВОМ СПОСОБЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Применяется с 01.07.1986 взамен ГОСТ 2.201-68

- 3.1. Каждому исполнению изделия должно быть присвоено самостоятельное обозначение.
- 3.2. Обозначение исполнения должно иметь следующую структуру:

	XXXX.XXXXXXXXXXXXXX
Базовое обозначение	
Порядковый номер исполнения	

- 3.3. Базовое обозначение является общим для всех исполнений, оформленных одним групповым или базовым основным документом. Его следует присваивать групповому основному документу так же, как отдельному изделию.
- 3.4. Порядковый номер исполнения устанавливают в пределах базового обозначения и отделяют от базового обозначения знаком дефис. При необходимости допускается пропускать отдельные порядковые номера исполнений (например, при условии логической взаимосвязи характеристик исполнений с порядковыми номерами).
- 3.5. При групповом способе выполнения документов одно исполнение следует условно принимать за основное. Такое исполнение должно иметь только базовое обозначение без порядкового номера исполнения, например, АБВГ.302123.005. Для других исполнений к базовому обозначению добавляют порядковый номер исполнения от 01 до 98.

Примечания:

- 1. Обозначение основного исполнения без указания порядкового номера исполнения позволяет преобразовать разработанный единичный документ в групповой без изменения его обозначения.
- 2. В процессе обработки данных документации с применением вычислительной техники допускается порядковый номер 99 использовать для обозначения набора составных частей, одинаковых для всех исполнений.
- 3.6. При базовом способе выполнения документов обозначение исполнения состоит из базового обозначения и порядкового номера исполнения от 01 до 99.

Примеры:

АГВБ.573241.020-01,

АГВБ.573241.020-02,

АГВБ.573241.020-03 и т.д.

Допускается обозначать исполнения с добавлением трехзначных порядковых номеров от 001 до 999.


Примеры:

АГВБ.573241.020-001,

АГВБ.573241.020-002 и т.д.

Допускается исполнениям присваивать обозначения как отдельным изделиям или на несколько (но не на все) исполнений выпустить групповой документ (групповые документы) с присвоением соответствующих обозначений по п.3.5 настоящего стандарта.

3.7. При большой номенклатуре изделий, обладающих общими конструктивными признаками, допускается применять дополнительный номер исполнения.



Между частями обозначения проставляются точки и дефис, которые являются разделительными знаками.

Исполнения с применением дополнительного номера обозначают при наличии переменных характеристик (покрытий, параметров, их предельных отклонений, климатических условий работы, дополнительной комплектации изделия составными частями и т.п.), которые возможны для всех исполнений.

Эти характеристики обозначают дополнительными номерами, которые должны быть едиными для всех исполнений.

ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначение изделий и конструкторских документов (с Поправками)

Применяется с 01.07.1986 взамен ГОСТ 2.201-68

Дополнительный номер исполнения должен быть в виде двухзначного числа, кроме 00. Номер или каждая его цифра могут обозначать одну характеристику или комплекс взаимосвязанных характеристик (например, для изделия АБВГ.523541.176-05.12 дополнительный номер исполнения 12 означает напряжение 380 В при соответствующей схеме соединения обмоток).

Страница 4

Вновь разработанные составные части этих изделий, зависящие от тех же характеристик, обозначают с применением того же дополнительного номера исполнения. При необходимости такие части можно обозначать без применения дополнительного номера исполнения.

При наличии дополнительного номера все исполнения следует обозначать с применением двухзначного порядкового номера исполнения от 01 до 98.

Порядковые и дополнительные номера исполнений устанавливают независимо друг от друга.

- 3.8. В комплект документов могут входить документы с обозначениями по разным вариантам, установленным настоящим стандартом.
- 3.9. При применении трехзначного порядкового номера исполнения допускается выполнять документ исполнения, базовое обозначение которого не совпадает с обозначением базового документа.

Примеры:

АБВГ.523142.025 - базовый документ,

АБВГ.523142.037-002 - документ исполнения.

Групповой спецификации исполнений следует присваивать обозначение, соответствующее одинаковой части обозначений исполнений, включенный в спецификацию исполнений.

3.10. Групповому или базовому неосновному документу, относящемуся ко всем исполнениям, присваивают базовое обозначение с добавлением кода документа.

Примеры:

АБВГ.302123.005СБ,

АБВГ.573241.020СБ.

Неосновному документу, выполненному на одно исполнение, следует присваивать обозначение этого исполнения с добавлением кода документа, например AГВБ.573241.020-03СБ.

Групповому неосновному документу, выполненному на несколько исполнений или изделий (но не на все), присваивают обозначение одного из исполнений или изделий с добавлением кода документа. При этом рекомендуется присваивать меньшее (младшее) обозначение, например групповому сборочному чертежу, выполненному на исполнения АГВБ.573241.020-02, АГВБ.573241.020-03, АГВБ.573241.020-06, присваивают обозначение АГВБ.573241.020-02СБ.

3.11. Основной документ находят по базовому обозначению, например для исполнения АБВГ.302123.005-03 основной документ следует искать по обозначению АБВГ.302123.005. Если такой документ окажется базовым, то дополнительно должен быть найден основной документ исполнения.

При обозначении с трехзначным порядковым номером исполнения основной документ следует искать по полному обозначению.

#### 4. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ И УЧЕТА ОБОЗНАЧЕНИЙ

- 4.1. Код организации-разработчика, код и наименование конструкторского документа, а также классификационную характеристику по Классификатору ЕСКД указывают подразделения разработчики документации.
- 4.2. Порядковый регистрационный номер присваивает служба ведения картотеки учета обозначений организации-разработчика при предъявлении оригинала документа с подписями в графах "Разраб." основной надписи (ГОСТ 2.104-68).

При централизованном присвоении обозначений порядковый регистрационный номер присваивают на основании запроса, форму которого устанавливают министерства.

- 4.3. Для учета обозначений изделий и конструкторских документов на каждую используемую классификационную характеристику составляют карточку учета обозначений. Рекомендуемая форма и пример заполнения карточки приведены в приложении 2.
- 4.4. Карточки учета обозначений следует хранить в картотечных ящиках в порядке возрастания кодов классификационных характеристик в пределах кода организации-разработчика.
  - 4.5. Порядковые регистрационные номера аннулированных документов занимать не допускается.
  - 4.6. Выдачу и учет базовых обозначений изделий следует вести так же, как обозначений отдельных изделий.


- 4.7. Выдачу и учет обозначений исполнений следует вести в пределах каждого базового обозначения основного документа.
- 4.8. Присвоение порядковых регистрационных номеров деталям, на которые не выпущены чертежи (п.1.7), и их учет следует производить при присвоении обозначения спецификации, в которую записаны эти детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Рекомендуемое

# СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭСКИЗНЫХ И ПРОЕКТНЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Рекомендуется эскизные и проектные конструкторские документы обозначать по следующей структуре:

(Поправка. ИУС N 1-2018).



ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое

# Карточка учета обозначений (лицевая сторона)

												Фор	ма 1		<b>√</b> 1	6 >		48		-	
Î	15	,	0	1		2	3		4	5			,	7			8		9		
	15	,						(1)			,				Лист	r. (3)		2) должен е	ние на (4)	]	, <del> </del>
	7	1	Номер	Кто :	анял			Да	та	Номер		Кто	занял		Т			Да	та	\ \ \ \	,*
	20		n/n	Фамилия	Под- раз- деле ние	-	1 !	Занято	Сдано	n/n	Фал	милия	Под- раз- деле-		1СЬ				Сдано		1
	١	1	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(5)	(	6)	ние (7)	(8)	- 1	(9	)	(10)	(11)	Ш	
148	4×23	Y	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23							24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45											
		>	3 < 10 >	< <sup>24</sup> >	8	< 20 →	< 20 >	×10	10	210										<b>→</b>	

Карточка учета обозначений (оборотная сторона)

Форма

1a

9				заняя	1		Дата				заня	л		Дата	
14	<b>^</b>	n/n	Фамилия	Под- раз- деле- ние	Подпись			Сдано	Номер п/п	Фамилия	Под- раз- деле- ние	Подпись		Занято	1
Ι.	¥	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>y</b>	47							74						
	1 1	48							75						
	1 1	49							76						
	1 1	50							77						
	1 1	51							78						
	1 1	52		-			<u> </u>		79						
		53		-			-		80						
	1 1	54							81						
	1 1	55		-					82		-				-
	1 1	56 57							83		-				-
	1 1	58		-					84 85		-			-	-
	1 1	59		<del> </del>				-	86		-			-	
77	.	60		<del>                                     </del>			+		87		-			+	
5		61		<u> </u>			+		88		-			+	<del></del>
-		62		<del>                                     </del>		<u> </u>	<del> </del>		89					+	<del></del>
	1 1	63		1					90		_			+	<del> </del>
	1 1	64		<del>                                     </del>					91		-			+	_
	1 1	65				<b></b>	<b>†</b>		92		1			<del>                                     </del>	_
	1 1	66							93						<del></del>
		67					1		94						
		68							95					<b>T</b>	
		69							96					1	
		70							97						
		. 71							98						
1	Į l	72		-					99						
	-	73		+			_		00	<u> </u>	1				1
Y	_			-			-								

### УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ "КАРТОЧКИ УЧЕТА ОБОЗНАЧЕНИЙ"

В графах карточки учета обозначений указывают:

- в графе 1 наименование (или наименования) изделия (документа), соответствующее его классификационной характеристике по Классификатору ЕСКД;
  - в графе 2 код организации-разработчика и код классификационной характеристики;
  - в графе 3 порядковый номер листа карточки, занятой одной классификационной характеристикой;
  - в графе 4 порядковый номер следующего листа карточки, занятой одной классификационной характеристикой;
- в графе 5 порядковые регистрационные номера изделий (документов), которые обозначают трехзначными числами от 001 до 999 включительно

Для этого к имеющимся в бланках карточек учета двухзначным числам с левой стороны приписывают соответствующие цифры сотен (0, 1, 2, 3 и т.д.);

- в графах 6, 7, 8 фамилию разработчика документа, занявшего порядковый регистрационный номер, краткое наименование или обозначение подразделения, в котором он работает, и подпись разработчика документа;
- в графе 9 (свободной графе) могут быть приведены дополнительные учетные данные по усмотрению предприятия, например, отметка о групповом документе, код документа и т.д.;
  - в графе 10 дату выдачи порядкового регистрационного номера;
  - в графе 11 дату сдачи подлинника на хранение.

Клетки с цифрами 0-9, размещенные в верхней части карточки учета обозначений, предназначены для облегчения нахождения карточек в картотеке. Для этого в карточках в клетках с цифрами 0-9 следует подписывать вторую цифру для обозначения номера класса. В карточках необходимо вырезать с правой стороны все клетки после номера класса.

При полном заполнении лицевой и оборотной стороны первого листа карточки дальнейшая регистрация порядковых номеров по данной классификационной характеристике производится на следующем листе карточки, в которой должны быть заполнены по данным первого листа графы 1 и 2, в графе 3 указан порядковый номер листа карточки.

На предыдущем листе заполняется графа 4.

Все листы карточки на одну классификационную характеристику должны быть скреплены вместе.

При присвоении регистрационных номеров деталям, на которые не выпускаются чертежи, в графе 9 следует указать обозначение сборочного чертежа, на котором изображена деталь.

Для учета обозначений исполнений открывают отдельную карточку. Графы карточки заполняют в соответствии с вышеуказанным, кроме графы 2, где дополнительно записывают порядковый регистрационный номер, а в графе 5 - дефис и номер исполнения изделий.

Карточка учета обозначений исполнений должна храниться вместе с карточкой, в которой зарегистрировано базовое обозначение группового конструкторского документа.

### Пример заполнения карточки учета обозначений

0	1		2	30											
		Pe	дукторы ц	илиндриче	ские							АБ	вг. з	02123	
				тые с Ат с		до 1000	) MM				Лис	ст 1	Про	должен писте	чие
		занял			Да	та		Кто занял						Д	ата
n/n	Фамилия	Под- раз- деле- ние	Подпись		Занято	Сдано	Номер п/п	Фамилия	Под- раз- деле- ние		сь			Занято	Сдано
001	Серов	КБ2	cepol		2.6.78	5.6.78	024								
002	)		/				025								
003	} Петров	КБ1	Trespes		3.6.78	4.6.78	026								
004	J						027								
005	Иванов	CK0	ubout	Груп. док											
006	Николаев	CK0	Huxou			16.6.78									
007	Серов	КБ2	Cenous		12.6.78	16.6.78									
800			,				031								
009		<u> </u>				ļ	032		-						
010						-	033		-	-					ऻ
011		-		ļ		ļ	034		-						
012		₩					035		+						
013	ļ					├	036		+			├─			
015	<del> </del>	+			<del> </del>	<del>                                     </del>	037		+	-				+	<del> </del>
016	<del> </del>	+	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	038		+	<del> </del>		<del>                                     </del>		<del> </del>	<del> </del>
017	<del> </del>	+				<del> </del>	040		+	<del>                                     </del>				<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
018	<del> </del>	+	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	041		+	<del>                                     </del>		_		<del>                                     </del>	+
019		1			<b></b>	<b>†</b>	042		<b>†</b>	<b>†</b>				1	+
020	1	1			1	<b>T</b>	043		1	1		<b>-</b>			
021	1						044								1
022							045								
023		1					046								

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"