

Разъемы и клеммники

Разъемы для универсальной последовательной шины (USB)

Спецификация:

Максимальный ток: 1,5 А (на контакт)
Максимальное переменное напряжение: 50В
Рабочее напряжение: 30В
Сопротивление контактов: 30 мОм (макс)
Сопротивление изоляции: 1000 МОм (мин)
Диэлектрическая стойкость: перем. 750В в течение 1 мин.
Рабочая температура: -55...+85°C
Температура хранения: -55...+85°C

Материалы:

Изолятор: PBT (термопластик, усиленный стекловолокном UL94V-0)
Корпус: нержавеющая сталь
Контакты: фосфористая бронза, покрытая золотом 10 мкм

USB/M-SP


Разъем miniUSB (п) на кабель
5 контактов, пайка



чертеж

USBA-SP


Разъем USB (п) на кабель
тип A, пайка, тип 1



чертеж

USBA-1J

Разъем USB (м) на плату
тип A (USBA-1J)



чертеж

USBB-SP-1

Разъем USB (п) на кабель
тип В, пайка, тип 1

[чертеж](#)**USBB-1SMT**

Разъем USB (м) на плату
тип В, поверхностный монтаж

[чертеж](#)**USB/M-1J**

Разъем miniUSB (м) на плату
5 контактов

[чертеж](#)**USBA-SP-2**


Разъем USB (п) на кабель
тип А (пайка), тип 2

[чертеж](#)**USBA-2J**


Разъем USB (м) на плату
двойной, тип А, тип 1

[чертеж](#)**USBB-SP-2**

Разъем USB (п) на кабель
тип В (пайка), тип 2

[чертеж](#)**USBA-CP**

Разъем USB (п) на кабель
тип А, обжим

[чертеж](#)**USBAP-1P**

Разъем USB (п) на плату
тип А, поверхностный монтаж

[чертеж](#)**USBB-CP**

Разъем USB (п) на кабель
тип В, обжим

[чертеж](#)**USBB-1J**

Разъем USB (м) на плату
тип В

[чертеж](#)

Служба информации в Москве: Единый многоканальный телефон +7 (495) 660-36-20, +7 (495) 661-34-91, +7 (495) 661-34-92 дополнительно +7 (495) 729-98-90

E-mail: sales@dart.ru для розничных поставок (до 1 упаковки)

alex@dart.ru для оптовых поставок (свыше 1 упаковки)

Адрес для почтовой корреспонденции: 125040, Москва, а/я 36, ООО "Дарт Электроникс"

[Главная](#)
[Заказ товара по телефону](#)

© 2000-2006 ДАРТ Электроникс. Все права защищены.

