

"Привет. Какой у реакта дефолтный адрес хоста? он мне показывает localhost но я хочу знать адрес"

По умолчанию локальный сервер React (созданный через `create-react-app` или Vite) запускается на IP-адресе **127.0.0.1**.

Основные технические детали

- **Имя хоста:** `localhost`
- **Дефолтный IP-адрес:** `127.0.0.1` (это стандартный loopback-интерфейс вашего компьютера).
- **Порт по умолчанию:**
 - `3000` — если проект создан через старый **Create React App**. Полный адрес: `http://127.0.0.1:3000`
 - `5173` — если проект создан через современный **Vite**. Полный адрес: `http://127.0.0.1:5173`

Как открыть доступ для других устройств?

Если вам нужно открыть сайт с телефона или другого компьютера в той же Wi-Fi сети, адрес `127.0.0.1` не подойдет. Вам нужно запустить сервер на всех сетевых интерфейсах (хост `0.0.0.0`).

- **В Vite:** запустите команду `npm run dev -- --host`
- **В Create React App:** запустите команду `HOST=0.0.0.0 npm start` (для macOS/Linux) или настройте переменную окружения в файле `.env`.

После этого в терминале появится ваш локальный сетевой IP-адрес (например, `http://192.168.1.5:5173`).

Если вы хотите настроить проект под конкретные требования, скажите:

- Какую **сборку** вы используете (**Vite** или **Create React App**)?
- Вам нужно **изменить порт** по умолчанию?
- Вы хотите **открыть доступ** к сайту с мобильного телефона?



"Дело в том что сайт открывается через `http://localhost:3000/` но когда я пишу `http://127.0.0.1:3000/` ничего не происходит."

Такое происходит, потому что ваш сервер React (Node.js) сейчас слушает исключительно IPv6-адрес `:::1`, а не IPv4-адрес `127.0.0.1`.

В современных версиях Node.js имя `localhost` по умолчанию разрешается в IPv6-адрес `:::1`. Если сервер привязался только к нему, то при попытке зайти через IPv4 (`127.0.0.1`) сайт загружаться не будет.

Как проверить эту теорию прямо сейчас?

Попробуйте открыть в браузере следующий адрес:

`http://:::1`

Если сайт открылся, значит проблема именно в разделении IPv4/IPv6.

Как заставить React работать через 127.0.0.1?

Вы можете явно указать серверу, какой IP-адрес использовать при запуске. Способ зависит от того, как создан ваш проект.

Вариант 1. Если у вас Create React App (CRA)

Вам нужно передать переменную окружения `HOST` перед запуском.

1. Откройте файл `package.json`.
2. Найдите секцию `"scripts"` и измените строку `"start"`:

1. Для macOS / Linux:

```
json
```

```
"start": "HOST=127.0.0.1 react-scripts start"
```

Используйте код с осторожностью.



2. Для Windows (Command Prompt):

```
json
```

```
"start": "set HOST=127.0.0.1&&react-scripts start"
```

Используйте код с осторожностью.



3. Универсальный способ (через cross-env):

Сначала установите пакет: `npm install cross-env`, а затем измените скрипт:

json

```
"start": "cross-env HOST=127.0.0.1 react-scripts start"
```

Используйте код с осторожностью.



Вариант 2. Если у вас Vite

В Vite по умолчанию используется адрес `localhost`, но его можно жестко переписать на IPv4.

1. Откройте файл `vite.config.js` (или `vite.config.ts`).
2. Добавьте параметр `host` в блок `server`:

javascript

```
export default defineConfig({  
  server: {  
    host: '127.0.0.1',  
    port: 3000 // если вы принудительно меняли порт на 3000  
  }  
})
```

Используйте код с осторожностью.



После изменения конфигурации **перезапустите локальный сервер** в терминале (`Ctrl + C`, затем `npm start` или `npm run dev`). Теперь адрес `http://127.0.0.1:3000/` гарантированно заработает.

Если возникнут сложности с настройкой, вы можете:

↪ [Показать содержимое вашего файла **package.json**](#)

↪ [Показать содержимое файла **vite.config.js**](#)

↪ [Уточнить, какая у вас **операционная система** \(Windows, macOS, Linux\)](#)

