

10 React

第一个React应用

```
<html>
<head>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
  <script type="text/babel">

ReactDOM.render(
  <h1>Hello, world!</h1>,
  document.getElementById('root')
);

</script>
</body>
</html>
```

元素渲染

```
<html>
<head>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
  <script type="text/babel">

const clock = (
  // 一个React DOM元素只能有一个根元素，因此
  // <h1>和<p>必须用一个根元素包起来：
  <div>
    <h1>Clock</h1>
    <p>It is { new Date().toLocaleString() }</p>
  </div>
);

ReactDOM.render(
  clock,
  document.getElementById('root')
);
```

```
</script>
</body>
</html>
```

组件

```
<html>
<head>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
  <script type="text/babel">

function welcome(props) {
  return <h1>Hello, {props.name}</h1>
}

function App() {
  return (
    <div>
      <welcome name="Bob"/>
      <welcome name="Alice"/>
      <welcome name="Tom"/>
    </div>
  )
}

ReactDOM.render(
  <App/>,
  document.getElementById('root')
);

</script>
</body>
</html>
```

组件和状态

```
<html>
<head>
  <script src="https://unpkg.com/react@16/umd/react.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/react-dom@16/umd/react-dom.development.js"
crossorigin></script>
  <script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="root"></div>
```

```
<script type="text/babel">

class Welcome extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {
      date: new Date()
    }
  }

  render() {
    const
      hour = this.state.date.getHours(),
      hello = hour < 12 ? "Good morning" : (hour > 18 ? "Good afternoon" :
"Good evening"),
      time = this.state.date.toLocaleTimeString();
    return (
      <div>
        <h1>{hello}, {this.props.name}</h1>
        <h2>It is {time}</h2>
      </div>
    );
  }
}

ReactDOM.render(
  <Welcome name="Bob"/>,
  document.getElementById('root')
);

</script>
</body>
</html>
```