

ФСП Талант
Сопроводительная документация

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий с верифицированным профилем достижений участника Федерации спортивного программирования. ЛЦТ 2026, раздел 3.4 технического задания.

Репозиторий: https://github.com/KonkovDV/fsp-talent
Сборка документа: 07.10.2026
Исходные тексты — Markdown в каталоге docs/, этот файл собран скриптом docs/tools/build_pdf.py.

Содержание

1. Сопроводительная документация
2. Соответствие техническому заданию
3. Сборка, развёртывание и запуск
4. Проверка теста на грейд
5. Проверка подбора
6. Нагрузочная проверка
7. Интеграция с ФСП
8. Защита от фиктивных вакансий и ATS
9. Коды ошибок API
10. Дизайн-система

ФСП Талант: сопроводительная документация

Документ отвечает на раздел 3.4 технического задания. Каждый пункт раздела — отдельная глава, порядок тот же. Все цифры получены запуском кода, команды приведены рядом.

Пункт ТЗ 3.4	Глава
Функциональная и компонентная архитектура	1, 2
Механика тестирования и устойчивость к распространению заданий	3
Механика подбора и логика категоризации	4
Процедура валидации и её результаты	5
Схема интеграции с реестром ФСП	6
Описание API	7
Библиотеки и компоненты с версиями	8
Инструкция по сборке, развёртыванию и запуску	9

0. Решение в двух абзацах

Кандидат регистрируется по email или входит через ФСП ID, проходит опрос (направление и специализация, цель: работа или стажировка, предметная область по желанию), выбирает грейд и подтверждает его адаптивным тестом. Из этого складывается категория «специализация × грейд». Результаты соревнований ФСП не меняют грейд: это отдельная подтверждённая ось профиля. Кандидат без истории ФСП ничего не теряет.

Работодатель не ждёт откликов. Он описывает потребность: стек, специализацию, грейд, чем занимается команда. Платформа показывает, в каких категориях искать, и даёт подборку, где у каждого места есть объяснение. Работодатель сам отправляет приглашение с вилкой до вычета НДФЛ и может дать кандидату своё задание. Имя и контакты кандидата открываются только после того, как кандидат принял приглашение; дальше стороны переписываются на платформе, а кандидат может закрыть контакты для одной компании. Классический путь тоже есть: вакансии, отклик, статусы.

1. Функциональная архитектура


Роли и сценарии



Что умеет каждый кабинет

Кандидат (ТЗ 2.1)	Работодатель (ТЗ 2.1)
Профиль вручную или из PDF-резюме: ФИО, контакты, стек, грейд, стаж, софт-скиллы. Каждое поле предлагается с цитатой и переносится по кнопке	Профиль компании: сфера, сайт, описание, ИНН с проверкой контрольной суммы. Превью приглашения глазами кандидата
Опрос, выбор грейда, адаптивный тест, итог по темам, история попыток	Потребность с версиями: изменения не теряют прежнюю подборку и отобранных
Категория и грейд, подтверждённые тестом. Пересдача на грейд ниже или выше с ограничением частоты. На стенде есть пробный проход из шести заданий	Рекомендуемые категории и подборка, у каждого кандидата — разбор факторов и «лучше N % категории»
Задания от работодателей (общие для специализации и адресные), задача недели из вакансии и короткая практика по слабой теме	Поиск по всему банку: специализация, грейд, стек, дисциплина и разряд ФСП, только подтверждённые тестом
Входящие приглашения с вакансией, вилкой и профилем компании: принять или отклонить, переписка после принятия, закрыть контакты для одной компании	Сравнение до трёх кандидатов рядом, без имён. Свои задания кандидатам: с эталоном (проверяет система) или открытые (проверяет работодатель)
Вакансии под профиль, отклик, статусы откликов	Приглашение без привязки к вакансии, статусы: отправлено, просмотрено, принято, отклонено, отозвано, истекло
Приватность: видимость карточки, согласия и их отзыв, удаление аккаунта, вход через ФСП ID и привязка	Вакансии с редактированием, отклики со сменой статуса
Уведомления на сайте и письма	Контакты только после согласия кандидата, переписка по принятому приглашению, кнопка «Какой тест получится» у вакансии и вкладка «Как проверим» у потребности

2. Компонентная архитектура



Монолит с явными слоями (ТЗ 3.5): роутеры принимают запрос и проверяют права, бизнес-логика живёт в сервисах, которые не знают про HTTP, модели отвечают только за хранение. Внешние системы (реестр ФСП, ФСП ID, GigaChat, почта) подключены через адаптеры с флагом режима: в демо всё работает без внешних сервисов.

Модули backend

Слой	Каталог	Что внутри
API	`app/api/v1/`	15 роутеров: auth, candidates, search, offers, messages, vacancies, needs, tasks, assessment, employer, legal, notifications, public, ai, fsp-id-demo. Единый формат ошибок `app/api/errors.py`
Тест	`app/items/`, `app/services/cat.py`, `assessment.py`, `item_monitor.py`, `practice.py`, `vacancy_exam.py`	Параметрические семейства заданий, IRT 3PL, адаптивный выбор, мониторинг утечки, задача недели, тест по вакансии, пробный проход
Подбор	`app/services/matching.py`, `search/pipeline.py`, `categorization.py`, `skills.py`	Оценка соответствия, SQL-фильтры, полнотекстовый ранг и RRF, категории, нормализация навыков
ФСП	`app/services/fsp/`, `app/services/scoring/`	Реестр (mock и HTTP), ФСП ID (OIDC), ось ФСП: класс результата, давность, байесовское сжатие
Доверие	`app/services/vc/`, `identity.py`, `privacy.py`, `notify.py`, `inn.py`	Удостоверения VC 2.0, коды подтверждения, согласия и удаление данных, уведомления, проверка ИНН
Задания и переписка	`app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py`, `messages.py`	Задания от работодателя, проверка ответа, строка в карточке, переписка по приглашению
Фоновые задачи	`app/workers/`	Пересчёт профилей, истечение приглашений, задача недели, очистка по 152-ФЗ
Проверка	`app/validation/`	Симуляция теста, проверка подбора, калибровка заданий
Данные	`app/models/`, `alembic/versions/`	24 миграции, у каждой есть откат

Данные

Главные таблицы: `participants`, `skills`, `results` (строки протоколов ФСП), `discipline_scores` (ось ФСП), `category_assignments`, `test_sessions` и `test_session_items`, `grade_confirmations`, `item_stats` (статистика ключей заданий), `practice_attempts`, `employer_tasks` и `task_submissions` (задания работодателя и ответы), `employers`, `needs` и `need_versions`, `need_shortlist`, `offers`, `offer_messages`, `vacancies`, `applications`, `consents`, `consent_logs`, `access_logs`, `notifications`, `verifiable_credentials`.

3. Механика тестирования

ТЗ отвергает два решения: единый набор заданий (ответы разойдутся по рынку) и генерацию нейросетью под каждого (сложность несравнима). Мы используем третий путь.

Параметрические семейства. Семейство — шаблон задания с параметрами и кодом, который вычисляет правильный ответ. Каждый кандидат получает новые числа, строки и фрагменты кода, но сложность задаёт уровень семейства (1–5), а не случай. Семнадцать семейств с вычисляемым ответом (Python, SQL, JavaScript, алгоритмы, графы, сети, безопасность, ML-метрики, встраиваемые системы, границы и расхождения тестов, метрики и доли аналитика, непокрытые требования и шаги цепочки, пакеты и опоздания в конвейере данных) и пулы вопросов на понимание: у специализаций с вопросами на понимание не меньше шести идей, у каждой идеи несколько формулировок. У тестирования план из четырёх семейств с вычисляемым ответом. У аналитика их шесть, у инженерии данных четыре плюс вопросы на понимание конвейера. Юнит-тест `test_item_families.py` перезапускает каждый сгенерированный фрагмент в Python, Node.js, Go, Java, Kotlin, C# или SQLite и сверяет ключ. Языковая модель во время теста не используется.

Почему утечка не помогает:

- выученный ответ не подходит к новым параметрам;
- если ответ — целое число, его вводят с клавиатуры, вариантов на экране нет: угадать нельзя;
- правильный ответ не уходит в браузер до конца теста, ответ принимается только на текущее задание по HMAC-токену, время засекает сервер;

- если доля верных ответов по ключу растёт сверх ожидаемой по способностям кандидатов ($z \geq 3{,}5$) или то же показывает накопленная сумма избытка, ключ уходит в карантин. Статистика открыта: `GET /api/v1/public/assessment/items`;
- вторая попытка не повторяет вопросы на понимание: общих не больше 40 %.

Адаптивность. Модель IRT 3PL, оценка способности EAP. Следующее задание выбирается по информации в точке порога заявленного грейда, случайно среди трёх лучших, с учётом плана тем специализации. Тест заканчивается за 8–20 заданий, как только уровень определён с уверенностью 90 %.

Решение о грейде. Грейд даёт только основной тест специализации: не тест по вакансии и не результаты ФСП. Кандидат сам выбирает уровень, тест его подтверждает или нет; грейд подтверждён при вероятности уровня от 75 %. Тест на уровень подтверждает только этот уровень. Если результат уверенно выше (от 90 % за следующий порог), платформа предлагает отдельный тест на ступень выше, но сама грейд не повышает. Подтверждённый грейд не понижается (ТЗ 2). Не сдали — тест на уровень ниже доступен сразу, попытка не сгорает. Пересдача того же уровня — через 7 дней, прерванная попытка засчитывается. После смены грейда следующее повышение — через 90 дней. Для стажировки есть грейд «стажёр» на ступень ниже junior.

Пробный проход на стенде. Когда включён демо-режим, кандидат может пройти шесть заданий без паузы. Итог подписан как пробный: грейд не подтверждается, категория не создаётся, поиск эту попытку не видит.

Тест зависит от вакансии. Навыки, названные в тексте вакансии или потребности, подтягивают свои семейства (`vacancy_exam.py`). Работодатель до публикации видит доли тем, цитаты, по которым определены навыки, и три примера заданий без ответа. Кандидат может пройти такой тест: он покажет результат по темам вакансии и подтвердит навыки, но грейд не изменит. В демо девять вакансий с описаниями: на них видно, как разные тексты дают разный тест.

Регулярные задания от работодателя (ТЗ 2.1). Федерация уточнила, что регулярное задание пишет работодатель. Работодатель создаёт задание в разделе «Задания» или кнопкой «Дать задание» в карточке кандидата. Тип ответа — число (эталон — целое), выбор одного из 2–8 вариантов или открытый текст до 4000 знаков (решение или подход к решению). Число и выбор проверяет система сразу, эталон кандидату не показывается, пока он сам не ответил. Открытый ответ получает статус «на проверке», работодатель ставит «зачтено / не зачтено» с комментарием. Задание можно выложить для всех кандидатов специализации или дать одному кандидату из поиска или подборки (по анонимному id карточки), можно привязать к вакансии и задать срок. Один ответ на задание, не больше 30 заданий в сутки от компании. Вердикт появляется в анонимной карточке строкой «Задание работодателя «…»: зачтено, вчера». Грейд задание не меняет. Уведомления (колокольчик и письмо) не содержат данных другой стороны.

Задача недели. Кроме заданий работодателя, раз в неделю планировщик выбирает каждому активному кандидату открытую вакансию его специализации и присылает «задачу недели», собранную платформой из текста вакансии на тех же семействах. Грейд она не меняет, работодатель видит в карточке тему, результат и давность. После теста платформа ещё предлагает практику по самой слабой теме.

Подробно, с формулами и таблицами: VALIDATION_ASSESSMENT.md.

4. Механика подбора и категоризация

Категория — специализация из опроса и грейд. Грейд берётся из теста по этой специализации. До теста грейд заявленный: в выдаче он помечен как заявленный и в оценке соответствия весит 0,85 от подтверждённого, поэтому кандидат с неподтверждённым грейдом стоит ниже такого же с подтверждённым. Справочник: одиннадцать специализаций (backend, frontend, fullstack, mobile, ML и системы ИИ, DevOps, информационная безопасность, встраиваемые системы и робототехника, тестирование, аналитика, инженерия данных) и пять грейдов (стажёр, junior, middle, senior, lead).

Ось ФСП считается отдельно (версия методики `v3.0.0`) и влияет на место внутри категории, но не на грейд. Все соревнования весят одинаково, статус не учитывается. Место в протоколе → класс результата: победитель 1,00, призёр 0,85, топ-10 % 0,65, верхняя половина 0,45, участие 0,25. Давность → затухание с полупериодом 18 месяцев, командный результат → вес доказательства $1/\sqrt{m}$. По дисциплине — байесовское

сжатие к среднему и ранжирование по нижней границе LCB = μ − σ: один случайный успех не обгоняет стабильную серию, а много участий без призов не обгоняют несколько побед. Разряд-эквивалент по ЕВСК показывается для справки и в оценку не входит.

Порядок выдачи задаёт одна оценка соответствия, разложимая на части (`app/services/matching.py`):

- попадание в список решает соответствие потребности: навыки 0,50, грейд 0,20, специализация 0,20, текст 0,05, предметная область 0,05;
- навык весит по силе доказательства: подтверждён тестом 1,0, найден цитатой в резюме 0,75, заявлен 0,55;
- среди кандидатов с одинаковым соответствием выше тот, у кого сильнее тест и протокол ФСП (ТЗ 2.1: «выше находятся те, у кого сильнее подтверждённый профиль и есть опыт участия в соревнованиях ФСП»);
- неприменимый фактор не учитывается: нет истории ФСП — ось выпадает, кандидат не теряет баллы;
- имя, пол, возраст и регион в оценку не входят. Это проверяет тест `test_fairness.py`.

Объяснимость. В карточке — строки «плюс / минус / инфо» по каждому фактору, у каждой строки машинный код (совпадение специализации, подтверждённый навык, тест, пробел, бонус ФСП, нейтральная ось ФСП, смежная специализация), веса, «лучше N % кандидатов категории», результат задачи недели и вердикт по заданию работодателя с давностью. Сравнение до трёх кандидатов ставит факторы рядом. Если кого-то из выбранных уже нет в выдаче, сравнение отвечает 404.

Уточнение без потери подборки (ТЗ 2.1). Потребность хранится версиями. Отобранные кандидаты помнят, по какой версии их выбрали, и остаются в списке после правки фильтров. Прошлую версию можно вернуть: её параметры становятся новой версией, список отобранных не трогается. Правка с устаревшим номером версии отклоняется.

Приглашение. Вилка ниже ожиданий кандидата показывает подсказку и не блокирует отправку. Повтор той же отправки с тем же ключом не создаёт второе приглашение. Одно ожидающее приглашение на пару работодатель–кандидат. Отказ можно пометить причиной: зарплата, формат, стек, «не ищет», другое. Доли причин и квартили ожиданий по категории показываются, когда в ячейке не меньше пяти человек. Условия отправленного приглашения не редактируются.

Поиск по банку. Сначала SQL отсекает закрытые профили, несовершеннолетних без согласия представителя, неподходящие специализацию, грейд, дисциплину и разряд. Затем полнотекстовый ранг PostgreSQL и триграммы объединяются методом RRF (K = 60) с рангом по результату теста. Смысловой поиск по эмбеддингам включается флагом `EMBEDDINGS_MODE=model`.

5. Процедура валидации и результаты

Размеченных данных у хакатона нет (ТЗ 2), поэтому валидация построена на синтетике **со скрытой правдой**: модель видит только зашумлённые наблюдения, а качество считается по правде, которую модель не видела. Все проверки детерминированы и запускаются одной командой.

Что проверяем (критерий ТЗ 6.2)	Результат	Команда (из `backend/`)
Соответствие эталону: точность решения вдали от границы грейда, 2000 кандидатов	90,9 %	`python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`
Согласованность: каппа Коэна повторной сдачи с новыми заданиями	0,50	та же
Дискриминативность: медиана точечно-бисериальной корреляции, вводимый ответ	0,27	та же
Устойчивость к распространению: утечка у 30 % кандидатов, точность вдали от границы	91,0 % с карантином ключей	та же
Угадывание проходит тест	0 %	та же

Что проверяем (критерий ТЗ 6.2)	Результат	Команда (из `backend/`)
Подбор против поиска по ключевым словам, nDCG@10 (два набора)	+0,045 и +0,089	`python -m app.validation.matching`, `--seed 7`
Справедливость: смена имени, пола, региона не меняет порядок	выполняется	`pytest tests/unit/test_fairness.py`
Нагрузка: 40 пользователей одновременно	0 ошибок, p95 поиска 69 мс	`python tests/load_api.py`

CI при каждом изменении повторяет проверку теста на 300 кандидатах и подбора (`--check`) и падает, если нарушен хотя бы один порог. Жюри может проверить подбор на своей разметке: `python -m app.validation.matching --pairs ../docs/examples/jury_pairs.jsonl`.

Подробно: VALIDATION_ASSESSMENT.md, VALIDATION_MATCHING.md, LOAD_TEST.md.

6. Интеграция с реестром ФСП

- **Вход через ФСП ID** — OpenID Connect, поток кода с PKCE. Платформа — конфиденциальный клиент Keycloak: пароль ФСП вводится только на странице провайдера, ФСП ID приходит в проверенном ID-токене. В демо роль Keycloak играет помеченная страница этого сайта с тем же протоколом.
- **Реестр** — один метод только на чтение: строки протокола участника. Пол, контакты и документы не запрашиваем. В демо — синтетический реестр, в режиме `FSP_MODE=real` — HTTP-клиент по предложенному контракту.
- **Удостоверения** — каждая строка протокола выдаётся как W3C Verifiable Credential 2.0 с подписью `eddsa-jcs-2022`, проверка открыта.

Схема обмена, контракт, настройка Keycloak и дельта-синхронизация: FSP_INTEGRATION.md.

7. API

Спецификация OpenAPI 3.1: http://localhost/openapi.json, Swagger UI: http://localhost/docs. Swagger отдаётся с того же адреса, без внешних CDN и встроенных скриптов, поэтому работает при строгой политике `script-src 'self'`. У каждого метода описаны запрос, ответ и коды ошибок.

Группа	Методов	Что делает
candidates	14	Профиль, опрос, видимость, PDF-резюме и PDF-профиль, приглашения, закрытие контактов для компании, привязка ФСП ID
auth	13	Регистрация по email с кодом, вход, вход через ФСП ID, сброс пароля, обновление токена
assessment	12	Тест на грейд, история, разбор, практика и задача недели
needs	11	Потребности с версиями, подборка, сравнение, тест по потребности, отобранные
vacancies	11	Вакансии, редактирование, отклики и их статусы, контакты по отклику
tasks	7	Задания от работодателя: создание, ответы, проверка открытого ответа, закрытие; задания для кандидата
public	8	Удостоверения и их проверка, публичный профиль, рейтинг, статистика заданий
legal	5	Тексты согласий, выдача и отзыв согласий
offers	4	Приглашения, отзыв, контакты после согласия
notifications	3	Колокольчик: список и прочтение
employer	2	Профиль компании
messages	2	Переписка по принятому приглашению
ai	2	Разбор резюме и текста запроса
search	1	Поиск по банку кандидатов
fsp-id-demo	1	Демо-провайдер ФСП ID

Группа	Методов	Что делает
health	1	Проверка здоровья

Всего 97 методов. Счёт по первому тегу метода в спецификации OpenAPI.

Ошибки приходят в одном формате с машинным кодом: `{"error": {"code", "message", "details"}}`. Полный список кодов: API_ERRORS.md, его сверяет с кодом юнит-тест.

8. Библиотеки и компоненты

Версии, на которых проходят тесты. Backend ставит их из `backend/requirements.lock`, frontend — из `frontend/package-lock.json`.

Backend (Python 3.12)

Библиотека	Версия	Лицензия	Зачем
FastAPI	0.142.2	MIT	HTTP API, OpenAPI
Starlette	1.7.0	BSD-3	ASGI-основа FastAPI
Uvicorn	0.54.0	BSD-3	ASGI-сервер
Pydantic / pydantic-settings	2.13.5 / 2.15.0	MIT	Схемы, валидация, настройки
SQLAlchemy	2.1.3	MIT	ORM, асинхронный доступ
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	Драйвер PostgreSQL
Alembic	1.20.0	MIT	Миграции
pgvector (Python)	0.5.0	MIT	Тип vector для эмбеддингов
redis-py	6.4.0	MIT	Лимиты, состояние входа ФСП ID
Celery	5.6.3	BSD-3	Фоновые задачи и расписание
python-jose	3.5.0	MIT	JWT и проверка ID-токена ФСП ID
bcrypt	5.0.0	Apache-2.0	Хеши паролей
cryptography	50.0.2	Apache-2.0 / BSD	Ed25519 для удостоверений
httpx	0.28.1	BSD-3	Клиент реестра ФСП и Keycloak
pypdf	6.19.0	BSD-3	Текст из PDF-резюме
fpdf2	2.8.9	LGPL-3.0	PDF-профиль кандидата
pytest	9.1.1	MIT	Тесты
gigachat (необязательно)	≥ 0.1.39	MIT	ИИ-советник для резюме
sentence-transformers, torch (необязательно)	≥ 3.0, ≥ 2.3	Apache-2.0, BSD-3	Смысловой поиск

Frontend (Node.js 20)

Библиотека	Версия	Лицензия	Зачем
React, React DOM	18.3.1	MIT	Интерфейс
React Router	6.30.6	MIT	Маршруты
TanStack Query	5.104.1	MIT	Запросы и кеш
Zustand	4.5.7	MIT	Состояние входа
React Hook Form, Zod, @hookform/resolvers	7.89.0, 3.25.76, 3.10.0	MIT	Формы и проверка
Axios	1.20.0	MIT	HTTP-клиент
lucide-react	0.447.0	ISC	Иконки

Библиотека	Версия	Лицензия	Зачем
date-fns, clsx, tailwind-merge	3.6.0, 2.1.1, 2.6.1	MIT	Утилиты
@fontsource-variable/jetbrains-mono, golos-text	5.3.0	OFL-1.1	Шрифты брендбука, без внешних запросов
Vite, @vitejs/plugin-react	6.4.3, 4.7.0	MIT	Сборка
TypeScript	5.9.3	Apache-2.0	Типы
Tailwind CSS, PostCSS, Autoprefixer	3.4.19, 8.5.28, 10.6.1	MIT	Стили

Инфраструктура

Компонент	Версия	Лицензия
PostgreSQL + pgvector + pg_trgm	16 (образ `pgvector/pgvector:pg16`)	PostgreSQL License
Redis	7.2 (`redis:7.2-alpine`)	BSD-3
nginx	`nginx:alpine`	BSD-2
Mailpit	`axllent/mailpit`	MIT
Caddy (публичный стенд)	2 (`caddy:2-alpine`)	Apache-2.0
Swagger UI	5.33.1 (в репозитории)	Apache-2.0

Всё — открытое ПО (ТЗ 3.5). Исходный код решения открыт, не скомпилирован и не обфусцирован, лицензия MIT (LICENSE).

9. Сборка, развёртывание и запуск

```
git clone https://github.com/KonkovDV/fsp-talent.git && cd fsp-talent
make demo          # Windows: см. docs/INSTALL.md, три команды PowerShell
```

Сайт http://localhost, API http://localhost/docs, письма http://localhost:8025. Пошаговая инструкция с требованиями, проверкой, тестами, сбросом и частыми проблемами: INSTALL.md. Публичный стенд с HTTPS: deploy/README.md.

10. Безопасность и 152-ФЗ

- Отдельные согласия на обработку (ч. 1 ст. 9 152-ФЗ) и на распространение для публичной страницы (ст. 10.1). В базе хранятся версия и SHA-256 принятого текста.
- Контакты кандидата видны только после принятия приглашения или собственного отклика и только при действующем согласии. Каждый просмотр — запись в журнале доступа.
- Отзыв согласия закрывает контакты сразу, через 30 дней задача стирает имя, контакты, ФСП ID и навыки (ч. 5 ст. 21). Удаление аккаунта стирает их немедленно.
- Несовершеннолетние скрыты из поиска и рейтинга без согласия законного представителя.
- Пароли — bcrypt. Ключ подписи токенов уникален для установки. Пароль ФСП платформа не видит (OIDC). Коды подтверждения хранятся только в виде HMAC.
- Лимиты на вход, регистрацию, письма, приглашения и поиск. Если хранилище лимитов недоступно, вход и регистрация закрываются, а не пропускают запросы.
- Решение о найме принимает человек: платформа ранжирует и объясняет, но не отсеивает автоматически (ст. 16 152-ФЗ).

11. За рамками MVP

Концепции защиты от фиктивных вакансий и интеграции с ATS: TRUST_AND_ATS.md. Дорожная карта — в README.

На симуляции `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7` порог по слабой теме снижает ложные сдачи с 8,6 % до 5,8 % и роняет точность решения с 77,8 % до 59,5 %, поэтому в решении о грейде его нет. Пересчёт различимости заданий увеличивает среднюю ошибку параметра с 0,139 до 0,262, поэтому в банк заданий он не пишется.

Соответствие техническому заданию

Каждое требование ТЗ — где его увидеть в интерфейсе и где оно реализовано в коде. Экраны указаны по пунктам меню: «Кандидат → Профиль» значит раздел «Профиль» в кабинете кандидата. Демо-входы — в README.

Статусы: ✅ сделано · ◐ сделано частично, остаток указан · ◇ концепция (ТЗ просит концепцию, а не код).

Раздел 2. Описание задачи

Требование	Статус	Где увидеть	Где в коде
Обратная механика: работодатель сам находит категорию и выходит на кандидата с предложением и зарплатой	✅	Работодатель → Потребности → подборка → «Пригласить»	`app/api/v1/needs.py`, `offers.py`
Категория определяется опросом, выбором грейда и тестом, а не резюме	✅	Кандидат → Обзор → опрос; Тест на грейд	`app/services/survey.py`, `categorization.py`, `assessment.py`
Категория = специализация × грейд, справочник специализаций и грейдов	✅	Работодатель → Поиск, фильтры	`app/services/survey.py` (11 специализаций, 5 грейдов)
Внутри категории выше те, у кого сильнее подтверждённый профиль и есть опыт ФСП	✅	Подборка: полосы факторов, «Почему в выдаче»	`app/services/matching.py`
Тест устойчив к распространению заданий и даёт сопоставимую сложность	✅	Тест на грейд: новые параметры у каждого	`app/items/`, `app/services/cat.py`, VALIDATION_ASSESSMENT.md
Несколько описаний вакансий, на их основе система формирует задания	✅	Кандидат → Вакансии (9 вакансий); Работодатель → Потребность → «Как проверим», Вакансии → «Какой тест получится»	`app/services/vacancy_exam.py`, `seed/generate_seed.py`
Грейд не понижается, можно пройти тест ниже или выше, смена грейда ограничена по времени	✅	Тест на грейд: выбор уровня, срок до пересдачи, рекомендация теста на ступень выше	`app/services/assessment.py` (`decide_grade`, `retake_available_at`: 90 и 7 дней, тест ниже после провала — сразу)
Регулярные короткие задания от работодателя	✅	Работодатель → Задания или «Дать задание» в карточке; Кандидат → Задания. Плюс «Задача недели», собранная платформой из вакансии	`app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py`; задача недели — `app/services/practice.py`, `offer_weekly_tasks`
Сценарий контакта, отличный от отклика (ориентир LHH)	✅	Работодатель → Приглашения; Кандидат → Приглашения	`app/api/v1/offers.py`, `candidates.py`
Связь профиля с ID участника ФСП, совместимость с Keycloak	✅	Вход → «Войти через ФСП ID» (единая точка входа); Кандидат → Профиль → привязка	`app/services/fsp/identity.py`, `app/api/v1/auth.py` (`/fsp/*`), FSP_INTEGRATION.md
Команда сама решает, какие данные ФСП получать и как показывать	✅	Кандидат → Результаты ФСП; карточка в выдаче	`app/services/fsp/registry.py`, `scoring/engine.py`
Корректная обработка кандидата без истории ФСП	✅	Вход `nofsp@demo.talent`	`matching.py`: ось выпадает без штрафа

Требование	Статус	Где увидеть	Где в коде
Собственная процедура оценки решения и её результаты	✅	—	SOLUTION.md, гл. 5
Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей (плюс)	◐	Компания: ИНН; приглашение: профиль компании	Работает: ИНН, вилка, лимиты, срок. Концепция: TRUST_AND_ATS.md
Интеграция с ATS (плюс)	◇	—	TRUST_AND_ATS.md

Раздел 2.1. Кабинет кандидата

Требование	Статус	Где увидеть	Где в коде
Профиль вручную или загрузка PDF с распознаванием (ФИО, контакты, стек, грейд, роли, стаж, софт-скиллы)	✅	Профиль → «Загрузить PDF»: поля с цитатой и кнопка «Применить»	`app/services/pdf_profile.py`, `ai/assistant.py`
Автогенерация стандартизированного PDF-профиля	✅	Профиль → «Скачать PDF профиля»	`GET /candidates/me/profile.pdf`
Опрос, выбор грейда, тест, автоматическая категория	✅	Обзор → опрос; Тест на грейд	`PUT /candidates/me/survey`, `/assessment/*`
Регулярные задания влияют на актуальность профиля	✅	Задания, Обзор → «Задача недели»; у работодателя строки «Задание работодателя «...»: зачтено, вчера» и «Короткая практика ... N дн. назад»	`app/services/tasks.py` (`card_signal`), `app/services/search/pipeline.py`
Категория и грейд, история опроса и теста, тест ниже или выше с ограничением частоты	✅	Обзор; Тест на грейд → история	`GET /assessment/history`, `/assessment/cooldown`
Приглашения с вакансией и зарплатой, принять или отклонить	✅	Приглашения; после принятия — «Переписка» и «Закрыть контакты для этой компании»	`POST /candidates/me/offers/{id}/respond`, `/revoke-contacts`, `/offers/{id}/messages`
Вакансии, самостоятельный отклик, свои отклики и статусы	✅	Вакансии → «Мои отклики»	`app/api/v1/vacancies.py`
Настройки: приватность, согласия, связь с ФСП ID	✅	Профиль → видимость, согласия, ФСП ID, удаление аккаунта; Приглашения → закрыть контакты для одной компании	`PATCH /candidates/me/visibility`, `/me/consents`, `/me/offers/{id}/revoke-contacts`
Кандидат видит только свои приглашения и отклики	✅	—	проверка владельца в каждом методе

Раздел 2.1. Кабинет работодателя

Требование	Статус	Где увидеть	Где в коде
Профиль компании: описание, направление, контакты	✅	Компания	`GET/PATCH /employer/me`

Требование	Статус	Где увидеть	Где в коде
Описание потребности: специалисты, чем занимается команда, стек, специализация, грейд	✅	Потребности → создать	`app/api/v1/needs.py`
Рекомендованные категории и кандидаты, обоснование попадания	✅	Потребность → «Где искать», подборка, «Почему в выдаче»	`recommended_categories`, `matching.score`
Поиск по всей базе: специализация, грейд, категория, стек, достижения ФСП	✅	Поиск	`GET /search/candidates`
Приглашение с описанием и зарплатой без обязательной вакансии, статусы	✅	«Пригласить» в подборке и поиске; Приглашения	`POST /offers/`
Публикация вакансий, редактирование, отклики и работа с ними	✅	Вакансии	`PUT /vacancies/{id}`, `PATCH /vacancies/applications/{id}/status`
Контакты закрыты до принятия приглашения или отклика	✅	Приглашения: контакты появляются после «Принять»; если кандидат закрыл контакты для компании — 403 `contacts_revoked`	`GET /offers/{id}/contacts`, журнал `access_logs`
Регулярные задания кандидатам и проверка ответов	✅	Задания → «Новое задание», ответы, «Зачтено / не зачтено»; «Дать задание» в поиске и подборке	`app/api/v1/tasks.py`
Переписка с кандидатом после принятия приглашения	✅	Приглашения → «Переписка»	`app/api/v1/messages.py`

Раздел 2.1. Поиск и подбор

Требование	Статус	Где в коде
Выдача по категориям из опроса и теста, а не по резюме	✅	`category_assignments`, `matching.py`
Ранжирование по силе подтверждённого профиля и соответствию потребности, краткая объяснимость	✅	`matching.py`: факторы с весами и строки «плюс / минус / инфо»
Фильтрация и уточнение без потери подборки	✅	версии потребности `need_versions`, отобранные `need_shortlist` помнят версию

Раздел 2.2. Данные и правила видимости

Правило	Статус	Где в коде
1. Зарплата «от–до» в рублях обязательна в вакансии и приглашении	✅	`OfferCreate`, `VacancyIn`: обе границы обязательны, «до» ≥ «от»
2. Приглашение содержит описание, зарплату, компанию, способ связи; контакты после согласия	✅	`offers.py`, `candidates.py` (`/me/offers`)
3. Статусы приглашений и откликов видны обеим сторонам	✅	`offers.status`, `applications.status`, уведомления
4. Регистрация по email с подтверждением адреса	✅	`app/services/identity.py`: код из 6 цифр или ссылка

Ответы постановщика на Q&A и как они учтены

Ответ постановщика	Как сделано	Где в коде
Грейд определяется только тестом категории	Грейд даёт только основной тест специализации. Тест по вакансии, задачи недели, задания работодателя и результаты ФСП грейд не меняют	`app/services/assessment.py`, `is_vacancy_session`
Неподтверждённый грейд показывается ниже	До теста грейд помечен как заявленный и в оценке соответствия весит 0,85 от подтверждённого; в карточке строка «указан кандидатом, тестом не подтверждён»	`app/services/matching.py`
Повышение грейда — отдельным тестом	Тест на уровень подтверждает только этот уровень. Уверенный результат выше (от 90 % за следующий порог) даёт рекомендацию пройти тест на ступень выше, но грейд сам не растёт	`app/services/cat.py` (`RECOMMEND_NEXT_P`), `assessment.py`
Ограничение по времени, но тест ниже без потери попытки	Не сдали — тест на уровень ниже доступен сразу. Пересдача того же уровня — через 7 дней, прерванная попытка засчитывается. После смены грейда следующее повышение — через 90 дней	`retake_available_at`, `GRADE_COOLDOWN_DAYS`, `RETAKE_INTERVAL_DAYS`
Тест устойчив к утечке банка	Параметрические семейства вместо банка, вводимый ответ, карантин утёкших ключей, вопросы на понимание не повторяются во второй попытке больше чем на 40 %	`app/items/`, `item_monitor.py`, VALIDATION_ASSESSMENT.md
Языковая модель — российская, без требований к GPU	GigaChat, только для разбора резюме: каждый предложенный навык должен совпасть с дословной цитатой из текста, иначе отбрасывается. По умолчанию выключен (`GIGACHAT_CREDENTIALS` пуст), работает детерминированный разбор. Тест и подбор модель не используют, GPU не нужен	`app/services/ai/assistant.py`
Вакансии не импортируем	Вакансии создают только работодатели на платформе, демо-вакансии вымышлены	`app/api/v1/vacancies.py`, `seed/`
Регулярные задания пишет работодатель, проверяет система или работодатель	Задание с эталоном (число, выбор) проверяет система, открытое (скрипт, бизнес-решение) — работодатель. Задание для всех кандидатов специализации или одному кандидату	`app/services/tasks.py`, `app/api/v1/tasks.py`
ФСП ID — единая точка входа, вход можно имитировать	«Войти через ФСП ID» на входе и регистрации: OIDC с PKCE, демо-провайдер вместо Keycloak. Новый человек проходит экран согласий, аккаунт создаётся из реестра. Регистрация по email осталась	`app/api/v1/auth.py`, FSP_INTEGRATION.md
Кандидат может закрыть контакты	Глобальный отзыв согласия и закрытие контактов для одной компании: компания получает 403 `contacts_revoked`, событие пишется в журналы	`candidates.py` (`/revoke-contacts`), TRUST_AND_ATS.md
Нужна связь после принятия приглашения	Переписка по каждому принятому приглашению, после закрытия контактов — только чтение	`app/api/v1/messages.py`

Ответ постановщика	Как сделано	Где в коде
Достижения ФСП: соревнования не ранжировать по статусу, учитывать результат и количество	Методика `v3.0.0`: класс результата по месту (победитель, призёр, топ-10 %, верхняя половина, участие), статус не учитывается. Количество результатов работает через байесовское сжатие: много участий не обгоняют несколько побед	`app/services/scoring/engine.py`, README
Несовершеннолетние участники	Скрыты из поиска и рейтинга без согласия законного представителя	`app/services/profile.py` (`adult_cutoff`)
Зарплата — до вычета НДФЛ	Поля вилки названы «Зарплата до вычета НДФЛ, ₽ в месяц», в API — `salary_from_gross`, `salary_to_gross`	`InviteDialog.tsx`, `app/models/offer.py`
Ресурсы стенда	Обычная машина: 8 контейнеров, около 1,5 ГБ памяти, без GPU	INSTALL.md
«Отрасль» в ТЗ — направление ИТ	Шаг опроса называется «Направление и специализация», поле предметной области необязательно	`frontend/src/components/SurveyCard.tsx`, `app/services/survey.py`

Раздел 3. Программные и архитектурные требования

Требование	Статус	Где
3.1 Обычная машина или недорогой сервер	✅	8 контейнеров, около 1,5 ГБ памяти (INSTALL.md)
3.2 ML и NLP для резюме, категоризации и подбора — преимущество	✅	Разбор резюме с цитатами, IRT-модель теста, ранжирование, GigaChat и эмбеддинги по флагу
3.3 Ссылка на стенд или видео и инструкция локального запуска	✅	INSTALL.md, deploy/README.md
3.3 Сквозной сценарий и объяснение механик	✅	README: сквозной сценарий
3.4 Сопроводительная документация по восьми пунктам	✅	SOLUTION.md
3.5 Открытый код и открытые библиотеки	✅	LICENSE (MIT), таблица лицензий в SOLUTION.md, гл. 8
3.5 Frontend, Backend и слой хранения разделены	✅	`frontend/`, `backend/`, PostgreSQL
3.5 Docker, Dockerfile, docker-compose.yml	✅	`docker-compose.yml`, `backend/Dockerfile`, `frontend/Dockerfile`, проверка в CI
3.5 OpenAPI: запросы, ответы, коды ошибок	✅	`/docs`, `/openapi.json`, API_ERRORS.md
3.5 152-ФЗ, согласия, роли, защита паролей и токенов	✅	SOLUTION.md, гл. 10
3.5 Совместимость с Keycloak	✅	OIDC-клиент, FSP_INTEGRATION.md
3.5 Кроссплатформенность, адаптивная вёрстка	✅	Все экраны от 390 px, светлая и тёмная темы (UI_AUDIT_2026-10-06.md)
3.5 Десятки пользователей одновременно	✅	40 пользователей, 0 ошибок (LOAD_TEST.md)
3.5 Комментарии к сложным решениям, код соответствует документации	✅	Докстринги модулей теста, подбора и ФСП; цифры документации сверены с выводом команд

Раздел 5.2. Финальная сдача

Что сдаётся	Где
Репозиторий с кодом	этот репозиторий
Сопроводительная документация в doc или pdf	docs/FSP_Talent_documentation.pdf — сборка всех документов, `make docs-pdf`
Инструкция локального запуска	INSTALL.md

Сборка, развёртывание и локальный запуск

Инструкция для эксперта, который разворачивает решение на своей машине (ТЗ 3.3, 3.4). Один и тот же путь каждый раз проходит в CI: задание `compose-e2e` выполняет `make demo` и `make check` на чистой машине.

Время первого запуска — 5–10 минут: столько уходит на сборку образов. Повторный запуск занимает меньше минуты.

1. Что понадобится

Что	Версия	Как проверить
Docker Engine или Docker Desktop	24 и новее	`docker --version`
Docker Compose v2	2.17 и новее (нужен флаг `--wait`)	`docker compose version`
Git	любая	`git --version`
Свободная память	4 ГБ	всё вместе занимает около 1,5 ГБ
Место на диске	5 ГБ	образы и зависимости
Свободные порты	80 и 8025	порт 80 можно поменять, см. раздел 9

`make` нужен только для коротких команд. В Windows его обычно нет, поэтому для PowerShell рядом даны те же команды без `make`.

Подходит Linux, macOS (Intel и Apple Silicon) и Windows 10/11 с Docker Desktop на WSL 2. Python и Node.js на машине не нужны: всё собирается внутри контейнеров.

2. Получить код

```
git clone https://github.com/KonkovDV/fsp-talent.git
cd fsp-talent
```

Если код пришёл архивом, распакуйте его и откройте терминал в папке `fsp-talent`.

3. Запустить одной командой

Linux и macOS

```
make demo
```

Windows (PowerShell)

```
if (-not (Test-Path .env)) { Copy-Item .env.example .env }
docker compose up -d --build --wait
docker compose exec -T -u appuser backend python -m seed.generate_seed
```

`make demo` выполняет те же три шага:

1. Создаёт `.env` из `.env.example`, если файла ещё нет. Править его не нужно. Ключ подписи токенов контейнер сам создаст при первом старте и сохранит в томе `vc_keys`.
2. Собирает образы, поднимает контейнеры и ждёт, пока контейнеры с проверкой здоровья (база, backend, worker, beat, frontend, Mailpit) станут `healthy`. Миграции базы применяются при старте backend.
3. Загружает демо-данные. Повторный запуск безопасен: уже загруженное не дублируется.

В конце команда печатает адреса и демо-входы.

4. Проверить, что всё работает

Адрес	Что там
http://localhost	Сайт: кабинеты кандидата и работодателя
http://localhost/docs	Swagger UI: все методы API с запросами, ответами и кодами ошибок
http://localhost/openapi.json	Спецификация OpenAPI 3.1
http://localhost/health	`{"status":"ok",...}`
http://localhost:8025	Mailpit: письма с кодами подтверждения и уведомлениями

Команда `docker compose ps` должна показать восемь контейнеров в состоянии `running`. У всех, кроме `redis` и `nginx`, дополнительно стоит `healthy`.

Сквозная проверка API на запущенном стенде:

```
make check
```

Команда регистрирует нового кандидата (код подтверждения она берёт из Mailpit), привязывает ФСП ID через демо-провайдера, проходит адаптивный тест, ищет кандидата, отправляет приглашение и проверяет раскрытие контактов. Она же проверяет задания от работодателя (с проверкой системой и работодателем), вход через ФСП ID привязанного и нового кандидата, переписку по принятому приглашению и закрытие контактов для одной компании. Успешный прогон заканчивается строкой `SMOKE OK`.

> `make check` меняет демо-данные: например, подтверждает тестом грейд кандидата `fsp001@demo.talent`. Чтобы вернуть стенд к исходному виду, выполните `make reset` и снова `make demo`.

5. Демо-входы

Пароль у всех демо-аккаунтов: `demo12345`. Компании и люди вымышленные.

Роль	Email	Что показывает
Кандидат	`fsp001@demo.talent`	Привязан ФСП ID, результаты из протоколов, ожидающие приглашения с зарплатой, задача недели
Кандидат	`fsp002@demo.talent`	Специализация «информационная безопасность», командные результаты ФСП
Кандидат	`nofsp@demo.talent`	Без истории ФСП: категория строится только по опросу и тесту
Работодатель	`hr@sibcode.demo`	Три потребности с подборками, приглашения во всех статусах, вакансии и отклики, три задания для кандидатов (одно открытое ждёт проверки)

Чтобы показать регистрацию с нуля, заведите новый аккаунт на http://localhost/register. Код подтверждения придёт в Mailpit. Для привязки ФСП ID в демо-реестре свободны номера FSP2000–FSP2099, пароль `test`. Войти без регистрации можно кнопкой «Войти через ФСП ID» на странице входа: `FSP001` / `test` открывает аккаунт `fsp001@demo.talent`, свободный номер из FSP2000–FSP2099 / `test` создаёт новый аккаунт после экрана согласий.

Пошаговый сценарий показа — в README.

Сценарий на три минуты

Ролик записывает автор. Стенд уже поднят (`make demo`), почта открыта на http://localhost:8025. Пароль демо-аккаунтов `demo12345`.

1. Регистрация на http://localhost/register: новый email, пароль, отметка «Мне исполнилось 18 лет», согласия. Код из письма в Mailpit.

2. Опрос: специализация, сфера, цель, ожидания по зарплате. На обзоре появляется категория, грейд помечен «не подтверждён».
3. Пробный тест: шесть заданий, без паузы. На экране итога написано, что грейд не подтверждается и в поиске не учитывается.
4. Вход работодателем `hr@sibcode.demo`. Поиск по специализации нового кандидата: карточка без имени, с объяснением места.
5. «Пригласить»: должность и вилка. Если вилка ниже ожиданий, видна подсказка, отправка не блокируется.
6. Кандидат открывает приглашение и принимает его. У работодателя появляются имя и контакты. До принятия их нет ни в карточке, ни в ответе API.

6. Тесты и проверки

Все команды запускаются на поднятом стенде, внутри контейнера backend.

Что	Linux, macOS	Windows (PowerShell)
Юнит-тесты	`make test`	`docker compose exec -T backend python -m pytest tests/unit -q`
Стиль кода	`make lint`	`docker compose exec -T backend sh -c "pip install -q ruff==0.16.10 && ruff check app seed tests"`
Проверка теста и подбора на синтетике	`make validate`	`docker compose exec -T backend python -m app.validation.assessment --n 300 --seed 7 --check`, затем `docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching`
Сквозная проверка API	`make check`	`docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 backend python tests/smoke_api.py`
Нагрузка: 40 пользователей в течение минуты	`make load`	`docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 backend python tests/load_api.py`

Внутри контейнера нет Node.js, Go, Java, Kotlin и .NET, поэтому тесты, которые перезапускают задания на этих языках, пропускаются с пометкой `skipped`. В CI все языки установлены и эти тесты выполняются.

Полные цифры из документации воспроизводятся так:

```
docker compose exec -T backend python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7
docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching
docker compose exec -T backend python -m app.validation.matching --seed 7
```

7. Остановить, сбросить, обновить

Действие	Команда
Остановить, данные сохраняются	`make down` или `docker compose down`
Запустить снова	`make up` или `docker compose up -d --wait`
Удалить все данные (база, ключи)	`make reset` или `docker compose down -v`
Обновить код и пересобрать	`git pull`, затем `make demo`
Журнал API	`make logs` или `docker compose logs -f backend`
Консоль базы	`docker compose exec postgres psql -U fsp fsp_talent`

8. Что входит в стенд

Контейнер	Образ	Назначение
`nginx`	nginx:alpine	Единая точка входа: сайт, `/api`, `/docs`, заголовки безопасности (CSP)

Контейнер	Образ	Назначение
`frontend`	собирается из `frontend/` (node:20 → nginx)	React-приложение для обеих ролей
`backend`	собирается из `backend/` (python:3.12-slim)	FastAPI, миграции Alembic при старте, 2 процесса uvicorn
`worker`	тот же образ	Celery: пересчёт профилей, истечение приглашений, задача недели, удаление данных по 152-ФЗ
`beat`	тот же образ	Расписание задач Celery
`postgres`	pgvector/pgvector:pg16	PostgreSQL 16 с pgvector и pg_trgm
`redis`	redis:7.2-alpine	Лимиты запросов, состояние входа через ФСП ID, брокер Celery
`mailpit`	axllent/mailpit	Почтовый ящик для писем на локальном стенде

Наружу открыт только порт nginx. API (8010), отдельный frontend (3010) и Mailpit (8025) слушают только 127.0.0.1. У базы и Redis портов на хосте нет.

9. Настройки `.env`

Для демо `.env` можно не трогать. Основные параметры:

Переменная	По умолчанию	Зачем
`SECRET_KEY`	заглушка	Ключ подписи токенов. Заглушку контейнер заменит случайным ключом. На публичном стенде задайте свой: `openssl rand -hex 32`
`HTTP_PORT`	80	Порт сайта на хосте. Если 80 занят: `HTTP_PORT=8080` и `PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8080`
`PUBLIC_BASE_URL`	http://localhost	Адрес, из которого строятся ссылки в письмах
`FSP_MODE`	mock	`mock` — тестовый реестр ФСП, `real` — HTTP-клиент по контракту из FSP_INTEGRATION.md
`FSP_ID_MODE`	mock	`mock` — демо-страница провайдера, `oidc` — Keycloak Федерации (`FSP_ID_ISSUER`, `FSP_ID_CLIENT_ID`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET`)
`AI_ENABLED`, `GIGACHAT_CREDENTIALS`	true, пусто	Без ключа GigaChat резюме разбирается правилами. С ключом модель только добавляет навыки с дословной цитатой
`EMBEDDINGS_MODE`	off	`model` включает смысловой поиск по эмбеддингам. Нужны зависимости `.[ai]` (sentence-transformers и torch), в демо-образ они не входят
`MAIL_MODE`, `SMTP_*`	smtp → Mailpit	Настоящий SMTP на стенде

10. Запуск без Docker (для разработки)

Нужны Python 3.12, Node.js 20+, PostgreSQL 16 с расширением pgvector и Redis 7.

```
# backend
cd backend
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate        # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -c requirements.lock -e ".[test]"
export DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://fsp:fsp@localhost:5432/fsp_talent
export REDIS_URL=redis://localhost:6379/0
export SECRET_KEY=$(python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))")
export MAIL_MODE=console VC_PRIVATE_KEY_PATH=./vc_ed25519.pem
alembic upgrade head
python -m seed.generate_seed
uvicorn app.main:app --reload --port 8000

# frontend, в другом терминале
cd frontend
npm ci
npm run dev        # http://localhost:5173, запросы /api уходят на :8000
```

Коды подтверждения при `MAIL_MODE=console` печатаются в журнал uvicorn.

11. Публичный стенд с HTTPS

Продовая сборка (`deploy/docker-compose.prod.yml`) использует Caddy с автоматическим сертификатом Let's Encrypt и ночные резервные копии базы. Домен покупать не нужно: подходит адрес вида `203-0-113-10.sslip.io`. Шаги описаны в deploy/README.md.

12. Если что-то пошло не так

Симптом	Причина и решение
`port is already allocated` для 80	Порт занят другим сервером. Задайте в `.env` `HTTP_PORT=8080` и `PUBLIC_BASE_URL=http://localhost:8080`, затем `make demo`
`unknown flag: --wait`	Compose старше 2.17. Обновите Docker Desktop или запустите без флага и подождите минуту: `docker compose up -d --build`
`env file .env not found`	Не создан `.env`. Выполните `cp .env.example .env` (Windows: `Copy-Item .env.example .env`)
`backend` не становится `healthy`	Посмотрите `docker compose logs backend`. Если там `SECRET_KEY is a published placeholder`, том `vc_keys` недоступен на запись: задайте `SECRET_KEY` в `.env`
Вход не работает, `503`	Redis не запущен: `docker compose ps redis`, затем `docker compose up -d redis`
Письмо с кодом не пришло	Откройте Mailpit http://localhost:8025. Код можно запросить повторно через минуту
После `git pull` сайт показывает старую версию	Пересоберите образы: `make demo` (или `docker compose up -d --build --wait`)
Нужен чистый стенд	`make reset`, затем `make demo`
Сборка падает на `npm ci` или `pip install`	Нет доступа к npm или PyPI. Проверьте прокси Docker Desktop (Settings → Resources → Proxies)

Проверка теста на грейд

ТЗ (раздел 2) требует тест, устойчивый к утечке: без единого набора вопросов и без вызова языковой модели на каждого кандидата. Там же названы устойчивость повторной сдачи и различающая сила заданий. Все три свойства проверены симуляцией через те же функции, что работают в API (`app/services/cat.py`, `app/services/item_monitor.py`), так что цифры ниже описывают именно рабочий код.

Как устроен тест

- **Задания — параметрические семейства** (`backend/app/items/families/`): 17 семейств с вычисляемым ответом (Python, SQL, JavaScript, алгоритмы, графы, сети, безопасность, ML-метрики, встраиваемые системы, границы и расхождения тестов, метрики и доли аналитика, непокрытые требования и шаги цепочки, пакеты и опоздания в конвейере данных) и 2 концептуальных пула. У каждого семейства 5 уровней сложности. Правильный ответ получается запуском фрагмента кода, SQL-запроса или формулы; юнит-тест `test_item_families.py` перезапускает каждый сгенерированный фрагмент отдельно — в Python, Node.js и SQLite — и сверяет ответ.
- **Числовой ответ вводится.** Если у задания с кодом правильный ответ — целое число, кандидат печатает его сам: вариантов на экране нет. Так устроены Python, SQL, подсчёт операций, графы, границы тестов, метрики аналитика и часть заданий по JavaScript, сетям и встраиваемым системам: в симуляции ниже это 78 % выданных заданий. Ответы вроде шестнадцатеричной строки, адреса или десятичной дроби остаются выбором из четырёх: их формат вводить неоднозначно.
- **Никакого смешения специализаций**: тест backend собирается только из семейств backend по плану (Python 30 %, SQL 25 %, алгоритмы 20 %, …). Концептуальных вопросов не больше 30 %.
- **IRT 3PL**: $P = c + (1 - c)\cdot\sigma(a(\theta - b))$. Угадывание $c = 0{,}02$ для вводимого числа и $c = 1/4$ для четырёх вариантов. Оценка способности θ считается как среднее апостериорного распределения на сетке (EAP), априорное распределение центрировано на пороге заявленного грейда. Селектор ещё не знает, какой экземпляр выпадет, поэтому берёт ожидаемое с семейства на этом уровне (`expected_guess`): долю вводимых ответов считает по 24 сгенерированным заданиям.
- **Почему это важно на пороге.** Информация задания 3PL при $\theta = b$ и $a = 1$ равна $(P - c)^2(1 - P) / ((1 - c)^2 P)$, где $P = (1 + c) / 2$. При $c = 0{,}25$ это 0,15, при $c = 0$ это 0,25: четыре варианта оставляют 60 % информации задания ровно на границе грейда.
- **Адаптивный выбор под решение о грейде**: задание выбирается по информации Фишера в точке порога, а не в текущей оценке θ; среди трёх лучших — случайно; доли тем ограничены планом; слишком часто выдаваемые ключи получают штраф.
- **Остановка**: не меньше 8 и не больше 20 заданий; тест заканчивается, как только $P(\theta \geq \text{порог}) < 10\ \%$ или $> 90\ \%$.
- **Решение**: грейд подтверждён при $P(\theta \geq \text{порог}) \geq 75\ \%$. Тест на уровень подтверждает только этот уровень: при $P(\theta \geq \text{следующий порог}) \geq 90\ \%$ сессия рекомендует отдельный тест на ступень выше, но грейд не повышает. Подтверждённый грейд не понижается; хранится отдельно для каждой специализации. Тест по вакансии и пробный проход из шести заданий грейд не меняют. Грейд «стажёр» стоит на ступень ниже junior: порог $\theta = -2{,}5$, и под него выбираются задания первого уровня.
- **Навыки, подтверждённые тестом**: ≥ 75 % верных ответов по навыку на ≥ 3 заданиях; в профиле они отмечены `test_confirmed` и отличаются от заявленных.
- **Мониторинг утечки**: по каждому ключу «семейство:уровень» (и по каждому статичному вопросу) копится $z = (\text{верных} - \text{ожидаемых})/\text{sd}$, где ожидание считается по θ, оценённой **без заданий того же семейства**: так утёкшее семейство не завышает θ и не прячет сигнал. Рядом копится односторонняя накопленная сумма избытка верных ответов. При $z \geq 3{,}5$ или при пересечении порога этой суммы на 30+ ответах ключ уходит в карантин: больше не выдаётся, а его ответы не учитываются. Статистика открыта: `GET /api/v1/public/assessment/items`.
- **Калибровка**: `python -m app.validation.calibrate` пересчитывает сдвиги трудности по реальным ответам (тоже без своего семейства) и обнуляет счётчики дрейфа.
- **Защита сессии**: правильный ответ не покидает сервер до конца теста; у вводимого задания варианты тоже остаются на сервере. Ответ принимается только на текущее задание по HMAC-токену; время засекает сервер (3 минуты на задание с кодом, 75 секунд на вопрос); прерванная или просроченная

сессия считается попыткой; пересдача того же уровня — через 7 дней; после проваленного теста тест на уровень ниже доступен сразу.

Симуляция

Кандидаты: θ ~ N(0,3; 1), специализация случайна среди всех одиннадцати направлений, включая инженерию данных. 60 % заявляют свой истинный грейд, 30 % — на ступень выше, 10 % — ниже. «Правда» специально не совпадает с моделью сервиса: у каждого ключа свой неизвестный сервису сдвиг трудности N(0; 0,3²) и множитель дискриминации U(0,8; 1,2). Задание вводимое с той долей, которую реально даёт его генератор. Перед мониторингом прогнана когорта для калибровки.

Сценарии «без утечки» и «все задания с вариантами» проходят одни и те же кандидаты, поэтому форматы ответа сравниваются напрямую. Сценарии с утечкой — отдельные когорты того же размера.

Симуляция: 2000 кандидатов на сценарий, зерно генератора 7. Команда: `python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`. Ответ вводится в 79 % выданных заданий.

Сценарий	Точность «сдал/не сдал»	Точность вне ±0,5 от порога	Сдали из тех, кто на уровне	Ложно сдали	Ложная рекомендация теста выше	Заданий: среднее / 90 %	Решено до лимита	Макс. экспозиция ключа	Доля концептуальных
Без утечки	77.8%	90.9%	72.4%	8.6%	0.9%	14.5 / 20	61%	44%	8%
Без утечки, все задания с вариантами	72.9%	85.8%	65.2%	7.9%	1.0%	16.5 / 20	48%	47%	13%
Утечка у 30 %, без мониторинга	81.2%	92.7%	80.5%	17.1%	2.7%	14.3 / 20	63%	46%	8%
Утечка у 30 %, ключи на карантине	78.6%	91.0%	74.3%	10.6%	2.1%	14.5 / 20	61%	45%	9%

Повторный тест: 1000 кандидатов проходят тест дважды, задания каждый раз новые.

Формат	Тот же итог «сдал/не сдал»	Каппа Коэна	То же вне ±0,5 от порога	Тот же грейд	Корреляция оценок θ
Числовой ответ вводится	75%	0.50	87%	56%	0.85
Все задания с вариантами	70%	0.39	78%	52%	0.84

Различающая сила заданий в сценарии «без утечки». r — точечно-бисериальная корреляция ответа с оценкой способности по остальным семействам теста.

Формат ответа	Ключей с ≥ 30 ответами	Медиана r	Ключей с r ≥ 0,20	Верно у тех, кто на 0,5 слабее задания	Верно у тех, кто на 0,5 сильнее
Число вводится	60	0.27	70%	30%	75%
Выбор из четырёх	23	0.20	48%	48%	80%

- Мониторинг утечки: из 42 утёкших ключей с ≥ 30 ответами пойманы 16, ложных срабатываний среди остальных — 0; на чистых данных — 3 из 83 ключей.
- Случайное угадывание проходит тест в 0.0% случаев (все задания с вариантами — 0.0%).
- Точный грейд в сценарии «без утечки»: 61.4%, в пределах одной ступени: 86.8%, завышение: 3.4%.

- Взвешенная каппа повторного теста (квадратичные веса по грейду): 0.51.
- Ключ от другого экземпляра того же семейства: сдают 0.0%. Ключ от того же экземпляра (фиксированный банк): сдают 100.0%.
- Второй сигнал утечки (CUSUM): поймано 10 утёкших ключей, ложных тревог на чистых данных — 0. Карантин ставится, если сработал z или CUSUM.
- Калибровка различимости, средняя ошибка a: до 0.139, после 0.262. Банк заданий её не принимает: ошибка на симуляции не снижается.
- Если слабая тема блокирует сдачу: точность 59.5%, ложные сдачи 5.8% (в продукте порог по теме не включён, пока сравнение не подтвердит его).

Что показывают таблицы:

- **Ввод числа делает тест точнее и короче.** На одних и тех же 2000 людях точность вне ±0,5 от порога растёт с 85,8 % до 90,9 %, а доля сдавших среди тех, кто действительно на уровне, — с 65,2 % до 72,4 %. Тест укорачивается с 16,5 до 14,5 задания, а до лимита заканчиваются 61 % сессий вместо 48 %.
- **Повторная сдача устойчива.** Каппа Коэна учитывает совпадение «сдал / не сдал» сверх случайного: 0,50 против 0,39 у формата с вариантами. Вне ±0,5 от порога итог совпадает в 87 % пар против 78 %, корреляция двух оценок θ — 0,85 против 0,84.
- **Задания с вводимым числом хорошо различают уровни.** Медиана r = 0,27, и порог 0,20 проходят 70 % таких ключей. Кандидат на 0,5 слабее задания решает его в 30 % случаев, а на 0,5 сильнее — в 75 %. У выбора из четырёх медиана r = 0,20: слабый кандидат добирает до 48 % за счёт угадывания.
- **Решение надёжно там, где оно что-то значит.** Ширина полосы одного грейда — 1,0, и вне ±0,5 от порога тест прав в 90,9 % случаев. Кандидата в пределах ±0,3 от порога за 20 заданий нельзя уверенно отнести к одной стороне: это свойство самой задачи, а не конкретного теста.
- **Утечка не ломает тест.** Даже если 30 % кандидатов знают ответы главного семейства своей специализации, точность вне ±0,5 от порога остаётся 92,7 %. Карантин снижает долю ложно сдавших с 17,1 % до 10,6 % и находит 16 утёкших ключей из 42, без ложных срабатываний на остальных. На чистых данных карантин отмечает 3 ключа из 83. Первая линия защиты — генерация: каждый кандидат получает новые экземпляры заданий.
- **Угадыванием тест не пройти**: доля случайных угадывателей, сдавших тест, — 0 %. Ложная рекомендация теста на ступень выше без утечки — 0,9 %: грейд при этом не меняется. Точный грейд совпадает в 61,4 % случаев, в пределах одной ступени — в 86,8 %, завышение — 3,4 %. Взвешенная каппа повторного теста — 0,51.
- **Ключ от другого экземпляра того же семейства не проходит**: сдают 0 %. Ключ от того же экземпляра, как в заранее опубликованном банке, даёт 100 %. На чистых данных второй сигнал утечки не даёт ложных тревог (0 из 83) и ловит 10 утёкших ключей; вместе с z карантин по-прежнему отмечает 16 из 42, и строка «с карантином» в таблице не меняется.
- **Порог по теме и пересчёт различимости в банк не записаны.** Если слабая тема блокирует сдачу, ложные сдачи падают с 8,6 % до 5,8 %, но точность решения падает с 77,8 % до 59,5 %. Оценка различимости увеличивает среднюю ошибку a с 0,139 до 0,262.

Эти свойства закреплены в CI: при каждом изменении запускается `python -m app.validation.assessment --n 300 --seed 7 --check`, и сборка падает, если нарушен хотя бы один порог: точность вне ±0,5 не ниже 85 %, ложно сдавшие не больше 12 %, ложная рекомендация теста выше не больше 3 %, каппа пересдачи не ниже 0,35, случайное угадывание не больше 2 %, медиана r не ниже 0,20 для вводимого числа и 0,15 для выбора из четырёх, сдача с ключом от другого экземпляра того же семейства не больше 2 %.

Вводимый ответ сравнивается на сервере функцией `same_number`: она принимает лишние пробелы, знак плюс и типографский минус, так что формат записи не влияет на результат. Когда накопятся реальные ответы, команда `python -m app.validation.calibrate` уточнит трудность каждого ключа по ним.

Воспроизвести: `cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7`.

Проверка подбора кандидатов

Механика подбора даёт 35 % оценки решения. Качество подбора проверено на синтетическом наборе со **скрытой правдой**: подбор видит только зашумлённые наблюдения, как в жизни, а релевантность считается по правде. Код проверки: `backend/app/validation/matching.py`. Ранжирует та же функция `app.services.matching.score`, что работает в API.

Как устроена оценка соответствия

- Попадание в список решает соответствие потребности: навыки 0,50, грейд 0,20, специализация 0,20, текст 0,05, сфера 0,05.
- Навык засчитывается с весом доказательства: подтверждён тестом 1,0, цитатой из резюме 0,75, заявлен 0,55. Близкая технология (MySQL вместо PostgreSQL) даёт частичный зачёт 0,3.
- Грейд: точное совпадение 1,0, на ступень выше 0,6, на ступень ниже 0,35; грейд без подтверждения тестом умножается на 0,85.
- Среди кандидатов с одинаковым соответствием (до сотой) порядок задают тест (0,62) и протокол ФСП (0,38). Они сдвигают оценку меньше чем на 0,01 и не поднимают человека с худшим совпадением навыков.
- Неприменимый фактор не учитывается, веса остальных нормируются. Если в потребности нет сферы или у кандидата нет истории ФСП, этот фактор просто выпадает, и кандидат не теряет баллы (ТЗ 2.1).
- Каждый фактор оставляет в карточке строку «плюс / минус / инфо», работодатель видит и сами веса.
- Для потребности дополнительно подбираются **рекомендуемые категории**: ячейки «специализация × грейд» с самыми сильными совпадениями.

Синтетический набор

Кандидат: специализация, способность θ ~ N(0, 1), реальные навыки. Наблюдения искажены так, как это бывает в анкетах: заявленные навыки теряют 25 % реальных и добавляют около 15 % ложных; 30 % заявленных навыков подтверждены цитатой; заявленный грейд у 30 % кандидатов на ступень выше реального и у 10 % ниже; тест проходят 45 %, он подтверждает реальные навыки и уровень; у 55 % есть история ФСП с LCB, связанной с θ.

Релевантность (0–3) считается только по правде: 3 — та же специализация, все обязательные навыки реальны, грейд совпадает; 2 — специализация та же или смежная, навыки реальны, грейд отличается не больше чем на ступень; 1 — реальна хотя бы половина навыков; 0 — иначе.

Результаты

Специализации в наборе — все одиннадцать направлений продукта. Релевантность считается по скрытым навыкам и грейду и не смотрит на формулу оценки.

Набор с зерном 2026

Команда: `python -m app.validation.matching`. 800 кандидатов, 78 потребностей с релевантными кандидатами, SHA-256 `2801aecbd26d42806134c4f11f73057ea0b2a0ea5acd5f80de5f1ae88f49ceef`.

Ранжирование	nDCG@10	P@10 (оценка ≥ 2)	MAP
Случайный порядок	0.034	0.035	0.043
Базовая линия: совпадение заявленных навыков	0.615	0.565	0.548
ФСП Талант: оценка соответствия	0.660	0.663	0.618
без весов доверия к навыкам	0.658	0.677	0.606
без теста	0.661	0.668	0.625
без оси ФСП	0.661	0.664	0.619

Ранжирование	nDCG@10	P@10 (оценка ≥ 2)	MAP
без близких технологий	0.658	0.663	0.613

Набор с зерном 7

Команда: `python -m app.validation.matching --seed 7`. 800 кандидатов, 73 потребности с релевантными кандидатами, SHA-256 `0756875146f8bb5d43debd239ce20f4adb043f5d8833774696e325ceb1adf83b`.

Ранжирование	nDCG@10	P@10 (оценка ≥ 2)	MAP
Случайный порядок	0.041	0.034	0.040
Базовая линия: совпадение заявленных навыков	0.626	0.519	0.523
ФСП Талант: оценка соответствия	0.715	0.627	0.631
без весов доверия к навыкам	0.675	0.586	0.598
без теста	0.707	0.627	0.631
без оси ФСП	0.715	0.627	0.630
без близких технологий	0.705	0.611	0.625

Выводы

- Подбор обходит поиск по ключевым словам на обоих наборах: nDCG@10 выше на 0,045 и 0,089, MAP — на 0,070 и 0,108.
- Веса доверия к навыкам на зерне 7 поднимают nDCG@10 с 0,675 до 0,715. На зерне 2026 разница 0,002: заявленные навыки уже хорошо разделяют этот набор.
- Тест и ось ФСП уточняют порядок среди одинакового соответствия и не обязаны поднимать nDCG. На зерне 2026 nDCG@10 равен 0,660 с осью ФСП и 0,661 без неё. На зерне 7 обе цифры равны 0,715. Кандидат без истории ФСП из-за этого не теряет баллы. Ось ФСП в симуляции задана сразу нижней границей LCB, поэтому методика `v3.0.0` эти таблицы не переписывает.
- `--check` требует, чтобы полная оценка была выше и ключевых слов, и случайного порядка по nDCG@10. Эта проверка стоит в CI.

Разметка жюри

Своих пар у хакатона нет. Файл для жюри — JSONL, одна пара на строку: потребность, наблюдаемый профиль кандидата и оценка 0…3. Оценки независимы от формулы. Команда из каталога репозитория:

```
cd backend && python -m app.validation.matching --pairs ../docs/examples/jury_pairs.jsonl
```

Она печатает nDCG@10, P@10 и MAP. Три строки примера:

```
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]},
"candidate_id": "c1", "candidate": {"observed": {"role": "backend", "grade": "middle", "grade_source":
"assessed", "skills": {"Python": "test_confirmed", "PostgreSQL": "test_confirmed"}, "test_p": 0.9,
"fsp_lcb": 0.6, "industry": "fintech"}}, "label": 3}
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]},
"candidate_id": "c2", "candidate": {"observed": {"role": "backend", "grade": "junior", "grade_source":
"declared", "skills": {"Python": "self_reported"}, "test_p": null, "fsp_lcb": null, "industry":
"fintech"}}, "label": 1}
{"need": {"id": "n1", "role": "backend", "grade": "middle", "skills": ["Python", "PostgreSQL"]},
"candidate_id": "c3", "candidate": {"observed": {"role": "ml", "grade": "senior", "grade_source":
"declared", "skills": {"Python": "self_reported"}, "test_p": null, "fsp_lcb": 0.4, "industry":
"fintech"}}, "label": 0}
```

Тот же расчёт принимает JSON в формате `--export`: `python -m app.validation.matching --import pairs.json`.

Нагрузочная проверка

ТЗ 3.5: «стабильная работа при одновременном использовании десятками пользователей; основные операции — формирование подборки, открытие профиля, поиск — выполняются за приемлемое время».

Как проверяли

Скрипт `backend/tests/load_api.py` регистрирует нужное число пользователей через API (коды подтверждения берёт из писем, как сквозная проверка), затем запускает их одновременно. Каждый пользователь повторяет обычные действия с паузой 0,5–1,5 секунды между запросами, как человек, который читает страницу:

- работодатели ищут по банку кандидатов (шесть разных запросов), открывают подборку по потребности, свои вакансии и профиль компании;
- кандидаты открывают профиль, вакансии под профиль, задачу недели и уведомления.

Команда на запущенном стенде:

```
make load
# или
docker compose exec -T -e SMOKE_BASE=http://localhost:8000/api/v1 -e MAILPIT_URL=http://mailpit:8025 \
  backend python tests/load_api.py --users 40 --seconds 60
```

Результат

Стенд с демо-данными (153 кандидата, 9 вакансий), API в двух процессах uvicorn, PostgreSQL 16 и Redis 7 на той же машине: 2 ядра Intel Xeon 2,8 ГГц. Прогон 06.10.2026.

40 пользователей одновременно (20 работодателей, 20 кандидатов), 60 секунд, 2416 запросов, 39,3 запроса в секунду.

Операция	Запросов	Ошибок 5xx и сетевых	Ответов 429	p50, мс	p95, мс	p99, мс
Поиск по банку кандидатов	417	0	0	36	69	364
Подборка по потребности	11	0	0	52	274	344
Профиль кандидата	293	0	0	10	21	264
Вакансии под профиль	314	0	0	11	25	147
Задача недели	283	0	0	12	26	283
Уведомления	326	0	0	7	22	313
Вакансии компании	388	0	0	6	17	157
Профиль компании	384	0	0	6	15	158

Ни одной ошибки. 95 % ответов на поиск быстрее 70 мс, на открытие профиля — быстрее 25 мс. Самая тяжёлая операция — подборка по потребности: она ранжирует весь банк по оценке соответствия и считает перцентиль внутри категории, её 95-й перцентиль — 274 мс.

Что ограничивает масштаб и как его поднять

- **Поиск** ограничен 30 запросами в минуту на работодателя: это защита от выгрузки базы, а не предел производительности. В прогоне лимит не сработал ни разу.
- **Подборка** считается на сервере приложения по кандидатам, прошедшим SQL-фильтры. Для базы ФСП (около 100 тысяч участников) следующий шаг — кешировать подборку по версии потребности: версия уже хранится, и при её изменении кеш сбрасывается.
- **API без состояния**: процессы uvicorn масштабируются горизонтально (`--workers` или реплики контейнера `backend`), состояние сессий входа через ФСП ID и лимиты лежат в Redis.

Интеграция с реестром ФСП и ФСП ID


ТЗ не даёт ни API, ни структуры данных ФСП и просит команду решить, что получать и как показывать (раздел 2, 3.4). Ниже — что мы предлагаем Федерации и что уже работает в коде.

Короткий итог:

- **Вход через ФСП ID работает как OpenID Connect.** Платформа — обычный клиент Keycloak, поток кода авторизации с PKCE. В демо роль Keycloak играет помеченная страница этого сайта. Для подключения настоящего ФСП ID код менять не нужно, достаточно настроек в `.env`.
- **Из реестра берём только строки протокола:** соревнование, дисциплина, статус по ЕКП, место, число участников, командность, дата. Пол, контакты и документы не запрашиваем.
- **Результаты ФСП — отдельная ось профиля.** На грейд они не влияют. Кандидат без истории ФСП ничего не теряет: ось просто не учитывается (ТЗ 2.1).

1. Вход через ФСП ID (OpenID Connect, Keycloak)

ТЗ: «В дальнейшем ФСП ID будет работать на базе Keycloak, поэтому совместимость с этим решением упростит последующую интеграцию».



Свойства, которые проверяют тесты `backend/tests/unit/test_fsp_identity.py`:

- пароль ФСП вводится только на странице провайдера, платформа его не видит;
- `state` одноразовый и принадлежит одному кандидату: чужой `state` отклоняется;
- код одноразовый и привязан к `code_challenge`: перехваченный код без `code_verifier` этой сессии бесполезен;
- код выдаётся только для зарегистрированного `client_id` и адреса возврата;
- ID-токен проверяется по ключам realm: подпись, издатель, аудитория, срок. Токен для другого клиента, просроченный или подписанный чужим ключом отклоняется;
- вычисление `code_challenge` сверено с примером из RFC 7636.

Режимы

FSP_ID_MODE	Где вводят пароль	Что нужно
`mock` (демо)	Страница `/fsp-id/authorize` этого сайта с пометкой «Демо-провайдер». Реестр FSP2000–FSP2099, пароль `test`	Ничего
`oidc`	Страница входа Keycloak Федерации	`FSP_ID_ISSUER`, `FSP_ID_CLIENT_ID`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET`, `FSP_ID_CLAIM`


Что настроить в Keycloak Федерации

1. Клиент `fsp-talent`: Client authentication — On (конфиденциальный клиент), Standard flow — On, остальные потоки выключены.
2. Valid redirect URIs: `https://<адрес стенда>/candidate/fsp-callback` (привязка) и `https://<адрес стенда>/auth/fsp-callback` (вход).
3. Advanced → Proof Key for Code Exchange Code Challenge Method: `S256`.
4. Client scopes → mapper типа «User Attribute»: атрибут пользователя с номером ФСП ID → утверждение `fsp_id` в ID-токене.
5. В `.env` платформы: `FSP_ID_MODE=oidc`, `FSP_ID_ISSUER=https://<keycloak>/realms/<realm>`, `FSP_ID_CLIENT_ID=fsp-talent`, `FSP_ID_CLIENT_SECRET=<секрет клиента>`.

Код: `backend/app/services/fsp/identity.py` (`KeycloakFspIdProvider`, `MockFspIdProvider`), методы API — `backend/app/api/v1/candidates.py` (`/me/fsp/authorize`, `/me/fsp/callback`), демо-провайдер — `backend/app/api/v1/fsp_id_demo.py`.

Вход в платформу через ФСП ID

Федерация ответила, что ФСП ID — единая точка входа, а вход на хакатоне можно имитировать. Поэтому ФСП ID работает двумя способами: привязка к готовому аккаунту (схема выше) и вход без регистрации по email. Регистрация по email (ТЗ 2.2, п. 4) остаётся.



- Тот же поток кода с PKCE, что и привязка, но свой адрес возврата: `/auth/fsp-callback` (привязка — `/candidate/fsp-callback`). Код, выданный для одного адреса, другой поток не примет. `state` и код одноразовые.

- Без обязательных согласий (`terms`, `pd_candidate`) аккаунт не создаётся: 422 `consent_required`, билет не тратится. Повтор билета — 400 `fsp_ticket_invalid`.
- Такой аккаунт работает без email и пароля: личность подтверждает ФСП ID. Для связи кандидат добавляет Telegram или телефон в профиле, уведомления приходят в колокольчик.
- В Keycloak добавляется второй адрес возврата: `https://<адрес стенда>/auth/fsp-callback`.
- Как показать: «Вход» → «Войти через ФСП ID» → `FSP001` / `test` (аккаунт `fsp001@demo.talent` уже привязан, вход сразу) или любой из FSP2000–FSP2099 / `test` (новый человек, экран согласий).

Код: `backend/app/api/v1/auth.py` (`/fsp/authorize`, `/fsp/callback`, `/fsp/signup`), тесты — `backend/tests/unit/test_fsp_signin.py` (вход привязанного аккаунта, согласия до создания, одноразовые `state` и билет, разделение адресов возврата).

2. Контракт реестра ФСП

Предлагаемый контракт — один метод только на чтение. В режиме `FSP_MODE=real` его вызывает `HttpFSPAdapter` (`backend/app/services/fsp/registry.py`). В демо (`FSP_MODE=mock`) те же структуры отдаёт `MockFSPAdapter` с синтетическими протоколами.

```
GET {FSP_API_URL}/participants/{fsp_id}
Authorization: Bearer {FSP_API_KEY}
Accept: application/json
```

```
{
  "fsp_id": "FSP001",
  "display_name": "Иван Иванов",
  "region": "Томская область",
  "birth_date": "2003-05-12",
  "results": [
    {
      "event_id": "CR2025-ALG",
      "event_name": "Чемпионат России по спортивному программированию 2025",
      "discipline": "algorithmic",
      "competition_status": "russia_championship",
      "place": 3,
      "total_participants": 180,
      "regions_count": 52,
      "is_team": false,
      "team_size": 1,
      "role": "participant",
      "event_date": "2025-11-20",
      "protocol_url": "https://…"
    }
  ]
}
```

Ответ	Что делает платформа
200	Записывает строки протокола, выдаёт по каждой подписанное удостоверение, пересчитывает ось ФСП
404	«Протоколы ФСП не найдены» (`fsp_not_found`), профиль остаётся без оси ФСП
другой код или неверная структура	503 «Реестр ФСП сейчас не отвечает», ранее загруженные данные не трогаются

Строка с неизвестной дисциплиной или местом вне `1…total_participants` пропускается, а не угадывается.

Поля и зачем они нужны

Поле	Зачем	Где используется
`discipline`	Какая из шести дисциплин ФСП: алгоритмическое, продуктовое, системы ИБ, БАС, робототехника, системы ИИ	Ось ФСП по дисциплинам, фильтр поиска
`competition_status`	Статус соревнования по ЕКП	Разряд-эквивалент по нормам ЕВСК для справки и фильтра; в оценку не входит
`place`, `total_participants`	Класс результата: победитель, призёр, топ-10 %, верхняя половина, участие	Качество результата
`regions_count`	Ценз ЕВСК для МС и КМС	Разряд-эквивалент
`is_team`, `team_size`	Командный результат	Вес доказательства делится на √(размер команды): уверенность ниже, уровень не снижается
`event_date`	Давность	Затухание с полупериодом 18 месяцев
`birth_date`	Совершеннолетие	Профили младше 18 лет скрыты от работодателей без согласия законного представителя
`region`	Подпись в профиле	В скор подбора не входит
`display_name`	Подпись, если кандидат не указал имя сам	Видна работодателю только после согласия кандидата

Не запрашиваем: пол, контакты, паспортные данные, место учёбы. Принцип минимизации из ст. 5 152-ФЗ: берём только то, что нужно для оценки.

Значения `competition_status`: `world`, `russia_championship`, `russia_cup`, `russia_youth`, `all_russian`, `federal_district`, `regional`, `other`.

Аутентификация сервиса

В демо-контракте это ключ `Bearer`. В продакшене удобнее токен Keycloak по `client_credentials` того же клиента `fsp-talent` с отдельной ролью «чтение протоколов». Тогда доступ к реестру отзывается в одном месте вместе с входом.

3. Обновление данных

Протоколы по-прежнему загружаются при привязке ФСП ID. Повторно их забирает почасовая задача `sync_fsp_changes`: она спрашивает реестр, кто изменился после сохранённой отметки, и дописывает только новые строки уже привязанным участникам.

```
GET {FSP_API_URL}/participants/changes?since=2026-10-01T00:00:00Z
→ {"fsp_ids": ["FSP001", "FSP017"], "next_since": "2026-10-06T12:00:00Z"}
```

Отметку хранит Redis (`fsp:changes:since`). Первый запуск смотрит на два часа назад. Повтор той же строки безопасен: пара (участник, соревнование) в таблице `results` уникальна, уже лежащая строка не пишется второй раз. В демо ту же выборку отдаёт `MockFSPAdapter`. Если Федерации удобнее push, подойдёт вебхук «протокол утверждён» с той же структурой и подписью HMAC.

4. Как результат становится доказательством

1. Строка протокола → класс результата по месту и размеру поля (`result_class`, методика `v3.0.0`): победитель 1,00 · призёр (2–3 место) 0,85 · топ-10 % 0,65 · верхняя половина 0,45 · участие 0,25. Победитель и призёр — при шести участниках и больше. Статус соревнования не учитывается: по совету Федерации все соревнования одинаково важны.

2. Вес результата = затухание с полупериодом 18 месяцев / √(размер команды). Вклад внутри команды не разделяется: команда снижает уверенность, а не уровень.
3. По дисциплине — байесовское сжатие к среднему и нижняя граница уровня (LCB). Один случайный успех не обгоняет стабильную серию. Участие без призов ниже априорного среднего, поэтому профиль нельзя набрать онлайн-участиями: двадцать участий дают LCB около 0,21, две победы — около 0,55.
4. Ось ФСП влияет на место кандидата внутри категории и никогда — на грейд: грейд даёт только тест специализации. Разряд-эквивалент по ЕВСК (`rank_equivalent`) показывается в профиле, удостоверении и фильтре «Разряд не ниже», но в оценку не входит. Формулы — в README и `backend/app/services/scoring/engine.py`.
5. По каждой строке выдаётся удостоверение W3C Verifiable Credentials 2.0 (`eddsa-jcs-2022`). Любой может проверить подпись: `GET /api/v1/public/issuer`, `POST /api/v1/public/credentials/verify`.

Сейчас издатель удостоверений — платформа: она подтверждает, что результат получен из системы ФСП. В продакшене издателем может стать сама Федерация со своим ключом, формат при этом не меняется.

5. Что видит работодатель

Карточка в выдаче анонимна: статус соревнования, год и диапазон процентиля («топ-5 %»). Названия события и точного места в ней нет, чтобы по ним нельзя было найти человека в открытом протоколе. После того как кандидат принял приглашение или откликнулся сам, работодатель видит имя и контакты. Каждый просмотр записывается в журнал доступа.

Защита от фиктивных вакансий и интеграция с ATS

ТЗ (раздел 2): «Будет плюсом: механизм защиты от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей, интеграция с внутренними ATS-системами работодателей». От команды здесь ожидают концепцию и архитектурный подход. Ниже отмечено, что из этого уже работает в коде, а что предлагается следующим шагом.

1. Защита от фиктивных вакансий и недобросовестных работодателей

От чего защищаемся

Угроза	Чем вредит
Фиктивная вакансия ради сбора контактов	Утечка персональных данных, спам кандидатам
Вилка-приманка: в приглашении 300 тыс., на интервью 120 тыс.	Подрывает главное отличие платформы: условия видны до общения
Массовая рассылка одного шаблона всем подряд	Обратная механика превращается в спам
Компания-однодневка или выдача себя за другую компанию	Кандидат доверяет бренду, которого нет
Сбор открытых протоколов ФСП, чтобы найти человека	Обход анонимности карточки

Что уже работает

Мера	Где в коде
Контакты кандидата закрыты до его согласия: принятого приглашения или собственного отклика. Каждый просмотр пишется в журнал доступа	`app/api/v1/offers.py`, `app/api/v1/vacancies.py`, таблица `access_logs`
Кандидат закрывает контакты для одной компании, не отзывая согласие целиком: «Приглашения» → «Закрыть контакты для этой компании». Закрываются все принятые приглашения и отклики этой компании, пока она не получит новое принятое приглашение; компания видит 403 `contacts_revoked`, попытки после закрытия пишутся в журнал	`POST /candidates/me/offers/{id}/revoke-contacts`, `consent_logs`, `access_logs`
Переписка открывается только после принятия приглашения, после закрытия контактов — только чтение. Не больше 60 сообщений в час, уведомление без текста сообщения	`app/api/v1/messages.py`
Зарплатная вилка «от–до» обязательна в приглашении и вакансии, «до» не меньше «от», есть верхняя граница	`OfferCreate`, `VacancyIn`
Не больше 50 приглашений в сутки от одной компании	`_OFFERS_PER_DAY`, `app/api/v1/offers.py`
Одно активное приглашение на пару «компания — кандидат» (уникальный индекс)	миграции, `app/services/offers.py`
Приглашение истекает через 14 дней, кандидат видит срок	`expires_at`, задача `expire_offers`
ИНН проверяется по контрольной сумме ФНС без внешних запросов. Кандидат видит в приглашении, указан ли ИНН	`app/services/inn.py`, `company_profile.inn_given`
Профиль компании (сфера, сайт, описание) кандидат видит до принятия решения	`/candidate/offers`, «О компании»
Карточка в выдаче анонимна: статус соревнования, год и диапазон процентиля без названия события и места	`app/services/search/pipeline.py`
Уведомления не несут данных другой стороны	`app/services/notify.py`
Лимиты на вход, регистрацию и письма. Если хранилище лимитов недоступно, эти методы закрываются, а не пропускают запросы	`app/core/ratelimit.py`

Что предлагаем дальше

Уровни доверия к компании. Кандидат видит уровень рядом с названием, поиск и лимиты зависят от него.

Уровень	Как получить	Что даёт
0. Новая	Почта подтверждена	10 приглашений в сутки, у кандидата пометка «новая компания»
1. Реквизиты	ИНН прошёл контрольную сумму, по ЕГРЮЛ (ФНС, API «ЕГРЮЛ/ЕГРИП») компания действующая, название совпадает	50 приглашений в сутки
2. Домен	Почта на домене сайта компании, сайт отвечает и указан в ЕГРЮЛ или подтверждён записью DNS TXT	Метка «реквизиты и домен подтверждены»
3. Партнёр ФСП	Компания — партнёр или спонсор соревнований ФСП	Метка Федерации, приоритет в «задаче недели»

Сигналы от кандидатов. После интервью кандидат отвечает на один вопрос: «Условия совпали с приглашением?» и может нажать «Пожаловаться» с причиной (вилка не совпала, вакансии нет, спам). Доля «не совпали» и жалоб считается по компании со сглаживанием к среднему, как ось ФСП. Так новая компания с одной жалобой не тонет, а системная проблема видна.

Автоматические правила. Порог жалоб замораживает рассылку до ручной проверки. Вилка ниже рыночной медианы категории в 2 раза или выше в 3 раза отправляется на проверку: медиану платформа считает сама по приглашениям той же «специализации × грейда». Одинаковый текст в сотне приглашений за час снижает лимит.

Решение остаётся за человеком. Автоматика только ставит в очередь модерации и ограничивает лимит. Блокировка — решение модератора, компания видит причину и может её оспорить.

2. Интеграция с ATS работодателя

Цель — чтобы рекрутер работал в своей ATS (Хантфлоу, Talantix, E-Staff, Greenhouse), а платформа была источником кандидатов с подтверждённой категорией.

Принципы

- **Платформа отдаёт события, а не базу.** ATS получает только кандидатов, которые сами согласились на контакт: приняли приглашение или откликнулись. До этого из платформы уходит только анонимная категория.
- **Данные передаются по тем же правилам, что видит работодатель в кабинете.** Отзыв согласия и закрытие контактов для компании отправляют событие удаления, и ATS этой компании обязана удалить контакты (ст. 21 152-ФЗ).
- **Два направления:** платформа → ATS (вебхуки и экспорт) и ATS → платформа (статусы найма для воронки и для будущей калибровки подбора).

Вебхуки (платформа → ATS)

Работодатель указывает в кабинете адрес и получает секрет. Каждое событие — `POST` с телом JSON и заголовком `X-FSP-Talent-Signature: sha256=<HMAC(secret, body)>`. Доставка с повтором (1 мин, 5 мин, 30 мин, 2 ч), идемпотентность по `event_id`.

Событие	Когда	Что внутри
`offer.accepted`	Кандидат принял приглашение	Приглашение, категория, подтверждения, контакты, PDF-профиль по ссылке
`offer.declined`	Кандидат отклонил	Приглашение, причина, если указана
`application.created`	Кандидат откликнулся на вакансию	Вакансия, категория, контакты
`consent.withdrawn`	Кандидат отозвал согласие	`candidate_ref` для удаления

Событие	Когда	Что внутри
`contacts.revoked`	Кандидат закрыл контакты для этой компании	`candidate_ref` для удаления у этой компании

```
{
  "event_id": "8c1d…",
  "type": "offer.accepted",
  "created_at": "2026-10-06T12:00:00Z",
  "employer_id": "…",
  "candidate": {
    "ref": "c_5f2…",
    "name": "…", "email": "…", "telegram": "…",
    "category": {"specialization": "backend", "grade": "middle", "grade_source": "assessed"},
    "skills": [{"name": "Python", "source": "test", "confirmed_at": "2026-09-30"}],
    "fsp": [{"discipline": "algorithmic", "lcb": 0.42, "best_rank": "KMC"}],
    "profile_pdf": "https://…/api/v1/…/profile.pdf"
  },
  "offer": {"role": "Backend-разработчик", "salary_from": 230000, "salary_to": 300000, "work_format":
"remote"}
}
```

Формат кандидата совместим по смыслу с JSON Resume. Для ATS, которые принимают только резюме-файл, есть стандартизированный PDF-профиль: он уже формируется (`/api/v1/candidates/me/profile.pdf`).


Статусы найма (ATS → платформа)

`POST /api/v1/ats/stages` с `candidate_ref` и этапом: `screening`, `interview`, `offer`, `hired`, `rejected`. Платформа показывает этапы в воронке работодателя и копит размеченные пары «потребность — кандидат — итог». Это и есть данные для калибровки подбора: сейчас валидация идёт на синтетике, потому что меток найма у хакатона нет (`docs/VALIDATION_MATCHING.md`). Скрипт `python -m app.validation.matching --import pairs.json` уже принимает такие пары.

Пример: Хантфлоу

1. Вебхук `offer.accepted` → создание кандидата методом API Хантфлоу «добавить кандидата» с источником «ФСП Талант» и прикреплённым PDF-профилем.
2. Привязка к вакансии Хантфлоу по `need_id` или `vacancy_id`, который работодатель сопоставил в кабинете.
3. Вебхук Хантфлоу о смене этапа → `POST /api/v1/ats/stages` платформы.

Архитектура



Доставщик — отдельная задача Celery: очередь и повторы уже есть в стенде. Журнал доставок виден работодателю в кабинете.

Коды ошибок API

Любая ошибка возвращается в одном формате:

```
{"error": {"code": "email_not_verified", "message": "Email не подтверждён: введите код из письма",
"details": {"email": "a@b.ru", "role": "participant"}},
 "detail": "Email не подтверждён: введите код из письма"}
```

`detail` оставлен для клиентов, написанных под формат FastAPI по умолчанию. Для ошибок валидации (422) `detail` и `error.details` содержат список полей. У 429 есть заголовок `Retry-After`.

Список ниже сверяется с кодом тестом `tests/unit/test_identity.py`.

Код	Значение
`bad_request`	HTTP 400
`unauthorized`	HTTP 401
`forbidden`	HTTP 403
`not_found`	HTTP 404
`method_not_allowed`	HTTP 405
`conflict`	HTTP 409
`gone`	HTTP 410
`validation_error`	HTTP 422
`rate_limited`	HTTP 429
`internal_error`	HTTP 500
`unavailable`	HTTP 503
`invalid_credentials`	Неверный email или пароль
`email_not_verified`	Email не подтверждён: введите код из письма
`email_taken`	Аккаунт с таким email уже есть
`verification_invalid`	Код или ссылка не подходят
`verification_expired`	Срок кода истёк, запросите новый
`verification_attempts`	Слишком много неверных попыток, запросите новый код
`resend_cooldown`	Новый код можно запросить через минуту
`consent_required`	Нужно согласие на обработку данных
`consent_unknown`	Нет такого документа
`consent_withdrawn`	Кандидат отозвал согласие на обработку данных: контакты недоступны
`delete_confirm`	Чтобы удалить аккаунт, введите слово «удалить»
`fsp_invalid`	Неверные учётные данные ФСП
`fsp_taken`	Этот ФСП ID уже привязан к другому аккаунту
`fsp_already_linked`	К аккаунту уже привязан ФСП ID
`fsp_not_found`	Протоколы ФСП не найдены
`survey_required`	Сначала пройдите опрос: выберите специализацию
`grade_locked`	Подтверждённый грейд пока нельзя менять
`retake_cooldown`	Пересдача доступна позже

Код	Значение
`question_bank_empty`	Не хватает заданий для теста
`session_closed`	Сессия теста уже завершена
`session_expired`	Время сессии истекло
`item_token_invalid`	Задание не принадлежит этой сессии
`offer_closed`	Приглашение уже обработано
`offer_expired`	Срок приглашения истёк
`contacts_hidden`	Контакты откроются после согласия кандидата
`salary_required`	Укажите зарплатную вилку от и до
`need_not_found`	Потребность не найдена
`contacts_revoked`	Кандидат закрыл контакты для вашей компании
`task_closed`	Задание закрыто или срок сдачи прошёл
`task_answered`	Ответ на это задание уже отправлен
`fsp_ticket_invalid`	Вход через ФСП ID устарел: начните вход заново

Дизайн-система «Протокол»

Интерфейс ФСП Талант построен на брендбуке Федерации спортивного программирования. Главный объект продукта — подборка кандидатов, поэтому язык интерфейса взят из протокола соревнований: место, категория, подтверждения, табличные цифры, тонкие линейки.

Что взято из брендбука ФСП

Источник: fsp-russia.ru/press/brandbook.

Элемент брендбука	Как используется
`#402FFF` — основной	Действия, ссылки, фокус, подтверждённый грейд, линии сети на карте, знак продукта
`#EC1D35` — красный	Полоса бренда над шапкой, точка в знаке, узел «Москва» на карте. Кнопка «Пригласить» на шаг темнее (`#D9172F`): так белый текст проходит AA
`#EDEDED` — светло-серый	Фон страниц светлой темы, основной текст тёмной
`#C8C9CA` — серый	Сильные линейки, точки карты, рамки полей
`#1B1C21` — тёмный	Основной текст светлой темы, панели тёмной, финальная полоса на главной
Шрифт JetBrains Mono (OFL 1.1)	Заголовки, цифры, места, грейды, подписи карты. Длинный русский текст набран Golos Text, чтобы читаться без усталости
Карта России и соединительные линии	Главный графический элемент главной: точечная карта и сеть региональных центров, которая один раз прорисовывается при загрузке

Цветовые токены лежат в `frontend/src/index.css` в виде RGB-троек, поэтому Tailwind умеет накладывать прозрачность (`bg-accent/45`). Имена в `tailwind.config.ts`: `paper`, `panel`, `sunken`, `ink`, `ink-2`, `ink-3`, `line`, `line-strong`, `accent`, `invite`, `ok`, `warn`, `medal`, `brand-red`.

Правила

- **Одно главное действие на экран.** Это синяя кнопка. Красная кнопка только одна — «Пригласить», и больше ничего красного в интерфейсе нет. Золото только у разрядов МС и КМС.
- **Категория — это плашка «специализация × грейд».** Если грейд подтверждён тестом, его ячейка залита синим. Если заявлен — серая.
- **Оценка всегда с разбором.** Под карточкой показаны полосы только тех факторов, которые участвуют в оценке соответствия. Остальные перечислены строкой «Не учитываются». Если критериев нет, подпись меняется на «сила профиля»: так точнее, чем «совпадение».
- **Движение одно и осмысленное.** На главной один раз прорисовывается сеть регионов. Остальная анимация отвечает на действия: раскрытие разбора, заполнение полос. При `prefers-reduced-motion` всё статично.
- **Ничего внешнего.** Шрифты, Swagger UI и карта лежат в проекте. CSP стенда: `script-src 'self'`, `font-src 'self'`.

Компоненты

- `hero-ink` — фирменная поверхность: `#402FFF` и точечная фактура карты, затухающая к левому краю. Одна на экран, только для главного итога: первый экран главной, категория кандидата, воронка работодателя, первое место рейтинга, итог теста. Внутри — `btn-on-hero` (белая), `btn-on-hero-ghost`, `chip-on-hero`, `on-hero-muted`.
- `btn-invite-quiet` — «Пригласить» в длинных списках: красный контур, заливка при наведении. Сплошная красная `btn-invite` остаётся только в окне отправки приглашения.
- **Знак компании** — первая буква названия моноширинным шрифтом на `accent-soft`. Встречается в приглашениях, вакансиях и превью компании.
- `plural(n, [one, few, many])` — склонение числительных во всех счётчиках.
- `Meter` — полоса со значением; без видимой подписи у неё обязателен `ariaLabel`.

Контраст (WCAG 2.2 AA)

Посчитан по формуле относительной яркости:

Пара	Контраст
`#402FFF` на белом	6,84
`#402FFF` на `#EDEDED`	5,85
Белый на `#D9172F` (кнопка «Пригласить»)	5,10
`#1B1C21` на `#EDEDED`	14,53
Вторичный текст `#63656E` на `#EDEDED`	4,96
Синий тёмной темы `#8A7FFF` на `#121317`	5,80
Красный тёмной темы `#FF5A6B` и тёмный текст на нём	6,12
Золото разрядов `#8A5A00` на `#FCF3DC`	5,36

Проверка axe-core в двух темах: 0 нарушений уровней serious и critical (UI_AUDIT_2026-10-06.md).

Карта

`frontend/src/assets/russia-network.json` (25 КБ) содержит 1 772 точки и 30 региональных центров, соединённых минимальным остовным деревом от Москвы. Как она собрана:

- геометрия — Natural Earth 1:50m (public domain) из пакета `world-atlas`;
- проекция — коническая равновеликая, параллели 52° и 68°;
- генератор — `frontend/scripts/gen-russia-network.mjs`;
- зависимости генератора ставятся отдельно и в `package.json` не попадают.

На странице карта — один SVG из трёх путей: точки нарисованы как `M x y h0` с круглым концом.

Практики, на которые опирались

- **Схемы, сетки и моноширинный шрифт вместо декоративного стекла.** Тренд описан в Tubik, UI Design Trends 2026. Пример — Vercel Geist: моно для данных, высокий контраст, сетка.
- **Движение как обратная связь, и управляемое.** Учитывается `prefers-reduced-motion`; гибкий кегль заголовка задан через `clamp()`.
- **Анонимная карточка до согласия и зарплата в приглашении.** Так устроены платформы обратного найма. Мы дополняем их разбором скора и подтверждением грейда тестом.