IDOM

Intrukcja użytkownika

Moduł czujnika stanu powietrza

Spis treści

1	Zastosowanie	2
2	Potrzebne elementy	2
3	Schemat połączeń	2
4	Programowanie modułu	2

1 Zastosowanie

Moduł czujnika stanu powietrza.

2 Potrzebne elementy

Nazwa	ilość
Koszyk na baterie 3AA z włącznikiem	1
Przetwornica step-down LM2596 1,5-35V 3A	1
ESP8266-12	1
Adapter PCB do modułów ESP	1
Czujnik alkoholu MQ3	1
Dioda led zielona	1
Dioda led czerwona	1
Przycisk	1
Rezystor 470Ω	2

3 Schemat połączeń

4 Programowanie modułu

W celu zaprogramowania ESP otwieramy program arduino IDE. Do zaprogramowania należy użyć pliku Breathalyzer.ino. Jeśli nie wiesz jak zaprogramować moduł ESP skorzystaj z poradnika "Wgrywanie oprogramowania

na mikrokontrolery ESP". W poradniku tym znajdują się też 2 inne potrzebne bilbioteki, jeśli go pominąłęś musisz je zainstalować (znajdują się na pod koniec intrukcji).

```
Na górze pliku znajduje się kilka zmiennych do ustawienia
   /**** Variables to customize ****/
Najpierw ustawiamy nazwę naszej sieci (musi to być sieć 2.4GHz)
   // Name of your network
   const char* ssid = "";
Następnie ustawiamy hasło naszej sieci
   // Password of your network
   const char^* password = "";
w tym miejscu wpisujemy adres naszego serwera razem z dopisanym portem
8001 na przykład "192.168.0.10:8001"
   // Raspberry server address here
   const String ServerName = "";
Ustawiamy nazwę modułu na taką samą jak w aplikacji IDOM
   // Name of your sensor
   String Name = "";
Ustawiamy numer pinku jaki użyliśmy do podłączenia zielonej diody, domyśl-
nie zgodnie ze schematem jest to pin
   // Your GPIO pin number connected to green led
   const int Green = ;
```

Ustawiamy numer pinku jaki użyliśmy do podłączenia czerwonej diody, domyślnie zgodnie ze schematem jest to pin

```
// Your GPIO pin number connected to red led const int Red = ;
```

Ustawiamy numer pinku jaki użyliśmy do podłączenia przycisku, domyślnie zgodnie ze schematem jest to pin

```
// Your GPIO pin number connected to button const int Button = ;
```

Po ustawieniu tych wartości możemy wgrać kod a następnie cieszyć się działającym alkomatem.