

Raccourcis clavier pour Emacs

Nicolas Berclaz

4 juin 2002

Emacs

1 Suspendre / quitter

| | |
|---------|-----------|
| C-z | Suspendre |
| C-x C-c | Quitter |

2 Aide

Manuel info

| | |
|-----------------|--|
| C-h i | Exécuter le manuel info |
| n | Se déplacer sur le nœud suivant |
| p | Se déplacer sur le nœud précédent |
| u | Se déplacer sur le nœud père |
| d | Se déplacer sur la racine du manuel info |
| f ou RET ou SPC | Suivre une référence |
| l | Se déplacer sur le dernier nœud visité |
| q | Quitter le mode info et revenir au buffer précédent |
| g <i>nœud</i> | Se déplacer sur le nœud <i>nœud</i> |
| s <i>regexp</i> | Chercher l'expression régulière <i>regexp</i> |
| TAB | Déplacer le curseur sur la référence hypertextuelle suivante |
| M-TAB | Déplacer le curseur sur la référence hypertextuelle précédente |

Aide contextuelle

| | |
|-------|--|
| C-h a | Rechercher par mot clé |
| C-h c | Rechercher la fonction d'un raccourci |
| C-h f | Obtenir de l'aide sur une fonction |
| C-h m | Obtenir de l'aide sur le mode en cours |
| C-h v | Obtenir de l'aide sur une variable |
| C-h w | Obtenir le raccourcis clavier d'une fonction |

3 Manipulation de fichiers

| | |
|----------------------|--|
| C-x C-f <i>nom</i> | Lire un fichier <i>nom</i> |
| C-x 4 C-f | Lire un fichier dans une autre fenêtre |
| C-x 5 C-f | Lire un fichier dans un nouveau cadre |
| C-x C-v | Lire un fichier en détruisant le tampon courant |
| C-x C-v <i>nom</i> | Ouvrir le fichier <i>nom</i> dans la fenêtre courante à la place du fichier actuel |
| C-x C-r | Ouvrir un fichier en lecture seule |
| C-x C-s | Enregistrer le tampon courant |
| C-x s | Enregistrer tous les buffers ouverts |
| C-x C-w <i>nom</i> | Enregistrer le courant sous le nom <i>nom</i> |
| C-x i <i>fichier</i> | Insérer le contenu de <i>fichier</i> dans le buffer courant |
| C-x C-d | Lister le répertoire courant (format court) |
| C-u C-x C-d | Lister le répertoire courant (format long) |
| M-x make-directory | Créer un nouveau répertoire |
| m | Marquer un fichier / répertoire (mark) |
| t | Marquer tous les fichiers / répertoires |
| / | Marquer tous les répertoires |
| * | Marquer tous les fichiers exécutables |
| u | Ôter la marque d'un fichier / répertoire (unmark) |
| M-< RET | Ôter la marque de tous les fichiers / répertoires |
| x | Exécute les suppressions |
| o | Ouvrir dans une autre fenêtre |
| i | Voir le contenu du répertoire dans le même tampon |
| R | Renommer un fichier / répertoire |
| C | Copier un fichier / répertoire |
| s | Trier par nom / date |
| SPC | Déplacer le curseur vers le bas |
| RET | Déplacer le curseur vers le haut |
| ! ou X | Insérer commande shell |
| + | Créer un répertoire |
| < | Déplacer le curseur sur le répertoire précédent |
| > | Déplacer le curseur sur le répertoire suivant |
| ? | Afficher les instructions possibles |
| q | Quitter la fenêtre |
| M-\$ | Masquer le contenu du répertoire courant |

4 Minibuffer

| | |
|-------------|---|
| TAB | Auto-compléter le plus possible |
| SPC | Auto-compléter d'un mot |
| RET | Auto-compléter et exécuter |
| ? | Voir les possibilités d'auto-complétion |
| M-p | Afficher la commande précédente de l'historique |
| M-n | Afficher la commande suivante de l'historique |
| M-r | Rechercher une commande précédente dans l'historique (expressions régulières) |
| M-s | Rechercher une commande suivante dans l'historique (expressions régulières) |
| C-g | Annuler une commande et quitter |
| C-x ESC ESC | Éditer et répéter la dernière commande du minibuffer |

5 Tampons

| | |
|-----------------------|--|
| C-x b <i>tampon</i> | Sélectionner ou créer le tampon <i>tampon</i> |
| C-x 4 b <i>tampon</i> | Similaire, mais sélectionne <i>tampon</i> dans une autre fenêtre |
| C-x 5 b <i>tampon</i> | Similaire, mais sélectionne <i>tampon</i> dans un autre cadre |
| C-x C-b | Lister tous les tampons dans une nouvelle fenêtre |
| C-x k <i>tampon</i> | Détruire le tampon <i>tampon</i> |
| M-x kill-some-buffers | Proposer de détruire tous les tampons, un par un |
| C-x C-q | Changer le status de lecture seule du tampon |
| d | Demander de supprimer le tampon, puis descendre le curseur |
| C-d | Identique à d , mais déplace le curseur vers le haut |
| s | Demander de sauvegarder le tampon |
| x | Exécuter les requêtes de suppression et sauvegardes précédentes |
| u | Annuler toute requête et déplacer le curseur vers le bas |
| DEL | Annuler toute requête et déplacer le curseur vers le haut |

6 Récupération d'erreurs

| | |
|--------------------|--|
| C-g ou ESC ESC ESC | Annuler une commande partiellement saisie |
| M-x recover-file | Récupérer un fichier suite à un crash du système |
| C-x u ou C-_ | Annuler la dernière action |
| M-x revert-buffer | Restorer un buffer avec son contenu original |

7 Recherche incrémentielle

| | |
|-------|---|
| C-s | Rechercher vers le bas |
| C-r | Rechercher vers le haut |
| C-M-s | Rechercher une expression régulière |
| C-M-r | Inverser la recherche d'une expression régulière |
| M-p | Déplace le curseur au début de la chaîne trouvée |
| M-n | Sélectionne la dernière chaîne recherchée dans l'historique |
| RET | Termine la recherche incrémentale |

8 Rechercher-remplacer

| | |
|--------------------------|---|
| M-% | Remplacer avec confirmation |
| M-x query-replace-regexp | Remplacer avec confirmation selon une expression régulière |
| M-x replace-string | Remplacer sans confirmation |
| M-x replaceregexp | Remplacer sans confirmation selon une expression régulière |
| y | Remplacer l'occurrence, passer à la suivante |
| n | Ne pas modifier l'occurrence, passer à la suivante |
| . | Remplacer l'occurrence puis arrêter le remplacement |
| ! | Remplacer toutes les occurrences suivantes sans demander confirmation |
| ^ | Revenir à l'occurrence précédente pour d'éventuelles corrections |
| ESC | Terminer le remplacement |

9 Supprimer, copier, couper, coller

| | |
|----------------|--|
| DEL ou C-d | Supprimer un caractère |
| M-DEL ou M-d | Supprimer jusqu'à la fin d'un mot |
| M-w | Copier une région |
| M-DEL | Couper jusqu'à la fin du mot |
| C-k | Couper jusqu'à la fin de la ligne |
| M-k | Couper jusqu'à la fin du paragraphe |
| C-w | Couper une région |
| M-z <i>car</i> | Couper jusqu'au prochain caractère <i>char</i> |
| C-y | Coller le dernier élément |
| M-y | Coller les éléments précédents |

10 Marques

| | |
|-----------|--|
| C-SPC | Fixer la marque au niveau du point (curseur) |
| C-x C-x | Intervertir la marque et le point |
| M-h | Fixer la région autour du paragraphe courant |
| C-x C-p | Fixer la région autour de la page courante |
| C-M-h | Fixer la région autour de la fonction courante |
| C-x h | Fixer la région autour du buffer entier |
| C-u C-SPC | Restaurer la marque précédente |

11 Déplacement dans la fenêtre

| | |
|-----|---|
| C-v | Scroller d'un écran vers le bas |
| M-v | Scroller d'un écran vers le haut |
| C-l | Déplacer la ligne courante et le curseur au centre de l'écran |

12 Multi-fenêtrage

| | |
|---------|--|
| C-x 1 | Détruire toutes les autres fenêtres |
| C-x 0 | Détruire la fenêtre courante |
| C-x 2 | Découper verticalement en 2 fenêtres |
| C-x 3 | Découper verticalement en 2 fenêtres |
| C-x 4 b | Activer un buffer dans une autre fenêtre |
| C-x 4 f | Affiche un fichier dans une autre fenêtre |
| C-x 4 r | Affiche un fichier en lecture seule dans une autre fenêtre |
| C-x 4 d | Affiche une arborescence dans une autre fenêtre |
| C-x 4 . | Rechercher un tag dans une autre fenêtre |
| C-M-v | Scroller l'autre fenêtre |
| C-x o | Sélectionner la fenêtre suivante |

13 Formattage

| | |
|---------|---|
| TAB | Indenter la ligne courante (mode dépendant) |
| C-M-" | Indenter la région (mode dépendant) |
| C-x TAB | Indenter une région en colonne, de manière rigide |
| C-o | Insérer une nouvelle ligne après le point |
| C-x C-o | Supprimer les lignes vides autour du point |

14 Changement de casse

| | | |
|-----|--|---|
| M-u | | Mettre la fin du mot (ou la région) en majuscule |
| M-l | | Mettre la fin du mot (ou la région) en minuscule |
| M-c | | Mettre la lettre courante et majuscule et se rendre à la fin du mot |

15 Transposition

| | | |
|---------|--|-------------------------|
| C-t | | Transposer 2 caractères |
| M-t | | Transposer 2 mots |
| C-x C-t | | Transposer 2 lignes |

16 Shell

| | | |
|-----------|--|---|
| M-! | | Exécuter une commande shell |
| M-_ | | Exécuter une commande shell sur la région |
| M-x shell | | Démarrer le shell dans une fenêtre |

17 Rectangle

| | | |
|----------------------|--|---|
| C-x r d | | Supprimer le rectangle |
| C-x r r | | Copier le rectangle |
| C-x r k | | Couper le rectangle |
| C-x r y | | Coller le rectangle |
| C-x r o | | Pousser le contenu du rectangle vers la droite |
| M-x clear-rectangle | | Effacer la région rectangle en remplaçant son contenu par des espaces |
| M-x string-rectangle | | Insérer une chaîne dans chaque ligne de la région rectangle |

18 Registres

| | |
|---------------------------------|--|
| M-x view-register <i>r</i> | Afficher une description du contenu du registre <i>r</i> |
| C-x r SPC <i>r</i> | Sauvegarder la position du point dans le registre <i>r</i> |
| C-x r j <i>r</i> | Sauter à la position sauvegardée dans le registre <i>r</i> |
| C-x r SPC <i>r</i> | Sauvegarder la position du point dans le registre <i>r</i> |
| C-x r s <i>r</i> | Copier la région dans le registre <i>r</i> |
| C-x r i <i>r</i> | Insérer le texte depuis le registre <i>r</i> |
| C-x r r <i>r</i> | Copier la région rectangle dans le registre <i>r</i> . Avec un argument numérique, le supprime du tampon |
| C-x r i <i>r</i> | Insérer le rectangle stocké dans le registre <i>r</i> |
| C-x r w <i>r</i> | Sauvegarder l'état des fenêtres du cadre sélectionné dans le registre <i>r</i> |
| C-x r f <i>r</i> | Sauvegarder l'état de tous les cadres, incluant toutes leurs fenêtres, dans le registre <i>r</i> |
| C-x r j <i>r</i> | Retrouver la configuration d'une fenêtre ou d'un cadre (les cadres non inclus deviennent invisibles) |
| C-u C-x r j <i>r</i> | Retrouver la configuration d'une fenêtre ou d'un cadre (les cadres non inclus sont supprimés) |
| (set-register ?r '(file . nom)) | Permet de placer le nom d'un fichier dans un registre pour le visiter plus facilement. Ex : (set-register ?r '(file . "/gd/gnu/emacs/19.0/src/ChangeLog")) |
| C-x r j <i>r</i> | Visiter le fichier dont le nom est dans le registre <i>r</i> |
| C-x r m RET | Placer le marque-page pour le fichier visité, au point |
| C-x r m <i>marque-page</i> | Placer le marque-page appelé <i>marque-page</i> au point |
| C-x r b <i>bookmark</i> | Sauter au marque-page appelé <i>bookmark</i> |
| C-x r l | Lister tous les marque-pages |
| M-x bookmark-save | Sauvegarder toutes les valeurs courantes des marque-pages dans le fichier de marque-pages par défaut |
| M-x bookmark-load | Charger un fichier qui contient une liste de valeurs de marque-pages |
| M-x bookmark-write | Sauvegarder toutes les valeurs de marque-pages courantes dans un fichier |
| M-x bookmark-delete | Supprimer un marque-page |
| M-x bookmark-insert-location | Insérer dans le tampon le nom du fichier sur lequel pointe un marque-page |
| M-x bookmark-insert | Insérer dans le tampon le contenu du fichier sur lequel pointe un marque-page |

Compléments

19 Ispell et flyspell

| | |
|------------------------------|---|
| M-\$ | Vérifier le mot courant |
| M-x ispell-buffer | Vérifier tout le buffer |
| M-x ispell-region | Vérifier une région |
| M-x ispell-message | Vérifier un courrier, excluant les passages cités |
| M-x ispell-change-dictionary | Redémarrer Ispell, en utilisant un autre dictionnaire |
| M-x ispell-kill-ispell | Terminer le sous-processus Ispell |
| SPC | Sauter ce mot, sans le changer |
| r <i>nouveau</i> | Remplacer ce mot (juste cette fois) avec <i>nouveau</i> |
| R <i>nouveau</i> | Remplacer ce mot avec <i>nouveau</i> , et permettre de le remplacer ailleurs |
| chiffre | Remplacer ce mot (juste cette fois) par une proposition |
| a | Accepter ce mot incorrect |
| A | Accepter ce mot incorrect et le traiter comme correct dans cette session et pour ce tampon |
| i | Insérer ce mot dans mon dictionnaire privé |
| u | Insérer la version en minuscule de ce mot dans mon dictionnaire privé |
| m | Comme i, mais en pouvant spécifier des informations de complé- tion du dictionnaire |
| l <i>mot</i> | Chercher dans le dictionnaire des mots correspondants à <i>mot</i> |
| C-u M-\$ | Redémarrer la correction abandonnée avec C-g |
| x | Quitter la vérification d'orthographe et déplacer le point à l'en- droit du démarrage de la vérification |
| q | Quitter la vérification d'orthographe et terminer le sous-processus Ispell |
| C-l | Rafraîchir l'écran |

20 AucTeX

| | |
|--------------|--|
| C-c C-e | Insérer un environnement |
| C-c C-s | Insérer une structure hiérarchique |
| C-c C-c | Compiler |
| C-j | Indenter la ligne courante, puis insérer une ligne indentée |
| ESC RET | Insérer “\item” en début de ligne suivante |
| ESC C-a | Trouver le “\begin” précédent de l’environnement courant |
| ESC C-e | Trouver le “\end” suivant de l’environnement courant |
| ESC TAB | Compléter le symbole |
| C-c C-z | Masquer le contenu d’un environnement |
| C-c C-x | Afficher le contenu d’un environnement |
| C-c] | Insérer la balise de fermeture de l’environnement courant |
| C-c * | Marquer la section courante |
| C-c . | Marquer l’environnement courant |
| C-c ” | Enlever le commentaire |
| C-c : | Enlever le commentaire d’une région |
| C-c ’ | Commenter un paragraphe |
| C-c ; | Commenter une région |
| C-c RET | Insérer une macro |
| C-c { | Insérer des accolades |
| C-c C-f r | Mettre en fonte type roman |
| C-c C-f f | Mettre en fonte type sans serif |
| C-c C-f t | Mettre en fonte type typewriter |
| C-c C-f b | Mettre en corps gras |
| C-c C-f i | <i>Mettre en forme italique</i> |
| C-c C-f s | <i>Mettre en forme penché</i> |
| C-c C-f c | METTRE EN FORME PETITES MAJUSCULES |
| C-c C-f e | <i>Mettre en évidence (italique si le texte est normal et normal si le texte est italique)</i> |
| C-c C-f C-d | Supprimer la mise en forme |
| C-u commande | Changer la mise en forme par la nouvelle, redéfinie par <i>commande</i> |

21 JDE

| | |
|-------------|---|
| C-c C-v j | Générer java doc |
| M-/ | Compléter le code de manière dynamique |
| C-c C-v C-l | Insérer “System.out.println()” |
| C-c C-v C-c | Compiler |
| C-c C-v C-r | Lancer |
| C-c C-v C-d | Débugger |
| C-c C-v C-w | Compléter le symbole au point dans une classe |
| C-c C-v C-. | Compléter une fonction au point |

Références

Raccourcis clavier

<http://www.geek-girl.com/emacs/refcard.html>

<http://www.linux-france.org/article/appli/emacs/manuel/html/c39.html>

Manuel

<http://www.linux-france.org/article/appli/emacs/manuel/html/book01.html>