

문단 관련 속성

#01. 주요 문단 관련 속성

문단을 구성하는 HTML 요소에 적용해야 한다.

속성	설명	값
text-align	텍스트의 가로축 정렬	left, center, right
text-indent	첫 번째 줄에 대한 들여쓰기. (마이너스 값을 적용할 경우 내어쓰기가 됨)	px단위 값
text-decoration	밑줄, 윗줄, 취소선, 깜박임 효과	none(기본값), underline, over-line, line-through, blink
vertical-align	어떠한 요소를 기준으로 한 세로축 위치	top, middle, bottom
letter-spacing	글자간의 간격 (자간)	px, %, em
word-spacing	단어간의 간격 (어간)	px, %, em
white-space	줄 바꿈 속성 제어	normal, nowrap
word-wrap	white-space: normal 인 경우 줄바꿈의 기준을 단어나 글자로 설정한다.	normal(기본값) break-word(단어단위, 기본값과 동일) break-all(글자단위)

- vertical-align: ~~을 기준으로 텍스트를 배치해야 하기 때문에 텍스트 주변의 이미지나 input 요소에게 부여해야 한다.
- text-decoration: blink 속성은 모든 브라우저에서 지원되지는 않는다.
- white-space : normal인 경우 공백을 기준으로 줄 바꿈이 되므로 공백이 없다면 줄바꿈 처리되지 않는다.
- word-wrap: break-word 속성과 함께 사용하여 글자 단위로 무조건 줄바꿈 처리하도록 설정할 수 있다.

#02. 텍스트 자동 말줄임 처리

```
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
```

#03. 텍스트 그림자 효과

```
text-shadow: x-offset y-offset blur-radius color;
```

- x-offset : 본체와 그림자의 가로축 거리 (px단위), +값인 경우 오른쪽 방향
- y-offset : 본체와 그림자의 세로축 거리 (px단위) +값인 경우 아래 방향
- blur-radius : 그림자의 번짐 정도 (px단위)
- color : 그림자의 색상

그림자 관련 값들을 콤마로 구분하여 여러개 지정할 경우 포토샵의 레이어 처럼 처리할 수 있다.

```
text-shadow: x-offset y-offset blur-radius color, <-- 맨 위의 레이어
             x-offset y-offset blur-radius color,
             x-offset y-offset blur-radius color,
             x-offset y-offset blur-radius color; <-- 맨 밑의 레이어
```