

API DOCS

40/40

API 이름	단위	Header	권한	Method	URI	API 기능 설명	해커의 수	요청 본문(요청어)	응답 본문(응답어)	구현	비고	Page URL
서버는 전체 누락 메시지의 수	원장주		ALL	GET	api/v1/home/total-count	서버는 전체 누락 메시지의 수를 반환한다.		{ "status": "success", "message": "서버는 전체 누락 메시지의 수 반환합니다.", "data": { "totalHeartCount": "서버는 누락 메시지의 수" } }	{ "status": "success", "message": "서버는 전체 누락 메시지의 수 반환합니다.", "data": { "totalHeartCount": "서버는 누락 메시지의 수" } }	<input checked="" type="checkbox"/>		https://www.notion.so/77034e4d-7943-4b7b-8c6e0d5e0737

회원 관리

[illegible]

하트판

API 이름	요청 방식	Header	인증	Method	URI	요청 데이터	응답 데이터	응답 반환값	비고	Page URL
특정 메시지 신고하기	일방적	Authorization : access token	USER	POST	api/v1/messages/[messageId]/reports	<p>Access token이 담긴 userId가 담긴 메시지와 receiver, sender 등 정보가 담긴 401 데이터를 보낸다.</p> <pre> { "sender": sender, "receiver": receiver, "messageId": messageId, "report_count": 1 }</pre> <p>이러한 sender, receiver, messageId, report_count를 +1 해주고 3회로 신고가수에 따라 status를 업데이트 하고, blocked_user (이메일에 의해 무기한 차단) 메시지의 isReported를 true로 업데이트 해 준다.</p> <p>신고 데이터의 저장 간을 추가한다.</p>	<pre> { "status": "success", "message": "메시지가 성공적으로 신고되었습니다.", "data": { "isReported": true/false } }</pre>	<p>메시지ID 401의 해당메시지 번호 401 반환</p>	<p>24</p>	<p>비고</p> <p>https://www.notion.so/490c33a245c1452ba37a6567e986d73c</p>
받은 메시지 상세보기	일방적	Authorization : access token	USER	GET	api/v1/messages/archived/detail/[messageId]	<p>받은 메시지가 받은 메시지의 상세 내용을 볼 수 있다.</p>	<pre> { "status": "success", "message": "메시지가 상세 내용을 조회합니다.", "data": { "messageId": messageId, "title": title, "heartId": heartId, "heartName": heartName, "emoji": emoji, "emojiName": emojiName, "createdDate": createdDate, "expiredDate": expiredDate, "isReported": isReported, "isBlocked": isBlocked, "content": content, "shortDescription": shortDescription } }</pre>	<p>메시지ID 401의 해당메시지 번호 401 : 관련 내용</p>	<p>24</p>	<p>비고</p> <p>위 24시간 내 받은 메시지 리스트에서 찾을 수도 있지만, 받은후에 메시지 아이디로 특정 메시지 반환하는 것에 따라름 한다.</p> <p>https://www.notion.so/490c33a245c1452ba37a6567e986d73c</p>
메시지 삭제	일방적	Authorization : access token	USER	DELETE	api/v1/messages/[messageId]	<p>메시지를 삭제한다.</p> <p>DB에서는 삭제하지 않고 isActive를 false로 바꾸어준다.</p>	<pre> { "status": "success", "message": "메시지가 성공적으로 삭제되었습니다.", "data": { "messageId": messageId } }</pre>	<p>메시지ID 401의 해당메시지 번호 401 : 관련 내용</p>	<p>24</p>	<p>비고</p> <p>https://www.notion.so/490c33a245c1452ba37a6567e986d73c</p>

[illegible]

영구 보존 메시지 상세 조회	준민책	Authorization : access token	LIBER	OET	api/v1/messages/inbox/{messageId}	회원의 영구 보관된 메시지가 하나를 상세 조회한다	PathVariable messageId: 메시지 아이디	{ "status": "success", "message": "영구 보존 메시지 상세 조회를 성공했습니다.", "data": { "messageId": 4, "heartId": 2, "heartName": "레스토랑", "heartUrl": "heart.com", "messageContent": "someContent", "createdAt": "2023-04-23T08:01:50", "emojiUrl": null, "emojiName": null } }	404: 해당 유저 또는 해당 메시지가 없음	<div></div>			https://www.notion.so/69c69a26644d4a1ae1895476920b
-----------------	-----	------------------------------	-------	-----	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---	--------------------------	-------------	--	--	---

하트

API 이름	요	접두어	Header	권한	Method	URI	API 기능 설명	데이터 변수	주요 반환값/키	예외 반환값/키	구분	비고	Page URL
(도감용) 하트 리스트 조회	준민책			ALL	OET	api/v1/hearts	도감을 모든 하트 리스트를 조회한다	PathVariable -	{ "status": "success", "message": "도감을 하트 리스트 조회에 성공했습니다.", "data": { "heartList": [{ "heartId": 1, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_yellow_1.svg", "type": "DEFAULT", "isLocked": false }, { "heartId": 2, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_blue_1.svg", "type": "DEFAULT", "isLocked": false }] } }	404: 해당 유저 없음	<div></div>	heartId - 하트 PK name - 하트 이름 heartUrl - 하트 이미지 주소 type - 하트 ID(DEFAULT,TSPECIAL) isLocked - 잠금 여부 도감을 하트 리스트 조회 - 로그인 유저 정보 데이터를 볼 수 있다. 단, 내가 북마크한 하트만 조회는 불가능하다. - 로그인 유저가 모든 하트를 볼 수 있다. 단, 기본 하트를 제외한 모든 하트는 불가능하다.	https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509
(메시지용) 하트 리스트 조회	준민책			ALL	OET	api/v1/hearts/user-hearts	메시지를 모든 하트 리스트를 조회한다	PathVariable -	{ "status": "success", "message": "메시지를 하트 리스트 조회에 성공했습니다.", "data": { "heartList": [{ "heartId": 1, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_yellow_1.svg", "type": "DEFAULT", "shortDescription": "잠깐 설명", "isLocked": false }, { "heartId": 2, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_blue_1.svg", "type": "DEFAULT", "shortDescription": "잠깐 설명", "isLocked": false }] } }		<div></div>	메시지를 하트 리스트 조회 - 로그인 유저 기본 하트 4~14가 북마크한 하트만 볼 수 있다. - 로그인 유저가 기본 하트만 볼 수 있다. 단, 설명 하트의 해당 하트는 불가능하다.	https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509
도감 하트 상세 조회	준민책			ALL	OET	api/v1/hearts/{heartId}	상세 하트 정보를 조회한다	PathVariable heartId	{ "status": "success", "message": "도감 하트 상세 조회에 성공했습니다.", "data": { "heartId": 2, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_rainbow_1.svg", "shortDescription": "도감 하트 기능을 설명하기", "longDescription": "도감을 하트 여러 사람들이 모여 다양한 주제가 하트 누버스를 담은 상자의 이름도 다양한 주제가명으로 불린다.", "type": "SPECIAL", "apiCondition": "도감 기본 하트 전용", "isLocked": true } "conditions": [{ "heartId": 1, "name": "레스토랑", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_yellow_1.svg", "currentValue": 1, "maxValue": 1 }, { "heartId": 2, "name": "영문", "heartUrl": "https://heart-ing-s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/heart/heart_blue_1.svg", "currentValue": 1, "maxValue": 1 }] }		<div></div>	비로그인 유저의 경우 conditions 가 null 값이 날라간다.	https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509
하트 클릭	준민책			LIBER	POST	api/v1/hearts/user-hearts/{heartId}	스레싱 하트를 클릭한다	PathVariable heartId	{ "status": "success", "message": "하트 클릭에 성공했습니다.", "data": null }	<div></div>			https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509

데이터 마이그레이션

API 이름	접두어	Header	권한	Method	URI	API 기능 설명	데이터 변수	주요 반환값/키	예외 반환값/키	구분	비고	Page URL
유저 보낸 하트 수	준민책		ADMIN	GET	/api/v1/migration/user/SentHeart	mysql to redis로 유저가 보낸 하트 수를 가져온다.	-	{ "status": "success", "message": "Redis 유저 보낸 하트 정보를 MySQL과 동기화에 성공했습니다.", "data": null }	<div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>		https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509
하트 정보	준민책		ADMIN	GET	/api/v1/migration/heartInfo	mysql to redis로 하트 정보를 가져온다.	-	{ "status": "success", "message": "Redis 하트 정보를 MySQL과 동기화에 성공했습니다.", "data": null }	<div></div>	<input checked="" type="checkbox"/>		https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509

알림

API 이름	접두어	Header	권한	Method	URI	API 기능 설명	데이터 변수	주요 반환값/키	예외 반환값/키	구분	비고	Page URL
유저의 알림 갱신하기	장민책	Authorization : access token	USER	GET	/api/v1/notifications	유저의 24시간 내 알림을 가져온다. 알림은 24시간을 기준으로 시간이 지난지 여부를 처리하고 갱신해주고 있다. 발급 유형(B): 받은 하트 B: 보낸 하트 B: 도감	<pre>{ "status": "success", "message": "유저의 알림 조회에 성공하였습니다.", "data": { "notification_list": [{ "notificationId": , "userId": , "content": , "createdAt": , "expiredDate": , "type": , "isChecked": , "isActive": , "notificationId": , "heartName": , "heartUrl": , "messageId": , "createdAt": , "type": , "isChecked": , -- }] } }</pre>		<div></div>		https://www.notion.so/26c482a34de043aef8556879a6d517509	

알림 보기	입방체	Authorization : access token	USER	POST	api/v1/notifications/{notificationId}	해당 notificationId를 입력 하지 않나	<pre>PathVariable { notificationId: "number" }</pre>	<pre>{ status: "success", message: "해당 알림이 성공적으로 읽음처리 되었습니다." }</pre>				https://www.notion.so/77161b80a9d643ac0032ae007e03b3e6
-------	-----	------------------------------	------	------	---------------------------------------	-----------------------------	--	---	--	---	--	---