

## TEXT CLASS REVIEW

### TEMAS A TRATAR EN EL CUE:

- Introducción.
- Pasando rutas dinámicas a través de props.

### INTRODUCCIÓN

Cuando utilizamos rutas dinámicas para mostrar contenido, por ejemplo: un libro, disco, artista, personaje, usuario, entre otros; necesitamos una forma de acceder a la URL, para poder obtener el contenido dinámico. Con éste, podemos obtener los datos, ya sea realizando una llamada a una API, o para buscar información con datos ya obtenidos.

Hasta el momento, la forma que hemos visto de obtener los datos desde una URL, es utilizando **`$route.params`**.

Por ejemplo, en el CUE anterior, obteníamos la id de una foto a través de:

```
1 computed: {  
2   id() {  
3     return this.$route.params.id  
4   }  
5 },
```

Como podemos observar, para obtener la id de la URL, debemos utilizar **`$route.params.id`**, ya que id es la parte dinámica del path.

```
1 path: '/fotos/:id',  
2 name: 'Foto',  
3 component: Foto,
```

Esta forma de hacerlo funciona, pero podría provocar un acople o dependencia de la URL, es decir, que siempre vamos a tener que utilizar el componente dentro de una ruta, ya que estamos obteniendo la id, en este caso, a través del atributo **`$route`**.

## **PASANDO RUTAS DINÁMICAS A TRAVÉS DE PROPS**

Una de las formas de evitar este problema, es utilizar props dentro de las rutas para poder obtener el dato dinámico. De esta manera, desacoplamos nuestro componente, y ya no será dependiente de `$route`, si no de una prop, lo que nos permitirá utilizar el componente independiente si está enlazado a una ruta o no, pues el dato que le entregamos será por props.

En este CUE, revisaremos las distintas formas de poder pasar esta props, dependiendo de nuestros requerimientos.