



HINTS

CONSEJOS CONCEPTUALES

- Al emplear lazy-loading, para que el código quede más legible, utilizaremos constantes al comienzo del archivo, que luego serán invocadas dentro del Array routes.

```
const ABOUT = () => import(/* webpackChunkName: "about" */ '../views/About.vue');  
const SIMPLE = () => import(/* webpackChunkName: "simple" */ '@views/SimpleTransition.vue')  
const LIBRARY = () => import(/* webpackChunkName: "library" */ '@views/LibraryTransition.vue')
```

```
1 const routes = [  
2   {  
3     path: '/',  
4     name: 'Home',  
5     component: Home  
6   },  
7  
8   {  
9     path: '/simple',  
10    name: "Simple",  
11    component: SIMPLE,  
12  },  
13  
14  {  
15    path: '/libreria',  
16    name: 'Library',  
17    component: LIBRARY,  
18  },  
19  
20  {  
21    path: '/about',  
22    name: 'About',  
23    component: ABOUT,  
24  }  
25 ]
```

RECOMENDACIÓN:

En algunas ocasiones, cuando trabajamos con lazy-loading, quisiéramos agrupar diferentes rutas a un mismo chunkname. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera:

```
const Foo = () => import(/* webpackChunkName: "group-foo" */ './Foo.vue')
const Bar = () => import(/* webpackChunkName: "group-foo" */ './Bar.vue')
const Baz = () => import(/* webpackChunkName: "group-foo" */ './Baz.vue')
```

De esta forma, al visitar cualquiera de las 3 rutas asociadas a los componentes, estaríamos cargando el archivo group.foo.js.