



03603212 : Module2-List, stack, Queue 4

การบ้าน

1. Linked list

=====

MENU

=====

- 1) Insert
- 2) Delete
- 3) Print min to max, max to min
- 4) Count
- 5) Print first half and second half
- 6) Find

Please choose >

ทำการ insert โดยเลือกข้อ 1

Insert : 5

List = 5

จากนั้นให้กลับไปเมนู

ให้ทดลอง insert เพิ่มทีละตัวคือ 3 1 10 8 9

เลือกข้อ 3

: 1 3 5 8 9 10

: 10 9 8 5 3 1

จากนั้นถ้าเลือกข้อ 4 จะได้ค่า

Count = 6

ถ้าเลือกข้อ 5 จะได้ค่า

First = 1 3 5

Second = 8 9 10

ทำการลบโดยเลือกข้อ 2

Delete : 9

List : 1 3 5 8 10

จากนั้นกลับไปเมนู

ถ้าเลือกข้อ 5

First = 1 3 //หาร2=2

Second = 5 8 10

ถ้าเลือกข้อ 6

Find : 8

Found แต่ถ้าหาไม่เจอ จะพิมพ์ Not Found



การบ้าน

2. เก็บเลขจำนวนเต็มขนาดไม่จำกัด ให้นิสรับข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็มขนาดไม่จำกัด 2 ค่าใส่ linked list โดยมี p1 ชี้ตัวเลขตัวที่ 1 และ p2 ชี้ตัวเลขตัวที่ 2 (ตัวเลขนี้ใหญ่มากจนไม่สามารถเก็บลงในตัวแปร int, float, long double ได้ จึงต้องนำแต่ละ digit มาเก็บลง linked list

=====

MENU

=====

1. Input p1
 2. Input p2
 3. Add
 4. Exit
- Please choose >

ถ้าเลือกข้อ 1

Input : 899

P1 = 899

ถ้าเลือกข้อ 2

Input : 1234567890

P2 = 1234567890

ถ้าเลือกข้อ 3

Output = 1234568789



การบ้าน สายลับข้ามชาติ

3. ให้นิสิต input passwd ที่เข้ารหัสแล้วใส่ใน list กำหนด structure ดังนี้

struct record

```
{ char c;  
  struct record *next;  
};
```

=====

MENU

=====

- 1) Input secret code
- 2) Decode
- 3) Exit

Please choose >

สมมติว่า รหัสคือ NOBOMB

รหัสจะทำการเลือกตัวอักษรคือออกมาก่อนคือ NBM จากนั้นจะเลือกตัวอักษรคู่ออกมา ต่อท้ายอักษรคือคือ OOB ดังนั้น

ข้อความ : NOBOMB

เข้ารหัส : NBMOOB

ถ้าเลือกข้อ 1 ให้ใส่รหัสลับที่นิสิตได้มา

Code : NBMOOB

จากนั้นกลับไปเมนู

ถ้าเลือกข้อ 2 ทำการถอดรหัส

Answer : NOBOMB

หรือ

Code : KLIL

ถอดรหัส

Answer : KILL



การบ้าน

1. Doubly Linked list

=====

MENU

=====

1)Insert

2)Exit

Please choose >

ทำการ insert โดยเลือกข้อ 1

Insert : 5

List = 5

จากนั้นให้กลับไปเมนู

ให้ทดลอง insert เพิ่มทีละตัวคือ 3 1 10 8 9