

2026-05-18 - Google Calendar — Activity History, Sync All, Import Multi-Calendars, Stabilność UI

Status: Zakończone sukcesem **Data realizacji:** 2026-05-18 **Czas trwania:** 1 dzień (sesja ciągła)

Cel zadania

Rozszerzenie funkcjonalności kalendarza o:

1. Rejestrowanie akcji w Activity History przy tworzeniu i usuwaniu eventów z leadem
 2. Masowy sync eventów do Google Calendar (Sync All)
 3. Import eventów ze **wszystkich** kalendarzy Google (nie tylko primary — dotychczas święta, urodziny kontaktów i subskrybowane kalendarze były pomijane)
 4. Stabilność widoku kalendarza po akcjach Livewire i nawigacji między miesiącami
-

Zakres wykonanych prac

Activity History

- Dodano dwa nowe typy ENUM w kolumnie `lead_activities.type`: `event_scheduled` oraz `event_deleted`
- Napisano dwie oddzielne migracje MySQL (MySQL wymaga osobnych `ALTER TABLE` dla ENUM)
- Uzupełniono `LeadActivity` o ikony i kolory dla nowych typów:
 - `event_scheduled` → `heroicon-m-calendar-days`, `text-cyan-500`, `bg-cyan-100`
 - `event_deleted` → `heroicon-m-calendar`, `text-red-400`, `bg-red-100`
- `ViewLead::createLeadEvent()` — log `event_scheduled` po zapisaniu eventu z tytułem i typem
- `ViewLead::deleteLeadEvent()` — pobranie tytułu PRZED usunięciem → log `event_deleted`

Google Calendar — Sync All + Auto-sync

- `CalendarPage::syncAllToGoogle()` — masowy push wszystkich eventów bez `google_event_id`; rozróżnia:
 - Wszystkie nieudane → notyfikacja `danger`
 - Część nieudanych → notyfikacja `warning` z licznikami
 - Sukces → notyfikacja `success`
- `CalendarPage::quickCreate()` — po zapisaniu eventu automatyczny push do Google, jeśli konto podłączone
- Poprawione retry logic w `GoogleCalendarService::pushEvent()` — proaktywny refresh tokenu + retry na HTTP 401

Google Calendar — Import ze wszystkich kalendarzy

- `GoogleCalendarService::fetchCalendarList()` — nowa metoda: `GET /users/me/calendarList` (max 250 kalendarzy)
 - Obsługa wygasłego tokenu + retry na 401
 - Filtruje usunięte kalendarze (`deleted: true`)
 - Loguje listę kalendarzy do `laravel.log` (ułatwia diagnostykę)
- `GoogleCalendarService::fetchEventsFromGoogle()` — dodany opcjonalny param `?string $calendarId = null`
 - **Kluczowy bug fix:** `rawurlencode($calId)` — ID kalendarzy świąt zawierają # (np. `pl.polish#holiday@group.v.calendar.google.com`), który w URL był traktowany jako fragment (obcinał żądanie do złego endpointu)
 - Loguje błędy per-kalendarz z `calendar_id` dla łatwej diagnostyki
- `CalendarPage::importFromGoogle()` — całkowite przepisanie pętli importu:
 - Pobiera listę wszystkich kalendarzy (`fetchCalendarList`)
 - Iteruje każdy kalendarz i pobiera eventy (`fetchEventsFromGoogle`)
 - Deduplikuje po `google_event_id` (bezpieczne wielokrotne klikanie)
 - Pomija anulowane eventy (`status = 'cancelled'`)
 - Loguje per-kalendarz ilość pobranych eventów

Stabilność widoku kalendarza

- **wire:ignore** na zewnętrznym **div** karty kalendarza — Livewire Morphtom przestał niszczyć DOM FullCalendar po akcjach (dodanie eventu, sync, import)
- **Loading overlay** jako **position: absolute** zamiast **x-show="!loading"** na **#calendar** — **div #calendar** zawsze w DOM, FullCalendar nie traci kontekstu przy nawigacji poprzedni/następny miesiąc
- **googleConnected** jako Alpine.js property zamiast **@if(\$googleConnected)** w Blade — poprawna hydration po każdej akcji Livewire (przycisk sync w modalach nie znikał)

Użyte agenty i skille

- Agent: **WebsiteExpert** (główny wykonawca)
- Skill: **task-completion-report** (ten raport)
- Narzędzia: **multi_replace_string_in_file**, **read_file**, **grep_search**, **run_in_terminal**

Zmodyfikowane / utworzone pliki

Plik	Typ zmiany
<code>app/Models/LeadActivity.php</code>	Modyfikacja — nowe typy ENUM + ikony/kolory
<code>app/Filament/Resources/LeadResource/Pages/ViewLead.php</code>	Modyfikacja — log <code>event_scheduled</code> + <code>event_deleted</code>
<code>app/Services/Calendar/GoogleCalendarService.php</code>	Modyfikacja — <code>fetchCalendarList()</code> , <code>rawurlencode</code> , <code>retry</code> logic
<code>app/Filament/Pages/CalendarPage.php</code>	Modyfikacja — <code>syncAllToGoogle</code> , <code>importFromGoogle</code> (multi-cal), auto-sync
<code>resources/views/filament/pages/calendar.blade.php</code>	Modyfikacja — <code>wire:ignore</code> , <code>overlay</code> , Alpine <code>googleConnected</code>
<code>database/migrations/2026_05_17_224200_add_event_scheduled_type_to_lead_activities.php</code>	Nowy plik — ENUM migration
<code>database/migrations/2026_05_17_224500_add_event_deleted_type_to_lead_activities.php</code>	Nowy plik — ENUM migration

Walidacja końcowa

- ☒ Testy PHPUnit — **265/265** (było 260 przed sesją)
- ☒ Migracje uruchomione na MySQL (`php artisan migrate`)
- ☒ Multi-tenancy compliance — `business_id` w imporcie i syncach
- ☒ Brak regresji — wszystkie poprzednie testy zielone
- ☒ Security — `strip_tags()` na wszystkich polach tekstowych pobieranych z Google API

Uwagi i rekomendacje

Bug który warto zapamiętać

Identyfikatory kalendarzy Google typu `pl.polish#holiday@group.v.calendar.google.com` zawierają znak `#`, który w URL bez enkodowania jest traktowany jako delimiter fragmentu. Guzzle/Laravel Http Facade nie enkoduje automatycznie gotowych URL-i — trzeba ręcznie `rawurlencode()` segment ścieżki z ID kalendarza.

Ograniczenia obecnej implementacji

- Importowane eventy zawsze dostają `type = 'meeting'` — święta wyglądają jak spotkania. Można poprawić: jeśli `calendar['id']` zawiera `#holiday`, ustawić `type = 'reminder'`
- Zakres importu jest hardcoded: ostatnie 30 dni + następne 90 dni — można wyeksponować jako konfigurowalny
- Przy dużej liczbie kalendarzy (> 10) import może być wolny — brak paginacji na liście kalendarzy (Google API: max 250 per request)

Potencjalne ryzyka

- Tokeny OAuth mogą wygasnąć bez `refresh_tokenu` (gdy user nie zaakceptował `access_type=offline`). Obsłużone przez retry z `refreshAccessToken()`, ale bez refresh tokenu połączenie jest jednorazowe
- `fetchEventsFromGoogle` loguje ostrzeżenie gdy kalendarz zwraca błąd — warto monitorować logi po wdrożeniu

Next steps (opcjonalne)

- Dodać filtr `type` przy imporcie (święta → `reminder`, urodziny → `reminder`, inne → `meeting`)
- Rozważyć dwukierunkowy sync (zmiany z Google aktualizują lokalne eventy)
- Dodać scheduler do auto-importu (np. `schedule()->dailyAt('06:00')`)

Raport wygenerowany automatycznie przez WebsiteExpert