KORIAMC

KoriaQuest

Documentation de configuration · Guide des réglages

Version 1.0.0 · Spigot 1.8.8 · Java 8
Mise à jour le 25 septembre 2026

Sommaire

1. 1. Principes
2. 2. `config.json`
3. 3. Écrire une quête
4. 4. `rewards.json`
5. 5. `messages.json`
6. 6. `menus.json`
7. 7. Tâches courantes

Ce document décrit **tous les réglages** de KoriaQuest : où ils se trouvent, leur valeur par défaut et leur effet, ainsi que la manière d'écrire des quêtes et des récompenses. Il s'adresse aux administrateurs du serveur.

1. Principes

Fichiers

Dans `plugins/KoriaQuest/` :

Fichier	Contenu
`config.json`	stockage, commande `/quetes` et sous-commandes, renouvellements, difficultés, quêtes de faction et joueur, anti-abus, notifications, affichage
`quests_faction.json`	quêtes de faction, par difficulté
`quests_player.json`	quêtes joueur, par difficulté
`rewards.json`	récompenses par quête et bonus par palier
`messages.json`	tous les textes envoyés aux joueurs
`menus.json`	menus joueur, difficulté, faction et éditeur
`LISEZMOI.txt`	explication des options, **régénéré à chaque démarrage**
`data/` , `blocs-poses.dat`	progression des joueurs et des factions, blocs posés (ne pas modifier serveur allumé)

Fonctionnement en bref

- **Quêtes de faction, chaque semaine** (jour et heure de `cycle`) : `quetes-faction.nombre` quêtes sont tirées par difficulté, **les mêmes pour toutes les factions**. Tous les membres font avancer la même progression. Les joueurs les ouvrent avec `/quetes faction` ou `/f quests` .
- **Quêtes joueur, chaque jour** (heure de `cycle-joueur`) : le joueur choisit une difficulté, puis reçoit `quetes-joueur.nombre` quêtes de cette difficulté, tirées pour lui. `cycle-joueur.periode` = `HEBDOMADAIRE` les renouvelle plutôt chaque semaine, avec les factions.
- À chaque renouvellement, la progression concernée repart de zéro et les quêtes non terminées sont perdues.
- **Récompenses** : à chaque quête terminée, et en bonus à chaque palier (nombre de quêtes terminées dans la période). Les points de faction (`POINTS`) apparaissent dans `/f top points` de KoriaFactions.

Écrire du JSON

Texte entre guillemets doubles, nombres et `true` / `false` sans guillemets, une virgule entre deux éléments et jamais après le dernier, listes entre crochets, **pas de commentaires**. Une erreur est signalée dans la console avec la ligne et la colonne ; au rechargement, l'ancienne version du fichier reste active jusqu'à correction.

Valeurs par défaut et sections libres

Une option absente prend la valeur par défaut du plugin ; supprimer un fichier le régénère au démarrage suivant. Les **sections libres** ne sont pas complétées par les valeurs par défaut : on peut y ajouter et y supprimer des

entrées. Ce sont les quêtes (tout `quests_faction.json` et `quests_player.json`), `difficultes`, `quetes-faction.nombre`, les récompenses par difficulté et les paliers de `rewards.json`, et les `objets` des menus.

Appliquer les changements

- `/quetes recharger` recharge tout et liste les problèmes (quête invalide, matériau inconnu...).
- Redémarrage nécessaire pour `stockage.type` et le nom / les alias de la commande principale.
- **Changer le jour, l'heure ou le fuseau de `cycle` démarre immédiatement une nouvelle semaine de quêtes de faction ; changer `cycle-joueur` renouvelle immédiatement les quêtes joueur.**
- Les quêtes déjà tirées restent en place : une nouvelle quête n'apparaît qu'au prochain tirage.

Éditeur en jeu : `/quetes config`

Permission `koriaquest.admin.config` (OP par défaut). Même fonctionnement que `/f config` : clic pour basculer, clic gauche / droit pour augmenter / diminuer un nombre, touche Q pour saisir au clavier, clic sur un choix pour passer à la valeur suivante (ex. le `type` d'une quête), Ctrl + Q pour revenir à la valeur par défaut ou supprimer une entrée libre. Le bouton émeraude d'une section libre **copie la dernière entrée** sous un nouveau nom : c'est le moyen le plus simple de créer une quête ou un palier.

Formats communs

Format	Exemple	Règle
Couleurs	`&aFacile`	codes `&0` à `&f`, `&l` gras, `&o` italique, `&r` réinitialiser
Matériaux	`DIAMOND_ORE`, `56`, `35:14`	nom 1.8.8, ID ou ID:data (blocs moddés compris)
Entités	`ZOMBIE`, `COW`, `PLAYER`	noms d'entités 1.8.8
Sons	`LEVEL_UP`, `NOTE_PLING:1:2`	nom 1.8.8, puis volume et hauteur optionnels ; `""` = aucun son
Territoires	`WILDERNESS`, `SAFEZONE`, `WARZONE`, `OWN`, `ALLY`, `ENEMY`	territoire KoriaFactions vu par le joueur
Ticks	`40`	20 ticks = 1 seconde

2. `config.json`

Options générales

Option	Défaut	Description
`debug`	`false`	Affiche des informations supplémentaires dans la console.

`stockage`

Où sont enregistrées les quêtes des joueurs et des factions. Changer le type nécessite un redémarrage.

Option	Défaut	Description
`stockage.type`	`"JSON"`	Type de stockage (redémarrage nécessaire). MYSQL fonctionne aussi avec MariaDB. *Valeurs :* `JSON`, `SQLITE`, `MYSQL`
`stockage.sauvegarde-auto-minutes`	`5`	Sauvegarde automatique toutes les X minutes (0 = seulement à l'arrêt).
`stockage.copies-de-securite`	`3`	Nombre de copies de sécurité des fichiers JSON conservées (0 = aucune).
`stockage.json-indente`	`false`	Fichiers de données JSON lisibles (plus gros) ou compacts.
`stockage.sqlite-fichier`	`"donnees.db"`	Nom du fichier SQLite dans le dossier du plugin.
`stockage.mysql.hote`	`"localhost"`	Adresse du serveur MySQL / MariaDB.
`stockage.mysql.port`	`3306`	Port du serveur MySQL / MariaDB.
`stockage.mysql.base`	`"koriaquest"`	Nom de la base de données.
`stockage.mysql.utilisateur`	`"root"`	Utilisateur de la base.
`stockage.mysql.mot-de-passe`	`""`	Mot de passe de la base.
`stockage.mysql.prefixe-tables`	`"kq_"`	Préfixe ajouté au nom des tables.
`stockage.mysql.parametres`	`"?useSSL=false&characterEncoding=utf8"`	Paramètres ajoutés à l'adresse de connexion.

`commande`

Commande principale (/quetes). Changer le nom nécessite un redémarrage.

Option	Défaut	Description
`commande.nom`	`"quetes"`	Nom de la commande principale (redémarrage nécessaire).
`commande.alias`	`["quests", "quete", "q"]`	Autres noms de la commande principale (redémarrage nécessaire).
`commande.description`	`"Quêtes hebdomadaires"`	Description de la commande (aide du serveur).

`commandes`

Sous-commandes. L'usage et la description affichés dans l'aide sont dans messages.json (help.commands).

Entrée	actif	alias	permission
`aide`	`true`	`["help", "?"]`	`"koriaquest.command.aide"`
`menu`	`true`	`["joueur", "mes-quetes"]`	`"koriaquest.command.menu"`

Entrée	actif	alias	permission
`faction`	`true`	`["f", "fac"]`	`"koriaquest.command.faction"`
`difficulte`	`true`	`["diff", "choisir"]`	`"koriaquest.command.difficulte"`
`temps`	`true`	`["reset", "fin"]`	`"koriaquest.command.temps"`
`voir`	`true`	`["info"]`	`"koriaquest.admin.voir"`
`progression`	`true`	`["progres"]`	`"koriaquest.admin.progression"`
`reinitialiser`	`true`	`["reinit"]`	`"koriaquest.admin.reinitialiser"`
`renouveler`	`true`	`["nouvelle-semaine"]`	`"koriaquest.admin.renouveler"`
`config`	`true`	`["configuration", "cfg"]`	`"koriaquest.admin.config"`
`sauvegarder`	`true`	`["save"]`	`"koriaquest.admin.sauvegarder"`
`recharger`	`true`	`["reload"]`	`"koriaquest.admin.recharger"`

- `actif` : false pour désactiver complètement la commande.
- `alias` : Autres noms de la sous-commande.
- `permission` : Permission requise (vide = aucune). Donnée à tous par défaut, aux OP pour les commandes d'administration.

`cycle`

Semaine des quêtes de faction (et fuseau horaire commun). Changer le jour, l'heure ou le fuseau démarre aussitôt une nouvelle semaine.

Option	Défaut	Description
`cycle.jour`	`"LUNDI"`	Jour du renouvellement des quêtes de faction. *Valeurs :* `LUNDI`, `MARDI`, `MERCREDI`, `JEUDI`, `VENDREDI`, `SAMEDI`, `DIMANCHE`
`cycle.heure`	`"00:00"`	Heure du renouvellement des quêtes de faction (HH:mm).
`cycle.fuseau`	`"Europe/Paris"`	Fuseau horaire de tous les renouvellements (ex : Europe/Paris).
`cycle.annonce-nouvelle-semaine`	`true`	Annonce à tout le serveur le renouvellement des quêtes de faction.
`cycle.rappel-quetes-non-terminees`	`true`	À chaque renouvellement, prévient les joueurs connectés des quêtes qu'ils n'ont pas terminées.

`cycle-joueur`

Renouvellement des quêtes joueur. Changer la période ou l'heure renouvelle aussitôt les quêtes joueur.

Option	Défaut	Description
`cycle-joueur.periode`	`"QUOTIDIEN"`	QUOTIDIEN : chaque jour à l'heure indiquée. HEBDOMADAIRE : en même temps que les quêtes de faction. *Valeurs :* `QUOTIDIEN`, `HEBDOMADAIRE`

Option	Défaut	Description
`cycle-joueur.heure`	`"00:00"`	Heure du renouvellement quotidien (HH:mm).
`cycle-joueur.annonce-renouvellement`	`true`	Annonce à tout le serveur le renouvellement des quêtes joueur.

`difficultes`

Difficultés disponibles. Chaque difficulté doit avoir ses quêtes dans quests_*.json et ses récompenses dans rewards.json.

Entrée	`nom`
`facile`	`"&aFacile"`
`moyen`	`"&6Moyen"`
`difficile`	`"&cDifficile"`

- `nom` : Nom affiché de la difficulté ({difficulte}).

`quetes-faction`

Quêtes de faction : les mêmes quêtes pour toutes les factions, progression partagée par les membres.

Option	Défaut	Description
`quetes-faction.actif`	`true`	Active les quêtes de faction.
`quetes-faction.nombre.facile`	`1`	Nombre de quêtes de cette difficulté.
`quetes-faction.nombre.moyen`	`1`	Nombre de quêtes de cette difficulté.
`quetes-faction.nombre.difficile`	`1`	Nombre de quêtes de cette difficulté.
`quetes-faction.membres-minimum`	`1`	Membres nécessaires pour qu'une faction ait des quêtes.
`quetes-faction.prevenir-la-faction`	`true`	Prévient les membres connectés quand une quête de faction est terminée.
`quetes-faction.annonce-globale`	`false`	Annonce à tout le serveur chaque quête de faction terminée.

`quetes-joueur`

Quêtes personnelles : le joueur choisit une difficulté et reçoit des quêtes de cette difficulté.

Option	Défaut	Description
`quetes-joueur.actif`	`true`	Active les quêtes joueur.
`quetes-joueur.nombre`	`3`	Nombre de quêtes données au joueur après son choix.
`quetes-joueur.changer-difficulte`	`false`	Autorise à changer de difficulté avant le renouvellement (la progression repart de zéro).

Option	Défaut	Description
`quetes-joueur.confirmation-choix`	`true`	Le choix de la difficulté doit être confirmé par un second clic.
`quetes-joueur.sans-faction`	`"BLOQUER"`	Joueur sans faction : BLOQUER (pas de quêtes) ou AUTORISER (points perdus, autres récompenses données). *Valeurs :* `BLOQUER`, `AUTORISER`
`quetes-joueur.ouvrir-choix-automatiquement`	`true`	/quetes ouvre directement le choix de la difficulté tant qu'elle n'est pas choisie.

`anti-abus`

Protections contre la triche aux quêtes.

Option	Défaut	Description
`anti-abus.mondes-desactives`	`[]`	Mondes où les quêtes ne progressent pas.
`anti-abus.ignorer-creatif`	`true`	Les joueurs en créatif ne font pas avancer les quêtes.
`anti-abus.ignorer-blocs-poses`	`true`	Un bloc posé par un joueur ne compte pas quand il est cassé (CASSER_BLOC, RECOLTER).
`anti-abus.blocs-poses-memoire-max`	`200000`	Nombre maximum de blocs posés mémorisés (les plus anciens sont oubliés).
`anti-abus.ignorer-mobs-spawner`	`true`	Les mobs sortis d'un spawner ne comptent pas (TUER_MOB, INFLIGER_DEGATS).
`anti-abus.ignorer-mobs-oeufs`	`true`	Les mobs sortis d'un œuf ne comptent pas.
`anti-abus.delai-meme-victime-minutes`	`30`	Minutes avant qu'un nouveau kill sur la même victime compte (0 = aucun délai).
`anti-abus.ignorer-meme-ip`	`true`	Un kill sur un joueur de même adresse IP ne compte pas.
`anti-abus.afk-minutes`	`5`	Minutes sans bouger la caméra ni parler avant d'être AFK : le temps AFK ne compte pas (TEMPS_EN_LIGNE). 0 = désactivé.
`anti-abus.parcourir-en-vehicule`	`false`	La distance parcourue en véhicule (bateau, cheval, minecart) compte pour PARCOURIR.

`notifications`

Messages pendant la progression.

Option	Défaut	Description
`notifications.progression-actionbar`	`true`	Affiche la progression (quest.progress) à chaque action utile.
`notifications.paliers-pourcentage`	`[25,50,75]`	Pourcentages qui déclenchent le message quest.milestone.

Option	Défaut	Description
`notifications.sons.progression`	`""`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.palier`	`"ORB_PICKUP"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.quete-terminee`	`"LEVEL_UP"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.bonus`	`"ENDERDRAGON_GROWL:0.6:1.2"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.choix-difficulte`	`"NOTE_PLING"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.clic-menu`	`"CLICK:0.5:1"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).
`notifications.sons.erreur`	`"VILLAGER_NO"`	Son (nom 1.8.8, ex : LEVEL_UP, ORB_PICKUP, NOTE_PLING).

`affichage`

Affichage de la progression dans les menus et messages.

Option	Défaut	Description
`affichage.barre.longueur`	`20`	Nombre de symboles de la barre.
`affichage.barre.symbole`	`"|"`	Symbole répété.
`affichage.barre.couleur-pleine`	`"&a"`	Couleur de la partie accomplie.
`affichage.barre.couleur-vide`	`"&8"`	Couleur de la partie restante.
`affichage.contributeurs-affiches`	`5`	Nombre de meilleurs contributeurs affichés sur une quête de faction ({contributeurs}).
`affichage.decimales-pourcentage`	`0`	Décimales du pourcentage ({pourcentage}), de 0 à 2.

`titres`

Durées des titres ([title] dans messages.json), en ticks (20 = 1 seconde).

Option	Défaut	Description
`titres.apparition`	`5`	Durée d'apparition.
`titres.duree`	`40`	Durée d'affichage.
`titres.disparition`	`10`	Durée de disparition.

Deux renouvellements. `cycle` règle la semaine des quêtes de faction : jour `LUNDI` à `DIMANCHE` (ou les noms anglais), heure au format `HH:mm`, et le fuseau (`Europe/Paris`) commun aux deux. `cycle-joueur` règle les quêtes

joueur : `QUOTIDIEN` (chaque jour à `cycle-joueur.heure`, par défaut) ou `HEBDOMADAIRE` (en même temps que les factions). `/quetes temps` affiche les deux temps restants.

Difficultés. Les identifiants de `difficultes` sont utilisés partout : sections des fichiers de quêtes, `quetes-faction.nombre`, `rewards.json` et actions `CHOISIR:<id>` du menu. Voir « Ajouter une difficulté » dans les tâches courantes.

Objectifs de faction et taille. L'objectif d'une quête de faction vaut `objectif + par-membre × membres`, calculé la première fois que la faction est concernée dans la semaine (action d'un membre, ouverture du menu) ; il ne change plus ensuite, même si la faction grandit.

3. Écrire une quête

Les deux fichiers ont la même forme : une section par difficulté, et dans chacune une entrée par quête, dont le nom de section est l'**identifiant** (unique dans sa difficulté, sans espace).

```
"moyen": {
  "fer": {
    "actif": true,
    "nom": "&fMineur de fer",
    "type": "CASSER_BLOC",
    "cibles": ["IRON_ORE"],
    "objectif": 150,
    "mondes": ["minage"],
    "zones": [],
    "poids": 10,
    "icone": "IRON_ORE",
    "description": ["&7Minez &f{objectif} &7minerais de fer."],
    "recompenses": []
  }
}
```

Clés d'une quête

Clé	Type	Description
`actif`	oui / non	false pour retirer la quête du tirage.
`nom`	texte	Nom affiché ({quete}).
`type`	texte	Type d'objectif. *Valeurs :* `CASSER_BLOC`, `POSER_BLOC`, `RECOLTER`, `TUER_MOB`, `TUER_JOUEUR`, `INFLIGER_DEGATS`, `PECHER`, `CRAFTER`, `FONDRE`, `ENCHANTER`, `BRASSER`, `CONSOMMER`, `ELEVER`, `APPRIVOISER`, `TONDRE`, `PARCOURIR`, `TEMPS_EN_LIGNE`, `GAGNER_EXPERIENCE`, `MONTER_NIVEAU`, `LIVRER`, `CLAIMER`
`cibles`	liste	Ce qui compte (vide = tout) : matériaux (nom, ID ou ID:data) pour les blocs et objets, types d'entités (ZOMBIE, COW...) pour les mobs et animaux, relation de la victime (ENEMY, ALLY, NO_FACTION) pour TUER_JOUEUR.

Clé	Type	Description
`objectif`	nombre	Quantité à atteindre (blocs, kills, minutes, blocs parcourus, points de dégâts...).
`par-membre`	nombre	Quantité ajoutée à l'objectif pour chaque membre de la faction (0 = objectif fixe).
`mondes`	liste	Mondes où l'action compte (vide = tous).
`zones`	liste	Territoires où l'action compte (vide = tous) : WILDERNESS, SAFEZONE, WARZONE, OWN, ALLY, ENEMY.
`poids`	nombre	Chance d'être tirée par rapport aux autres quêtes de la même difficulté.
`icone`	texte	Objet affiché dans le menu ({icone}).
`description`	liste	Lignes de description ({description}), {objectif} est remplacé.
`recompenses`	liste	Récompenses propres à cette quête (vide = celles de la difficulté dans rewards.json).

`par-membre` n'existe que pour les quêtes de faction. `recompenses` accepte les mêmes actions que `rewards.json` (section 4) ; vide, la quête donne les récompenses de sa difficulté.

Types d'objectifs

Type	Cibles	Ce qui compte
`CASSER_BLOC`	matériaux	chaque bloc cassé, sauf ceux posés par un joueur
`POSER_BLOC`	matériaux	chaque bloc posé
`RECOLTER`	matériaux (`CROPS` , `CARROT` , `POTATO` , `NETHER_WARTS` , `COCOA` , `MELON_BLOCK` , `PUMPKIN` , `SUGAR_CANE_BLOCK` , `CACTUS`)	cultures mûres, melons et citrouilles non posés, cannes et cactus au-dessus de leur base
`TUER_MOB`	entités (`ZOMBIE` , `ENDERMAN` ...)	chaque mob tué, sauf mobs de spawner ou d'œuf (options anti-abus)
`TUER_JOUEUR`	relation de la victime : `ENEMY` , `ALLY` , `MEMBER` , `NO_FACTION`	chaque joueur tué (même IP ignorée, même victime espacée de `delai-meme-victime-minutes`)
`INFLIGER_DEGATS`	entités (`PLAYER` pour le PvP)	points de dégâts infligés (1 cœur = 2)
`PECHER`	matériaux attrapés	chaque prise
`CRAFTER`	matériaux fabriqués	nombre d'objets fabriqués
`FONDRE`	matériaux sortis du four	nombre d'objets retirés
`ENCHANTER`	matériaux enchantés	chaque enchantement
`BRASSER`	potions (`POTION:8229` ...)	chaque potion préparée
`CONSOMMER`	matériaux mangés / bus	chaque consommation
`ELEVER`	entités (`COW` , `SHEEP` ...)	chaque naissance après avoir nourri les parents

Type	Cibles	Ce qui compte
`APPRIVOISER`	entités (`WOLF` , `OCELOT` , `HORSE`)	chaque animal apprivoisé
`TONDRE`	entités (`SHEEP` , `MUSHROOM_COW`)	chaque tonte
`PARCOURIR`	aucune	blocs parcourus (sans voler ; en véhicule selon `parcourir-en-vehicule`)
`TEMPS_EN_LIGNE`	aucune	minutes jouées sans être AFK
`GAGNER_EXPERIENCE`	aucune	points d'expérience ramassés
`MONTER_NIVEAU`	aucune	niveaux gagnés
`LIVRER`	matériaux	objets donnés en **cliquant sur la quête** dans le menu (objets renommés refusés)
`CLAIMER`	aucune	chunks revendiqués avec KoriaFactions

Une liste `cibles` vide accepte tout. `mondes` et `zones` s'ajoutent aux cibles : par exemple une quête `TUER_JOUEUR` avec `"zones": ["WARZONE"]` ne compte que les kills en WarZone.

`quests_faction.json`

Quêtes `facile` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Par membre	Zones	Poids
`carriere`	La carrière	`CASSER_BLOC`	`STONE` , `COBBLESTONE`	5 000	250	toutes	10
`bucherons`	Les bûcherons	`CASSER_BLOC`	`LOG` , `LOG_2`	2 000	100	toutes	10
`nettoyage`	Grand nettoyage	`TUER_MOB`	`ZOMBIE` , `SKELETON` , `SPIDER` , `CREEPER`	300	20	toutes	10
`peche`	Partie de pêche	`PECHER`	tout	200	10	toutes	6

Quêtes `moyen` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Par membre	Zones	Poids
`fer`	L'âge du fer	`CASSER_BLOC`	`IRON_ORE`	800	40	toutes	10
`forge`	La forge	`FONDRE`	`IRON_INGOT` , `GOLD_INGOT`	1 000	50	toutes	8
`moisson`	La moisson	`RECOLTER`	`CROPS` , `CARROT` , `POTATO` , `NETHER_WARTS`	1 500	75	toutes	8
`expansion`	Expansion	`CLAIMER`	tout	20	0	toutes	5

Quêtes `difficile` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Par membre	Zones	Poids
`diamants`	Fièvre du diamant	`CASSER_BLOC`	`DIAMOND_ORE`	300	15	toutes	10
`guerre`	En guerre	`TUER_JOUEUR`	`ENEMY`	100	5	toutes	10
`tresor`	Le trésor de guerre	`LIVRER`	`DIAMOND_BLOCK`	64	4	toutes	6

`quests_player.json`

Quêtes `facile` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Zones	Poids
`mineur`	Mineur débutant	`CASSER_BLOC`	`STONE`, `COBBLESTONE`	500	toutes	10
`bucheron`	Bûcheron	`CASSER_BLOC`	`LOG`, `LOG_2`	200	toutes	10
`chasseur`	Chasseur de nuit	`TUER_MOB`	`ZOMBIE`, `SKELETON`	50	toutes	10
`pecheur`	Pêcheur	`PECHER`	tout	20	toutes	8
`randonneur`	Randonneur	`PARCOURIR`	tout	5 000	toutes	6
`gourmand`	Gourmand	`CONSOMMER`	`COOKED_BEEF`, `GRILLED_PORK`, `COOKED_CHICKEN`, `BREAD`	30	toutes	6
`eleveur`	Éleveur	`ELEVER`	`COW`, `SHEEP`, `PIG`, `CHICKEN`	10	toutes	6

Quêtes `moyen` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Zones	Poids
`fer`	Mineur de fer	`CASSER_BLOC`	`IRON_ORE`	150	toutes	10
`or`	Chercheur d'or	`CASSER_BLOC`	`GOLD_ORE`	64	toutes	8
`fermier`	Fermier	`RECOLTER`	`CROPS`, `CARROT`, `POTATO`	300	toutes	8
`enchanteur`	Enchanteur	`ENCHANTER`	tout	10	toutes	6
`berger`	Berger	`TONDRE`	`SHEEP`	32	toutes	5
`fidele`	Fidèle au poste	`TEMPS_EN_LIGNE`	tout	180	toutes	5
`experience`	Sage	`MONTER_NIVEAU`	tout	30	toutes	5

Quêtes `difficile` par défaut

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Zones	Poids
`diamant`	Mineur de diamant	`CASSER_BLOC`	`DIAMOND_ORE`	48	toutes	10
`tueur`	Tueur	`TUER_JOUEUR`	`ENEMY`	10	toutes	10

Id	Nom	Type	Cibles	Objectif	Zones	Poids
`gladiateur`	Gladiateur	`TUER_JOUEUR`	tout	5	`WARZONE`	6
`brute`	Brute	`INFLIGER_DEGATS`	`PLAYER`	500	toutes	6
`alchimiste`	Alchimiste	`BRASSER`	tout	64	toutes	6
`chasseur-ender`	Chasseur d'Endermen	`TUER_MOB`	`ENDERMAN`	64	toutes	6
`offrande`	L'offrande	`LIVRER`	`EMERALD_BLOCK`	16	toutes	5

4. `rewards.json`

Actions de récompense

Action	Effet	Qui la reçoit
`POINTS:n`	points de faction KoriaFactions	la faction (une seule fois), perdus si le joueur n'a pas de faction
`ARGENT:n`	argent Vault	chaque destinataire
`ITEM:matériau:quantité` ou `ITEM:matériau:data:quantité`	objet dans l'inventaire, au sol s'il est plein	chaque destinataire
`CONSOLE:commande`	commande exécutée par la console (`{joueur}` = destinataire)	une fois par destinataire
`COMMANDE:commande`	commande exécutée par le joueur	chaque destinataire
`MESSAGE:texte`	message privé (`[actionbar]` , `[title]` acceptés)	chaque destinataire
`ANNONCE:texte`	message à tout le serveur	une seule fois
`SON:nom`	son	chaque destinataire

Variables : `{joueur}` , `{faction}` , `{quete}` , `{difficulte}` , `{terminees}` (paliers), `{prefix}` . Un joueur hors ligne reçoit ses récompenses personnelles à sa prochaine connexion.

Structure

- `faction.par-quete.<difficulté>` : `cible` , `recompenses` , `texte` pour chaque quête de faction terminée.
- `faction.paliers.<n>` : bonus quand la faction a terminé **n** quêtes dans la semaine.
- `joueur.<difficulté>.par-quete` : `recompenses` , `texte` pour chaque quête joueur terminée.
- `joueur.<difficulté>.paliers.<n>` : bonus quand le joueur a terminé **n** quêtes.
- `texte` : lignes affichées dans les menus à la place de la description automatique (vide = automatique : « 50 points de faction », « 500$ », « 5x Diamond »).

Cible (faction)	Destinataires des récompenses personnelles
`CONTRIBUTEURS`	membres actuels qui ont fait avancer la quête (pour un palier : au moins une quête de la semaine)

Cible (faction)	Destinataires des récompenses personnelles
`MEMBRES_EN_LIGNE`	membres connectés au moment de la réussite
`MEMBRES`	tous les membres, les absents à leur connexion
`AUCUNE`	personne : seuls `POINTS` et `ANNONCE` s'appliquent

Plusieurs paliers sont possibles (`"2"` et `"3"` par exemple) : chacun est donné une fois par période, dès que le nombre de quêtes terminées l'atteint.

Valeurs par défaut

Quêtes de faction

Difficulté	Cible	Récompenses par quête
`facile`	`CONTRIBUTEURS`	`POINTS:50`
`moyen`	`CONTRIBUTEURS`	`POINTS:120`
`difficile`	`CONTRIBUTEURS`	`POINTS:250` `ARGENT:500`

Palier (quêtes terminées)	Cible	Bonus
`3`	`MEMBRES`	`POINTS:200` `ARGENT:1000` `ANNONCE:{prefix}&6La faction &e{faction} &6a terminé toutes ses quêtes de la semaine !`

Quêtes joueur

Difficulté	Récompenses par quête	Paliers
`facile`	`POINTS:10`	**3** : `POINTS:20` , `ARGENT:250`
`moyen`	`POINTS:25`	**3** : `POINTS:50` , `ARGENT:750`
`difficile`	`POINTS:60`	**3** : `POINTS:120` , `ARGENT:2000` , `ITEM:DIAMOND:5` , `SON:ENDERDRAGON_GROWL`

5. `messages.json`

Les **clés** ne doivent pas être modifiées, seulement les textes. Un texte peut être une ligne, une liste de lignes, `"[actionbar]texte"` , `"[title]Titre;;Sous-titre"` ou `""` (désactivé). `{prefix}` insère le préfixe, `{label}` le nom de la commande. Les variables disponibles sont celles déjà utilisées dans le texte par défaut.

Groupe	Contenu	Clés	Variables utilisées
`prefix`	Préfixe inséré par {prefix}	1	
`general`	Erreurs et réponses communes, rechargement, sauvegarde	13	`{label}` `{command}` `{usage}` `{player}` `{faction}` `{input}` `{quests}` `{count}` `{problem}`

Groupe	Contenu	Clés	Variables utilisées
`help`	/quetes aide : en-tête, lignes, et usage + description de chaque commande	27	`{label}` `{command}` `{usage}` `{description}`
`quest`	Progression, réussite, quêtes non terminées au renouvellement, livraison, erreurs de quête	16	`{quete}` `{progression}` `{objectif}` `{pourcentage}` `{recompense}` `{points}` `{faction}` `{quantite}` `{min}`
`bonus`	Bonus de palier joueur et faction	2	`{difficulte}` `{terminees}`
`difficulty`	Choix de la difficulté (confirmation, déjà choisie, inconnue, rappel)	5	`{difficulte}` `{difficultes}` `{label}`
`cycle`	Annonces de renouvellement (faction, joueur) et temps restants	3	`{label}` `{temps_joueur}` `{temps_faction}`
`rewards`	Récompenses reçues hors ligne, inventaire plein, description des récompenses dans les menus	6	`{quantite}` `{objet}`
`admin`	Commandes d'administration (/quetes voir, progression, reinitialiser, renouveler)	12	`{player}` `{difficulte}` `{faction}` `{terminees}` `{total}` `{numero}` `{etat}` `{quete}` `{progression}` `{objectif}`
`values`	Petits mots réutilisés (aucune...)	2	
`time`	Unités de durée (j, h, min, s)	6	
`config-editor`	Éditeur /quetes config	20	`{path}` `{empty}` `{cancel}` `{file}` `{value}` `{input}` `{key}` `{error}`

Variables des messages de quête : `{quete}`, `{progression}`, `{objectif}`, `{restant}`, `{pourcentage}`, `{barre}`, `{difficulte}`, `{points}` (points réellement crédités), `{faction}`, `{joueur}`.

6. `menus.json`

Même principe que les menus de KoriaFactions : titre (32 caractères maximum), `lignes` (1 à 6), `fond` (`"materiau": "AIR"` pour un fond vide), `objets` libres, et pour chaque objet `case` (0 à 53), `materiau`, `quantite`, `nom`, `description`, `brillant`, `tete` et l'effet des clics (`action` ou `clic`, `clic-gauche`, `clic-droit`, `shift-clic`, `touche-q`, `ctrl-q` ...).

Les menus joueur et faction ont en plus une section `quetes` : `cases` (où placer les quêtes, dans l'ordre), `en-cours` et `terminee` (apparence d'une quête selon son état ; `{icone}` reprend l'icône de la quête), et `textes` (petits textes insérés dans les variables).

Action	Effet
`MENU:joueur`, `MENU:difficulte`, `MENU:faction`, `MENU:config`, `MENU:config:<fichier>`	ouvre un menu
`CHOISIR:<difficulté>`	choisit la difficulté (second clic si `confirmation-choix`)
`LIVRER`	sur une quête `LIVRER` : donne les objets de l'inventaire

Action	Effet
`COMMANDE:`, `CONSOLE:`, `MESSAGE:`, `FERMER`, `ACTUALISER`	comme dans KoriaFactions

Où	Variables
Tous les menus	`{player}`, `{faction}`, `{label}`, `{temps_joueur}`, `{temps_faction}`, `{temps_restant}` (quêtes joueur dans les menus joueur et difficulté, quêtes de faction dans le menu faction)
Une quête	`{quete}`, `{description}`, `{progression}`, `{objectif}`, `{restant}`, `{pourcentage}`, `{barre}`, `{difficulte}`, `{icone}`, `{points}`, `{recompenses}`, `{livrer}`
Une quête de faction	`{contribution}` (celle du joueur), `{contributeurs}` (classement, format `textes.contributeur`)
Menus joueur et faction	`{difficulte}`, `{terminees}`, `{total}`, `{restantes}`, `{bonus}`, `{bonus_etat}`, `{points}` (faction)
Menu difficulté	`{nombre}`, et pour chaque difficulté `{recompenses_<id>}`, `{bonus_<id>}`, `{nom_<id>}`

Menus par défaut

Menu `joueur`

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Mes quêtes &7» {difficulte}"`
`lignes`	`4`

`fond` : `materiau`, `nom`

`quetes` : `cases`, `en-cours`, `terminee`

`textes` : `livrer`, `bonus-obtenu`, `bonus-a-obtenir`, `sans-difficulte`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`infos`	`4`	`"BOOK"`	`"&6Quêtes du jour"`	—
`bonus`	`31`	`"NETHER_STAR"`	`"&6Bonus du jour"`	—
`faction`	`27`	`"BANNER:4"`	`"&bQuêtes de faction"`	`"MENU:faction"`
`fermer`	`35`	`"BARRIER"`	`"&cFermer"`	`"FERMER"`

Variables utilisées par défaut : `{difficulte}` `{icone}` `{quete}` `{description}` `{progression}` `{objectif}` `{barre}` `{pourcentage}` `{recompenses}` `{livrer}` `{restantes}` `{terminees}` `{total}` `{temps_restant}` `{bonus}` `{bonus_etat}`

Menu `difficulte`

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Choisis ta difficulté"`

Clé	Défaut
`lignes`	`3`

`fond` : `materiau`, `nom`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`facile`	`11`	`"WOOL:5"`	`"&a&lFacile"`	`"CHOISIR:facile"`
`moyen`	`13`	`"WOOL:1"`	`"&6&lMoyen"`	`"CHOISIR:moyen"`
`difficile`	`15`	`"WOOL:14"`	`"&c&lDifficile"`	`"CHOISIR:difficile"`
`infos`	`4`	`"PAPER"`	`"&eAttention"`	—
`faction`	`18`	`"BANNER:4"`	`"&bQuêtes de faction"`	`"MENU:faction"`
`fermer`	`26`	`"BARRIER"`	`"&cFermer"`	`"FERMER"`

Variables utilisées par défaut : `{nombre}` `{recompenses_facile}` `{bonus_facile}` `{recompenses_moyen}` `{bonus_moyen}` `{recompenses_difficile}` `{bonus_difficile}` `{temps_restant}`

Menu `faction`

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Quêtes de {faction}"`
`lignes`	`4`

`fond` : `materiau`, `nom`

`quetes` : `cases`, `en-cours`, `terminee`

`textes` : `livrer`, `contributeur`, `aucun-contributeur`, `bonus-obtenu`, `bonus-a-obtenir`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`infos`	`4`	`"BANNER:4"`	`"&b{faction}"`	—
`bonus`	`31`	`"NETHER_STAR"`	`"&6Bonus de faction"`	—
`retour`	`27`	`"ARROW"`	`"&7Mes quêtes"`	`"MENU:joueur"`
`fermer`	`35`	`"BARRIER"`	`"&cFermer"`	`"FERMER"`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{icone}` `{quete}` `{difficulte}` `{description}` `{progression}` `{objectif}` `{barre}` `{pourcentage}` `{contribution}` `{contributeurs}` `{recompenses}` `{livrer}` `{rang}` `{joueur}` `{quantite}` `{restantes}` `{terminees}` `{total}` `{points}` `{temps_restant}` `{bonus}` `{bonus_etat}`

Le menu `editeur` (apparence de `/quetes config`) a la même structure que celui de KoriaFactions.

7. Tâches courantes

Besoin	Réglage
Renouveler les quêtes de faction le dimanche à 20h	`cycle.jour` → `DIMANCHE`, `cycle.heure` → `20:00` (démarre une nouvelle semaine)
Renouveler les quêtes joueur à 6h du matin	`cycle-joueur.heure` → `06:00`
Quêtes joueur hebdomadaires	`cycle-joueur.periode` → `HEBDOMADAIRE` (et adapter les textes « du jour » des menus et messages)
Ajouter une quête	copier une quête (bouton émeraude dans `/quetes config` ou dans le fichier), changer son id, son `type`, ses `cibles` et son `objectif`, puis `/quetes recharger` ; elle entre dans le prochain tirage
Retirer une quête du tirage	`actif` → `false`
Rendre une quête plus fréquente	augmenter son `poids`
Quête valable seulement en minage	`"mondes": ["minage"]`
Kills seulement en WarZone	`"type": "TUER_JOUEUR"`, `"zones": ["WARZONE"]`
Objectif de faction selon la taille	`par-membre` (ex. 250 : +250 par membre)
2 quêtes de faction faciles par semaine	`quetes-faction.nombre.facile` → `2`
Bonus dès 2 quêtes sur 3	ajouter un palier `"2"` dans `rewards.json`
Récompense spéciale pour une quête	remplir sa liste `recompenses`
Donner un grade ou une clé de caisse	`CONSOLE:lp user {joueur} parent add ...` ou `CONSOLE:crate give {joueur} ...`
Autoriser les joueurs sans faction	`quetes-joueur.sans-faction` → `AUTORISER` (leurs points sont perdus)
Laisser changer de difficulté	`quetes-joueur.changer-difficulte` → `true` (la progression repart de zéro)
Désactiver les quêtes de faction	`quetes-faction.actif` → `false`
Ajouter une difficulté `extreme`	`difficultes.extreme`, sections `extreme` dans les deux fichiers de quêtes, `quetes-faction.nombre.extreme`, `rewards.json` (`faction.par-quete.extreme`, `joueur.extreme`), un objet `CHOISIR:extreme` dans le menu `difficulte`
Donner de nouvelles quêtes tout de suite	`/quetes renouveler` (tout), `/quetes renouveler faction` ou `/quetes renouveler joueur`
Changer la commande de `/f quests`	KoriaFactions, `config.json` → `commandes.quests.commande`
Corriger la progression d'un joueur	`/quetes progression joueur <pseudo> <n° quête> <valeur>`