## 3.7. Tesztelés

Az alkalmazás **Model, Persistence** és **Provider** rétegei rendelkeznek egységtesztekkel. Ezeket a rétegeket lehetett ugyanis kiszámítható módon tesztelni Ezek a tesztek az alkalmazás gyökérmappájából, a 'test' mappán belül érhetőek el. Elindítható parancssorból a 'flutter test' paranccsal

A Nézetre és Szolgáltatásokra nincs külön egységtesztelés, így az alábbi tesztelési kézikönyv szolgál ezeknek a rétegeknek a teszteléséért:

## 3.7.1. Szolgáltatások

BackroundService		
Minden tesztet megelőz a <b>configure</b> () és <b>registerHeadlessTask</b> () meghívása		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
start() függvény meghívásával az alkalmazás 1	Igaz	Igaz, bár az
nap elteltével lefuttatta a _backgroundRef-		operációs
resh() függvényt		rendszer-
		nek nem
		egy pontos
		időzítőjét
		használja az
		alkalmazsát,
		ezért inkább
		valamivel
		több, mint
		egy nap az
		eltelt idő.
stop() függvény meghívásával az alkalmazás nem	Igaz, több	Igaz, több
küld hívja meg a háttérben a _backgroundRef-	nap után is.	nap után is.
resh() függvényt		

NotificationService		
Minden tesztet megelőz a <b>init</b> () meghívása		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
A show(int id, String title, String body, String?	Igaz	Igaz
payload) függvény küld egy értesítést az eszközre		
title címmel és body tartalommal		

YoutubeService		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
A <b>fetch</b> (String id) metódus egy létező youtube le-	Igaz	Igaz, viszont
játszási lista azonosítót kapva letölti és visszaadja		lehet akár fél
annak a listának a jelenlegi legfrissebb állapotát		percnyi ké-
		sés, míg a
		youtube va-
		lóban eltárol
		egy lista vál-
		toztatást.

PopupService		
Teszt	Elvárt ered- mény	Kapott eredmény
A contextMenu(BuildContext, Offset, List) metódus Offset pozícióban List elemekkel megjelenít egy menüt.	Igaz	Igaz, ahogy az a Média típusú lis- taelemek hosszan nyomásával / jobb kat- tintásával is tesztelhető.
A dialog(BuildContext, List, Widget) metódus megjelenít egy dialógus ablakot List-ben megadott gombokkal és Widget tartalommal	Igaz	Igaz
A confirmDialog(BuildContext, String confirm—Text, String cancelText, Widget) hasonlóan a dialog() metódushoz megjelenít egy dialógusablakot, egy elfogadó és elutasító gombbal és Widget tartalommal.	Igaz	Igaz
A <b>showError</b> (BuildContext, String) metódus megjelenít az alkalmazás alján egy felügró értesí- tést a megadott String hibaüzenettel	Igaz	Igaz

SharingService		
Előfeltétele a <b>YoutubeService.fetch()</b> és a		
PopupService.showError() helyes működése		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
Youtube lejátszási lista linket megosztva az alka-	Igaz	Igaz
mazás képes azt letölteni és lementeni az alkalma-		
zásba		
Helytelen megosztott link esetén (videó linkje,	Igaz	Igaz
vagy teljesen random szöveg) az alkalmazás jelzi		
azt nekünk egy alul megjelenő hibaüzenettel		

NavigatorService egy-oldalas mód		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
A <b>pushMain</b> (Widget) metódus egy-oldalas nézet	Igaz	Igaz
esetén egy új oldalt helyez az alkalmazásba		
A <b>tryPushRight</b> (Widget) metódus egy-oldalas	Igaz	Igaz
nézet esetén egy új oldalt helyez az alkalmazás-		
ba		
A <b>tryPushLeft</b> (Widget) metódus egy-oldalas né-	Igaz	Igaz
zet esetén egy új oldalt helyez az alkalmazásba		
A <b>tryPopRight</b> (Widget) metódus egy-oldalas né-	Igaz	Igaz
zet esetén kiveszi a legfelső oldalt, hogyha az nem		
az utolsó		
A <b>tryPopRight</b> (Widget) metódus egy-oldalas né-	Igaz	Igaz
zet esetén nem veszi ki a legfelső oldalt, hogyha az		
az utolsó		

NavigatorService osztott mód		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
A pushMain(Widget) metódus osztott nézet ese-	Igaz	Igaz
tén egy új oldalt helyez az alkalmazás teljes képer-		
nyőjére		
A <b>tryPushRight</b> (Widget) metódus osztott nézet	Igaz	Igaz
esetén egy új oldalt helyez az alkalmazás jobb ol-		
dalára		
A <b>tryPushLeft</b> (Widget) metódus osztott nézet	Igaz	Igaz
esetén egy új oldalt helyez az alkalmazás bal ol-		
dalára		
A <b>tryPopRight</b> (Widget) metódus osztott nézet	Igaz	Igaz
esetén kiveszi a legfelső jobb oldalt, hogyha az nem		
az utolsó		
A <b>tryPopRight</b> (Widget) metódus osztott nézet	Igaz	Igaz
esetén nem veszi ki a legfelső jobb oldalt, hogyha		
az az utolsó		

## 3.7.2. Nézet

HomePage		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
Ha nincsenek lementett lejátszási listák, akkor az	Igaz	Igaz
oldalon egy segédszöveg jelenik meg.		
Az oldalon az összes lementett lejátszási lista meg-	Igaz	Igaz
jelenik.		
Bármely lementett lejátszási listára nyomva az	Igaz	Igaz
adott lista PlaylistPage oldalára navigálunk.		
Hogyha van jelenleg letöltés alatt lévő lejátszási	Igaz	Igaz, az
lista, akkor azt jelzi az alkalmazás.		összes leját-
		szási lista
		után szerep-
		lő töltőkör
		segítségével.
A lejátszási lista elemeken látható a címük, a ké-	Igaz	Igaz
szítőjük, a videók száma és a jelenlegi állapotuk.		
Az összes frissítése gomb megnyomására az összes	Igaz	Igaz, viszont
lementett lejátszási lista frissíti magát.		egyszerre
		3 lista tud
		lekérni ada-
		tot.
A bal menü máshogy néz ki Android és Windows	Igaz	Igaz
platformon		
A bal menüben elérhető preferenciák beállításra	Igaz	Igaz
kerülnek valós időben.		
A lejátszási listák átrendezhetőek a bal menüvel,	Igaz	Igaz
és befejezés után véglegessé válik az új sorrend.		
Az exportáló / importáló gombok működnek.	Igaz	Igaz
A bal menüből elérhető az AboutPage.	Igaz	Igaz

PlaylistPage		
Teszt	Elvárt ered- mény	Kapott eredmény
A Videos fül a lista összes videóját tartalmazza az adott állapotban.	Igaz	Igaz
A Changes fül a lista összes változását tartalmaz- za, ha vannak.	Igaz	Igaz
A Changes fül a lista összes nem jó Anchor értékkel rendelkező videóját tartalmazza, hogyha nincs más változás.	Igaz	Igaz
A History fül tartalmazza az összes változtatást, ami a listával történt, időrendi sorrendben, legfelül a legújabbal.	Igaz	Igaz
Az oldal a Videos fülön nyílik meg, hogyha nincs változás.	Igaz	Igaz
Az oldal a Changes fülön nyílik meg, hogyha van változás.	Igaz	Igaz
A frissítés gombra nyomva csak az adott lista frissül.	Igaz	Igaz
A törlés gombara nyomva a lista törölhető.	Igaz	Igaz, beállí- tástól függő- en rákérdez az alkalma- zás.
A Planned panel Androidon a Videos fülön alul érhető el, Windowson pedig a navigáló sávban ta-	Igaz	Igaz
lálható extra gombbal.		

${\bf SearchPage}$		
Teszt	Elvárt ered-	Kapott
	mény	eredmény
A keresősávval kereshetőek lejátszási listák.	Igaz	Igaz
Valid lejátszási lista linket beírva a keresőmezőbe	Igaz	Igaz, ezzel
csak 1 lista jelenik, meg ami az ugyanaz mint a		adhatőak
linkben szereplő.		hozzá az al-
		kalmazáshoz
		nemlistázott
		lejátszási
		listák.
Szöveget beírva a keresőbe az alkalmazás maxi-	Igaz	Igaz
mum 20 lejátszási listát megjelenít.		
Ugyanazt a szöveget keresve ugyanazt az ered-	Igaz	Hamis,
ményt kapjuk.		mivel a
		Youtube
		maga ran-
		domizálja
		a keresési
		eredménye-
		ket.