

Тема 1. Инициализация проекта и настройка окружения

Задание: создать новый Node.js проект, подготовить package.json и установить необходимые зависимости.

Пошаговое руководство:

1. Создать папку проекта (именовать нужно на латинице) и открыть её в VS Code.
2. Выполнить `npm init -y` в терминале.
3. Установить основные зависимости: `npm install express sequelize sqlite3 cookie-parser`
4. Установить инструмент для разработки: `npm install -D nodemon`
5. Открыть package.json и добавить ключ "type": "module" в корень объекта.
6. В разделе scripts добавить "start": "nodemon server.js".

Контрольные вопросы:

1. Какую команду нужно выполнить для быстрой инициализации нового Node.js проекта с настройками по умолчанию?
2. В чём заключается разница между разделами dependencies и devDependencies в package.json? Укажите по одному примеру из нашего проекта для каждого раздела.
3. Зачем в package.json добавляется строка "type": "module" и что произойдёт при запуске, если её удалить, но оставить синтаксис import?
4. Какую задачу решает nodemon и как его вызов прописывается в секции scripts?

Тема 2. Архитектура проекта и подготовка файлов

Задание: создать корректную структуру папок и пустые файлы по заранее определённому пути.

Пошаговое руководство:

1. В корне проекта создать папку src, внутри неё server, далее models и controllers/auth.
2. В корне создать папку public, внутри неё js, pages и css.
3. Создать пустые файлы: src/server/models/db.js, user.js, index.js, src/server/controllers/auth/register.js, login.js, public/js/index.js, login.js, server.js.
4. В public/pages подготовить index.html, user.html, admin.html.
5. В public/css подготовить reset.css, styles.css

Контрольные вопросы:

1. Зачем рекомендуется заранее создавать пустые файлы по заданной структуре перед написанием бизнес-логики?
2. Какую роль в проекте играет папка `public` и какие типы файлов в ней обычно размещаются?
3. Какую роль в проекте играет папка `src` и какие типы файлов в ней обычно размещаются?