

27.09.2019

Zadania HTML

Zadanie 1Czynność 1Przeczytaj o:

- praktyczny sposobie pisania kodu strony WWW,
- testowania wykonania strony WWW,
- nazw pliku startowego oraz stosowania dużych i małych liter w nazwach plików.

Czynność 2

Przepisz w notatniku lub dokonaj kopiowania [podstawowej struktura dokumentu HTML](#) (pamiętaj o wcięciach takich jakie są kodzie umieszczonym w instrukcji)

Czynność 3

Między znaczniki <body> a </body> wpisz:

imię ucznia → 7 razy, każde imię inną wielkością, każde w nowej linii czyli znacznik
 na końcu linii.
size od 1 do 7,
→ dla numerów parzystych w dzienniku od najmniejszego size do największego size
→ dla numerów nieparzystych w dzienniku od największego size do najmniejszego size

np.
<p align="right"> Dominik </p>

zmień kolor czcionki z czerwonego na inny dowolny.

Dominik

Dominik

Dominik

nazwisko ucznia → 6 razy, każde nazwisko inną wielkością nagłówka

Najwyższym nagłówkiem jest pierwszy: <h1>...</h1>, a najniższym - szósty: <h6>...</h6>.

Nagłówka służą do podziału treści strony na rozdziały i podrozdziały i nie powinny być stosowane do pisania tekstu podrozdziałów .

→ dla numerów nieparzystych w dzienniku od największego nagłówka <H1> do najmniejszego <H6>

→ dla numerów parzystych w dzienniku od najmniejszego nagłówka <H6> do największego <H1>

np.

<h1> Kowalski </h1>

Kowalski

Kowalski

Kowalski

sześć emotikonów (każdy w nowym wierszu) wraz z wytłumaczeniem . (każdy emotikon innym kolorem i wielkością czcionki użyj innego rodzaju czcionki zamiast Arial

czcionki → Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana

:(smutek, zmartwienie

:C duży smutek

;(lub :'(płacz

Czynność 4

Nagraj stronę na twój nośnik:

→nazwa strony to index.html

→podczas nagrywania pliku wybierz opcję Wszystkie pliki

Nazwa pliku:	index.html
Zapisz jako typ:	Wszystkie pliki

→Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html.

→Gdy chcesz wykonać poprawki to wykonaj je w Notatniku i następnie nagraj CTRL+S i teraz odśwież w przeglądarce klawiszem F5

Czynność 5

Praca domowa:

- dokończ zadanie,
- zainstaluj stronę z dokończonym zadanie 1 na darmowym serwerze (może być płatny jak masz dostęp), [darmowy hosting](#)
- naucz się uruchamiać tę stronę
- zostaniesz poproszony przez nauczyciela o uruchomienie strony na najbliższej lekcji i otrzymasz ocenę do dziennika (osoby nieobecne na poprzedniej lekcji też będą sprawdzane).

Zadanie 2

Uwagi o zaliczaniu dalszy zadań.

Masz dwie możliwości:

- **pierwsza opcja**

dalsze zadania będą kontynuacją zadania 1 i będą umieszczone na serwerze

lub

- **druga opcja**

Na nośniku informacji załóż folder HTML_nazwisko_ucznia np. HTML_Kowalski. W nim załóż foldery np. do zadania 1 ZAD1_nazwisko_ucznia, czyli np. ZAD_Kowalski. Do tego folderu wgraj plik z rozwiązaniem zadania. Każde zadanie musi mieć swój folder.

Nie można zaliczyć zadania np. trzeciego bez zaliczenia wszystkich zadań poprzednich w odpowiedniej kolejności.

Wykonaj:

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego, czyli dopisz do zadania poprzedniego poniższe polecenia.

1) Wykonaj stronę zawierającą pytania teoretyczne (bez odpowiedzi – same pytania).

- Jakie są praktyczne sposoby pisania, testowania strony WWW.
- Jaka jest nazwa pliku startowego strony WWW?

2) Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu pozostałych danych ucznia:

dane te to:

- adres (kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania)
- ulubiony aktor(aktorka)
- ulubiony zespół muzyczny
- pełna data urodzenia (miesiąc słownie)

Dane te powinny być fałszywe, ale prawdopodobne.

Wszystkie dane w nowych liniach.

Uwzględnij:

- Aby uzyskać dane w nowych liniach → użyj

- tekst które już napisałeś zapisz jako akapity początku akapitu oraz końca <p> i </p>), wykonaj tyle akapitów ile masz jest wyświetlanych linii na stronie, którą wykonujesz .
- wykonaj zmianę miejsca wyświetlania akapitu. Akapity mają być: wyrównane co najmniej jeden do **prawej** (right), **lewej** (left), wyrównywanie do lewej.

```
<p align="right">80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34</p> <br>
```

```
<center> <p>80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34</p> </center><br>
```

W tekście, który już napisałeś zmień tak aby było: [patrz formatowanie tekstu](#)

- podkreślenie,
<p align="right"> <u> 80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34 </u> </p>

- przekreślenie,
- kursywa,
- tekst pogrubiony,
- indeks górny i dolny poprzez napisanie tekstu: H_2SO_4 oraz $x * x = x^2$,
- co najmniej trzy rodzaje czcionek,
- co najmniej trzy rodzaje wielkości liter, napisanego tekstu,
- co najmniej trzy rodzaje kolor napisanego tekstu,

<p align="right"> 80-188 Gdańsk Jana z Kolana 101/34 </p>

size od 1 do 7

czcionki → Arial, 'Courier New', 'Times New Roman', Verdana

Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaz strukturę pendrive tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

Adres: 83-000, Pruszcz Krakowski, Obrońców Niepokoju, 17, 34.

Ulubiony aktor: Cezariusz Pazura.

Ulubiony zespół muzyczny: **ACDC**.

Data urodzenia: 28 napewno_nie_listopada 2001.

H₂SO₄

$x * x = x^2$

Zadanie 3

Od teraz będziesz używał programu Notepad++. Dokonaj konfiguracji programu → ustawa język polski, oraz kodowanie UTF-8. (możesz mieć go na pendrive w wersji portable)

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu do poprzedniej strony przyzwoitych dowcipów.

Użyj:

- [obramowania z legendą](#). Nazwa dowcipu jako legenda cały dowcip w obramowaniu, użyj:

```
<FIELDSET>
  <LEGEND> Nazwa dowcipu </LEGEND>
  treść całego dowcipu pierwszy wiersz<br>
  .....
  treść całego dowcipu ostatni wiersz<br>
</FIELDSET>
```

- trzy [nagłówki](#) (napisany przed każdą ramką) różnej wielkości o trzech różnych wyśrodkowaniach (prawo, lewo, wyśrodkowanie) jako określenie rodzaju dowcipu np. Dowcipy o babie, napisane przed obramowaniem

np. <h1 ALIGN=right >Dowcipy o babie</h1>

- użyj [komentarzy](#) do zapisania nazwiska imienia autora, szkoły oraz klasy (komentarze nie są widziane po wyświetleniu stron),
- [spacje niełamliwe](#) do wykonania tekstu,

nazwisko ucznia	imię ucznia	
Kowalski	Jan	(między nazwiskiem jest 10 spacji)
- [meta](#) dla: polskich liter, autor, opis strony, (wstaw w <head>)
- [tło](#) o określonym kolorze np. zielone,
- trzy linie [rozdzielające](#) o różnych grubościach, długościach, kolorach, wstawiane w różnych miejscach stron → rozdzielając dowcipy.

- wstaw 7 [znaków specjalny](#) na koniec tekstu strony.

Żart o informatyku

Przyszły informatyk

Dzieci piszą wypracowanie o tym, jak wyobrażają sobie pracę informatyka.

Nie pisze tylko Karol.

- Dlaczego nie piszesz? - pyta go nauczycielka.
- Czekam, aż mi się otworzy edytor tekstu.

Żart o lekarzu

Dentysta sadysta

- Panie doktorze czy ma pan coś na moje zęby?
- Tak, woreczek...

Żart o babie

Baba zadrwiła ze sprzedawcy

Przychodzi do baby sprzedawca odkurzaczy, stawia odkurzacz na podłodze, podłącza do prądu i mówi:

- Zjem każdy paproch, którego nie wciągnie to supernowoczesne urządzenie.

Na to baba:

- Życzę panu smacznego. Od dwóch dni nie ma prądu.

nazwisko ucznia imię ucznia

Cezary Pazura

Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę pendrive tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

Zadanie 4

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego.

Wyliczenia oraz numerowania muszą być zaproponowane przez ucznia i być związane z informatyką.

Modyfikacja będzie polegać na dopisaniu:

- ```

<h1> poniżej są trzy wyliczenia z różnymi znakami wyliczenia</h1>
<h1> Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką</h1>
```
- Wyliczenia → trzy znaki wyliczenia (kwadrat, koło i okrąg)

## poniżej są trzy wyliczenia z różnymi znakami wyliczenia

### Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką

Możliwości formatowania tekstu w HTML.

- **Pogrubienie:** `< b > < / b >`
- *Kursywa:* `< i > < / i >`
- Podkreślenie: `< u > < / u >`
- ~~Przekreślenie:~~ `< strike > < / strike >`
- Indeks górny: `< sup > < / sup >`
- Indeks dolny: `< sub > < / sub >`
- Przejście do nowego wiersza w tekście: `< br >`
- Zapobieganie automatycznemu przenoszeniu fragmentu tekstu do nowego wiersza: `< nobr > < / nobr >`
- Spacja niełamiwa: `& nbsp`

`<br><br><br>`

`<h2>` poniżej są trzy numerowania z różnymi znakami numerowania`</h2>`

`<h2>` Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką`</h2>`

- [Numerowania](#) → trzy sposoby numeracji, zacznij w każdej numeracji od dziennika numeru w dzienniku lekcyjnym [ 1(1,2,3...), A(A,B,C...), a(a,b,c...), I(I,II,III...), i(i,ii,iii...) ],

## poniżej są trzy numerowania z różnymi znakami numerowania

### Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką

Nagłówki w treści strony WWW.

2. `< H1 >` Będzie największym nagłówkiem.
3. `< H2 > ... < H5 >` Będą coraz mniejsze.
4. `< H6 >` Będzie najmniejszym nagłówkiem

Możliwości funkcji font.

- b. `< font size ="wielkość czcionki" >`
- c. `< font color ="kolor czcionki" >`
- d. `< font face ="rodzaj czcionki" >`

3 Najprostsze rodzaje kolorów do użycia w funkcji font.

- II. Nazwą: red-czerwony, green-zielony, blue-niebieski
- III. RGB: `rgb(255,0,0)`-czerwony, `rgb(0,255,0)`-zielony, `rgb(0,0,255)`-niebieski
- IV. Hexadecymalny, `#RRGGBB`: `#FF0000`-czerwony, `#00FF00`-zielony, `#0000FF`-niebieski.

<br><br><br>

<h3> poniżej będą trzy poziomy numerowania/wyliczenia z różnymi rodzajami numerowania/wyliczenia</h3>

<h3> Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką</h3>

- [Wyliczenia zagnieżdżonego](#) → 3 poziomy

**poniżej będą trzy poziomy numerowania/wyliczenia z różnymi rodzajami numerowania/wyliczenia**

**Ty zaproponuj swoje, związane z informatyką**

## 2. Popularne Interfejsy urządzeń peryferyjnych do komputera:

### B. Interfejsy na przesył obrazu

#### ii. HDMI

- Type A- Standard
- Type B- Dual-Link
- Type C- Mini
- Type D- Micro
- Type E- Zawiera blokadę ochronną aby kabel Typu Standard się nie ruszał

#### iii. DVI

- DVI-I- Przesyła dane cyfrowe i analogowe
- DVI-D- Przesyła dane cyfrowe
- DVI-A- Przesyła dane analogowe

#### iv. D-SUB

- DE-9- Standard
- DE-9M- Standard bez śrub mocujących
- DA-15- Złącze GamePort
- DE-15F- Złącze VGA, SVGA i XGA

### C. Interfejsy na przesył audio

#### ii. Jack

- Jack 6,3mm
- Jack 3,5mm (mini-jack)
- Jack 2,5mm (micro-jack)

### D. Interfejsy na przesył danych

#### ii. USB

- Type A (USB 1.0 & 2.0)
- Type B (USB 1.0 & 2.0)
- Mini A (USB 2.0)
- Mini B (USB 2.0)
- Mini AB (USB 2.0)

Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę pendrive tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

### Zadanie 5

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na:


- Ściągnięciu darmowych animowanych grafik. Grafiki powinny tematycznie odpowiadać dowcipom.
- umieścić pięć grafik obok dowcipów używając różnych parametrów (ALIGN LEFT RIGHT BORDER WIDTH HEIGHT ALT)
- każda grafika powinna mieć tekst alternatywny w postaci Twojego nazwiska

numer grafiki	położenie	ramka szerokość	szerokość	wysokość	napis alternatywny ALT
1	prawa	10+dzień urodzenia	100+dzień urodzenia	100+numer z dziennika	grafika1- nazwisko ucznia np. grafika1- Nowak


2	lewa	10+miesiąc urodzenia	100+miesiąc urodzenia	100+liczba liter nazwiska	grafika2-nazwisko ucznia
3	prawa	10+numer z dziennika	100+numer z dziennika	100+dzień urodzenia	grafika3-nazwisko ucznia
4	lewa	10+liczba liter nazwiska	100+liczba liter nazwiska	100+miesiąc urodzenia	grafika4-nazwisko ucznia
5	prawa	10+liczba liter imienia	100+liczba liter imienia	100+liczba liter imienia	grafika5-nazwisko ucznia

## Żart o informatyku

Przyszły informatyk




Dzieci piszą wypracowanie o tym, jak wyobrażają sobie pracę informatyka.  
Nie pisze tylko Karol.  
- Dlaczego nie piszesz? - pyta go nauczycielka.  
- Czekam, aż mi się otworzy edytor tekstu.



Uruchom stronę poprzez szybkie podwójne kliknięcie pliku index.html. W drugim okienku pokaż strukturę dyskiety(dysku, pendrive) tak, aby można było sprawdzić czy masz foldery o odpowiednich nazwach. Poproś nauczyciela w celu sprawdzenia.

### Zadanie 6

Dokonaj modyfikacji strony z zadania poprzedniego. Modyfikacja będzie polegać na [wykonaniu linków](#) aby stworzyć stronę według schematu:



Ze strony, którą wykonałeś w poleceniach poprzednim wykonaj następujące linki :

Treść linku	Czynność wykonywana przez link
Link do poczty czyli do pliku poczta_nazwisko.html	Przejsięcie do strony zawierającej link do poczty. Strona ta będzie zawierać rzeczywisty i działający link do poczty ucznia oraz grafikę ściągniętą z Internetu związaną z pocztą oraz link wstecz, czyli przejsięcie do strony głównej.
Link do ściągnięcia pliku czyli do pliku plik_nazwisko.html	Na umieść dowolny krótki plik spakowany zipem i wykonaj link ściągający ten plik oraz link wstecz, czyli przejsięcie do strony głównej.
Link początek tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do początku



	tekstu w obszarze strony index.html.
Link do środka tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do środka tekstu w obszarze strony index.html.
Link do końca tekstu	Po kliknięciu tego linku nastąpi skok do końca tekstu w obszarze strony index.html.
Link do strony zawierającej tabelę czyli do pliku tabela_nazwisko.html	Przejdzie do strony, która będzie zawierać w wyniku późniejszych poleceń tabelę. Teraz będzie to napis tutaj będzie tabela oraz link wstecz, czyli przejdzie do strony głównej.
Link do strony zawierającej formularz czyli do pliku formularz_nazwisko.html	Przejdzie do strony, która będzie zawierać w wyniku późniejszych poleceń formularz. Teraz będzie to napis tutaj będzie formularz oraz link wstecz, czyli przejdzie do strony głównej.
Uwaga: Podczas wykonywania tego zadania <b>zwróć uwagę na poprawność nazw plików</b> . Nazwy są podane na schemacie połączeń ponad tabelą.	

Należy wykonać 4 strony o nazwach:

1. poczta\_nazwisko.html
2. plik\_nazwisko.html
3. tabela\_nazwisko.html
4. formularz\_nazwisko.html                      np. formularz\_kowalski.html

Przy wykonywaniu strony użyj szkieletu strony. Po wykonaniu szkieletu nagraj plik pod odpowiednią nazwą (pamiętaj o kodowaniu polskich liter). Następnie wykonaj link powrotu do index.html lub jeszcze inny link oraz odpowiedni napis (np. tutaj będzie formularz).

## Ułożenie linków na stronie

górze strony:

Link do poczty  
 Link do ściągania pliku  
 Link do środka tekstu  
 Link do końca tekstu  
 Link do strony zawierającej tabelę  
 Link do strony zawierającej formularz

## wypełnienie strony

środek strony

Link do poczty  
 Link do ściągania pliku  
 Link początek tekstu  
 Link do końca tekstu  
 Link do strony zawierającej tabelę  
 Link do strony zawierającej formularz

# wypełnienie strony

dół strony

Link do poczty

Link do ściągania pliku

Link początek tekstu

Link do środka tekstu


Link do strony zawierającej tabelę

Link do strony zawierającej formularz

## Zadanie 7

Temat: Walidacja stron WWW napisanej w HTML z zadania 6.

- 1) Uruchom walidator stron HTML pod adresem : <http://validator.w3.org/>
- 2) Zapisz na Twojej stronie co to jest walidacja strony HTML, zapisz link do walidatora.
- 3) Podaj ocenę → walidacji (wykrywaniu błędów) strony z **zadania 6** (wszystkie pliki z tego zadania).
- 4) Wykonaj następujący zrzut ekranu (z Twoim nazwiskiem, kolor czerwony, czcionka 20) strony z błędami. Konieczne jest wykonanie jednego zrzutu dowolnej Twojej strony zawierającej błędy. Nazwa pliku bład\_nazwisko\_ucznia.jpg



- 5) Popraw błędy. Popraw jak najwięcej błędów (co najmniej połowę).
- 6) Wykonaj ponowną walidację pod adresem : <http://validator.w3.org/>
- 7) Wykonaj następujący zrzut ekranu bez błędów (z Twoim nazwiskiem, kolor czerwony, czcionka 20). Nazwa pliku poprawa\_nazwisko\_ucznia.jpg
- 8) Utwórz link z index.html do podstrony zawierającej wyświetlające się zrzuty ekranu.

### Uwaga:

Dobrym programem sprawdzającym poprawność dokumentu jest Tidy. Wszystkie informacje dotyczące tego programu znajdują się na <http://www.w3.org/People/Raggett/tidy/>.

Gdy strona zostanie sprawdzona i zostaną poprawione błędy dobrym zwyczajem jest umieścić button wskazujący na zgodność z XHTML i CSS (patrz na dół).

## Zadanie 8

### Projekt tabeli:

- Projekt tabeli wykonujesz w edytorze tekstu (Word lub Open Office).
- Nazwa pliku nazwisko\_klasa\_grupa.docx np. kowalski\_2F\_g1
- Tabela powinna zawierać co najmniej 30 komórek (komórki scalone w pionie i poziomie są liczone jako jedna komórka + komórki nagłówka [nagłówek → to pierwszy wiersz] są wliczane w 30 komórek).
- Tabela zawiera tytuł zrealizowany przez <caption> TUTAJ TYTUŁ</caption>. W tytule zapisujemy nazwisko+imię ucznia+klasa
- Tabela zawiera nagłówek zrealizowany przez <thead> tutaj kolumny nagłówka </thead>
- Tabela zawiera informacje zrealizowane w postaci wierszy tabeli zrealizowane przez <tbody> tutaj kolumny nagłówka </tbody>
- dane w tabeli powinny być o treści informatyczne. (Możesz pobrać z Internetu np. cennik)
- dokonaj łączenia komórek w poziomie (co najmniej trzy komórki).

- dokonaj łączenia komórek w pionie( odkładnie dwie komórki).
- Dokonaj kolorowania wierszy różnymi kolorami (co najmniej cztery kolory)
- Obramowanie →ciekawe (kolor→inne niż czarne, typ obramowania, grubość obramowania)
- Dokonaj obramowania grubością 4 razy większą niż obramowanie zastosowane wewnątrz tabeli.
- Kolumny zapisz różnymi kolorami znaków (co najmniej 3) oraz wielkościami czcionki (co najmniej 2).
- Dokonaj wyrównywania znaków w kolumnach jedna kolumna do prawej inna do lewej inna wyśrodkowana
- Zastosuj dwa różne rodzaje czcionek (co najmniej 2)
- Podaj źródło tabeli ( może być np. źródło własne), źródło pochodzenia tabeli (pismem pochylonym i podkreślonym i kolorze czerwonym wielkością czcionki 6 w skali 7)
- 
- 

#### Zadanie 9

- Wykonaj tabelę, którą zaplanowałeś i oddałeś nauczycielowi do oceny. Tabelę umieść na stronie, do której prowadzi link zaplanowany w Zadaniu5.

#### Zadanie 10

[Praktyczne wykonywanie formularza\(kliknij aby przeczytać\).](#)

[Elementy formularza \(kliknij aby przeczytać\)](#)

[Przykład formularza 1 \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Przykład formularza 2 \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Przykład formularza 3 \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

#### Projekt formularza

Formularz powinien zawierać:

- Obszar wprowadzania większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON** → co najmniej dwa z dowolną akcją

Trzy sekcje **INPUT radio**

- Przyciski opcji **INPUT radio** → cztery jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)
- Przyciski opcji **INPUT radio** → trzy(ułożenie pionowe)
- Przyciski opcji **INPUT radio** → pięć (ułożenie poziome)

Trzy sekcje **INPUT checkbox**

- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ cztery (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ trzy (ułożenie pionowe)
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**→ pięć jeden zaznaczony domyślnie (ułożenie poziome)
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit** ( napis na przycisku WYŚLIJ) na adres mkryniew@ids.gda.pl i temacie nazwisko ucznia
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset** ( napis na przycisku CZYŚĆ)

Pięć pól tekstowe **INPUT**

- Pola tekstowe **INPUT** →bez tekstu początkowego
- Pola tekstowe **INPUT** → z tekstem początkowym
- Pola tekstowe **INPUT** →z ograniczeniem tekstu (ilość znaków)
- Pola tekstowe **INPUT** →z hasłem
- Pola tekstowe **INPUT** →bez tekstu początkowego

Trzy listy rozwijalne **SELECT**

- Listy rozwijalne **SELECT** → 5 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT** → 4 opcji, bez zaznaczenia opcji domyślnej
- Listy rozwijalne **SELECT** → 3 opcji, z zaznaczeniem opcji domyślnej

**Projekt formularza możesz wykonać w jeden spośród trzech sposobów:**

#### Sposób 1

**Narysować na jednej kartce** papieru formatu A4 ołówkiem projekt formularza i oddać go do oceny nauczycielowi (zrobić kopię w postaci zdjęcia, aby móc go wykonać praktycznie).

[Wykonany formularz poprzez narysowanie \(kliknij, aby zobaczyć projekt\).](#)

Sposób 2

Można wykonać projekt z użyciem **dowolnego programu graficznego**.

[Wykonany formularz z użyciem programu graficznego \(kliknij, aby zobaczyć projekt\).](#)

Sposób 3

Możesz wykonać projekt z **użyciem Worda 2007** lub wyższy.

[Wykonywanie formularza z użyciem Worda \(kliknij, aby zobaczyć jak to zrobić\).](#)

[Wykonany formularz z użyciem Worda \(kliknij, aby zobaczyć projekt\).](#)

Zadanie 11

- Wykonaj formularz, który zaplanowałeś w pracy domowej. Formularz umieść na stronie, do której prowadzi link zaplanowany w poprzednim poleceniu.

W celu równomiernego rozłożenia elementów formularza użyj tabeli.

Zadanie 12

Uwaga: Gdy nie zaliczasz po kolei zadań o 9 10 11 oraz 14 (tylko kilka zadań zaliczasz od razu) to będziesz musiał mieć tyle stron na serwerze WWW ile zaliczasz zadań.

Teoria ramek pływających (iframe).

a)Zadanie wykonane będzie z użyciem ramek pływających (iframe) i tabeli. Otrzymasz następujący podział ekranu na trzy okna.

O K N O 1	OKNO2	O K N O 3
-----------------------	-------	-----------------------

b)Wpisz dwa pliki (index.html i start.html).

c)Uruchom stronę.

d)Gdy strona działa poprawnie, zainstaluj ją na dowolnym darmowym serwerze.

e)Uruchom z serwera i poproś nauczyciela w celu zaliczenia.

**Plik o nazwie index.html**

```
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
<table width=95% border="1" align="center">
 <tr>
 <td width=18% align=center>
 Kuratorium

 Portal WP
 </td>
 <td align=center><iframe width=650 height=650 name="strony" src="start.html" border="0"></iframe>
 </td>
 <td width=18% align=center>Start
 </td>
 </tr>
</table>
```

```

</table>
</body>
</html>

```

### **Plik o nazwie start.html**

```

<html>
<head>
 <META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
 <h1 align="center">13 Tech. Gdańsk
przyjazna szkoła
Gdańsk, 24 lutego 2014 r.</h1>
 <marquee bgcolor="red">Pozdrowienia</marquee>
</body>
</html>

```

### Zadanie 13

Dokonaj modyfikacji strony tak, aby:

W oknie1 po uruchomieniu strony ukarze się menu:

do pięciu ciekawych stron zaproponowanych przez Ciebie.

W oknie2 po uruchomieniu strony ( z zadania 6) ukarze stary index.html ( zmień mu nazwę na start.html) i dodaj u samej góry dodatkowo napis *Twoje nazwisk*. Napis będzie animowany z użyciem instrukcji MARQUEE.

W oknie3 po uruchomieniu strony ukarze się menu:


- Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik
- Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę
- Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz
- Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę
- Opcja 5 kliknij, aby uruchomić stronę Start

- Zainstaluj na serwerze i uruchom z serwera i poproś nauczyciela w celu zaliczenia.

Zadanie 14Teoria dotycząca map

Dokonaj modyfikacji strony z Zadania 10.

Zmodyfikuj wygląd okna3 z poprzedniego przykładu z użyciem mapy. Mapa ma następujący wygląd i będzie wyświetlana w oknie3. Mapę wykonaj w programie Paint ( lub innym programie graficznym).




Linki dołączone do figur geometrycznych	Przykład grafiki
Opcja 1 kliknij, aby ściągnąć plik Do pola koło dołącz linki do ściągania pliku	
Opcja 2 kliknij, aby zobaczyć tabelę Do pola trójkąt dołącz linki do strony z tabelą	
Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć formularz Do pola koło dołącz linki do formularza	
Opcja 4 kliknij, aby wysłać pocztę Do pola trójkąt dołącz działający link do pocztę ucznia	
Opcja 5 kliknij, aby uruchomić stronę Start Do pola prostokąt dołącz linki do strony z dowcipami	

Nr w tabeli Zaliczenie wej	Kolejność elementów w pionie wraz z kolorami
1	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
2	1)prostokąt (niebieski) 2)okrąg (żółty) 3)prostokąt (zielony) 4)okrąg (brązowy) 5)trójkąt (czerwony)
3	1)okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (czerwony)
4	1)trójkąt (czerwony) 2)okrąg (niebieski) 3)okrąg (brązowy) 4)prostokąt (zielony) 5)prostokąt (żółty)
5	1)prostokąt (niebieski) 2)prostokąt czerwony) (3)okrąg (żółty) 4)trójkąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
6	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)trójkąt(żółty) 4)okrąg (zielony) 5) prostokąt (brązowy)
7	1) prostokąt(niebieski) 2) trójkąt (czerwony) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)
8	1)trójkąt (czerwony) 2)okrąg (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)prostokąt (brązowy)
9	1) okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5) trójkąt (czerwony)
10	1) okrąg (żółty) 2)prostokąt (niebieski) 3) trójkąt (brązowy) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg(czerwony)
11	1) prostokąt (zielony)2)prostokąt (niebieski)3)okrąg(żółty)4) trójkąt (czerwony) 5) prostokąt (zielony)
12	1) prostokąt (niebieski) 2) trójkąt (zielony) 3)okrąg (żółty) 4) okrąg (brązowy) 5) prostokąt (czerwony)
13	1)trójkąt (czerwony) 2) okrąg (żółty) 3) prostokąt (niebieski) 4)prostokąt (brązowy) 5)okrąg (zielony)
14	1) okrąg (brązowy) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5) trójkąt (czerwony)
15	1)trójkąt (czerwony) 2)prostokąt (niebieski) 3)okrąg (żółty) 4)prostokąt (zielony) 5)okrąg (brązowy)

W celu wykonania mapy musisz zmniejszyć obszar ekranu roboczego Painta do wymiarów wielkości mapy, ustaw tak jego opcje, aby wyświetlać położenie kursora w pikselach w celu odczytania obszaru ( zapamiętaj te obszary). Nagraj rysunek na dysk w formacie GIF.

Zadanie 15Teoria dotycząca ramWykonaj:

Załącz folder o nazwie zadanie 12. Uruchom stronę z tego folderu poprzez wpisanie plików, które są zapisane poniżej.

Plik pod nazwą index.html

Dzielący okno na ramy oraz nadający nazwy okien. Ekran dzielony jest wg kolumn na dwa okna 30% i 70% ekranu. Okno 30% ma nazwę okno1 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok1.html, okno 70% ma nazwę okno2 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok2.html.

```
<HTML>
<HEAD>
 <FRAMESET cols="30%,70%">
 <FRAME SRC="ok1.html" Name="okno1">
 <FRAME SRC="ok2.html" Name="okno2">
 </FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>
```

Plik pod nazwą ok1.html

W oknie o nazwie okno1 (tworzące menu strony) wyświetlany jest plik 11.html lub 21.html w zależności od wyboru zdefiniowanego linku.



```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest okno małe

połączenie z oknem 1

połączenie z oknem 2

</BODY>
</HTML>

```

### **Plik pod nazwą ok2.html**

Treść pliku z okna2, okna głównego.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H1>
Interface

Główny
</H1>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

### **Plik pod nazwą 11.html**

Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest <U>okno1</U>.

powrot
</BODY>
</HTML>

```

### **Plik3 pod nazwą 21.html**

Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest <U>okno2</U>.

powrot
</BODY>
</HTML>

```

**Zadanie 16**

Wykonaj z użyciem ram następującą stronę WWW poprzez modyfikację istniejącej strony z zadania 12.

Ustawienie okien:

Numer w tabeli zaliczeniowej	Ustawienie
1, 4, 7, 10, 13	Okno mniejsze po prawej → menu pionowe → układ 1
2, 5, 8, 11, 14	Okno mniejsze na dole → menu poziome → układ 2
3, 6, 9, 12, 15	Okno mniejsze na górze → menu poziome → układ 3

Układ 1

Okno większe	Okno mniejsze
--------------	---------------

Układ 2

Okno większe
Okno mniejsze

Układ 3

Okno mniejsze
Okno większe

W oknie większym po uruchomieniu strony ukarze się napis *Twoje nazwisk od praw do lewa zielony wielkość około 2 cm*. Napis będzie animowany z użyciem instrukcji MARQUEE.

W oknie mniejszym po uruchomieniu strony ukarze się menu:

- Opcja 1 kliknij, aby zobaczyć dowcipy
- Opcja 2 kliknij, aby ściągnąć plik
- Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć tabelę
- Opcja 4 kliknij, aby zobaczyć formularz
- Opcja 5 kliknij, aby wysłać pocztę

Uwagi:

Wymiary okienek w przybliżeniu jak schematach powyżej.

Działanie opcji 1 ( z okna mniejszego ) → po wyborze tej opcji w okienku większym ukarze się strona z dowcipami.

Działanie pozostałych opcji podobne.


W plikach użyj meta dla polskich liter.

**Zadanie 17**

Temat: Jak tworzyć ramki poziome i pionowe. Zagnieżdżania ramek.

Wykonaj:

Uruchom przykład

**Nazwa pliku INDEX12.HTM**

```
<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>Strona domowa służąca jako przykład</TITLE>
 <META NAME="Author" CONTENT="Marek Kryniewski">
 <META NAME="Classification" CONTENT="edukacja">
 <META NAME="Description" CONTENT="Strona domowa ćwiczeniowa dla uczniów w XIII LO Gdańsk oraz
Technikum Energetycznego">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="edukacja,pascal">
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="300,*">
 <FRAMESET COLS="30%,70%">
 <FRAME SRC="MENU_PIN.HTML" NAME="OKNO1">
 <FRAME SRC="WITAM.HTML" NAME="OKNO2">
 </FRAMESET>
 <FRAME SRC="MENU_POZ.HTML" NAME="OKNO3" SCROLLING=NO NORESIZE>
</FRAMESET>
</HTML>
```

**Nazwa pliku MENU\_PIN.HTML**

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <CENTER><P>
 <HR WIDTH="100%">MENU</P></CENTER>
 <CENTER><P>
 <HR WIDTH="100%"></P></CENTER>
 <CENTER><P>Strona osobista
 </P></CENTER>
 <CENTER><P>Kurs Pascala </P></CENTER>
 <CENTER><P>Poczta</P></CENTER>
 </BODY>
</HTML>

```

**Nazwa pliku PASCAL.HTML**

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>kurs PASCALA</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
 <P>Masz do wyboru lekcje Pascala</P>
 <P>Pascal część 1 </P>
 <P>Powrót </P>
</BODY>
</HTML>

```

**Nazwa pliku WITAM.HTML**

```

<html>
<meta http-eguiV="Content-Type" control="text/html; charset=ISO-8859-2">
<head>
 <title>Próbną strona WWW</title>
</head>
<body>
 <h2> WITAM</h2>
 <p> w przykładzie
 <p>dla ramek
 <p>zagnieżdżonych
</body>
</html>

```

**Nazwa pliku MENU\_POZ.HTML**

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"><HEAD>
 <TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <CENTER><P>Tutaj może być menu poziome</P></CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

**Nazwa pliku STRONA\_O.HTML**

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"><HEAD>
 <TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <CENTER><P>Tutaj jest przykład strony osobistej </P></CENTER>
 <P>Powrót </P></BODY>
</HTML>

```

**Nazwa pliku PASCA1L.HTML**

```


<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2"><HEAD>
 <TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
 <CENTER><P>Nauka Pascala </P></CENTER>
 <P>Powrót </P></BODY>
</HTML>

```


**Zadanie 18**

Wykonaj z użyciem ram zagnieżdżonych lub ramek pływających następującą stronę WWW  
 Ustawienie okien:


Układ1




Układ2



Układ3



Układ4



Numer w tabeli zaliczeniowej	Ustawienie
1,5,9,13,17,21,25,29,33,37	układ4 menu poziome
2,6,10,14,18,22,26,30,34,38	układ3 menu poziome
3,7,11,15,19,23,27,31,35,39	układ2 menu poziome
Pozostałe numery	układ1 menu poziome

W oknie1 po uruchomieniu strony ukarze się napis *Twoje nazwisk*. Napis będzie animowany z użyciem instrukcji MARQUEE.

W oknie2 po uruchomieniu strony ukarze się menu:

- Opcja 1 kliknij, aby zobaczyć dowcipy
- Opcja 2 kliknij, aby ściągnąć plik
- Opcja 3 kliknij, aby zobaczyć tabelę
- Opcja 4 kliknij, aby zobaczyć formularz

W oknie3 po uruchomieniu strony ukarze się, podstrona z, której możesz wysłać pocztę (uruchomi podstrona z zadania 6 wykonywanego wcześniej).

Uwagi:

Wymiary okienek w przybliżeniu jak na rysunku powyżej.

Działanie opcji 1 ( z okna2) → po wyborze tej opcji w okienku 1 ukarze się strona z dowcipami. Działanie pozostałych opcji podobne.

W plikach użyj meta dla polskich liter.

### Zadanie 19

Do Twojej strony dodaj:

- Licznik
- Statystykę
- Księgę gości
- Ikona strony

Opisu szukaj w instrukcji

- Uruchom z serwera i poproś nauczyciela w celu zaliczenia.

---

## Definicja języka HTML

Język **HTML (Hypertext Markup Language)** jest językiem programowania umożliwiającym tworzenie stron WWW (stron domowych).

Jest prostym językiem w pełni uniwersalnym, pozwalającym na tworze stron zawierających:

- teksty,
- grafikę,
- formularze,
- linki,
- tabele,
- numerowania i wyliczenia.

Strony te możemy oglądać przeglądarkami np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Google.

Język HTML jest zrozumiały dla przeglądarek w postaci źródłowej (takiej w jakiej piszemy) tak więc nie wymaga kompilacji ani innych obróbek, mówimy, że jest językiem interpretowanym.

Jeżeli chcemy zobaczyć w przeglądarce kod źródłowy to możemy użyć **CTRL+U** lub z menu *Pokaż źródło*.

Do tworzenia takich stron nie musimy być wcale podłączeni do Internetu. Wystarczy mieć na dysku twardym zainstalowaną przeglądarkę i dowolny edytor tekstu np. Notatnik. Strony WWW stworzone za pomocą języka HTML mogą być oglądane niezależnie od rodzaju używanego komputera, systemu operacyjnego czy przeglądarki.

## Historia HTML

### HTML-1

Pierwsza, publicznie dostępna, specyfikacja języka HTML, nazwana HTML Tags, została zamieszczona w Internecie przez Bernersa-Lee w 1991. Zawiera 22 znaczniki, tworzące początkowy, prosty szkielet HTML-a. Trzynastę z tych elementów istnieje do tej pory w specyfikacji HTML. W połowie 1993, kiedy organizacja IETF opublikowała pierwszą propozycję specyfikacji języka HTML autorstwa Bernersa-Lee i Dana Connolly.

### HTML-2

Organizacja IETF wydzieliła HTML Working Group, która w 1995 stworzyła HTML 2.0 – pierwszą oficjalną specyfikację języka HTML.

### HTML-3.0

Standard HTML 3.0 został przedstawiony IETF przez Dave'a Raggeta i W3C w kwietniu 1995 r.

### HTML-3.1 oraz 3.2

HTML 3.1 nigdy nie został oficjalnie zaproponowany. 14 stycznia 1997: HTML 3.2, opublikowany jako rekomendacja W3C.

### HTML-4.0

18 grudnia 1997: HTML 4.0, opublikowany jako rekomendacja W3C.

- Strict, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest zabronione.
- Transitional, w którym używanie elementów uznanych za przestarzałe jest dopuszczalne.
- Frameset, w którym dopuszczone są głównie elementy związane z ramkami.

Oddzielenia warstwy logicznej struktury dokumentu od warstwy jego prezentacji, wykorzystując dołączane kaskadowe arkusze stylów (CSS).

### HTML-4.1

24 grudnia 1999: HTML 4.01, opublikowany jako rekomendacja W3C.

### HTML-5

22 stycznia 2008: HTML 5, opublikowany przez W3C jako szkic

---

## Strona startowa:

Dla standardowego skonfigurowanego serwera WWW stroną startową jest plik o nazwie index.html lub index.htm. Gdy istnieją pliki jednocześnie pliki index.html oraz index.htm to strona startowa będzie index.html.

---

## Pojęcia podstawowe:

---

## Znaczniki ( tagi )



Program w HTML jest serią **znaczników ( tagów )**. Są to symbole o określonym znaczeniu wykorzystywane do zdefiniowania strony WWW. Ich zadaniem jest sterowanie pracą przeglądarki poprzez wskazywanie jej, jakich swoich funkcji ma użyć, aby zawarte w dokumencie elementy utworzyły po wyświetleniu na ekranie taką stronę, jakiej sobie zażyczył autor.

<polecenie> jakiś tekst </polecenie>

Tagi HTML są przeważnie skrótami słów wziętymi z języka angielskiego ( np. p od słowa paragraph ).

Tagi wyróżniają się w tekście, ponieważ ujęte są w znaki < >

Znaczniki zawsze **występują parami** (są wyjątki) tag rozpoczynający i tag kończący ( poprzedzony znakiem / ) o czy należy pamiętać.

### Struktura Tagu.

**<nazwa\_tagu> jakiś tekst </nazwa\_tagu>**

np.

<p>	</p>	rozpoczęcie nowego akapitu
<b>	</b>	tekst pogrubiony

### Wyjątki od występowania znaczników parami:

<br> — znacznik łamania wiersza

<hr> — znacznik linii poziomej

<li> — znacznik pozycji listy

### Struktura Tagu z atrybutem.

**<nazwa\_tagu atrybut=parametr> jakiś tekst </nazwa\_tagu>**

np.

<p align=center> ZSE Gdańsk </p>

### Zagnieżdżanie tagów

Zagnieżdżanie tagów polega na tym, że jedno tagi są umieszczane wewnątrz innych. Tagi powinny być zamykane w odwrotnej kolejności niż były otwierane.

np.

<p align=center><font color=red> ZSE <b>Gdańsk</b></font> </p>

### Zagadnienie DTD (Document Type Definition)

Określenie wersji stosowanego wersji języka.

np.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

### XML (ang. Extensible Markup Language, w wolnym tłumaczeniu Rozszerzalny Język Znaczników)

XML nie jest językiem programowania. XML to **metajęzyk** służący do tworzenia innych języków. Jest uniwersalnym językiem znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy heterogenicznymi (różnymi) systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest standardem rekomendowanym oraz specyfikowanym przez organizację W3C.

Do przetwarzania danych zapisanych w XML służą programy typu **parser**.

**Analizator składniowy** lub **parser** – program dokonujący analizy składniowej danych wejściowych w celu określenia ich struktury gramatycznej w związku z określoną gramatyką formalną. Analizator składniowy umożliwia przetworzenie tekstu czytelny dla człowieka w strukturę danych przydatną dla oprogramowania komputera.

Dokument XML, w swojej "surowej" postaci, jest pewną hierarchią danych. Przykładowo, gdy chcemy umieścić w dokumencie usystematyzowane informacje o państwach europejskich (nazwa, stolica, powierzchnia, ludność),

możemy utworzyć plik z rozszerzeniem .xml, w którym pierwszy wiersz jest deklaracją dokumentu i użytej strony kodowej, po nim następuje pusty wiersz, natomiast pozostałe opisują w hierarchiczny sposób poszczególne rekordy naszej bazy. Elementem głównym jest oczywiście znacznik <państwa\_europejskie> - w jego ramach mieszczą się elementy niższego szczebla, jak <państwo>, <ludność> itd. Element to właśnie podstawowa jednostka strukturalna dokumentu XML, czyli dane objęte znacznikiem otwierającym i zamykającym.

```
<państwa_europejskie>
 <państwo>
 <nazwa>Polska</nazwa>
 <stolica>Warszawa</stolica>
 <powierzchnia>312 tys. km 2</powierzchnia>
 <ludność>38 mln</ludność>
 </państwo>
 <państwo>
 <nazwa>Czechy</nazwa>
 <stolica>Praga</stolica>
 <powierzchnia>79 tys. km 2</powierzchnia>
 <ludność>10,2 mln</ludność>
 </państwo>
 <państwo>
 <nazwa>Niemcy</nazwa>
 <stolica>Berlin</stolica>
 <powierzchnia>349 tys. km 2</powierzchnia>
 <ludność>82 mln</ludność>
 </państwo>
</państwa_europejskie>
```

## XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych)

Język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikację XHTML przygotowuje organizacja W3C. XHTML/1.0 nie jest następcą HTML, a jedynie przedstawieniem HTML 4.01 w postaci XML.

### Sprawdzanie (walidacja) dokumentu XHTML.

W **XHTML 1.0** istnieją trzy wersje DTD czyli definicje typu dokumentu:

- transitional,
- strict,
- frameset.

Wersje te pozwalają na poprawną walidację tzw. sprawdzenie poprawności dokumentu XHTML.

### Transitional

Transitional to najczęściej stosowana wersja DTD. Jest swego rodzaju formą przejściową pomiędzy HTML a XHTML, ponieważ zezwala na korzystanie ze znaczników i atrybutów w statusie deprecated (takich jak <applet>, <font>, <s>, align, width i innych wymienionych na stronie: 'Informacje ogólne'). W tej wersji nie można stosować ramek.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

### Strict (Ścisły)

Strict jest to wersja DTD, do której wszyscy powinni dążyć. Jest bardzo trudna do zrealizowania, ponieważ zabrania stosowania tagów i atrybutów w statusie deprecated. Nie można w niej korzystać z ramek.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

### Frameset

Frameset to wersja DTD, która dopuszcza wszystkie elementy (czyli z atrybutów i znaczników deprecated i ramek). Jak widać ta wersja podobna jest do 'transitional'. Należy unikać 'Frameset', zaleca się korzystanie z 'div' i CSS. W przyszłości ramki powrócą do XHTML w postaci nowego języka XFrames.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
```

W **XHTML 1.1** istnieje DTD w następującej postaci:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1.dtd">
```

## Dokument XHTML z dołączoną deklaracją XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<body>
 ZSE Gdańsk
</body>
</html>
```

Różnica między językiem HTML4 a XHTML 1.0

Język XHTML 1.0 wprowadza obostrzenia w stosunku do języka HTML4: cały dokument musi być poprawnym kodem w języku XML (gdy jest błąd dokument nie wyświetli się) znaczniki muszą być zamykane w kolejności odwrotnej niż otwieranie nazwy znaczników (tagów) i atrybutów muszą być pisane małymi literami, zamykanie znaczników jest obowiązkowe, wartości atrybutów muszą być ujęte w cudzysłowy, nie można pomijać atrybutów logicznych, elementy puste muszą mieć znacznik zamykający lub ich znacznik otwierający musi kończyć się sekwencją np. `<br />`, znaki `<` `>` `&` mogą być stosowane nie w znaczeniu znacznika oraz operatora logicznego ale muszą być poprzedzone w następujący sposób: `<![CDATA[` Jakaś tam dowolna treść ze znakami `<`, `>`, `&` itd. `]]>`

## Rodzaje edytorów tekstu

- **Edytory tekstowe bez wyspecjalizowanych** funkcji tworzenia dokumentów HTML.
- **Edytory tekstowe posiadające wyspecjalizowane** funkcji tworzenia dokumentów HTML (wstawianie automatycznych znaczników zamykania, sprawdzanie składni, proste dodawanie atrybutów, łatwe tworzenie formularzy, tabel i ramek, schematy kolorowania, pomoc kontekstowa).
- **Edytory graficzne(wizualne)** – praca w trybie **WYSIWYG** (ang. What You See Is What You Get)- tworzenie stron bez wpisywania kodu źródłowego.

## Praktyczny sposób pisania i testowania programów w HTMLu

- Treść programu HTML można pisać w Notatniku lub Notepad++,
- Pliki zapisuj z rozszerzeniem html. Strona startowa powinna mieć nazwę **index.html**.
- Nazwy oraz rozszerzenia pisz małymi literami, nie używaj polskich liter
- Po nagraniu pliku kliknij na ten plik dwa razy a strona WWW uruchomi się w przeglądarce i będziesz mógł oglądać efekty Twojej pracy,
- Gdy chcesz zobaczyć kod strony to: w przeglądarce wybierz opcję Widok → Źródło, (skrót klawiszowy CTR+U)
- Gdy chcesz poprawić stronę: wgraj do edytora np. notatnik, popraw i następnie zapisz (skrót klawiszowy CTR+S) i w przeglądarce wybierz przycisk Odśwież. (skrót klawiszowy F5)

## Sposoby wykonywania stron WWW

### Metoda 1

Wykonywanie strony z użyciem znaczników (tagów) w Notatniku.

### Metoda 2

Wykonanie strony z użyciem edytorów stron WWW np. Pajączek.

### Metoda 3

Wykonanie tekstu z linkami oraz grafikami w edytorze tekstu np. Word i nagranie pliku w formacie html.

## Nazwa pliku uruchamiającego stronę

Plik uruchamiający stronę WWW to **index.html**.

Uwaga:

Ważna jest wielkość liter podczas wykonywania stron WWW np. plik poczta.html to inny plik niż plik POCZTA.HTML.

Uwaga ta dotyczy również plików graficznych (z rozszerzeniami \*.gif itp.)

## Jak zrobić dobrą stronę

1. Zastanów się dobrze nad **tematyką** swojej strony. Oczywiście nikt nie zabroni Ci publikacji informacji o tym, że np. Twój pies wabi się Azor, a kot - Mruczek, ale czy coś takiego naprawdę może przyciągnąć czytelników? Nie zapominaj, że wiele osób łączy się z Internetem za pomocą modemu, płacąc za każdą minutę spędzoną w sieci, więc czy ktoś będzie tracił czas na czytanie takich informacji? Postaraj się znaleźć temat, który Cię interesuje, jest oryginalny i może zaciekać innych. Zwykle lepsze rezultaty przynosi skupienie się na jednej dziedzinie, niż opisywanie wszystkiego po trochu.
2. Uważaj z **doborem kolorów** na stronie, zwłaszcza jeśli chodzi o tło oraz tekst. Nieciekawe lub rażąco złe zestawienie barw jest najważniejszym czynnikiem, który zdradza, że autor serwisu jest kompletnym amatorem. Wyobraź sobie co pomyślą np. klienci jakiejś firmy, która posiadałaby stronę z zielonym tłem i czerwonym tekstem (lub co gorsze odwrotnie)! Unikaj jak ognia jaskrawych odcieni w tle. Jeśli nie masz pomysłu, ustal białe tło i czarny tekst - tak jest najbezpieczniej. Dobre rezultaty dają również barwy całkiem ciemne lub delikatne pastelowe (jasne). Tło w żadnym razie nie może pogarszać czytelności strony, dlatego należy pamiętać o doborze odpowiedniego koloru tekstu.
3. **Nie przesadzaj z grafiką.** Fakt, że wiesz jak wstawić na stronę obrazek nie oznacza, że musi się

od nich roić. Pamiętaj, że to właśnie grafika najbardziej wpływa na szybkość ładowania strony, dlatego ogranicz jej ilość oraz rozmiary. Jeśli już musisz coś umieścić, postaraj się, aby było to naprawdę dobrej jakości. Tworząc samodzielnie obrazy, używaj antialiasingu, czyli wygładzania poszarpanych krawędzi. Cechą po której na pierwszy rzut oka można rozpoznać dobrego projektanta jest oszczędne i umiejętne operowanie grafiką, która dobrze komponuje się z wyglądem strony.

4. Przyjrzyj się innym renomowanym witrynom. Zwróć uwagę na projekt szaty graficznej. Dużo nie zawsze znaczy dobrze. Czasem bardziej oszczędna forma wygląda lepiej - a przede wszystkim czytelniej - niż wyszukane ozdoby. Najważniejszy jest dobry pomysł. Pamiętaj, że kolorystyka witryny oraz projekt oprawy graficznej to pierwsze rzeczy, na które zwracają uwagę użytkownicy. Jeśli się nie postarasz, Twoja strona już na wstępie będzie mówiła: "Tutaj nie ma nic godnego uwagi, możesz opuścić to miejsce". Większość dobrych stron w Internecie zbudowana jest następująco: na górze znajduje się banner lub logo serwisu, po lewej lub po prawej - menu, a obok - treść strony. Nie znaczy to, że musisz koniecznie podporządkować się takiemu kanonowi, lecz jeżeli chcesz uzyskać podobną strukturę, we właściwej treści strony (BODY) wpisz np.:
5. Nawigacja w serwisie to bardzo ważna sprawa. Nieczytelny układ strony, menu w którym trudno cokolwiek znaleźć i inne podobne historie są częstą przyczyną zniechęcenia użytkowników, którzy w konsekwencji opuszczają witrynę. Przy projektowaniu systemu odsyłaczy spróbuj wczuć się w sposób myślenia internautów. Pamiętaj, że nie znają oni serwisu tak dobrze jak Ty i mogą nie chcieć zagłębiać się w szczegóły. Dlatego warto w widocznym miejscu umieścić hiperłącza do najciekawszych działów, jakiś system wyszukiwania lub indeks. W przypadku obszerniejszych witryn wskazane jest podzielenie ich na działy tematyczne. Sposób nawigacji powinien być przede wszystkim wygodny, praktyczny, logiczny i łatwo dostępny.
6. Dbaj o poprawność ortograficzną i stylistyczną tekstu. Naucz się zasad wpisywania znaków interpunkcyjnych. Jeśli na stronie WWW występuje masa błędów, prawdopodobnie autor nie ma nic ważnego do przekazania.
7. Postaraj się na bieżąco aktualizować treść strony i usuwać powstałe błędy. Udoskonalaj oprawę graficzną oraz system nawigacji, aby serwis nie stał się nudny. Informuj o wprowadzanych nowościach i utrzymuj kontakt listowny z użytkownikami. Otwórz się na konstruktywną krytykę.

## Darmowy hosting

Jeśli wykonasz stronę i chcesz ją umieścić w Internecie musisz mieć serwer na którym umieścisz pliki Twojej strony WWW. W Internecie istnieją darmowe miejsca gdzie możesz umieścić stronę WWW. Mówimy wtedy, że jest to darmowy hosting.

Najbardziej popularnym jest serwer popularnie zwanym CBA.

Opis darmowych serwerów ( nie zawsze aktualny ) masz pod adresem.

<https://jakzalozycstrone.info/8-artykuly/34-darmowy-hosting-przeglad-ofert.html>

---

## Podstawowa struktura dokumentu HTML

```
<!DOCTYPE html>
 <html lang="pl-PL">
 <html>
 <head>
 <meta charset="utf-8">
 <title> </title>
 </head>
 <body>
 </body>
 </html>
```

---

### opis znaczników:

```
<!DOCTYPE html>
```

Deklaracji dokumentu html dokonujemy na samym początku strony internetowej, na samej górze, w pierwszej linii kodu html. Deklaracja ta informuje przeglądarkę o rodzaju dokumentu, który ma przetworzyć. Obecnie w html5 zapis deklaracji został skrócony i wygląda następująco <!DOCTYPE html>

```
<html lang="pl-PL">
```

Deklaracji języka stosowanego na stronie internetowej. Pierwsze dwie małe litery pl są deklaracją używanego języka. Natomiast kolejne dwie litery PL są deklaracją kraju, w którym tego języka się używa..

```
<meta charset="utf-8">
```

Zwyczajowo pierwszym elementem, który wstawia się do sekcji <head>, jest deklaracja zestawu znaków, który będzie używany na stronie internetowej, aby tekst wyświetlał się odpowiednio. Zestaw znaków, którego będziemy używali to UTF-8

<html>	</html>	znaczniki te obejmują cały dokument
--------	---------	-------------------------------------

<head>	</head>	nagłówek dokumentu
--------	---------	--------------------

<body>	</body>	właściwa treść dokumentu
--------	---------	--------------------------

<title>	</title>	tytuł strony
---------	----------	--------------

---

## Komentarze

Teksty pomiędzy ogranicznikami <!-- treść komentarza --> przeglądarka ich nie przetwarza.

są komentarzami i

np.

<!-- znak "/" oznacza zawsze koniec pewnej części dokumentu, koniec rozkazu-->

---

## Nagłówek dokumentu

```
<head>
 <title> dowolny tekst </title>
 <meta>
</head>
```

```
<title> dowolny tekst </title> tekst, który będzie wyświetlany na pasku tytułowym przeglądarki
np.
<title>SBS.2p.pl - szkolne pracownie internetowe</title>
```

---

## Kodowanie polskich znaków

Obecnie, w odniesieniu do tekstów w języku polskim, stosowane są cztery rodzaje kodów. Kodami tymi są:

- windows-1250
- iso-8859-2
- utf-16
- utf-8

Dwa pierwsze kodowania, windows-1250 oraz iso-8859-2, to rozwiązania jednobajtowe. Każda litera jest reprezentowana przez jeden bajt. Na przykład litera A jest reprezentowana (w obydwu kodach) przez bajt o kodzie szesnastkowym 41, zaś litera Ą jako A1 (w kodzie iso-8859-2) oraz jako A5 (w kodzie windows-1250). Kody windows-1250 oraz iso-8859-2 różnią się jedynie literami ąś oraz ĄŚ.

Kodowanie utf-16 jest kodowaniem dwubajtowym. Każdemu znakowi odpowiadają dwa bajty. Z racji na liczbę możliwych kombinacji (dwa bajty to 16 bitów, co daje  $2^{16} = 65\,536$  kombinacji) podejście takie w znacznym stopniu rozwiązuje problem zbyt małej liczby znaków w tabelce ASCII. Tabela ASCII jest kodowaniem jednobajtowym zawierającym zaledwie 256 różnych kodów, stąd języki takie jak polski były skazane na przyporządkowanie znaków diakrytycznych do nieużywanych znaków powyżej bajtu o numerze 127.

Natomiast kodowanie utf-8, nazywane unikiem ośmiobitowym, stosuje sekwencje od jednego do sześciu bajtów do zapisania pojedynczego znaku. Znakom z tabeli ASCII o kodach od 0 do 127 odpowiadają pojedyncze bajty zgodne z kodami ASCII. Znakom o dalszych kodach w tabelach uniku odpowiadają ciągi kilkubajtowe powstałe przez przekształcenie uniku szesnastobitowego. Część znaków ma kody jednobajtowe, a część — kilkubajtowe.

Polski Komitet Normalizacyjny zatwierdził kodowanie iso-8859-2 jako normę PN-93 T-42118. Zatem o ile to tylko możliwe, należy stosować kodowanie iso-8859-2.

### Wybór kodowania znaków w dokumencie:

- Jeśli dokument to strona WWW otwierana wyłącznie przeglądarką należy użyć kodowania iso-8859-2.
- Jeśli dokument nie jest stroną WWW (np. dokument tekstowy) i będzie przetwarzany narzędziami firmy Microsoft to należy stosować kodowanie windows-1250.
- Jeśli dokument zawiera teksty w kilku językach, to należy użyć kodu utf-8.
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i stosuje bibliotekę GD, to należy użyć kodowania iso-8859-2.
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i stosuje bibliotekę ChartDirector, to należy użyć kodowania utf-8.
- Jeśli dokument jest tworzony w PHP i przekazuje teksty do JavaScript, to należy użyć kodowania utf-16.
- W przypadku umieszczania napisów w bazie danych należy użyć kodowania stosowanego przez serwer bazy danych.

Format zapisu dokumentu jest ustalany:

- przez element **meta** występujący w nagłówku strony,
- faktycznie stosowane kodowanie znaków (czyli sposób kodowania edytora z którego korzystamy).

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

---

## Formatowanie tekstu

a) definicja akapitu

Akapit - wyróżniony fragment tekstu najczęściej poprzez wcięcie. Czyli tekst od wcięcia do wcięcia.

`<p> treść akapitu wraz ze sposobem jego formatowania </p>`

Początek akapitu `<p>`

Koniec akapitu `</p>`

b) wytłuszczenie tekstu (pogrubienie b-bold)

`<b> tekst, który ma być wytłuszczony </b>`

c) kursywa (pismo pochyłe i-italic)

`<i> tekst, który ma być kursywą </i>`

d) podkreślenie (u-underline)

`<u> tekst, który ma być wytłuszczony </u>`

e) przekreślenie

`<strike> tekst, który ma być przekreślony </strike>`

f) indeks górny

`<sup> tekst, który ma być indeksem górnym </sup>`

g) indeks dolny

`<sub> tekst, który ma być indeksem dolnym </sub>`

h) domyślny sposób wyświetlania tekstu

`<basefont definiowanie parametrów domyślnych tekstu>`

np.

`<basefont size="2" color="grey" face="Arial CE, Arial, san-serif">`

Uwaga:

znacznika `<basefont>` nie domykamy

i) formatowanie wyglądu czcionki

`<font size="wielkość czcionki liczba od 1 do 7 domyślna 3" color="nazwa koloru lub kod szesnastkowy, domyślnie czarny"`

`face="rodzaj czcionki podawana jest nazwa, można podawać więcej czcionek, nazwy oddzielone przecinkami, gdy pierwszej nie ma na komputerze to szukana jest następna z listy"> tekst, który formatujemy</font>`



Kolor liter możesz określać używając nazw angielskich, np. yellow, green, blue, red, magenta, orange, black, olive, teal, red, blue, maroon, navy, gray, lime, fuchsia, white, green, purple, silver, yellow, aqua ale także stosując oznaczenia kodowe – zawarte w zapisie, którego przykład zaprezentowany jest niżej;

np.

```
tutaj jest zdefiniowany kolor czekalodowy
```

```

```

Barwy;

- R kolor czerwony (pierwsze dwie litery lub cyfry)
- G kolor zielony (trzecia i czwarta litera lub cyfra)
- B kolor niebieski (piąta i szósta litera lub cyfra)

Nasycenie barw podawane jest w systemie szesnastkowym w skali od 0 DO 255, a zapis np.:

- FF w pozycji pierwszej i drugiej oznacza pełne nasycenie kolorem czerwonym
- ED w pozycji trzeciej i czwartej oznacza dodanie jeszcze do czerwieni pewnej części koloru zielonego („#00ED00”),
- 7A w pozycjach piątej i szóstej to dodanie jeszcze 50% nasycenia kolorem niebieskim („#00007A”)

Uwaga:

Kolory definiowane z użyciem kodu szesnastkowego możesz zobaczyć na stronie:

<http://webmaster.helion.pl/kurshtml/kolory/kolory.htm>

j) wyrównywanie akapitów

```
<p align="right"> to jest wyrównywanie do prawej</p>
```

```
<p align="center"> to jest wyśrodkowanie</p>
```

```
<p align="left"> to jest wyrównywanie do lewej</p>
```

k) łamanie tekstu czyli przejście do nowego wiersza w tekście

```


```

l) zapobieganie automatycznemu przenoszeniu fragmentu tekstu do nowego wiersza

np.

```
<nobr> ul. Mikołaja Reja 25 </nobr>
```

m) spacja niełamliva

wstawiamy zamiast spacji aby wyrazy nie zostały oddzielone

```

```

np.

```
ul. Mikołaja 25
```

Numer	Nazwa (encja)	Opis	Reprezentacja w przeglądarce
&#34;	&quot;	Quot (cudzysłów prosty)	"
&#38;	&amp;	Ampersand (znak and)	&

&#60;	&lt;	Less than (znak mniejszości)	<
&#62;	&gt;	Greater than (znak większości)	>
&#160;	&nbsp;	Non-breaking space (twarda spacja)	
&#161;	&iexcl;	Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik)	¡
&#162;	&cent;	Cent sign (cent)	¢
&#163;	&pound;	Pound sterling sign (funt szterling)	£
&#164;	&curren;	General currency sign (ogólny symbol waluty)	¤
&#165;	&yen;	Yen sign (jen)	¥
&#166;	&brvbar;	Broken vertical bar (przerwana linia pionowa)	
&#167;	&sect;	Section sign (znak sekcji lub paragrafu)	§
&#168;	&uml;	Umlaut /dierisis (umlaut lub diaereza)	¨
&#169;	&copy;	Copyright (znak praw autorskich)	©
&#170;	&ordf;	Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński)	ª
&#171;	&laquo;	Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny)	«
&#172;	&not;	Not sign (znak negacji)	¬
&#173;	&shy;	Soft hyphen (łącznik opcjonalny)	
&#174;	&reg;	Registered trademark (zastrzeżony znak)	®

		towarowy)	
&#175;	&macr;	Macron accent kreska góna)	—
&#176;	&deg;	Degree sign (znak stopnia)	°
&#177;	&plusmn;	Plus or minus (plus-minus)	±
&#178;	&sup2;	Superscript two (2 w indeksie gónym)	²
&#179;	&sup3;	Superscript three (3 w indeksie gónym)	³
&#180;	&acute;	Acute accent (akcent silny)	´
&#181;	&micro;	Micro sign (grecka litera <i>mi</i> )	μ
&#182;	&para;	Paragraph sign (znak akapitu)	¶
&#183;	&middot;	Middle dot (punkt órodkowy)	·
&#184;	&cedil;	Cedilla (cedilla)	¸
&#185;	&sup1;	Superscript one (1 w indeksie gónym)	¹
&#186;	&ordm;	Masculine ordinal (liczebnik poródkowy męski)	º
&#187;	&raquo;	Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny)	»
&#188;	&frac14;	Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta)	¼
&#189;	&frac12;	Fraction - one half (ułamek jedna druga)	½
&#190;	&frac34;	Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte)	¾
&#191;	&iquest;	Inverted question mark	¿

		(odwrócony znak zapytania)	
&#192;	&Agrave;	Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym)	À
&#193;	&Aacute;	Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym)	Á
&#194;	&Acirc;	Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem)	Â
&#195;	&Atilde;	Capital A, tilde (duże A z tyldą)	Ã
&#196;	&Auml;	Capital A, umlaut (duże A z dierezą)	Ä
&#197;	&Aring;	Capital A, ring (duże A z kółkiem)	Å
&#198;	&AElig;	Capital AE diphthong - ligature (Ligatura AE)	Æ
&#199;	&Ccedil;	Capital C, cedilla (duże C cedilla)	Ç
&#200;	&Egrave;	Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym)	È
&#201;	&Eacute;	Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym)	É
&#202;	&Ecirc;	Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem)	Ê
&#203;	&Euml;	Capital E, umlaut - dierisis (duże E z umlautem)	Ë
&#204;	&Igrave;	Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym)	Ì
&#205;	&Iacute;	Capital I, acute accent (duże I z akcentem	Í

		mocnym)	
&#206;	&Icirc;	Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem)	Î
&#207;	&Iuml;	Capital I, umlaut - dierisis (duże I z umlautem)	Ï
&#208;	&ETH;	Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie <i>eth</i> )	Ð
&#209;	&Ntilde;	Capital N, tilde (duże N z tyldą)	Ñ
&#210;	&Ograve;	Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym)	Ò
&#211;	&Oacute	Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym)	Ó
&#212;	&Ocirc;	Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem)	Ô
&#213;	&Otilde;	Capital O, tilde (duże O z tyldą)	Õ
&#214;	&Ouml;	Capital O, umlaut - dierisis (duże O z umlautem)	Ö
&#215;	&times;	Multiply sign (znak iloczynu)	×
&#216;	&Oslash;	Capital O, slash (duże O z przekreśleniem)	Ø
&#217;	&Ugrave	Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym)	Ù
&#218;	&Uacute;	Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym)	Ú
&#219;	&Ucirc;	Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem)	Û

&#220;	&Uuml;	Capital U, umlaut - dierisis (duże U z umlautem)	Ü
&#221;	&Yacute;	Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym)	Ý
&#222;	&THORN;	Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie <i>thorn</i> )	Þ
&#223;	&szlig;	Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura <i>sharfes s</i> )	ß
&#224;	&agrave;	Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym)	à
&#225;	&aacute;	Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym)	á
&#226;	&acirc;	Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem)	â
&#227;	&atilde;	Small a, tilde (małe a z tyldą)	ã
&#228;	&auml	Small a, umlaut - dierisis (małe a z umlautem)	ä
&#229;	&aring;	Small a, ring (małe a z kółkiem)	å
&#230;	&aelig;	Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae)	æ
&#231;	&ccedil;	Small c, cedilla (małe c z cedillą)	ç
&#232;	&egrave;	Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym)	è
&#233;	&eacute;	Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym)	é

&#234;	&ecirc;	Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem)	ë
&#235;	&euml;	Small e, umlaut - dierisis (małe e z umlautem)	ë
&#236;	&igrave;	Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym)	ì
&#237;	&iacute;	Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym)	í
&#238;	&icirc;	Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem)	î
&#239;	&iuml;	Small i, umlaut - dierisis (małe i z umlautem)	ï
&#240;	&eth;	Small eth, Icelandic (małe islandzkie <i>eth</i> )	ð
&#241;	&ntilde;	Small n, tilde (małe n z tyldą)	ñ
&#242;	&ograve;	Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym)	ò
&#243;	&oacute;	Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym)	ó
&#244;	&ocirc;	Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem)	ô
&#245;	&otilde;	Small o, tilde (małe o z tyldą)	õ
&#246;	&ouml;	Small o, umlaut - dierisis (małe o z umlautem)	ö
&#247;	&divide;	Division sign (znak ilorazu)	÷

&#248;	&oslash;	Small o, slash (małe o z przekreśleniem)	ø
&#249;	&ugrave;	Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym)	ù
&#250;	&uacute;	Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym)	ú
&#251;	&ucirc;	Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem)	û
&#252;	&uuml;	Small u, umlaut - dierisis (małe u z umlautem)	ü
&#253;	&yacute;	Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym)	ý
&#254;	&thorn;	Small thorn, Icelandic (małe islandzkie <i>thorn</i> )	þ
&#255;	&yuml;	Small y, umlaut - dierisis (małe y z umlautem)	ÿ
&#338;	&OElig;	Latin Capital OE - ligature (duża łącińska ligatura OE)	Œ
&#339;	&oelig;	Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe)	œ
&#352;	&Scaron;	Capital S with caron	Š
&#353;	&scaron;	Small s with caron	š
&#376;	&Yuml;	Capital Y with dierisis (duże Y z umlautem)	ÿ
&#710;	&circ;	Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek)	^
&#732;	&tilde;	Small tilde (tylda)	~
&#8211;	&ndash;	En dash (półpauza)	—



&#8212;	&mdash;	Em dash (pauza - myślnik)	—
&#8216;	&lsquo;	Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski)	‘
&#8217;	&rsquo;	Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski)	’
&#8218;	&sbquo;	Single low-9 quotation mark (przecinek)	‚
&#8220;	&ldquo;	Left double quotation mark	“
&#8221;	&rdquo;	Right double quotation mark (prawy cudzysłów)	”
&#8222;	&bdquo;	Double low-9 quotation mark	„
&#8224;	&dagger;	Dagger (znak krzyżyka)	†
&#8225;	&Dagger;	Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka)	‡
&#8240;	&permil;	Per mille (thousand) sign (promil)	‰
&#8249;	&lsaquo;	Single left-pointing angle quotation mark	‹
&#8250;	&rsaquo;	Single right-pointing angle quotation mark	›
&#8364;	&euro;	Euro sign (znak Euro)	€
	&trade;	Trademark (znak handlowy)	™

Źródło: Stephen Le Hunte, "HTML Reference Library 4", 1998, źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, "HTML Leksykon kieszonkowy", Helion 2000, tłum. Maciej Górnicki.



## Obramowanie

<FIELDSET>jakiś tam element</FIELDSET>

Samo obramowanie można oczywiście uzyskać za pomocą stylów, więc wprowadzanie nowego polecenia nie byłoby zasadne. Rzeczywisty efekt widzimy dopiero po połączeniu go ze znacznikiem <LEGEND>.

<FIELDSET>

<LEGEND>opis obramowania</LEGEND>

pierwsza linia tekstu ujętego w obramowanie <br>

druga linia tekstu ujętego w obramowanie <br>

trzecia linia tekstu ujętego w obramowanie <br>

.....  
</FIELDSET>

## Nagłówki w treści strony WWW

Nagłówki są to specjalne rodzaje akapitów używane do zaznaczenia tytułów oraz śródtytułów.

Nagłówek:

<H1> będzie największy

<H6> najmniejszy.

**ALIGN** określa położenie obszaru lub tekstu.

<H6> Nagłówek 6 </H6>

<H2> Nagłówek 2 </H2>

<H1> Nagłówek 1 </H1>

<H3 ALIGN=center> Nagłówek 3 na środku </H3>

<H4 ALIGN=left> Nagłówek 4 po lewej </H4>

<H5 ALIGN=right> Nagłówek 5 po prawej </H5>

## Linie poziome

- <HR> rysuje linię rozdzielającą, może posiadać parametry:  
**SIZE** - określa wysokość linii;  
**WIDTH** - określa długość linii w procentach dł. ekranu (%) lub w ilości pikseli  
**ALIGN** - określa położenie linii na ekranie i rodzaj linii;  
**NOSHADE**-wyłączenie efektu cienia podczas tworzenia linii  
**COLOR**-kolor linii

Ogólne wywołanie ma postać:

<HR SIZE=wysokość WIDTH=długość ALIGN=położenie COLOR=kolor>

### Przykłady:

Linie rozdzielające zwykła:<HR>

```
<HR SIZE=4 WIDTH=50% ALIGN=LEFT COLOR=red>
```

```
<HR SIZE=10 WIDTH=100 ALIGN=CENTER NOSHADE>
```

## Definiowanie części głównej strony → ciała strony

```
<body>
 treść strony>
</body>
```

### **określanie parametrów dla całego dokumentu:**

#### a) koloru tła

1) w postaci jednolitego tła:

```
<body bgcolor="silver">treść strony</body>
```

```
<body bgcolor=#A1F23B>treść strony</body>
```

kolory podajemy w postaci:

angielskiej np. red, green

w postaci szesnastkowej #RRGGBB nasycenie: czerwonym, zielonym, niebieskim,

podajemy wartości od 0 do 255 zapisie szesnastkowy np. #00FF00 to zielony (FU to 255)

2) w postaci obrazka

```
<body background="morze.jpg">treść strony</body>
```

#### uwagi:

1) formaty obrazków to JPG oraz GIF

2) gdy grafika jest mniejsza niż strona to zostanie powielona w postaci tzw. kafelków

#### b) określanie koloru linków

-link określa kolor podstawowy odsyłacza

-alink określa kolor klikniętego odsyłacza

-vlink określa kolor odwiedzanego wcześniej linku

np.

```
<body link="red" alink="green" vlink=d2a123 >treść strony</body>
```

#### c) określanie koloru tekstu

np

```
<body text="red">treść strony</body>
```

## Wyliczenia oraz numerowania

**Wyliczenia** są to znaki wyróżnienia pojawiające się przed linią tekstu np. znak •

- a)rozpoczęcie  
`<UL>` po tej etykiecie następuje zdefiniowanie wyliczenia,
- b)definiowanie elementów wyliczenia  
`<LI>` każda nowa linia poprzedzona jest specjalnym znacznikiem np. znak •
- c)definiować sposób wyliczenia poszczególnych składników listy:  
przez `<UL TYPE=n>` gdzie *n* oznacza sposób wyliczenia listy:  
disc -czarne kółeczko (wyliczenie domyślne)  
circle -okrąg  
square -kwadrat
- d)zakończenie wyliczenia  
`</UL>`wyliczenie jest zdefiniowane do momentu napotkania tej etykiety,

**przykład:**

```
<UL TYPE=circle>
 To
 jest
 lista
 nienumerowana

```

**Numerowania** są to znaki wyróżnienia pojawiające się przed linią tekstu, ale wg kolejności np. znak 1 lub A

- a)rozpoczęcie  
`<OL>` po tej etykiecie następuje zdefiniowanie numerowania,
- b)definiowanie elementów numerowania  
`<LI>` z tą różnicą, że zamiast znacznika znajduje się numer kolejnego wyliczenia;
- c)definiować sposób numerowania poszczególnych składników listy:  
przez `<OL TYPE=n START=k>` gdzie *n* oznacza sposób numerowania listy; jest pięć typów list numerowanych: 1(1,2,3...), A(A,B,C...), a(a,b,c...), I(I,II,III...), i(i,ii,iii...), *k*-numer od, którego startuje numerowanie.
- d)zakończenie numerowania  
`</OL>`wyliczenie jest zdefiniowane do momentu napotkania tej etykiety,

**przykład:**

```
<OL TYPE=A START=3>
 To
 jest
 lista
 numerowana

```

**Wyliczenia numerowania zagnieżdżone**

O wyliczeniu lub numerowaniu zagnieżdżonym mówimy wtedy, gdy wyliczenie lub numerowanie ma kilka poziomów.

**Przykład:**

Wyliczenie zagnieżdżone → dwa poziomy

```

 sieci komputerowe

```

```

 struktura sieci Internet
 protokół TCP/IP
 praktyczne podłączenie do Internetu

 usługi internetowe

 strony WWW
 poczta elektroniczna
 FTP


```

**Przykład:**

Numerowanie zagnieżdżone → trzy poziomy

```


 Urządzenia wewnętrzne komputera
 <OL type=A>
 Płyta główna
 Mikroprocesor
 Karty rozszerzeń

 Urządzenia zewnętrzne komputera
 <OL type=A>
 Monitor
 <OL type=a>
 z lampą kineskopową
 LCD

 drukarka
 <OL type=a>
 igłowa
 laserowa
 atramentowe


```

---

## Umieszczanie obrazków(grafik) na stronie WWW

**<IMG SRC="ścieżka\_do\_pliku" ALIGN=umiejscowienie BORDER=szerokość\_obramowania WIDTH=x HEIGHT=y ALT=„tekst”>**

**ścieżka\_do\_plik** parametr *ścieżka\_do\_pliku* może być zarówno zwykłą ścieżką określającą umiejscowienie na dysku jak i adresem internetowym.

**ALIGN** umiejscowienie rysunku określa parametr

TOP  
MIDDLE  
BOTTOM  
LEFT  
RIGHT

**BORDER** (podajemy wartość) grubość obramowania rysunku w pikselach.

**WIDTH** oznacza szerokość, **HEIGHT** oznacza wysokość, rozmiary wyświetlanego rysunku w pikselach.



<DD> sama definicja  
</DL> kończy listę definicji

Przykład:

```
<DL>
 <DT> Definicja pierwsza
 <DD> Tu najlepiej umieścić definicję. Ten tekst może
 oczywiście zawierać dużo słów. Nie musi zawierać się
 w jednej linii.
 <DT> Definicja druga
 <DD> To jest definicja druga.
 <DT> Dom
 <DD> Pomieszczenie służące ludziom do mieszkania.
</DL>
```

## Wykonywanie linków

Linki inaczej odnośniki, odsyłacze są to logiczne połączenia:

- między różnymi dokumentami html
- połączenia w jednym dokumencie html.

Jeśli wskażemy i klikniemy myszką na odwołanie to zostanie wyświetlona inna (wskazana przez odwołanie) część aktualnego dokumentu lub zupełnie inny dokument html. Odwołanie może być tekstem lub rysunkiem.

Tworze linków wewnątrz strony.

a)definiowanie punktu docelowego

<A NAME=„punkt\_docelowy"></A>

b) odwołanie do wcześniej zdefiniowanego punktu docelowego

**<A HREF=„#punkt\_docelowy”> tekst linku</A>**

**przykład:**

<a name=„skok\_poczatek”></a>

[kliknij aby skoczyć na początek tekstu](#skok_poczatek)

Tworze linków do innej strony.

`<A HREF="przyklad3.html"> Tutaj jest link do przykladu3 </A>`

Tworze linków do inne strony z odnośnikiem graficznym.

`<A HREF="przyklad2.html"> <IMG SRC="rysun.gif">tutaj jest link </A>`

Tworze linków wewnątrz strony.

[Tutaj jest link do portalu Wirytalna Polski](http://www.wp.pl)

Tworze linków do poczty łącznie z odnośnikiem graficznym.

<A href="mailto:mkryniw@ids.gda.pl">poczta  
do Twojego nauczyciela</A>

Tworze linków do ściągnięcia pliku.

<instrukcja.pdf> aby ściągnąć plik



Uwaga:

Jak rozpoznać, że tekst lub rysunek jest linkiem? Gdy jesteś nad linkiem kursor myszki zmienia kształt na rękę z wyciągniętym palcem wskazującym.

**Tabele**

- `<TABLE>...</TABLE>` - tworzy / zamyka tabelę.

Parametry:

BORDER=*x* - wyświetla obramowania określonej grubości *x*

BORDERCOLOR- definiowanie koloru obramowania tabeli WIDTH, HEIGHT - określają wielkość tabeli jako liczba pikseli i wartość procentowa w stosunku do aktualnego okna przeglądarki.

CELLSPACE- odległość między komórkami tabeli, podajemy w pikselach, domyślnie 2

CELLPADDING - wewnętrzny margines każdej komórki tabeli, podajemy w pikselach, domyślnie 1

Elementy tabeli:

- `<TR>...</TR>` - tworzenie nowego wiersza tabeli
  - `<TH>...</TH>` - tworzenie nagłówków kolumny
  - `<TD>...</TD>` - tworzenie nowej komórki
- Powyższe elementy tabeli mogą mieć parametry:
- ALIGN (left, right, center) określa umieszczenie napisu w komórce w poziomie
- VALIGN (top, bottom, middle,baseline) określa umieszczenie napisu w komórce w pionie
- ROWSPAN=*n* - łączy *n* komórek znajdujących się w jednej kolumnie (wydłużenie w dół)
  - COLSPAN=*k* - łączy *k* komórek znajdujących się w jednym wierszu (rozszerzenie na prawo)
  - `<CAPTION>` - tworzy tytuł tabeli, można używać parametru ALIGN
  - BGCOLOR=„nazwa koloru” możemy definiować kolor tabeli, wiersza, kolumny, komórki w zależności gdzie użyjemy tej definicji

**Przykład**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Tabela HTML</title>
</head>
<body>
<table>
 <caption>Tabela HTML przykłady</caption>
 <thead>
 <tr>
 <th>Kolumna 1</th>
 <th>Kolumna 2</th>
 <th>Kolumna 3</th>
 <th>Kolumna 4</th>
 <th>Kolumna 5</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td>Komórka 1</td>
 <td>Komórka 2</td>
 <td>Komórka 3</td>
 <td>Komórka 4</td>
 <td>Komórka 5</td>
 </tr>
```

```

<tr>
 <td>Komórka 6</td>
 <td>Komórka 7</td>
 <td>Komórka 8</td>
 <td>Komórka 9</td>
 <td>Komórka 10</td>
</tr>
<tr>
 <td>Komórka 11</td>
 <td>Komórka 12</td>
 <td>Komórka 13</td>
 <td>Komórka 14</td>
 <td>Komórka 15</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

Tabela trzy wiersze w tym jeden wiersz nagłówka i trzy kolumny.

```

<TABLE BORDER=4>
 <TR><TH> Nagłówek 1 </TH> <TH>Nagłówek 2 </TH> <TH>Nagłówek 3</TH></TR>
 <TR><TD>jeden </TD> <TD> A </TD> <TD> pierwszy</TD></TR>
 <TR><TD>dwa </TD> <TD> B </TD> <TD> drugi</TD></TR>
</TABLE>

```

### Przykład

Przykład tabeli z użyciem łączenia wierszy oraz kolumn. Umieszczanie zawartości komórek tabeli w różnych miejscach tabeli.

```

<TABLE BORDER=10 BORDERCOLOR=GREEN WIDTH=50% HEIGHT=200>
<CAPTION> Opis tabeli </CAPTION>
<TR BGCOLOR=red>
 <TH ROWSPAN=4 ALIGN=RIGHT>Kolumna </TH>
 <TD> bez przetwarzania </TD>
 <TD ALIGN=CENTER> center</TD>
</TR>
<TR>
 <TD ALIGN=LEFT> left </TD>
 <TD VALIGN=BOTTOM ALIGN=RIGHT> bottom,right</TD>
</TR>
<TR>
 <TD ALIGN=RIGHT> right </TD>
 <TD VALIGN=TOP ALIGN=CENTER> top,center</TD>
</TR>
<TR>
 <TD VALIGN=MIDDLE> middle </TD>
 <TD ALIGN=LEFT VALIGN=TOP> top, left</TD>
</TR>
<TR>
 <TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER> center </TD>

```

```
<TD> nic</TD>
</TR>
</TABLE>
```

## Znacznik META

Jest to opcjonalne polecenie (bardzo zalecane), które bardziej szczegółowo informuje o zawartości dokumentu, np. dla celów katalogowych czy indeksów, wykorzystywanych przez odpowiednie programy, np. wyszukiwarki internetowe.

<code>&lt;meta&gt;</code>	określenie parametrów oraz informacji o dokumencie takich jak:
	-informacja o typie dokumentu oraz sposobie kodowania polskich liter
	-słowa kluczowe (keywords)
	-autor (author)
	-opis (description)
	-program w, którym wykonan jest strona (generator)
	-czas odświeżania oraz przekierowanie na inną stronę
	-prawa autorskie (copyright)
	-wskazówki dla robotów wyszukujących (robots, revisit-after)

### opis meta z przykładami

a)informacja o typie dokumentu oraz sposobie kodowania polskich liter

```
<meta http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2" />
```

lub

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
```

b)słowa kluczowe (keywords)

```
<meta name="Keywords" content="SBS, szkoła, internet,gimnazjum, liceum, edukacja" />
```

c)opis (description)

```
<meta name="Description" content="//opis serwisu/" />
```

d)program w, którym wykonan jest strona (generator)

```
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 10">
```

lub

```
<META name="Generator" content="Macromedia Dreamweaver" />
```

e)czas odświeżania oraz przekierowanie na inną stronę

```
<meta http-equiv="refresh" content="5; URL=menu.htm" />
```

f)autor

```
<META name="Author" content="Michał Czajkowski" />
```

g)prawa autorskie

```
<META name="Copyright" content="Copyright (c) 2000 Michał Czajkowski" />
```

f)wskazówki dla robotów

```
<META name="Robots" content="index, follow" />
```

```
<META name="Revisit-after" content="30 days" />
```

Przykład:

```
<html>
 <head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="description" content="Opis zachęcający i zawierający słowa kluczowe." />
 <meta name="generator" content="Visual web developer" />
 <meta name="keywords" content="Słowa kluczowe oddzielone przecinkami" />
 <meta http-equiv="content-language" content="pl" />
 <meta name="author" content="Autor strony" />
 <title>Tytuł strony jest wymagany w standardach HTML</title>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
```

## Ramy

**Ramy** jest to konstrukcja języka HTML która umożliwia utworzenie jednocześnie wielu skalowanych oknach i wyświetlanie w każdym oknie różnych stron HTML.


**<FRAMESET>** - mówi przeglądarce, że okno ma być podzielone na kilka skalowanych okienek. Wielkości ram (okienek) podaje się w procentach całego okna poprzez parametry: **COLS** (rozkład kolumn), **ROWS** (rozkład wierszy). Szerokość kolumn lub wierszy może być podawana w pikselach lub w procentach ( wtedy po liczbie musi być znak % ). Jeżeli zastosujemy \* oznacza całą pozostałą przestrzeń. Parametr **SRC** określa adres do pliku w tym przypadku do dokumentu. Parametr **NAME** określa nazwę okna. Nazwy okien będą konieczne, aby w przypadku zastosowaniu połączeń ( linków ) przeglądarka wiedziała, w którym oknie wyświetlić stronę linkowaną. **SCROLLING=N0** pasek przewijania ukryty **SCROLLING=YES** zawsze będzie pasek przewijania **NORESIZE** uniemożliwienie zmiany rozmiarów ramki. **FRAMEBORDER=0** ukrycie krawędzi ramek **BORDER=n** określenie grubości ramek w pikselach. **BORDERCOLOR="#rrggb"** określenie koloru krawędzi wyrażoną w kodach szesnastkowych np. rr (RED).

Uwagi:

- Zwróć uwagę, w tekstach stron pisanych, poniżej, zamiast <BODY> występuje <FRAMESET>.
- Nazwy plików pisz małymi literami (ważna jest wielkość liter)
- Zapisz pliki tworzące z stronę z użyciem ram w jednym folderze.

## Przykład

Pliki, których start stanowi index.html tworzą stronę domową z użyciem ram w/g schematu połączeń jak poniżej.



## Plik pod nazwą index.html

Dzielący okno na ramy oraz nadający nazwy okien. Ekran dzielony jest wg kolumn na dwa okna 30% i 70% ekranu. Okno 30% ma nazwę okno1 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok1.html, okno 70% ma nazwę okno2 i w tym oknie po uruchomieniu strony wyświetlany jest plik ok2.html.

```

<HTML>
<HEAD>
 <FRAMESET cols="30%,70%">
 <FRAME SRC="ok1.html" Name="okno1">
 <FRAME SRC="ok2.html" Name="okno2">
 </FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>

```

#### **Plik pod nazwą ok1.html**

W oknie o nazwie okno1 (tworzące menu strony) wyświetlany jest plik 11.html lub 21.html w zależności od wyboru zdefiniowanego linku.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
 To jest okno małe

 polaczenie z oknem 1

 polaczenie z oknem 2

</BODY>
</HTML>

```

#### **Plik pod nazwą ok2.html**

Treść pliku z okna2, okna głównego.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
 <CENTER>
 <H1>
 Interface

 Główny
 </H1>
 </CENTER>
</BODY>
</HTML>

```

#### **Plik pod nazwą 11.html**

Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```

<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
 To jest <U>okno1</U>.

 powrot
</BODY>
</HTML>

```

#### **Plik3 pod nazwą 21.html**

Strona wyświetlana w oknie2, zawierająca link powrotu.

```

<HTML>

```

```

<HEAD>
</HEAD>
<BODY>
To jest <U>okno2</U>.

powrot
</BODY>
</HTML>

```

### Przykład

Przykład ten pokazuje

- Jak tworzyć ramki poziome i pionowe
- Zagnieżdżania ramek

### Nazwa pliku INDEX12.HTM

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>Strona domowa służąca jako przykład</TITLE>
 <META NAME="Author" CONTENT="Marek Kryniewski">
 <META NAME="Classification" CONTENT="edukacja">
 <META NAME="Description" CONTENT="Strona domowa ćwiczeniowa dla uczniów w XIII LO Gdańsk oraz
Technikum Energetycznego">
 <META NAME="Keywords" CONTENT="edukacja,pascal">
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="300,*">
 <FRAMESET COLS="30%,70%">
 <FRAME SRC="MENU_PIN.HTML" NAME="OKNO1">
 <FRAME SRC="WITAM.HTML" NAME="OKNO2">
 </FRAMESET>
 <FRAME SRC="MENU_POZ.HTML" NAME="OKNO3" SCROLLING=NO NORESIZE>
</FRAMESET>
</HTML>

```

Do poprawnego działania strony konieczne jest stworzenie plików

MENU_PIN.HTML	treść znajduje się poniżej
WITAM.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskiecie
MENU_POZ.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskiecie
STRONA_O.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskiecie
PASCAL.HTML	treść znajduje się poniżej
PASCA1L.HTML	treść nie wydrukowana, lecz dostępna w plikach na dyskiecie

### Nazwa pliku MENU\_PIN.HTML

```

<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>Połączenie</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <CENTER><P>
 <HR WIDTH="100%">MENU</P></CENTER>
 <CENTER><P>
 <HR WIDTH="100%"></P></CENTER>
 <CENTER><P>Strona osobista
</P></CENTER>

```

```

<CENTER><P>Kurs Pascala </P></CENTER>
<CENTER><P>Poczta</P></CENTER>
</BODY>
</HTML>
Nazwa pliku PASCAL.HTML
<HTML>
<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
<TITLE>kurs PASCALA</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<P>Masz do wyboru lekcje Pascala</P>
<P> TARGET= "OKNO2" >Pascal część 1 </P>
<P>Powrót </P>
</BODY>
</HTML>

```

## Animacje na stronie

<MARQUEE>Tekst animacji</MARQUEE>

Dodatkowe parametry są wstawiane w ramach otwierającego znacznika, tj. <MARQUEE parametr>

Tekst może się poruszać na trzy sposoby:

- BEHAVIOR=SCROLL powoduje, że tekst porusza się od jednego brzegu strony w kierunku drugiego, znika za nim i wypływa ponownie zza pierwszego brzegu.
- BEHAVIOR=SLIDE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i zatrzymuje się.
- BEHAVIOR=ALTERNATE powoduje, że tekst wyrusza od pierwszego brzegu, dociera do drugiego i "odbija się", powracając w kierunku pierwszego.

BGCOLOR=kolor pozwala określić kolor tła, czyli drogi, po której porusza się napis. Kolor można podać w postaci numerycznej lub słownej (16 barw). Opis słowny obejmuje: Black, Olive, Teal, Red, Blue, Maroon, Navy, Gray, Lime, Fuchsia, White, Green, Purple, Silver, Yellow, Aqua.

Początkowy kierunek ruchu jest określany za pomocą parametru DIRECTION=LEFT lub DIRECTION=RIGHT. Domyślny jest kierunek w lewo.

Fizyczne wymiary drogi są wyznaczone przez parametry HEIGHT=x (wysokość) i WIDTH=y (szerokość). Można je wyrazić w pikselach lub procencie wysokości i szerokości ekranu.

Parametr LOOP=x pozwoli powtórzyć ruch tekstu x razy.

Parametry HSPACE=x i VSPACE=y pozwalają określić odległość pola animacji w poziomie i/lub w pionie od sąsiadujących elementów, np. tekstu.

Możemy również wprowadzić atrybuty tekstu - pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie. Odpowiednie parametry należy wstawiać *na zewnątrz* definicji MARQUEE.

Jak wiemy, definicja koloru fragmentu tekstu ma postać <FONT COLOR=kolor> Tekst </FONT>.

- Parametr SCROLLAMOUNT=x pozwala określić w pikselach skoki tekstu (ruch odbywa się skokami po x pikseli). Przy niewielkiej wartości ruch jest płynny i wolniejszy, przy dużych - nieco szarpany i szybszy.
- Parametr SCROLLDELAY=y pozwala określić w milisekundach odstępy czasowe między kolejnymi skokami. 1000 = 1 sekunda.

Parametr ALIGN=abc (top, middle, bottom) pozwala ustalić, gdzie, (na jakiej wysokości pola) znajduje się tekst sąsiadujący z animacją:

### Przykład

```

<p><font
<marquee behavior="alternate" bgcolor="#0000FF" scrollamount="12">Tekst animacji.</marquee>
</p>

```

## Pływające ramki (iframe)

**Pływająca** ramka jest ramką (wydzielonym miejscem ekranu przeglądarki) umieszczoną w dowolnym miejscu strony i jest prostsza w konstrukcji niż ramy (frame) klasyczne, gdyż ogranicza się w zasadzie do jednego polecenia i moglibyśmy się, więc równie dobrze posłużyć nazwą **ramka lokalna**.

```
<IFRAME WIDTH=ileślampunktów HEIGHT=ileślampunktów SRC="jakiśtamdokument">napis</IFRAME>
```

np.

```
<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 FRAMEBORDER=0 SRC="moj.htm">DZIEŃ DOBRY</IFRAME>
```

możemy użyć takich możliwości:

\*Jeśli podamy w definicji parametr SCROLLING=NO, ramka zostanie pozbawiona suwaka.

\*Pływającą ramkę można ustawić po prawej stronie, używając polecenia ALIGN=RIGHT.

\*Parametrem NAME. Parametr ten pozwalał nadać nazwę ramce, a następnie kierować do niej dokumenty HTML, powołując się na nazwę.

```
<IFRAME WIDTH=300 HEIGHT=200 NAME="jakaśnazwa" SRC="dokument.htm"></IFRAME>
```

### Uwaga:

Ramki pływające łącznie z tabelami pozwalają na tworzenie stron, których obszar może być podzielony na osobne obszary np. obszar menu, obszar główny itp.

Przykład:

Okno przeglądarki podzielone jest na trzy części. Podział wykonany jest z użyciem tabeli. Prawe oraz lewe okno są wąskie i pełnią rolę menu, w którym umieszczone są linki. Środkowe okno (środkowa komórka tabeli) jest ramką pływającą i ma nazwę „strony”. Linki z lewego okna prowadzą do środkowego okna poprzez użycie target=„strony”.

```
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
<table width=95% border="1" align="center">
 <tr>
 <td width=18% align=center>Kuratorium</td>
 <td align=center><iframe width=650 height=650 name="strony" src="start.htm" border="0"></iframe></td>
 <td width=18% align=center>Start</td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html; CHARSET=iso-8859-2">
</head>
<body>
 <h1 align="center">ZSE Gdańsk
przyjazna szkoła
Gdańsk, 24 lutego 2005 r.</h1>
 <marquee bgcolor="red">Pozdrowienia</marquee>
</body>
</html>
```



## Tworzenie map

Mapą nazywamy takie opisanie ( zaprogramowanie ) obrazka graficznego podzielonego na podobszary umieszczonego na stronie WWW, że po wskazaniu myszką oraz kliknięcie podobszaru nastąpi skok do odpowiedniego linku opisywanego przez ten obszar graficzny. Obrazek graficzny może składa się z wielu podobszarów w kształcie prostokąta, koła, wielokąta.

### Opis teoretyczny tworzenia mapy

```
<MAP NAME="nazwa mapy">
 <AREA SHAPE="rect" COORDS="x1,y1,x2,y2" HREF="połączenie1">
 <AREA SHAPE="circle" COORDS="x,y,r" HREF="połączenie2">
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="x1,y1,x2,y2,x3,y3....." HREF="połączenie3">
</MAP>

```

#### uwagi:

<b>rect</b>	prostokąt	podajemy współrzędne przeciwległych wierzchołków
<b>circle</b>	koło	podajemy współrzędne środka oraz promień
<b>poly</b>	wielokąt	podajemy współrzędne kolejnych wierzchołków wielokąta
<b>AREA SHAPE</b>		podajemy rodzaj obszaru
<b>USEMAP="#....."</b>		konieczny jest znak #

W celu stworzenia mapy należy najpierw stworzyć obrazek w formacie GIF. Trudność nastęca określenie współrzędnych obszaru, dlatego przy ich tworzeniu należy zapamiętać współrzędne lub skorzystać z programów narzędziowych do tworzenia map.

```
<HTML>
 <META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO-8859-2">
<HEAD>
 <TITLE>Korzystanie z map</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

 <P>Przykład tworzenia mapy</P>
 <MAP NAME="przy_map">
 <AREA SHAPE="rect" COORDS="17,5,115,40" HREF="WITAM.HTM">
 <AREA SHAPE="circle" COORDS="71,83,32" HREF="MENU_POZ.HTM">
 <AREA SHAPE="poly" COORDS="30,180,75,140,115,180,75,220" HREF="MENU_PIN.HTM">
 </MAP>

</BODY>
</HTML>
```

---

## Style

### Definicja stylu.

Jest to definiowanie przez autora strony znaczników HTML (np. P czy UL ) według nowych cech (reguł) .

Deklaracje styli umieszcza się w:

1. tagu, którego sposób prezentacji opisuje styl **jednorazowo**, np.  
`<p style="deklaracje_styli">`
2. osobnym pliku z rozszerzeniem \*.css
3. nagłówku dokumentu [sekcji <HEAD>], pomiędzy znacznikami <STYLE> i </STYLE> oraz komentarzami [<!-- i -->]

### Style w tagu

Taka deklaracja jest jednorazowa, tzn. obejmuje tylko **tag, w którym się znajduje** - inne tagi, nawet te same w dalszej części dokumentu nie są brane pod uwagę. Ta koncepcja jest stosunkowo rzadko używana, ze względu na małą użyteczność. Lepiej umieścić deklarację dla **wszystkich** tagów np. w pliku \*.css , niż za każdym razem dopisywać do taga linijkę STYLE="" .

#### Przykład:

```
<P STYLE="font-family: Verdana, Arial, Helvetica; font-size: 10pt;">
```

Jeżeli czcionka, którą umieszcza się w deklaracji, jest dość rzadko spotykana, należy, **po przecinku** umieścić nazwy innych, zastępczych czcionek. Najbardziej popularna jest czcionka 'Helvetica' alias 'Arial'.

Tabela **wszystkich** deklaracji stylów znajduje się dalej.

### Style w nagłówku

#### Przykład 17

Popatrz na tę samą stronę z deklaracją styli w sekcji <HEAD>

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
Dziady - fragmenty
</TITLE>
<STYLE>
<!--
H2 { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 16pt; color: red; background: silver; }
H4 { font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12pt; color: blue; background: silver; font-style: italic; }
P { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 9pt; color: white; background: black; }
A { font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-decoration: center; color: navy; }
-->
</STYLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR=YELLOW>
<H2>Widowisko</H2>
<HR>
<H4>Dziewica</H4>
<BLOCKQUOTE>
<P>Świeco niedobra! właśnie pora była zgasnąć!

I nie mogłam doczytać - czyż podobna zasnąć?

(...)
</BLOCKQUOTE>
```

```

powrót

</BODY>
</HTML>
```

Dla poszczególnych tagów <H2>, <H4>, <P> i <A> zdefiniowano na początku dokumentu [w sekcji nagłówka HEAD] czcionkę, kolor, kolor podkładu i inne atrybuty. **Wszystkie te tagi w tekście będą miały wygląd, określony na początku.**

Deklaracje stylu umieszcza się w dokumencie HTML w sekcji <HEAD>, pomiędzy tagami <STYLE> i </STYLE> oraz w komentarzach [<!-- i -->] tak, aby starsze przeglądarki nie zawracały sobie głowy czymś, czego i tak nie rozumieją. Na początku pisze się nazwę taga [**bez < >**], **Potem** spacja i dopiero później następuje właściwa deklaracja, **znajdująca się pomiędzy nawiasami { }**.

Najpierw wymienia się typ deklaracji, potem następuje dwukropek i dopiero potem zmienna; wszystko pooddzielane jest średnikami.

Określa się:

- rodzinę czcionek [font-family],
- wielkość [font-size],
- kolor [color],
- podkład koloru lub grafiki [background]
- i wiele, wiele innych.

**Przykład:**

tag { font-family: nazwa\_czcionki; background: ścieżka\_dostępu lub nazwa\_koloru;  
wiele\_innych\_deklaracji\_i\_zmiennych... }

### Style w pliku \*.css

Najpopularniejszą jednak metodą zastosowania stylu jest umieszczanie ich w osobnym pliku z rozszerzeniem \*.css.

W takim pliku nie występują już żadne tagi HTML, nie ma znaczników <STYLE> ani komentarzy.

Struktura takiego pliku \*.css ['\*' to Twoja prywatna, dowolna nazwa pliku] jest bardzo podobna do deklaracji w nagłówku - tylko, zgodnie z powyższą zasadą, nie ma w niej żadnych tagów. Spójrz teraz na deklarację stylu w osobnym pliku dla pierwszej przedstawionej strony.

```
H2 { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 16pt; color: red; background: silver; }
```

```
H4 { font-family: Arial, Helvetica; font-size: 12pt; color: blue; background: silver; font-style: italic; }
```

```
P { font-family: Courier, Arial, Helvetica; font-size: 9pt; color: white; background: black; }
```

```
A { font-family: Verdana; font-size: 8pt; text-decoration: center; color: navy; }
```

W dokumencie HTML, aby było odwołanie do arkusza stylów, trzeba w nim zamieścić, w sekcji <HEAD>, następującą sentencję:

```
<LINK REL="Stylesheet" HREF="ścieżka_dostępu_do_arkusza_stylów" TYPE="text/css">
```

Rodzaj deklaracji	Dostępne wartości	Opis deklaracji	Przykład użycia
font-family	Nazwa czcionki lub rodziny czcionek	Ustawia krój czcionki, kolejne po przecinku	font-family: Arial, Helvetica;
font-size	Wartości liczbowe w punktach [pt], pikselach [px] lub centymetrach [cm]	Określa wielkość czcionki, najczęściej w punktach [pt, np. '10pt']	font-size: 10pt;
font-weight	extra-bold demi-bold bold medium light demi-light extra-light	Ustawia wielkość <b>pogrubienia</b> czcionki	font-weight: bold;
font-style	normal italic	Określa <i>kursywę</i> lub jej brak	font-style: italic;

color	Nazwa tekstowa koloru lub <u>wartość RGB</u>	Ustawia kolor tekstu, prezentowanego w przeglądarce	color: #FFCC33;
text-align	left right center justify	Określa wyrównanie tekstu [do lewej, do prawej, do środka, do lewej i do prawej]	text-align: right;
text-decoration	none underline italic line-through	Ustawia <u>podkreślenie</u> , <i>kursywę</i> lub <del>przekreślenie</del>	text-decoration: line-through;
Background	Nazwa tekstowa koloru lub <u>wartość RGB</u>	Ustawia kolor podkładu danego elementu strony	Background: maroon;

### Definicja DHTML

Jest to konstruowanie stron WWW z użyciem definicji CSS i JavaScript. Połączenie tych elementów pozwala na uatrakcyjnienie wyglądu oraz funkcjonalności strony WWW.

### Wykonanie menu z użyciem DHTML, CSS i JavaScript.

Menu będzie poziomą belką nawigacyjną, umieszczoną u góry ekranu, składającą się z czterech przycisków.

#### Krok 1

Rozpocniemy od stworzenia HTMLowego projektu belki nawigacyjnej. Projekt taki znajduje się poniżej:

```
<table align="center" width="100%" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<td width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<td width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<td width="25%" align="center" valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Jest to menu fikcyjnej oficyny wydawniczej, oparte na tabelce <TABLE>, złożone z czterech przycisków, z których każdy jest odrębną komórką <TD> tabeli. Jak widać, nie ma jeszcze podlinkowania do jakichkolwiek dokumentów, dołączenia CSS ani JavaScriptu.

#### Krok2

Wykonujemy dwie klasy styli CSS - 'menuover' i 'menuout'.

Pierwsza klasa uruchamiana będzie, gdy użytkownik najedzie kursorem na dany przycisk, czyli komórkę tabeli.

Druga klasa, 'menuout', będzie podstawową, domyślną klasą przycisku, czyli komórki tabeli i będzie przywracana po odjechaniu kursorem z obszaru przycisku. Obie klasy będą zawierały różne definicje CSS, dotyczące koloru tła, czcionki itd...

Zdefiniowane style zapisujemy w np. mojanazwa.CSS.

Oto deklaracje:

```
.menuout {
font-size : 12px;
font-family: Arial, Helvetica;
color: orange;
font-weight: bold;
background: red;
}
```

```
.menuover {
font-size : 12px;
font-family: Arial, Helvetica;
color: orange;
font-weight: bold;
background: green;
cursor: crosshair;
}
```

Jak widać w wariancie podstawowym 'menuout' czcionka to 12pikselowy, pomarańczowy, pogrubiony Arial na czerwonym tle. Klasa 'menuover' jest taka sama z dwoma różnicami - tutaj tło jest zielone, a kursor z domyślnego ustawiamy na 'crosshair', czyli celownik [wertykalno-horyzontalny krzyżyk ;]]. Oczywiście stworzony arkusz styli należy podłączyć do dokumentu za pomocą taga <LINK>

### Krok3

Teraz pora podłączyć klasę 'menuout' do naszych przycisków.

```
<table align="center" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<td class="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<td class="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<td class="menuout" width="25%" align="center" valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

### Krok4

Pierwszy stopień dynamizacji już za nami, ale wciąż brakuje podlinkowania odpowiednich dokumentów do przycisków. To zdanie, jak i dalsze, wykonamy za pomocą JavaScriptu, łatwego w nauce języka skryptowego. Podlinkowanie nie będzie więc opierało się o znacznik <A> z odpowiednim atrybutem 'href', ale o metodę JavaScriptu 'window.location.href', do której podstawimy odpowiednią wartość, będącą URLeM do pożądanego dokumentu. Metodę tą zawrzemy w zdarzeniu onClick, zamkniętym w znaczniku <TD>, czyli naszym przycisku - więc po kliknięciu na obszar przycisku przeglądarka będzie otwierała w swoim oknie żądany dokument.

```
<table align="center" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="menuout" onClick="window.location.href = 'index.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Strona główna</td>
<td class="menuout" onClick="window.location.href = 'oficyna.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Nasza oficyna</td>
<td class="menuout" onClick="window.location.href = 'ksiazki.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Nasze książki</td>
<td class="menuout" onClick="window.location.href = 'zamowienie.html';" width="25%" align="center"
valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

### Krok5

Jak widać, do każdego przycisku w ten JavaScriptowy sposób podlinkowany został inny dokument. Teraz nadszedł wreszcie czas na ożywienie dotąd statycznych przycisków. Ożywienie to polegało będzie na podłączeniu do przycisku klasy styli kaskadowych 'menuover' gdy użytkownik najeżdża kursorem na przycisk i powrocie do klasy 'menuout', gdy kursor znowu jest poza obszarem przycisku. Ten efekt uzyskamy za pomocą metody JavaScriptu 'this.className', której wartość będą stanowiły nasze klasy. Metodę tą podłączymy do przycisków [komórek tabeli] za pomocą metod onMouseOver i onMouseOut. Pierwsza z nich włącza się, gdy użytkownik przejeżdża myszą nad przyciskiem, druga, gdy użytkownik zjeżdża myszą z przycisku ;]

```
<table align="center" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'index.html';" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
```

```
onClick="window.location.href = 'oficyna.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'ksiazki.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover';" onMouseOut="this.className = 'menuout';"
onClick="window.location.href = 'zamowienie.html';" width="25%" align="center" valign="top">Twoje
zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

### **Krok6**

Wszystko wygląda już całkiem ładnie, ale został jeszcze jeden bajer, który dobrze byłoby tu zastosować. Chodzi o to, żeby po najechaniu kursorem myszy na przycisk w jakiś sposób zmieniał się tekst tego przycisku, a po zjechaniu powracał do stanu poprzedniego. Znowu wykorzystamy JavaScript, tym razem metodę 'this.innerText', za pomocą której zmieniać można treść, zawartą pomiędzy aktywnymi znacznikami, w naszym przypadku <TD> i </TD>. W wariancie normalnym tekst każdego przycisku będzie całkiem normalny, jeżeli jednak użytkownik przejedzie kursorem nad przyciskiem, nie dość, że zmieni się kolor tła i cursor, to tekst przycisku będzie otoczony ładnymi strzałkami » i «. Oczywiście znowu skorzystamy z istniejących już zdarzeń onMouseOver i onMouseOut. Style zapisane są w pliku style.css. A połączenie strony ze stylami uzyskujemy poprzez <LINK REL="Stylesheet" HREF="style.css" TYPE="text/css">

### **Prykład18**

```
<head>
<LINK REL="Stylesheet" HREF="style.css" TYPE="text/css">
</head>
<table align="center" width="100%" cellpadding="1" cellspacing="0" border="0">
<tr>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Strona główna «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Strona główna';" onClick="window.location.href =
'index.html';" width="25%" align="center" valign="top">Strona główna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Nasza oficyna «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Nasza oficyna';" onClick="window.location.href =
'oficyna.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasza oficyna</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Nasze książki «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Nasze książki';" onClick="window.location.href =
'ksiazki.html';" width="25%" align="center" valign="top">Nasze książki</td>
<td class="menuout" onMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '» Twoje zamówienie «';"
onMouseOut="this.className = 'menuout'; this.innerText = 'Twoje zamówienie';" onClick="window.location.href =
'zamowienie.html';" width="25%" align="center" valign="top">Twoje zamówienie</td>
</tr>
</table>
```

Gdy stosujesz ramy do wyświetlania Twojej strony WWW możesz zastosować następujące rozwiązanie.

a) Musisz zdefiniować funkcję

```
<script language="JavaScript">
<!--
function osob() {
 window.location.href="omnie.html"
}
// -->
</script>
```

b) wykonać akcję na kliknięcie myszką (onClick) poprzez parent.okno2.osob()

parent → użyj okna ram  
 okno2 → nazwa okna zdefiniowana we frames  
 osoba() → nazwa funkcji zdefiniowanej powyżej

```
<tr>
 <td class="menuout" OnMouseOver="this.className = 'menuover'; this.innerText = '>> Moja strona osobista'>> Moja strona osobista'>> Moja strona osobista';
 " onClick="parent.okno2.osoba()" width="25%" align="center" valign="top">Moja strona osobista</td></tr>
<tr>
```

## Sposobów na zwiększenie popularności strony.

### 1) Dodanie klauzul <META> oraz nadanie stronie odpowiedniego tytułu

Wyszukiwarki internetowe przeszukują Internet w celu katalogowania stron. Czynią to automatycznie za pomocą programów zwanych bot.

Aby bot wiedział, z czym ma do czynienia i w jakiej grupie to skatalogować, należy zamieścić na stronie głównej (zazwyczaj index.html)

- dwie klauzule <META>
- nadać stronie odpowiedni tytuł.

Dwie najważniejsze i najczęściej używane typy klauzul <META> to opis strony i słowa kluczowe.

```
<HEAD>
```

```
<TITLE>
```

```
Jak zwiększyć popularność Twojej strony WWW
```

```
</TITLE>
```

```
<META NAME="Keywords" CONTENT="popularność, HTML, META, CONTENT, słowa, kluczowe, opis,
zwiększyć, strona, WWW, bannery, licznik">
```

```
<META NAME="Description" CONTENT="Krótki przewodnik: jak zwiększyć popularność i liczbę wyświetleń
swojej strony WWW? 1000 sposobów i tylko jedna strona - - Twoja!">
```

```
</HEAD>
```

Wymyślenie dobrego tytułu tylko z pozoru jest takie proste. Musi być to coś zachęcającego do odwiedzenia strony, coś zachęcającego do powrotu i, oczywiście, traktującego o nieco o treści strony. Ogólnie **dobre technicznie** tytuły stron WWW można podzielić na:

- Normalne
  - oczywiste - zupełnie normalne tytuły, takie, jak "Bob Dylan - biografia i teksty wierszy"
  - tajemnicze - niewiele mówiące, a jeśli już, to ogólnie; niebywale zachęcające, np. "netm@gia"
- Szokujące - niezupełnie normalne, czasem aż odrażające!
  - pozytywnie - nienormalne, ale strony nimi opatrzone bawią, są stworzone dla żartu, np. "Dzieci na sprzedaż - tanio, raty bez żyrantów"
  - negatywnie - nienormalne, zupełnie poważne, przerażające!, np. "Sataniści - oficjalna strona zboru w Tuchowicach Śląskich"
- Reklamowe, zwane inaczej barokowymi - mają formę i treść reklamy, czasem odpychają wręcz od strony, zazwyczaj bardzo bogato ozdobione grafiką ASCII
  - rzeczywiste, agresywne - podpadają też pod szokujące negatywnie, np. "\*\*\*\*KUP REWELACYJNY SEDES Z MIĘKKIEJ STALI HARTOWANEJ!!!!\*\*\*\*"
  - rzeczywiste, spokojne - normalna reklama, np. "Telefon w sieci Midway już za 569 złotych bez VAT "
  - urojone - tytuły niekomercyjnych stron, na których nie ma żadnych ofert zakupu, których autorzy jednak trochę przesadzają z wielkością czcionki..., np. "~~~~~<MARYNIŚCI PODKARPACCY - HISTORIA, ZESPÓŁ, ZAMIERZENIA!!!>~~~~~"

### 2) Rejestrowanie strony w jakimś systemie katalogującym i wyszukiwarce.

Aby zarejestrować swoją stronę w takim serwisie, zazwyczaj wystarczy wejść na jego stronę, kliknąć odpowiedni odnośnik do formularza rejestracji i ten formularz wypełnić, podając adres strony, swój e-mail, proponowaną kategorię. Czasem też można po prostu wysłać do ośrodka odpowiednio spreparowany e-mail.

## Liczniki

Zazwyczaj każdy provider internetu udostępnia taką usługę. Można także wypełnić formularz ze strony:

[counter.webmedia.pl](http://counter.webmedia.pl)

<http://liczniki.org/>

i następnie umieścić prosty kodu na stronie. Polecam w/w adres - można wybierać z kilku rodzajów licznika.

## Statystyka

Daje dokładniejszą informację o stopniu popularności Twojego serwisu - jakiego typu przeglądarki używają i na jakim systemie pracują odwiedzający, jak często i w jakich godzinach, dniach strona jest najczęściej pobierana itp. Jeśli będziesz znał statystykę dla całego serwisu, łatwo będziesz mógł się dowiedzieć, które strony są bardziej popularne, a na które rzadko kto wchodzi. Porównując statystykę z licznikiem odwiedzin łatwo też policzysz, ile osób łąduje grafikę z twoich stron, a jaki procent odwiedzających czyta tylko informacje tekstowych.

<http://liczniki.org/>

## Księga gości

Księga gości jest to miejsce gdzie, odwiedzający twoją stronę mogą wpisać uwagi dotyczące twojej strony, wyrazić uznanie za włożoną pracę, zostawić informacje dla innych internautów. Własną księgę gości możesz założyć na

<http://www.smartgb.com/>

## Wykonywanie ikony strony

### Algorytm

1)wybierz logo strony ( jest to grafika, którą wykonałeś w programie graficznym np. wykonałeś ją na sprawdzanie z HTML), która ma stać się ikoną strony.

2)Przekształć grafikę w ikonę 16x16 pikseli. Użyj strony:

[www.chami.com/html-kit/services/favicon/](http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/)

3)Dograj grafikę (ikonę) do folderu gdzie masz index.html

4)w sekcji <head> strony index.html wykonaj

```
<link rel="shortcut icon" href=favicon.ico>
```

### Teoria

#### składnia

```
<head>
```

```
 <link rel="Shortcut icon" href="adres ikony" />
```

```
</head>
```

gdzie jako "adres ikony" należy podać URL, pod którym znajduje się ikona, np.:

<http://www.mojastrona.pl/favicon.ico> lub gdy ikona jest w folderze tam gdzie jest index.html to podajemy tylko jej nazwę z rozszerzeniem.

### Wytłumaczenie:

Polecenie to pozwala dodać ikonkę (favicon.ico), która będzie widoczna:

- w przeglądarce przy adresie naszej strony,
- w ulubionych.

Typowy rozmiar ikony to 16x16 pikseli. W systemie Windows jest dodatkowa możliwość umieszczenia skrótu na pulpicie - wtedy przydatna może być ikona o rozmiarach 32x32. Format \*.ico pozwala zapisać dwie wersje rozmiaru w jednym pliku. Niektóre przeglądarki - nie MSIE 6 - pozwalając również używać innych formatów graficznych, takich jak np. PNG.

### Uwagi:



Ikona strony może się wyświetlić automatycznie, nawet bez potrzeby wstawiania powyższego znacznika, jeśli będzie nosiła nazwę `favicon.ico` i zostanie zapisana w głównym katalogu na serwerze WWW, czyli np. `http://www.example.com/favicon.ico` (Internet Explorer, Firefox, Opera 12-).

Niestety niektóre przeglądarki pobierają ikonę strony tylko raz, a później rzadko jest ona odświeżana (albo nawet wcale). Więc jeśli kiedyś wprowadzimy nową, może to nie dać żadnego efektu, bo np. Internet Explorer zapisuje ikonę przy dodawaniu strony do ulubionych. Dlatego zanim wprowadzimy taki dodatek, warto go wcześniej dobrze dopracować.

W Internet Explorerze 6 aby ikona była widoczna, trzeba dodać stronę do ulubionych. Aby odświeżyć ikonę, należy usunąć stronę z ulubionych, a następnie dodać ją tam ponownie (ikona będzie widoczna po ponownym otwarciu przeglądarki). Czasem pomocne okazuje się również wyczyszczenie historii przeglądanych stron.

# Formularze

**Formularze** służą do przesyłania danych z użyciem strony WWW z komputera użytkownika do miejsca wskazanego przez autora strony. Przykładem formularza jest strona WWW z ankietą, za pomocą, której użytkownik wyśle informacji o sobie i swoich narzędziach pracy. Zakładając darmowe kont pocztowe też wypełniamy formularz.

## Definiowanie formularza oraz sposobu wysyłania.

**<FORM>...</FORM>** - tworzy formularz.

Parametry: **METHOD** - może przyjmować wartość **"POST"** lub **"GET"**.

**POST** stosowana podczas wysyłania danych np. pocztą elektroniczną.

**GET** stosuje się podczas wyszukiwania lub podczas pobierania danych.

## Typy pól w starych wersjach HTML

Do tej pory, chcąc stworzyć formularz, musieliśmy się posługiwać jedynie 6 typami pól:

**<input type="text">** – pole to służy do wprowadzania krótkiego, zawierającego się w jednej linii, tekstu;

**<input type="checkbox">**, **<input type="radio">** – pola wielokrotnego oraz jednokrotnego wyboru;

**<input type="file">** – pole służące do wybierania plików z dysku;

**<select>**, **<select multiple>** – pole z listą opcji jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru;

**<textarea>** – pole służące do wprowadzania długiego tekstu, który może zawierać wiele linii;

**<input type="hidden">** – ukryte pole służące do przekazywania różnego rodzaju danych tekstowych.

Chcąc wymusić na użytkowniku wprowadzenie konkretnego typu danych, jak na przykład liczby, czy daty, musieliśmy posłużyć się JavaScriptem. Na szczęście to się zmieniło i teraz dostępnych mamy cały szereg pól przystosowanych do konkretnych działań.

## Formularze zawierają następujące elementy:

- Obszar prowadzenia większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON**
- Przyciski opcji **INPUT radio**
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox**
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**
- Pola tekstowe **INPUT**
- Listy rozwijalne **SELECT**

### a) wysyłanie danych

#### **Przykład1:**

```
<form enctype="text/plain" action="mailto:mkryniew@poczta.wp.pl?subject=list do nauczyciela"
method="Post">
```

....

</form>

opis do przykładu powyżej: dane z formularza będą przychodzić na konto pocztowe wraz z nadaniem tematu listowi, parametr enctype="text/plain", powoduje uporządkowanie przychodzących danych (nie będzie krzaków).

#### b) Obszar prowadzenia większej ilości tekstu **TEXTAREA**

<TEXTAREA NAME=zmienna>...</TEXTAREA> - tworzy obszar do wprowadzania przez użytkownika większej ilości tekstu. Parametry COLS, ROWS - oznaczają rozmiary obszaru w ilości znaków (szerokość, wysokość). Dane wpisane do obszaru będą zapamiętane w zmiennej *zmienna*

##### Przykład2:

```
<TEXTAREA NAME=adres ROWS=5 COLS=55></TEXTAREA>
```

#### c) Przyciski **BUTTON**

Można go stosować zamiast elementu INPUT do wysyłania formularzy. Ma tą zaletę, że można w nim umieścić fragmenty kodu HTML, grafiki lub przypisać do przycisku działanie zapisane w postaci np. Javascript.

##### Przykład3:

```
<BUTTON > Naciśnij</BUTTON>
```

##### Przykład4:

```
<BUTTON onClick="alert ('Ciekawe, co?!')"> Naciśnij</BUTTON>
```

```
<BUTTON onClick="newwindow=window.open('http://www.wp.pl#',400,400)"> Nowa strona</BUTTON>
```

#### d) Przyciski wyboru **INPUT checkbox**

Przycisk ten pozwala wprowadzić pole w postaci kwadratu. Kliknięcie w nim powoduje zaznaczenie pola, ponowne kliknięcie usuwa zaznaczenie. Jeśli zdefiniujemy kilka pól, czytelnik strony będzie mógł zaznaczyć parę z nich lub wszystkie, zależnie od treści. NAME jest nazwą pola. VALUE zmienia się, zależnie od wprowadzanych danych.

##### Przykład5:

```
<p>
```

Ulubione potrawy:

```
<input type="checkbox" name="potrawa" value="piw"> piwo
<input type="checkbox" name="potrawa" value="sch"> schabowy
<input type="checkbox" name="potrawa" value="lod"> lody
```

```
</p>
```

#### e) Przyciski opcji **INPUT radio**

Użytkownik będzie wybierał tylko jedną z możliwych wartości. Kliknięcie na jakiejś wartości powoduje jej zaznaczenie, ale zarazem usuwa zaznaczenie z innej. Typ ten stosujemy wtedy, gdy nie można podać kilku wartości.

##### Przykład6:

```
<p>
```

```
<INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="kobieta" checked> Kobieta
<INPUT TYPE="radio" NAME="plec" VALUE="męczyzna"> Męczyzna
```

```
</p>
```

Nazwą pola jest "plec", VALUE przybiera dwie możliwe wartości. Jeśli podamy przy jednej z możliwości "checked", pole to będzie domyślnie zaznaczone.

#### f) Przyciski wysyłania danych **INPUT submit**

Służy do wysłania informacji do autora strony np. pocztą elektroniczną.

##### Przykład7:

```
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij do nas informacje">
```

VALUE="jakaśtamtreść" spowoduje wyświetlenie informacji na przycisku. Kliknięcie na przycisku uruchomi z kolei domyślny program obsługujący pocztę elektroniczną i zapoczątkuje proces przesyłania poczty do osoby, która została zdefiniowana w ACTION.

#### g) Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**

Spowoduje usunięcie wszystkich danych wpisanych do formularza.

**Przykład8:**

```
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Usuń wszystkie informacje">
```

**i) Pola tekstowe INPUT**

Pole tekstowe do wprowadzania danych. Uzyskujemy je, jeśli nie wpisujemy TYPE w INPUT. Po NAME jest nazwa pola, do które wpisujemy dane z użyciem pola tekstowego.

**Przykład9:**

```
<P>
 Imię: <INPUT NAME=imie SIZE=20>
 Nazwisko: <INPUT NAME=nazwisko SIZE=20>
 Klasa: <INPUT NAME=klasa SIZE=5>
</P>
```

**j) Listy rozwijalne SELECT**

**Przykład10:**

```
<P>
 Do szkoły dojeżdżam:
 <SELECT NAME=dojazd>
 <OPTION VALUE=tramwaj>tramwajem
 <OPTION VALUE=autobus>autobusem
 <OPTION VALUE=samochod>samochodem prywatnym
 <OPTION VALUE=pieszo>pieszo
 <OPTION VALUE=inne>żadne z powyższych
 </SELECT>
</P>
```

## **Typy pól w wersji HTML5**

`<input type="email">` – pole, które z całą pewnością znajdzie zastosowanie na każdej stronie – służy do wprowadzania adresu e-mail. Przeglądarka przy wprowadzaniu maila sprawdzi, czy wygląda on na poprawny (musi zawierać znak @, nie może kończyć, ani zaczynać się kropką itp.).

`<input type="url">` – dzięki niemu, możemy wymusić na użytkowniku podanie poprawnego adresu URL. Adres ten, będzie musiał zaczynać się protokołem (czyli na przykład `http://`, `https://`, czy `ftp://`).

`<input type="number">` – wymusza na użytkowniku wprowadzenie liczby. Dozwolony zakres liczb można określić za pomocą atrybutów `max` i `min` (na przykład pole `<input type="number" min="1" max="120">` będzie idealne do wprowadzania wieku). Pole to w chwili obecni w pełni obsługuje jedynie silnik Webkit, Firefox będzie je obsługiwał od najnowszej wersji, natomiast Internet Explorer nie pokazuje jedynie przycisków do zwiększania i zmniejszania wartości pola (ciekawostka: jeśli chcemy za pomocą przycisków zwiększać wartość na przykład o 10, a nie o 1, wystarczy użyć atrybutu `step`, np.: `<input type="number" step="10">`).

`<input type="date">` – pole służące do wprowadzania daty. Również bardzo przydatne, chociażby podczas podawania daty urodzenia. Niestety póki co w pełni wspiera je jedynie Webkit.

`<input type="time">` – jak nietrudno się domyślić, służy do podawania godziny. Również w pełni jedynie przez przeglądarki na silniku Webkit.

`<input type="datetime">`, `<input type="datetime-local">` – służy do podawania daty i godziny – w pierwszym wariantcie w strefie czasowej UTC, a w drugim – w lokalnej strefie czasowej. Pola te nie są na razie obsługiwane przez żadną przeglądarkę.

`<input type="week">`, `<input type="month">` – pola służące do wyboru kolejno tygodnia w danym roku (wybieramy numer tygodnia i rok) oraz miesiąca w roku (analogicznie). Pola wspierane jedynie przez przeglądarki na silniku Webkit.

`<input type="tel">` – pole służące do wprowadzania numeru telefonu. Domyślnie nie narzuca ono żadnego konkretnego wzorca, ale możemy taki zdefiniować, używając atrybutu `pattern`, o którym więcej w dalszej części artykułu. Pole nie różni się praktycznie niczym od zwykłego pola tekstowego, więc wspiera je każda przeglądarka. Jedyną różnicą jest ta w zachowaniu – urządzenia z ekranem dotykowym zaproponują użytkownikowi do wypełniania pola klawiaturę numeryczną.

`<input type="search">` – pole to, podobnie jak powyższe, wyróżnia się jedynie zachowaniem po kliknięciu w nie. A w zasadzie ma się wyróżniać, bo jak do tej pory, żadna z przeglądarek nie korzysta z niego w sposób szczególny. Jak sama nazwa wskazuje, tego typu pola powinniśmy używać budując wyszukiwarkę.

`<input type="color">` – pole służące do wybierania koloru. W przeglądarkach opartych o Webkit, a także w Firefoxie od najnowszej wersji, po użyciu tego pola zobaczymy klasyczny systemowy widget do wyboru koloru.

`<input type="range">` – pole, które służy do wybierania liczby z podanego zakresu. Wybór odbywa się za pomocą suwaka, a zakres, podobnie jak w polu do wyboru liczby, możemy ustalić za pomocą atrybutów `min` i `max`. Pole to działa obecnie w każdej popularnej przeglądarce internetowej.

Warto zauważyć, że jeśli jakaś przeglądarka nie wspiera danego pola, wyświetli zamiast niego zwykłe pole tekstowe. Nie mamy więc nic do stracenia i spokojnie możemy używać każdego z nich już teraz. Musimy sobie zapewnić jednak drobne wsparcie w JavaScript, jeśli któreś z pól nie jest obsługiwane.

## Sprawdzanie poprawności danych

### Pole obowiązkowe

Najbardziej przydatnym nowym narzędziem w walce o dobrze wypełniony formularz jest z pewnością atrybut **require**. Dzięki niemu możemy wymóc na użytkowniku wypełnienie lub zaznaczenie pola – innymi słowy – dzięki niemu możemy uczynić **pole obowiązkowym**. Tworząc więc pole `<input type="email" required>` upewniamy się, że użytkownik poda nam adres e-mail.

### atrybut pattern

Innym przydatnym atrybutem jest `pattern`, który pozwala na określenie wzorca, wg którego użytkownik będzie musiał wypełnić dane pole. Wzorzec definiujemy za pomocą wyrażeń regularnych, więc niezbędne będzie poznanie jak stosuje się je w języku JavaScript.

### Przykłady do patern

#### Kod pocztowy

```
<input type="text" pattern="^\d{2}-\d{3}$">
```

sprawdzamy, czy został podany poprawny kod pocztowy według formatu używanego w Polsce.

#### Numer NIP

```
<input type="text" pattern="^(\\d{3}[-]\\d{3}[-]\\d{2}[-]\\d{2})|(\\d{3}[-]\\d{2}[-]\\d{2}[-]\\d{3}))$">
```

wymuszamy wprowadzenie poprawnego adresu NIP, gdzie poszczególne segmenty NIPu są oddzielone spacją lub myślnikiem.

#### Adres IP

```
<input type="text" pattern="^\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}$">
```

sprawdzany, czy został podany poprawny adres IPv4.

#### Numer karty kredytowej

```
<input type="text" pattern="^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]||68)[0-9]{0-9}[11]|6(?:011|5[0-9]{2})[0-9]{12}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$">
```

sprawdzamy, czy został wpisany poprawny numer karty kredytowej.

Jeśli jednak zaszłaby potrzeba, aby wysłać formularz bez sprawdzania poprawności wprowadzonych danych, pomimo podania atrybutów `required`, `pattern` oraz `min` i `max` (w przypadku pól numerycznych), należy do formularza załączyć atrybut `novalidate` (np. `<form action="send.php" novalidate>`).

## Inne nowe atrybuty związane z formularzami

**atrybut `placeholder`**, który pozwala na wprowadzenie tekstu tymczasowego do pól formularza. Jest on usuwany, gdy tylko użytkownik wypełni pole. Atrybut ten jest często błędnie wykorzystywany jako zamiennik znacznika `label`. Służy on do prezentowania przykładowego wypełnienia pola, a nie do jego opisywania.

**atrybut `autocomplete`** możemy wyłączyć funkcję autouzupełniania dla danego pola. Autouzupełnianie jest szczególnie kłopotliwe, jeśli przypadkiem może ujawnić informacje wprowadzone do pola przez innych użytkowników. Przykładem pola, które nie powinno mieć podpowiedzi wcześniej **wprowadzonych wartości jest pole na hasła jednorazowe.**

Przykład pola z wyłączonym autouzupełnianiem:

```
<input type="text" autocomplete="off">.
```

**atrybut `autofocus`**, po użyciu którego, wybrane pole jest ustawiane jako aktywne zaraz po załadowaniu strony. Funkcja ta może idealnie sprawdzić się na stronie wyszukiwarki, przykład:

```
<input type="search" autofocus>.
```

## Podpowiadanie wartości do wprowadzenia

### **atrybut `datalist`**

Nowy element `datalist` daje nam możliwość stworzenia podpowiedzi do wypełnianego pola. Dzięki temu możemy łatwo zasugerować użytkownikowi jedną z najczęściej wybieranych opcji, czy też ułatwić mu wypełnianie skomplikowanych danych. Ja dla przykładu stworzyłem listę z podpowiedziami województwa:

```
<label>Województwo:</label>
<input type="text" list="wojewodztwa">
<datalist id="wojewodztwa">
 <option value="dolnośląskie">
 <option value="kujawsko-pomorskie">
 <option value="lubelskie">
 <option value="lubuskie">
 <option value="łódzkie">
 <option value="małopolskie">
 <option value="mazowieckie">
 <option value="opolskie">
 <option value="podkarpackie">
 <option value="podlaskie">
 <option value="pomorskie">
 <option value="śląskie">
 <option value="świętokrzyskie">
 <option value="warmińsko-mazurskie">
 <option value="wielkopolskie">
 <option value="Zachodniopomorskie">
</datalist>
```

## Wykonywanie formularzy

### Pole tekstowe jednowierszowe

a) bez tekstu początkowego

b) z tekstem początkowym

c) z ograniczeniem tekstu (ilość znaków)

### Wielowierszowe pole tekstowe

Fragment tekstu

### Pole do wpisywania hasła - password

Jednowierszowe pole tekstowe, która wyświetla zamiast wpisywanych znaków gwiazdki

### Pole jednokrotnego wyboru - radio

a) bez zaznaczonego domyślnego elementu.

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

b) z zaznaczonym domyślnym elementem.

- ☒ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem



## Pole wielokrotnego wyboru - checkbox

- ☒ Sport
- ☐ Książki
- ☒ Komputery

## Pole listy combo

## Pole listy rozwijalnej – select bez zaznaczonego elementu domyślnego.

## Pole listy rozwijalnej – select z zaznaczonym elementem domyślnego.

## Przycisk wysłania formularza - submit

## Przycisk czyszczenia formularza - reset

## Przyciski ogólnego zastosowania (Button)

## Przykładowy formularz (Ty musisz zaproponować sam inny)

**Formularz jest anonimowy. Jego wypełnienie umożliwi na poprawę pracy szkoły.**

Z jakich przedmiotów miałeś/aś ocenę wyższą, niż 4?

☐ matematyka

☐ język angielski

☐ chemia

☐ informatyka

☐ język polski

☐ biologia

☐ fizyka

☐ w-f

Do jakiej szkoły uczęszczasz?

podstawowa	▼
gimnazjalnej	
licealnej	
wyższa	

Jaką średnią ocen otrzymałeś/aś w roku szkolnym 2009/2010?

☐ 6,0 - 5,0

☐ 3,9 - 3,0

☐ 4,9 - 4,0

☐ 2,9 - 2,0

☐ <2,0

Jakie masz uwagi, co działalności samorządu szkolnego( wpisz w polu tekstowym)?

Uwagi:

*dalej*

Wyślij

*powrót*

## Przykładowy formularz (Ty musisz zaproponować sam inny)

**Zapisy do fanklubów**

---

**Twoje dane**

<b>Imię</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>Nazwisko</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>Adres e-mail</b>	<input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>Płeć</b>	<input type="radio"/> Mężczyzna <input type="radio"/> Kobieta

**Twój adres domowy**

☐ Przysyłanie sprawozdań z koncertów
☐ Przysyłanie wszystkich wywiadów z zespołem

Nazwa zespołu :

Zespół muzyczny 1  
 Zespół muzyczny 1  
 Zespół muzyczny 2  
 Zespół muzyczny 3  
 Zespół muzyczny 4  
 Zespół muzyczny 5

Potwierdzam

Czyść

## ANKIETA WYBORU DO SZKOLNYCH DRUŻYN SPORTOWYCH

<input style="width: 100%;" type="text"/> Wpisz Login <input style="width: 100%;" type="text"/> imię <input style="width: 100%;" type="text"/> Podaj hasło <input style="width: 100%;" type="text"/> Nazwisko <input style="width: 100%;" type="text"/> Podaj E-mail <input style="width: 100%;" type="text"/> Adres zamieszkania <input style="width: 100%;" type="text"/> nr tel (max 9 cyfr)	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Województwo</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Pomorskie</div>	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Miasto</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Gdynia</div>
<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Wybierz kolor oczu</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> niebieskie  <input type="checkbox"/> czarne  <input type="checkbox"/> brązowe  <input type="checkbox"/> zielone  <input type="checkbox"/> szare         </div>	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b><u>Ulubiony sport</u></b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">         1. Piłka Ręczna          2. Piłka Nożna          3. Koszykówka          4. Siatkówka  <div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Wybierz BUTTON ulubionego sportu</b></div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">przycisk1</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">przycisk2</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">przycisk3</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">przycisk4</div> </div> </div>	
<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Jak często trenujesz?</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Raz w tyg  <input type="checkbox"/> Dwa razy w tyg  <input type="checkbox"/> Trzy razy w tyg  <input type="checkbox"/> Cztery razy w tyg         </div>	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Chcesz z nami trenować?</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input checked="" type="radio"/> TAK  <input type="radio"/> NIE  <input type="radio"/> NIE WIEM         </div>	
<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Jak bardzo lubisz sport?</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> Bardzo         </div>	<div style="background-color: #92d050; padding: 5px;"><b>Czy dobrze się odżywasz ?</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="checkbox"/> <u>Bardzo</u> </div>	

<input type="checkbox"/> Tak sobie <input type="checkbox"/> Wcale	<input type="radio"/> <u>Średnio</u> <input type="radio"/> <u>Dobrze</u> <input type="radio"/> <u>Źle</u>	
Napisz dodatkowe informacje o sobie <div> <div>Maksymalnie 150 zn:</div> <div></div> </div>	Mieszkasz w mieście czy poza? <input type="radio"/> <u>Blisko - 5 km</u> <input type="radio"/> <u>Poza - do 25 km</u> <input type="radio"/> <u>Blisko - do 10 km</u> <input type="radio"/> <u>W mieście</u> <input type="radio"/> <u>Poza - do 50 km</u>	
<div>Wyślij</div>	<div>reset</div> Dół formularza	

# Wykonywanie formularza z rysowania odręcznego

Ankieta społeczna 16

1. Rodzaj (imię i nazwisko):

2. Rodzaj nowej Adres e-mail:

3. Wybrać przedmiot ankietowy:  
00-09 010-59 080-9

4. Najczęściej używany przeglądarka:

Internet Explorer
Opera
Firefox
Chrome

5. Najczęściej używany system operacyjny:

☐ Windows ☐ Linux ☐ DOSX ☐ Android

6. Ciężko Ci znaleźć informacje o zdrowiu:

☐ TAK ☐ NIE ☐ NIEWIEM

7. Jakbyś ostatnio był na dyktando?

☐ Nie wiem  
☐ Bardzo łatwo  
☐ Między łatwo  
☐ Bardzo trudno  
☐ Nie wiem

8. Wybrać ulubioną potrawę typu FF:

Hamбургer
Pizza
Frytki
Turbo

9. Wybrać ulubiony gatunek muzyki:

☐ POP  
☐ Jazz  
☐ RAP  
☐ Rock  
☐ Muzyka poważna

10. Wybrać sposób spędzania czasu:

☐ Wychowanie  
☐ Wychowanie  
☐ Wychowanie  
☐ Wychowanie  
☐ Wychowanie

11. Jak oceniasz ankietę?

☐ Bardzo dobrze  
☐ Bardzo źle  
☐ Nie wiem

12. Wskazać sposób poprawy ankiety:

Hasło przypisujące do wywołania ankiety:

Główny Administrator

## Wykonywanie formularza z użyciem programu graficznego

**Formularz zgłoszenia do drużyny e-sportowej.**

Imię:  Brak  Nazwisko:

Drucie imię:

Gra która Cię interesuje:

☐ Counter-Strike: Global Offensive

☐ League Of Legends

☐ Starcraft 2

☐ Hearthstone

☐ Fifa 17

Gdzie mieszkasz na stałą?

☒ Europa

☐ Azja

☐ Ameryka Północna, Południowa

☐ Afryka, Australia i Oceania

Masz doświadczenie drużynowe?

☐ Tak

☐ Tak, ale nie w e-sporcie

☐ Nie

Które z tych stron znasz?

☐ hltv.org

☐ reddit.com

☐ hearthpwn.com

Posiadasz konto:

☐ Steam ☐ Battle.net ☐ Klient LOL ☐ Origin

Twoje zainteresowania:

☐ Sport ☐ Muzyka ☐ Książki ☐ Filmy ☐ Motoryzacja

Prędkość Twojego internetu:

< 5 MBps

5-25 MBps

25-75 MBps

75-100 MBps

> 100 MBps

Jak oceniasz swój komputer pod względem wydajnościowym?

Bardzo dobry

Dobry

Przedelny

Słaby

Dlaczego uważasz, że właśnie Ciebie powinniśmy przyjąć?

Hasło do formularza:

Wyślij kopię formularza na mój e-mail

Wyślij mi potwierdzenie dostarczenia formularza

Wyślij odpowiedź również na mój e-mail


RESET

SUBMIT

## Wykonywanie formularza z użyciem Worda



Musisz uruchomić zakładkę Dewelopera.

Przykłady formularzy patrz na koniec instrukcji. Projekt formularza powinien zawierać wszystkie rodzaje pól (elementów) formularza. Projekt wykonuj w tabeli i wykonanie rzeczywiste też w tabeli. Użyj różnych kolorów do pokolorowania formularza.






Uruchomienie zakładki poprzez



Będziesz używał elementów jak poniżej.



## Wykonywanie formularza z użyciem programu graficznego

2

### Zgłoszenie o przyjęcia do pracy

Wyuczony zawód: informatyk

Wykształcenie:  
☐ zasadnicze   ☐ średnie   ☐ wyższe

Dobwiedzenie w zawodzie:  
☐ brak   ☐ 1-4 lata   ☐ 4-8 lat   ☐ 8+ lat

Ubiegam się o przyjęcie na stanowisko:  
☐ elektryk   ☒ informatyk   ☐ elektronik   ☐ programista   ☐ kierowca

Znajomość języków na poziomie podstawowym:  
☐ rosyjski   ☐ angielski   ☐ francuski   ☐ niemiecki   ☐ włoski

etatu  
 Dowlony  
 onowany czas trwania umowy:  
☐ 1/4 etatu  
☐ 1/2 etatu  
☐ 3/4 etatu  
☐ na cały etat  
☐ 24 miesiące

☐ na czas nie określony

Sposób dojazdu do firmy:  
☐ komunikacja miejska   ☐ samochód   ☐ inne

Aktualne badania lekarskie:  
☐ posiadam  
☐ nie posiadam

PESEL:

Numer dowodu:

Adres:

Forma odpowiedzi:  
 Wybierz element:  
☒ Telefonicznie   ☐ na firmę   ☐ Regulamin   ☐ Fanpage

☐ E-mail  
☐ List  
☐ Inny

### Przykładowa tabela (Ty musisz zaproponować sam inną)

<i>Nr procesora</i>	<i>Traktowanie zegara (w GHz)</i>	<i>Częstotliwość w trybie turbo (w GHz)</i>	<i>Rdzenie/wątki</i>	<i>Pamięć podręczna</i>
<i>Intel® Core™ i7-870</i>	2.93	Max 3.6 GHz	4/8	8 MB
<i>Intel® Core™ i7-860</i>	2.80	Max 3.46 GHz	4/8	
<i>Intel® Core™ i5-750</i>	2.66	Max 3.2 GHz	4/4	
<i>Xeon X3470</i>	2.93	Max 3.6 GHz	4/8	
<i>Xeon X3460</i>	2.80	Max 3.46 Ghz	4/8	

Źródło: <http://www.pcformat.pl/index.php/news/nid/4286/t/nowe-procesory-od-intela>

Praca domowa

Zapisz definicję języka HTML.

Zapisz jakie są sposoby wykonywania strony WWW

Zapisz jaka jest nazwa pliku startowego strony WWW oraz uwagi.

Zapisz podstawową strukturę dokumentu HTML

Zapisz w jaki sposób wykonujemy komentarze w treści strony WWW

Zapisz znaczenie znaczników:

`<html>`    `</html>`

`<head>`    `</head>`

`<body>`    `</body>`

Zapisz wszystkie instrukcje do formatowania tekstu

Zapisz w jaki sposób definiowane są nagłówki w treści strony oraz sposób ich wyrównywania.

Zapisz jakie informacje umieszczane są w nagłówku dokumentu

Zapisz znaczenie znacznika:

`<title>` *dowolny tekst* `</title>`

Zapisz znaczenie znacznika `<meta>` wraz z opisem jakie parametry oraz informacje może zawierać.

Dokonaj dokładnego opisu wraz z przykładami znacznika `<meta>` (pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)

Zapisz w jaki sposób wykonujemy tło w postaci jednolitego tła oraz obrazka wraz z przykładami oraz uwagami

Zapisz w jaki sposób definiowane są kolory za pomocą kody szesnastkowej. Zapisz kolor czerwony i niebieski. (pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)

Zapisz w jaki sposób definiowane są kolory linków wraz z przykładami. (pytanie dla określonych klas wyznaczonych przez nauczyciela)

W późniejszych poleceniach będziesz wykonywał tabelę. W domu proszę znaleźć dowolną tabelę związaną z danymi komputerowymi. Tabela powinna zawierać główkę, co najmniej 24 komórki oraz komórki łączone.

Przerysuj tę tabelę do zeszytu lub odbij na ksero i wklej. Pod tabelą zapisz źródło pochodzenia tabeli.

W późniejszych poleceniach będziesz wykonywał formularz. W domu proszę zaprojektować formularz związaną z danymi komputerowymi.

Przerysuj formularz do zeszytu.

Formularz powinien zawierać:

- Obszar prowadzenia większej ilości tekstu **TEXTAREA**
- Przyciski **BUTTON** → dwa, jeden z dowolną akcją
- Przyciski opcji **INPUT radio** → cztery jeden zaznaczony domyślnie
- Przyciski wyboru **INPUT checkbox** → cztery
- Przyciski wysyłania danych **INPUT submit** na adres mkryniew@poczta.wp.pl i temacie nazwisko ucznia
- Przyciski czyszczenia pól tekstowych **INPUT reset**
- Pola tekstowe **INPUT**
- Listy rozwijalne **SELECT** → 5 opcji na, jednej z nich będzie Twoje nazwisko

Formularz powinien być rozplanowany w taki sposób, że jego elementy są umieszczone na całej powierzchni ekranu, nie jedno pod drugim.

➤ Zapisz w zeszycie, co nazywamy stylem oraz gdzie mogą być umieszczane definicje stylów.