

## Занятие 4. Упражнения SQL DQL 4

**Навыки:** объединение таблиц, тренировка

- Посчитать среднюю зарплату работников, работающих на должности с наибольшим разбросом между минимальным и максимальным порогом зарплаты ( `min salary` , `max_salary` ). Если таких должностей несколько, то посчитать среднюю зарплату для каждой из них.*  
**Вывести:** код должности, средняя зарплата.  
**Сортировать:** код должности.
- Отобразить список всех работников, которые работают в двух странах с наименьшим суммарным заработком сотрудников*  
**Вывести:** код сотрудника.  
**Сортировать:** код сотрудника
- Разбить все зарплаты на 4 уровня: 0–5000, >5000–10000, >10000–15000, >15001–1000000. Для каждого определить: количество работников, суммарную зарплату, среднюю зарплату, количество различных должностей у сотрудников в группе.*  
**Вывести:** номер группы, количество работников, суммарная зарплата, средняя зарплата, количество различных должностей;  
**Сортировать:** номер группы
- Посчитать среднюю зарплату работников, работающих на должности с наименьшим разбросом между минимальным и максимальным порогом зарплаты ( `min salary` , `max_salary` ). Если таких должностей несколько, то посчитать среднюю : каждой из них.*  
**Вывести:** код должности, средняя зарплата работников по данной должности;  
**Сортировка:** код должности
- Среди однофамильцев выбрать работника с зарплатой выше средней по его отделу. Если у человека нет однофамильцев, в результат его не выводить.*  
**Вывести:** фамилия, код работника, зарплата.  
**Сортировка:** фамилия, код работника
- Среди первых трех самых высокооплачиваемых сотрудников отобрать того, у которого больше всего подчиненных.*  
**Вывести:** код работника  
**Сортировка:** код работника
- Среди первых трех лидирующих по количеству подчиненных менеджеров выбрать менеджера с наименьшим стажем.*  
**Вывести:** код работника  
**Сортировка:** код работника

8. Среди работников, у которых разница зарплаты с их менеджером менее 5000 выбрать того, который был трудоустроен раньше остальных.

**Вывести:** фамилия сотрудника, имя

9. Из страны, в которой проживает сотрудник с наибольшим стажем (если таких несколько, то рассмотреть страну для каждого из них), выбрать работника, с наибольшей зарплатой его подчиненных.

**Поля:** ИД работника;

**Сортировка:** ИД работника

10. Вывести названия всех отделов, в которых наименьшая зарплата выше средней зарплаты в Америке ( `region_name = "Americas"` ).

**Поля:** Название отдела;

**Сортировка:** Название отдела