

뭐할까? 사업계획서

가칭 · 구 TasteMatch | 내부 의사결정용 간결본 | 2026.08

CEO 관점

한 줄 정의

사람들과 “뭐 하지?” 하는 시간을, 저장과 탐색을 늘리지 않고 가장 적은 행동으로 끝내주는 Decision App.

문제

- 친구·연인·모임에서 후보를 찾는 시간보다 “합의하는 시간”이 더 길어진다.
- 기존 지도·저장 앱은 장소를 쌓게 하고, 추천 앱은 다시 많은 후보를 고르게 만든다.
- 사용자는 취향 데이터베이스를 관리하고 싶은 것이 아니라 지금 결정을 끝내고 싶다.

제품 가설

Low Effort × High Decision Assistance. 앱이 사람과 상황을 조금만 이해하고 후보를 3 개로 줄인 뒤, 반응을 다음 선택에 기억한다.

핵심 루프

단계	사용자 행동	제품 역할
1	누구와 있는지 선택	관계 컨텍스트 설정
2	상황 하나 선택	Cold Start 후보 생성
3	후보 3 개에 반응	그룹 합의 계산
4	하나로 결정	Decision Completed 기록
5	선택형 3~5 장 스와이프	다음 추천용 Light Memory 축적

제품 원칙

Organize Nothing · One Reaction = Memory · One Swipe = One Memory · Three, Not Thirty · Guests Don't Sign Up · Decision Is the End

1. AI 리서처 / 2. AI 데이터분석가

시장 공백과 검증 기준

AI 리서처 보고

비교군은 크게 기록형(Mapstr·Swarm·Beli), 합의형(TasteMate·Cobble 등), 추천형(맛집·데이트 큐레이션)으로 나뉜다. 현재 기회는 이 세 기능을 모두 많이 넣는 것이 아니라, 그 사이의 마찰을 줄이는 데 있다.

유형	기존 강점	우리가 가져올 것	우리가 버릴 것
기록	방문·저장 기억	반응 한 번도 기억으로	폴더·태그 관리
합의	투표로 빠른 합의	무가입 참여·짧은 결정	후보 직접 작성 의존
추천	개인화·탐색	후보 3 개로 압축	긴 리스트·무한 탐색

포지셔닝

“많이 저장해서 똑똑해지는 앱”이 아니라 “조금 기억해서 다음 결정을 더 빨리 끝내는 앱”. 경쟁우위 후보는 Light Memory × Group Taste × Fast Decision 이다.

AI 데이터분석가 보고

실사용 데이터가 아직 충분하지 않으므로 숫자를 지어내지 않는다. 현재 단계의 목적은 KPI를 계측하고 기능 Gate를 만들 수 있는 이벤트 구조를 먼저 갖추는 것이다.

핵심 지표	무엇을 판단하나
Decision Completed	실제 결정을 끝냈는가
Median Time to Decision	결정 시간이 줄었는가
Top-3 Accept Rate	후보 3 개가 쓸 만한가
Invite → Vote Rate	친구 참여 마찰이 낮은가
Same-pair Repeat	같은 관계에서 반복 사용되는가
Swipe Opt-in / Completion	기억 학습이 부담스럽지 않은가

North Star: Decision Completed. 보조 지표는 “더 오래 쓰는가”가 아니라 “더 빨리, 더 잘 결정하고 다시 돌아오는가”를 본다.

3. AI PM / 5. AI 디자이너

제품 범위와 인터랙션 원칙

AI PM 보고

현재 프로토타입은 Cold Start 이후의 최소 학습 루프까지 포함한다. 원형 관계 선택 → 상황 1 개 → 후보 3 개 → 미응답 반응 → 결과 → 결정 → 관계 기억 → 선택형 스와이프 순서다.

현재 구현	역할
원형 관계 선택	첫 화면의 정체성과 사람 중심 컨텍스트
상황 1 개	데이터가 없어도 후보를 바꾸는 최소 입력
후보 3 개	탐색이 아니라 선택으로 진입
미응답 기본값	가짜 동점과 자동 호(0) 제거
관계별 Light Memory	과거 반응·결정을 다음 후보 순서에 반영
친구 초대/응답 링크	서버 없이도 무가입 참여 흐름 검증
결정 후 5 장 스와이프	Decision → Tiny Learning

기능 추가 Gate

새 기능은 Faster / Better / Return 중 최소 하나를 분명히 개선해야 한다. 동시에 사용자의 관리 업무·권한·입력을 크게 늘리면 보류한다.

AI 디자이너 보고

- 첫 화면의 원형 슬라이더는 유지한다. 사용자가 기능을 읽기 전에 “누구와 쓸 앱인지”를 감각적으로 고르게 한다.
- 내부 점수(1.00, 0.00, -2.00)는 숨기고 “다 같이 좋아해”, “무난하게 잘 맞아”, “한 명이 별로래”처럼 이유를 번역한다.
- 스와이프는 무한 피드가 아니다. 결정 후 3~5 장만 제안하고 언제든 건너뛸 수 있어야 한다.
- 지도·사진은 데이터 만들기 위한 화면이 아니라, 데이터가 충분히 쌓인 뒤 기억을 보여주는 Surface 로 설계한다.

4. AI 브랜드매니저 / 6. AI 마케터

브랜드 약속과 획득 전략

AI 브랜드매니저 보고

브랜드의 중심 단어는 Save 나 Discover 가 아니라 Decide 다. 기술명보다 생활 언어를 앞세운다. 현재 가칭 “뭐할까?”는 기능을 설명하지 않아도 사용 상황이 바로 떠오른다는 장점이 있다.

항목	방향
브랜드 약속	고민을 더 늘리지 않고 결정을 줄인다
톤	가볍고 귀엽지만 유아적이지 않게
핵심 문장	“뭐 하지?”를 빨리 끝낸다
금지	AI·알고리즘·합의점수 같은 내부 언어 전면 노출

AI 마케터 보고

광고는 기능이 아니라 반복되는 짜증을 보여준다. 초기 획득 진입점은 빈도가 높고 설명이 쉬운 “뭐 먹지?”가 적합하지만, 제품 카테고리에는 음식에 한정하지 않는다.

타깃	상황형 메시지	제품 연결
커플	“또 뭐 할지 고민 중?”	둘의 공통 후보 3 개
친구	“아무거나가 제일 어려움”	링크로 같이 고르기
3~4 인 모임	“의견 4 개를 하나로”	그룹 반응으로 순위화
직장인	“점심 메뉴 회의 줄이기”	짧은 반복 사용

성장 구조

한 명이 세션을 만들고 친구에게 링크를 보낸다 → 친구는 가입 없이 반응한다 → 결과를 함께 본다 → 다음에는 친구가 세션을 만든다. 초대 기능 자체가 acquisition loop 가 되어야 한다.

7. AI 크리에이터 / 8. AI CS 매니저

콘텐츠와 신뢰 설계

AI 크리에이터 보고

콘텐츠는 앱 설명보다 “결정 못 하는 장면”을 짧게 재현하는 것이 좋다. 10~15 초 안에 문제 → 후보 3 개 → 결정 완료가 보여야 한다.

콘텐츠 포맷	예시
상황극	“뭐 먹을래?” “아무거나.” “여긴?” “거긴 좀...”
전후 비교	지도/검색 20 분 vs 뭐할까? 1 분
관계별 시리즈	커플 / 찐친 / 모임 / 점심
제품 데모	후보 3 개 → 반응 → 하나 결정

크리에이티브 원칙

제품을 오래 쓰는 장면보다 “닫아도 되는 순간”을 보여준다. 결정 완료가 광고의 엔딩이어야 한다.

AI CS 매니저 보고

CS 의 핵심은 추천 결과에 대한 변명보다 “왜 이런 후보가 나왔는지”를 짧고 이해 가능하게 설명하고, 잘못된 기억을 쉽게 되돌릴 수 있게 하는 것이다.

예상 문의	대응 원칙
추천이 별로예요	후보 변경 이유를 상황·관계 수준에서 설명
왜 이게 1 위예요?	점수 대신 사람 언어로 합의 이유 표시
기억을 지우고 싶어요	관계별 기억 삭제·초기화 제공
친구가 링크를 못 열어요	가입 없는 fallback 흐름과 재전송 제공
위치 권한이 왜 필요해요?	도입 전 Gate 를 통과하고 필요 시점에만 요청

신뢰 원칙

사용자에게 “분석당하는 느낌”을 주지 않는다. 앱은 평가자가 아니라 결정을 돕는 보조자여야 한다.

제품 로드맵과 실행 기준

현재 프로토타입 → 검증 → 확장

단계별 로드맵

Phase	목표	Gate / 다음 조건
0 Prototype	투표·순위·결정 로직 안정화	버그 없이 결정 완료
1 Cold Start	데이터 0 에서도 후보 3 개로 결정	첫 세션 완료율·시간
2 Learn	반응 + 선택형 Swipe Learning	스вай프가 부담 없이 완료
3 Relationship	상대별 "우리 취향" 강화	Same-pair Repeat 확인
4 Context	위치·거리·이동시간	거리가 주요 거절 이유일 때
5 Memory Surface	과거 선택·사진·우리 지도	장소/관계 데이터가 자연 축적
6 Planning	캘린더·빈 시간	"언제 만날까"가 핵심 이탈일 때

다음 90 일 우선순위

우선순위	할 일
P0	이벤트 계측: session_started / candidate_shown / reaction_submitted / decision_completed
P0	Cold Start 후보 풀과 상황 질문 A/B 테스트
P0	관계별 기억이 실제 다음 추천을 개선하는지 확인
P1	초대 링크 참여율·응답 병합 UX 검증
P1	Swipe Learning 참여율·완료율·다음 세션 영향 측정
보류	위치·지도·사진·캘린더는 Gate 통과 전 개발하지 않음

최종 판단 기준

제품을 키우는 질문

"이 기능이 더 많은 것을 저장하게 만드는가?"가 아니라 "이 기능이 다음 결정을 더 빠르게, 더 잘 맞게, 다시 쓰고 싶게 만드는가?"를 묻는다.