



ODBIORCA

Firma: Stalbud Konstrukcje Sp. z o.o.  
Osoba: Piotr Nowak  
Adres: ul. Przemysłowa 14, 41-200 Sosnowiec  
NIP: 644-123-45-67  
SAP ID: 100482  
Telefon: +48 601 234 567  
Email: p.nowak@stalbud.pl

PODSUMOWANIE

Pozycji: 9  
Łącznie t: 246.70 t  
Wartość: 281178 €  
Typy: HRS, TEARDROP, CR, HDG, PICKLED, ZM

| NR | GATUNEK / OPIS              | TYP      | GRUB.<br>MM | SZER.<br>MM | DŁ. MM | IŁOŚĆ T | CENA<br>€/T | WARTOŚĆ € | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|----------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | S235JR+N<br>4 × 1500 × 3000 | HRS      | 4.00        | 1500        | 3000   | 24.00   | 1202        | 28848     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Płaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Ulepszona</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                                                                                         |
| 2  | S355MC<br>6 × 1500 (KRAĞ)   | HRS      | 6.00        | 1500        | -      | 48.50   | 1169        | 56692     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Płaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: &gt;3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                                                                                          |
| 3  | S235JR+N<br>5 × 1500 × 6000 | TEARDROP | 5.00        | 1500        | 6000   | 9.00    | 1225        | 11025     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Płaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                                                                                          |
| 4  | DC01<br>0.8 × 1250 × 2500   | CR       | 0.80        | 1250        | 2500   | 12.00   | 1032        | 12375     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Zabezpieczenie: U</li><li>Opakowanie: Papier + folia</li><li>Powierzchnia: A</li><li>Wykończenie pow.: Normalne</li><li>Zgrzew: Niedopuszczalny</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Płaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>  |
| 5  | DC04<br>1.2 × 1000 (KRAĞ)   | CR       | 1.20        | 1000        | -      | 30.00   | 1058        | 31740     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Zabezpieczenie: U</li><li>Opakowanie: Papier + folia</li><li>Powierzchnia: A</li><li>Wykończenie pow.: Normalne</li><li>Zgrzew: Niedopuszczalny</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Płaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 1,5–2,25T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul> |

| NR | GATUNEK / OPIS                         | TYP     | GRUB.<br>MM | SZER.<br>MM | DŁ. MM | IŁOŚĆ T | CENA<br>€/T | WARTOŚĆ € | UWAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------|---------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | DX51D<br>0.5 × 1250 / Z275<br>(KRAŁG)  | HDG     | 0.50        | 1250        | -      | 36.20   | 1143        | 41366     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Powłoka: Z275</li><li>Zabezpieczenie: CE</li><li>Opakowanie: Papier + folia</li><li>Powierzchnia: MA</li><li>Wykończenie pow.: Standard</li><li>Zgrzew: Niedopuszczalny</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Plaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                         |
| 7  | S250GD<br>2 × 1250 × 3000 /<br>Z140    | HDG     | 2.00        | 1250        | 3000   | 18.00   | 1130        | 20328     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.2</li><li>Powłoka: Z140</li><li>Zabezpieczenie: CE</li><li>Opakowanie: Papier + folia</li><li>Powierzchnia: MA</li><li>Wykończenie pow.: Standard</li><li>Zgrzew: Niedopuszczalny</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Plaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Grawerowane</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li><li>Dopłata dodatkowa: cięcie na wymiar wg rysunku klienta, pakowanie po 2 t</li></ul> |
| 8  | DD11<br>3 × 1250 (KRAŁG)               | PICKLED | 3.00        | 1250        | -      | 42.00   | 1102        | 46268     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Plaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | DX51D<br>1.5 × 1250 / ZM120<br>(KRAŁG) | ZM      | 1.50        | 1250        | -      | 27.00   | 1206        | 32538     | <ul style="list-style-type: none"><li>Tolerancja grubości: 3/4 EN</li><li>Certyfikat: 3.1</li><li>Powłoka: ZM120</li><li>Zabezpieczenie: O</li><li>Opakowanie: Bez papieru</li><li>Powierzchnia: MA</li><li>Zgrzew: Niedopuszczalny</li><li>Tolerancja długości: Normalna</li><li>Plaskość: Wg normy EN</li><li>Powierzchnia: Normalna</li><li>Max. waga paczki: 2,5–3,5T</li><li>Oznakowanie: Brak</li><li>Brzegowanie: Nie</li><li>Rodzaj opakowania: S01</li><li>Etykiety: Brak</li></ul>                                                                                                                               |

RAZEM: 246.70 t

281178 €

Ceny w EUR/t, bez podatku VAT.  
Faktura wystawiana na podstawie wagi brutto.  
Okres ważności oferty: 8.10.2026 – 31.10.2026.  
Ważność oferty: 720h od daty wystawienia.  
Termin płatności: 30 dni.  
Minimalna ilość: 5 ton na pozycję.  
Termin dostawy: po potwierdzeniu dostępności materiału.  
Tolerancja wagowa +/- 10%.

example@gmail.com

Sporządził

Akceptacja klienta