

<p>٥.٣- يتم إرسال جميع أدوات طب الأسنان القابلة لإعادة الاستخدام (عناصر طب الأسنان الحرجة وشبة الحرجة) إلى قسم خدمات التعقيم المركزي بعد كل مريض.</p> <p>٥.٤- يتم نقل أدوات طب الأسنان الملوثة بما في ذلك قبضات الأسنان إلى قسم خدمات التعقيم المركزي في حاويات مغلقة ومختومة و مقاومة للثقب.</p> <p>٥.٥- إذا لم يكن من المتوقع النقل إلى قسم خدمات التعقيم المركزي في غضون ساعتين، يتم رش الأدوات الموجودة داخل حاويات النقل بمادة جل/رذاذ النقل قبل إرسالها.</p> <p>٥.٦- يتم التخلص من الأجهزة ذات الاستخدام الواحد (على سبيل المثال، مجموعة الفحص التي تستخدم لمرة واحدة، وخراطوشة التخدير، وما إلى ذلك) فوراً بعد كل مريض.</p> <p>٥.٧- في حالة عدم توفر الإبر ذات التغليف الذاتي وأجهزة إعادة التغطية، تستخدم الرعاية الصحية للأستان إعادة التغطية بيد واحدة (تقنية سكوب) لإعادة تغطية الإبر.</p> <p>٥.٨- أسطح التلامس السريعة (الأسطح الملوثة والتي يتم لمسها بشكل متكرر في منطقة رعاية المرضى): مقابض الإضاءة، وصوانى تحضير الأدوات، ومقاتيح وحدات طب الأسنان، وأجهزة الكمبيوتر إما محمية بحاجز أو يتم تنظيفها وتطهيرها بعد كل مريض.</p> <p>٥.٩- خدمات النظافة العامة (مثل الأرضيات والجدران والأحواض) بالماء والمنظفات أو المطهر/المنظفات المعتمدة من وزارة الصحة بشكل روتيني أو عندما تكون متربة أو متسخة بشكل واضح.</p> <p>٥.١٠- يتم استخدام المنتجات والبروتوكولات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لوحدة طب الأسنان للحفاظ على جودة المياه. (في حالة عدم توفر تعليمات التصنيع، يتم تطهير خطوط المياه يومياً / أسبوعياً بمحلول معتمد من وزارة الصحة ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة</p> <p>٥.١١- من أجل التأكد من أن المياه المستخدمة في العلاج الروتيني للمرضى تلبي معايير مياه الشرب (أي أقل من 500 وحدة تكوين المستعمرات / مل من البكتيريا)، يتم أخذ عينات المياه من جميع منافذ المياه في جميع العيادات بحد أدنى من التكرار نصف سنوي وإرسالها إلى مختبر الأحياء الدقيقة.</p> <p>٥.١٢- أثناء العمليات الجراحية، يتم استخدام المحاليل المعقمة فقط، باستخدام جهاز توصيل مناسب.</p> <p>٥.١٣- يطبق العاملون في مجال رعاية الأسنان الاحتياطات القياسية أثناء إجراء الأشعة السينية للأستان.</p> <p>٥.١٤- يلتزم العاملون في مجال الرعاية الصحية بمختبر الأسنان بالاحتياطات القياسية أثناء إجراء تدابير مختبر الأسنان</p> <p>٥.١٥- قبل التعامل مع الأطراف الاصطناعية ومواد التعويضات السنية في مختبر الأسنان (مثل الطبعات وتسجيلات العضات وحواف الإطباق)، يتم تنظيفها وتطهيرها وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.</p>	د-٣- د-٤- د-٥- د-٦- د-٧- د-٨- د-٩- د-١٠- د-١١- د-١٢- د-١٣- د-١٤- د-١٥-
مجال -٥- أقسام الخدمات المساعدة والتداير ذات الصلة	
عنصر -٥- المستودعات الطبية	
٥-١- هناك سياسة وإجراءات مكتوبة للتخزين الطبي.	
٥-٢- مناطق التخزين الطبية ذات سعة كافية، ويتم تنظيفها بانتظام، وتأمينها، وبعيدة عن التلوث، وفتحات الهواء، وأشعة الشمس المباشرة.	
٥-٣- تحتوي مناطق التخزين الطبية على تهوية يمكن التحكم بها مع درجة حرارة ورطوبة معدلة (تتراوح درجة الحرارة من 22 درجة مئوية إلى 24 درجة مئوية ورطوبة نسبية تصل إلى 70%)	
٥-٤- أبعاد أرفف التخزين لا تقل عن 40 سم من السقف، و20 سم من الأرض، و5 سم من الحائط.	
٥-٥- أرفف التخزين مصنوعة من مواد قابلة للتنظيف بسهولة، على سبيل المثال، الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم أو البلاستيك الصلب.	
٥-٦- يتم فصل المواد المعقمة والنظيفة بشكل كامل عن الأغراض الشخصية والأطعمة والمشروبات. لا توجد عناصر منتهية الصلاحية أو عبوات مكسورة أو عبوات بها بقع.	
٥-٧- لا يتم الاحتفاظ بمواد في صناديق الشحن الأصلية الخاصة بها، خاصة في المناطق السريرية.	
عنصر -٥- قسم الخدمات الغذائية	
٥-١- هناك سياسة وإجراءات مكتوبة تتناول الخدمات الغذائية ونظافة موظفي المطبخ.	