Projekt numeriska metoder (SF1546)

Värmeöverföring: Från teori till numerisk lösning

Författare: Sebastian Alin, Robert Falk, Pontus Graf von Hasslingen

Datum: 2026-04-24

Innehållsförteckning

1 Introduktion . . . 3
2 Metod . . . 4
2.1 Del 1.1 . . . 4
2.2 Del 1.2 . . . 4
2.3 Del 2.1 . . . 5
2.4 Del 2.2 . . . 5
3 Resultat . . . 6
3.1 Del 1.1 . . . 6
3.2 Del 1.2 . . . 8
3.3 Del 2.1 . . . 10
3.4 Del 2.2 . . . 11
4 Diskussion . . . 18
5 Bilagor . . . 19
5.1 Bilaga A . . . 19

1 Introduktion

Detta prjekt är en del av kursen SF1546 - Projekt numeriska metoder, och syftar till att tillämpa numeriska metoder för att lösa problem inom värmeöverföring i en värmeväxlare och kylflänsar.

Målet med projektet är att lösaproblem kopplade till värkligheten, med numeriska metoder, särskill de som inehåller ickelinjära ekvationssystem och randvärdesproblem. Genom att använda dessa metoder, kommer vi att kunna analysera och optimera värmeöverföringen i de givna systemen.

Projektet är indelat i två delar, där den första delen syftar till att lösa ett icke-linjärt ekvationssystem som beskriver värmeöverföringen i en värmeväxlare, med hjälp av Newtons metod ($x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$), för att få beräkna den maximala ytterdimatern $\boldsymbol{d}$ och sedan innderdiameter D_s.



Den andra delen fokuserar på att lösa ett randvärdesproblem som beskriver värmeöverföringen i en kylfläns. Med hjälp av diskretisering, med centrerad differns, och finita differnsmetoden, beräknas temperaturfördelningen längs kylflänsen för material med olika egenskaper.



2 Metod

2.1 Del 1.1

Det första problemet kan beskrivas av följande icke-linjära ekvationssystem med givna parametrar (Tabell 1):

$$Q(d) = A_{ex} \cdot U_f \cdot \Delta T_m \tag{1}$$

$$U_f = \frac{1}{\frac{d}{D_s \cdot h_t} + d \cdot \frac{R_{fi}}{D_s} + \frac{d \cdot \ln(d/D_s)}{2k_w} + R_{fo} + \frac{1}{h_s}} \tag{2}$$

Parameter	**Värde**	**Enhet**
R_{fi}	$1.76 \cdot 10^{-4}$	$m^2{}^\circ C/W$
R_{fo}	$1.76 \cdot 10^{-4}$	$m^2{}^\circ C/W$
h_s	356	$W/(m^2{}^\circ C)$
h_t	356	$W/(m^2{}^\circ C)$
k_w	60	$W/(m^\circ C)$

Tabell 1: parametrar för värmeöverföringen i värmeväxlaren

Specefikationer för värmeöverföringen i värmeväxlaren är som följer: $\Delta T_m = 29.6^\circ C$ och $Q = 801368W$; den minsta ytarean som upfyller specefkationerna är given till $A_{ex} = 64.15m^2$ och skalets innerdiameter är $D_s = 1.219m$.

Alla parametrar förutom d är kända, och genom att konstruera en funktion $f(d)$ som representerar skillnaden mellan den beräknade värmeöverföringen och den givna värmeöverföringen, kan problemet formuleras som att hitta roten till denna funktion; det vill säga där $f(d) = 0$.

$$f(d) = A_{ex} \cdot U_{f(d)} \cdot \Delta T_m - Q = 0 \tag{3}$$

För att lösa denna rot, användes Newtons metod, som iterativt närmar sig lösningen genom att uppdatera gissningen baserat på funktionen och dess derivata.

$$x_{d+1} = d_n - \frac{f(d_n)}{f'}(d_n) \tag{4}$$

2.2 Del 1.2

Det andra problemet bygger på Avsnitt 2.1 (del 1.2) med två ytterligare ekvationer och ginva parametrar (Tabell 2), där både d och D_s är okända:

$$\Delta P = \frac{c}{D_s^2 (S_t - d)^2} \tag{5}$$

$$A_{ex} = \pi K_1 \frac{D_1^{n_1}}{d^{n_1 - 1}} \tag{6}$$

Parameter	Värde	Enhet
c	0.389	$Ws \cdot m$
S_t	0.016	m
K_1	0.249	m
n_1	2.207	

Tabell 2: Givna parametrar för värmeväxlaren.

Specefikationerna för värmeöverföring är samma som i del 1.1 ($\Delta T_m = 29.6°C$ och $Q = 801368W$), och en given maximal tryckskillnad över värmeväxlaren $\Delta P = 49080Pa$.

och genom att använda de två nya ekvationerna, kan både d och D_s lösas samtidigt genom att konstruera ett system av två icke-linjära ekvationer och använda newtons metod för system.

Ekvation 1 kan nu omformuleras till att inkludera D_s som en variabel, där U_f och A_{ex} är funktioner av både d och D_s:

$$Q(d, D_s) = A_{ex}(d, D_s) \cdot U_f(d, D_s) \cdot \Delta T_m \tag{7}$$

$$\Rightarrow F_1(d, D_s) = A_{ex}(d, D_s) \cdot U_f(d, D_s) \cdot \Delta T_m - Q = 0 \tag{8}$$

Ekvation 5 ger en ytterligare ekvation som relaterar d och D_s:

$$F_2(d, D_s) = \frac{c}{D_s^2 (S_t - d)^2} - \Delta P = 0 \tag{9}$$

Dess funktioner kan tillsamans konstrueras som en vektorvärd funktion, $\vec{F} = (F_1, F_2) = \vec{0}$. Detta system av icke-linjära ekvationer kan sedan lösas med hjälp av Newtons metod för system, där $\vec{x} = (d, D_s)$:

$$\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - J^{-1}\vec{F}(x_n) \tag{10}$$

2.3 Del 2.1

Denna del går ut på att teoretiskt härleda approximationen i Ekvation 12 med hjälp av Taylorytveckling, och implementera tre olika approximationer i *Python* för att derivatan av $\mathbf{sin(e^x)}$ vid $x = 0.75$.

$$f(x_j) = \frac{-\omega_{j+2} + 4\omega_{j+1} - 3\omega_j}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \tag{11}$$

$$f'(x_j) = \frac{3\omega_j - 4\omega_{j-1} + \omega_{j-2}}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \tag{12}$$

$$f'(x_j) = \frac{\omega_{j+1} - (\omega_{j-1})}{2h} + \mathcal{O}(h^2) \tag{13}$$

$\omega_j = f(x_j) = f(a + jh)$ där a är startpunkten, b är slutpunkten, och h är steglängden $h = \frac{b-a}{N}$, där N är antalet delintervall.

2.4 Del 2.2

Denna del fokuserade på att lösa ett randvärdesproblem som beskriver av differensialekvationen

$$\frac{d^2T}{dx^2} = \alpha_1(T - T_\infty) + \alpha_2(T^4 - T_\infty^4), \qquad x \in [0, L] \tag{14}$$

Samt dirichlet randvillkor:

$$T(0) = T_s, \qquad T(L) = T_{\text{inf}} \tag{15}$$

Detta problem kan lösas genom att diskritetisera andra ordningens derivata med central differens, där den andra derivatan approximativt kan skrivas som:

$$\frac{d^2T}{dx^2} \approx \frac{T_{j+1} - 2T_j + T_{j-1}}{h^2} \qquad (+\mathcal{O}(h^2)) \tag{16}$$

Där $h = \frac{L}{N}$, där N är antalet delintervall.

Vidare kan uttrycket skrivas för varje givet $T_j = T(hj)$ som en funktion: $F_j\big(T_{j-1}, T_j, T_{j+1}\big) = 0$, där $T_0 = T_s$ och $T_N = T_\infty$. Detta ger upphov till ett system av icke-linjära ekvationer ($\vec{F} = (F_1, F_2, ..., F_{N-1}) = \vec{0}$) som kan lösas med hjälp av Newtons metod för system, $\vec{T}^{k+1} = \vec{T}^k - J^{-1}\vec{F}\big(T^k\big)$.[1]

3 Resultat

3.1 Del 1.1

3.1.1 Uppgift 1

Denna del uppgift skall formulera den mattematiska modellen för att implementera newtons metod, genom att beräkna $f(d)$ och dess derivata $f'(d)$ analytiskt. $f'(d)$ kan beräknas genom att använda kedjeregeln och produktregeln för derivering av vilket ger:

$$f'(d) = -A_{ex} \cdot \Delta T_m \cdot U_f{}'(d) \tag{17}$$

$U_f{}'(d)$ kan beräknas genom att använda kvotregeln för derivering, där $g(d)$ är nämnaren i uttrycket för $U_{f(d)}$:

$$g(d) = \frac{d}{D_s \cdot h_t} + d \cdot \frac{R_{fi}}{D_s} + \frac{d \cdot \ln(d/D_s)}{2k_w} + R_{fo} + \frac{1}{h_s} \tag{18}$$

$$U_{f(d)} = \frac{1}{g(d)} = g(d)^{-1} \Rightarrow U_f{}'(d) = -\frac{1}{g'(d)^2} \tag{19}$$

$g(d)$ är relativt enkelt att derivera förutom den logaritmiska termen, där och produktregeln måste användas.

$$\frac{d}{dd}(d \cdot \ln(d/D_s)) = 1 \cdot \ln(d/D_s) + d \cdot \frac{1}{d} = \ln(d/D_s) + 1 \tag{20}$$

[2] Detta ger derivatan:

$$g'(d) = \frac{1}{D_s \cdot h_t} + \frac{R_{fi}}{D_s} + \frac{\ln(d/D_s) + 1}{2k_w} + \left(\frac{1}{2k_w}\right) \tag{21}$$

[1] Notera $\overrightarrow{T^k}$ används som superskript och inte som exponent

[2] $\frac{d}{dd}(\ln(d/D_s)) = \frac{d}{dd}(\ln(d) - \ln(D_s)) = \frac{1}{d} - 0$

$$\Rightarrow f'(d) = -\frac{A_{ex} \cdot \Delta T_m}{\left(\frac{1}{D_s \cdot h_t} + \frac{R_{fi}}{D_s} + \frac{\ln(d/D_s)+1}{2k_w}\right)^2} \tag{22}$$

3.1.2 Uppgift 2

Denna uppgift skall implementera Newtons metod i *Python*, med den beräknade derivatan, för att iterativt närma sig lösningen för d, med en startgissning $d_0 = 0.007m$ och en tolerens på 10^{-8} (Givet från uppgiften).

```
def newton_method(d_0, tolerance, max_iter=10000):
    d_n = d_0
    errors = []
    for i in range(max_iter): # Loop until max iterations

        if f_prime(d_n) == 0:  # Avoid division by zero
            print("Derivative is zero. No solution found.")
            return None

        d_next = d_n - f(d_n) / f_prime(d_n) # newtons method formula
        errors.append(abs(d_next - d_n)) # store the error for convergence analysis

        if abs(d_next - d_n) < tolerance:
            print(f"Converged to {d_next} after {i+1} iterations.")
            return d_next, errors

        d_n = d_next

    print("Maximum iterations reached. No solution found.")
    return None
```

Denna lösning ger svaret $\boldsymbol{d = 0.00746192m}$ efter endast 3 iterationer, vilket visar på en snabb konvergens.

3.1.3 Upgift 3

Denna uppgift skall analysera konvergensordningen för Newtons metod genom att använda de beräknade felen från varje iteration. och jämföra lösningen mod pythons egna lösning

a) genom att anta felet som en potensfunktion kan konvergensordningen p uppskattas genom att använda följande formel:

$$e_{k+1} \approx Ce_k^p \Rightarrow e_{k+2} \approx Ce_{k+1}^p \tag{23}$$

$$\frac{e_{k+2}}{e_{k+1}} = \frac{Ce_{k+1}^p}{Ce_k^p} = \left(\frac{e_{k+1}}{e_k}\right)^p \Rightarrow \ln\left(\frac{e_{k+2}}{e_{k+1}}\right) = p\ln\left(\frac{e_{k+1}}{e_k}\right) \Rightarrow p = \frac{\ln(e_{k+2}/e_{k+1})}{\ln(e_{k+1}/e_k)} \tag{24}$$

Implementeringen av detta i *Python* ger en uppskattning av konvergensordningen $\boldsymbol{p = 1.9901146 \approx 2}$, och stämmer väl överens med den teoretiska konvergensordningen för Newtons metod, som är 2.

b) Lösningen från Scipy: (`optimized_solution = optimize.fsolve(f, d_0)`) ger $\boldsymbol{d = 0.00746195m}$, vilket är i praktiken identiskt med vår implementerade lösning, och bekräftar att vår implementation av Newtons metod är korrekt och effektiv.

c)

3.2 Del 1.2

3.2.1 Uppgift 4

Denna uppgift skall formulera det icke-linjära ekvationssystemet så att det kan lösas med Newtons metod för system. I metoden konstruerades en vektorvärd funktion $\vec{F} = (F_1, F_2)$ där F_1 (Ekvation 8) och F_2 (Ekvation 9) är de två ekvationerna som beskriver systemet. För att implementera Newtons metod för system ($\vec{x}_{n+1} = \vec{x}_n - J^{-1}\vec{F}(x_n)$), krävs även Jacobimatrisen, som består av de partiella derivatorna av F_1 och F_2 med avseende på variablerna d och D_s. Jacobimatrisen J kan skrivas som:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial d} & \frac{\partial F_1}{\partial D_s} \\ \frac{\partial F_2}{\partial d} & \frac{\partial F_2}{\partial D_s} \end{bmatrix} \tag{25}$$

$$F_2 = \frac{c}{D_s^2(S_t - d)^2} - \Delta P = \frac{c}{h(d, D_s)} - \Delta P \qquad \left(h(d, D_s) = D_s^2(S_t - d)^2\right) \tag{26}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial d} = -\frac{c}{h(d, D_s)^2}\frac{\partial h}{\partial d} = \frac{c\left(2D_s^2(S_t - d)\right)}{D_s^4(S_t - d)^4} = \frac{2c}{D_s^2(S_t - d)^3} \tag{27}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_2}{\partial D_s} = -\frac{c}{h(d, D_s)^2}\frac{\partial h}{\partial D_s} = \frac{c\left(2D_s(S_t - d)^2\right)}{D_s^4(S_t - d)^4} = \frac{2c}{D_s^3(S_t - d)^2} \tag{28}$$

$$F_1 = A_{ex}\frac{d, D_s}{g(d, D_s)} \cdot \Delta T_m - Q, \qquad \left(g(d, D_s) = 1/U_f\right) \tag{29}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_1}{\partial d} = \Delta T_m \frac{\frac{\partial A_{ex}}{\partial d} \cdot g(d, D_s) - A_{ex} \cdot \frac{\partial g}{\partial d}}{g(d, D_s)^2} \tag{30}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F_1}{\partial D_s} = \Delta T_m \frac{\frac{\partial A_{ex}}{\partial D_s} \cdot g(d, D_s) - A_{ex} \cdot \frac{\partial g}{\partial D_s}}{g(d, D_s)^2} \tag{31}$$

$$A_{ex} = \pi K_1 D_1^{n_1} \cdot \left(d^{1-n_1}\right) \Rightarrow \quad \frac{\partial A_{ex}}{\partial d} = -\pi K_1 D_1^{n_1}\frac{n_1 - 1}{d_1^n} \qquad \frac{\partial A_{ex}}{\partial D_s} = \pi K_1 n_1 \frac{D_1^{n_1 - 1}}{d^{n_1 - 1}} \tag{32}$$

$\frac{\partial g}{\partial d}$ har redan beräknats i Ekvation 21

$$\frac{\partial g}{\partial d} = \frac{1}{D_s \cdot h_t} + \frac{R_{fi}}{D_s} + \frac{\ln(d/D_s) + 1}{2k_w} + \left(\frac{1}{2k_w}\right) \tag{33}$$

$$\frac{\partial g}{\partial D_s} = -\frac{d}{D_s^2 \cdot h_t} - d \cdot \frac{R_{fi}}{D_s^2} - \frac{d}{2k_w D_s} \quad \left(\frac{\partial}{\partial D_s}(d \cdot \ln(d/D_s)) = \frac{1}{d/D_s} \cdot -\frac{d}{D_s^2} = -\frac{1}{D_s}\right) \tag{34}$$

Jacobimatrisen kan därmed skrivas som:

$$\begin{bmatrix} \Delta T_m \frac{\frac{\partial A_{ex}}{\partial d} \cdot g(d, D_s) - A_{ex} \cdot \frac{\partial g}{\partial d}}{g(d, D_s)^2} & = \Delta T_m \frac{\frac{\partial A_{ex}}{\partial D_s} \cdot g(d, D_s) - A_{ex} \cdot \frac{\partial g}{\partial D_s}}{g(d, D_s)^2} \\ \frac{2c}{D_s^2(S_t - d)^3} & \frac{2c}{D_s^3(S_t - d)^2} \end{bmatrix} \tag{35}$$

3.2.2 Uppgift 5

a) Denna uppgift skall implementera Newtons metod för system i *Python*, med den beräknade Jacobimatrisen, för att iterativt närma sig lösningen för d och D_s, med startgissningen $d_0 = 0.015m$ och $D_{s0} = 0.8m$, och en tolerens på 10^{-8}; samt analysera konvergensen av lösningen.

```
def jacobian(d, D):
    return np.array([[dF1dd(d, D), dFdD(d, D)],
                     [dF2dd(d, D), dF2dD(d, D)]])

# implement the Newton's method for solving the system of equations F(d, D) = 0
def newton_method_system(d_0, D_0, tolerance, max_iter=10000):
    d_n = d_0
    D_n = D_0
    errors = []
    for i in range(max_iter):
        F_n = F(d_n, D_n)
        J_n = jacobian(d_n, D_n)

        if np.linalg.det(J_n) == 0:  # Avoid singular Jacobian
            print("Jacobian is singular. No solution found.")
            return None

        delta = np.linalg.solve(J_n, -F_n) # Solve J_n * delta = -F_n for the update
step
        d_next = d_n + delta[0]
        D_next = D_n + delta[1]
        errors.append(np.linalg.norm(delta))

        if np.linalg.norm(delta) < tolerance:
            print(f"Converged to (d={d_next}, D={D_next}) after {i+1} iterations.")
            return d_next, D_next, errors

        d_n, D_n = d_next, D_next

    print("Maximum iterations reached. No solution found.")
    return None
```

Lösningen i python är mycket lika lösningen från del 1.1 (Avsnitt 2.1), med skillnaden att derivatan är utbytt mot Jacobimatrisen, och att både d och D_s löses ut med hjälp av linjära algebra. Lösningen konvergerar till $\boldsymbol{d = 0.0118869m}$ och $\boldsymbol{D_s = 0.684476m}$ efter 9 itterationer.

```
Initial guess: d = 0.015000, D = 0.800000
Iteration 1: d = 0.014483, D = 0.753866, Error = 4.61e-02
Iteration 2: d = 0.013815, D = 0.736671, Error = 1.72e-02
Iteration 3: d = 0.013018, D = 0.715934, Error = 2.08e-02
Iteration 4: d = 0.012303, D = 0.696451, Error = 1.95e-02
Iteration 5: d = 0.011947, D = 0.686244, Error = 1.02e-02
Iteration 6: d = 0.011888, D = 0.684513, Error = 1.73e-03
Iteration 7: d = 0.011887, D = 0.684476, Error = 3.76e-05
Iteration 8: d = 0.011887, D = 0.684476, Error = 1.66e-08
Iteration 9: d = 0.011887, D = 0.684476, Error = 3.14e-15
```

b) Genom att använda beräkna felet till normen av uppdateringssteget δ, kan konvergensen analyseras på samma sätt som i del 1.1, och uppskatta konvergensordningen p med Ekvation 24

```
for i in range(2, len(e)):
    order_of_convergence = np.log(e[i]/e[i-1]) / np.log(e[i-1]/e[i-2])
```

```
Order of convergence at iteration 2: -0.18984893081596307
Order of convergence at iteration 3: -0.33340935241195935
Order of convergence at iteration 4: 10.356263334193248
Order of convergence at iteration 5: 2.745105076264547
Order of convergence at iteration 6: 2.1575607548371583
Order of convergence at iteration 7: 2.017792532754369
Order of convergence at iteration 8: 2.0036658242583423
```

Detta ger en konvergensordning som i början svänger kraftigt, men som sedan stabiliseras runt **2**, vilket är i linje med den teoretiska konvergensordningen för Newtons metod.



Figur 1: Log log

3.3 Del 2.1

3.3.1 Uppgift 6

a) Denna uppgift skall härleda den givna approximationen i Ekvation 12 genom att använda Taylorytveckling av funktionen f runt punkten $x + h$, och ta fram det specifika uttrycket för felet i approximationen, som är av ordning h^2.

$$f(x_j) = \frac{-\omega_{j+2} + 4\omega_{j+1} - 3\omega_j}{2h} + \mathcal{O}(h^2) = \frac{-f(x_j + 2h) + 4f(x_j + h) - 3f(x_j)}{2h} \tag{36}$$

$$f(x_j + 2h) = f(x_j) + 2hf'(x_j) + \frac{(2h)^2}{2}f''(x_j) + \frac{(2h)^3}{6}f'''(\xi_1) \tag{37}$$

$$f(x_j + h) = f(x_j) + hf'(x_j) + \frac{h^2}{2}f''(x_j) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2) \tag{38}$$

Genom att substituera dessa uttryck i approximationen

$$\frac{-f(x_j) - 2hf'(x_j) - 2h^2 f''(x_j) - 8\frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) + 4f(x_j) + 4hf'(x_j) + 2h^2 f''(x_j) + 4\frac{h^3}{6}f'''(\xi_2) - 3f(x_j)}{2h} \tag{39}$$

$$= \frac{2hf'(x_j) + 4\frac{h^3}{6}f'''(\xi_2) - 8\frac{h^3}{6}f'''(\xi_1)}{2h} = f'(x_j) + \frac{h^2}{3}(f'''(\xi_2) - 4f'''(\xi_1)) \tag{40}$$

$$= f'(x_j) + \mathcal{O}(h^2) \tag{41}$$

Där $\xi_1, \xi_2 \in [x_j, x_j + 2h]$. Detta visar att felet i approximationen är av ordning $\boldsymbol{h^2}$.

b) Denna uppgift skall implementera tre olika finita differnsmetoder i *Python* för att approximera derivatan av $\mathbf{sin(e^x)}$ vid $x = 0.75$. Resultatet skall jämföras med den exakta derivatan, samt analysera plotta felet i varje metod för olika värden av $h = 2^{-}k$, där $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$. detta gav följande resultat:

```
Analytical derivative at x=0.75: -1.09967e+00
h = 5.00000e-01, eq8: -1.30089e+00, eq12: -3.42609e+00, eq13: -5.70715e-01
h = 2.50000e-01, eq8: -1.17237e+00, eq12: -1.15732e+00, eq13: -9.30383e-01
h = 1.25000e-01, eq8: -1.11918e+00, eq12: -1.07648e+00, eq13: -1.05550e+00
h = 6.25000e-02, eq8: -1.10463e+00, eq12: -1.09127e+00, eq13: -1.08889e+00
h = 3.12500e-02, eq8: -1.10091e+00, eq12: -1.09734e+00, eq13: -1.09705e+00
h = 1.56250e-02, eq8: -1.09998e+00, eq12: -1.09907e+00, eq13: -1.09903e+00
h = 7.81250e-03, eq8: -1.09975e+00, eq12: -1.09952e+00, eq13: -1.09951e+00
h = 3.90625e-03, eq8: -1.09969e+00, eq12: -1.09963e+00, eq13: -1.09963e+00
```

,

3.4 Del 2.2

3.4.1 Uppgift 7

Denna uppgift skall diskritisera intervallet $[0, L]$ i $N = 4$ delintervall, och approximera andra derivatan med central differens, För att sätta upp det resulterande systemet av icke-linjära ekvationer och dess jacobimatris.

Intervallet $[0, L]$ diskretiseras i $N = 4$ delintervall, vilket ger 5 punkter: $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{L}{4}$, $x_2 = \frac{L}{2}$, $x_3 = 3\frac{L}{4}$, och $x_4 = L$. Med dirichlet randvillkor, där $T(0) = T_s$ och $T(L) = T_\infty$, är de okända temperaturerna vid de inre punkterna $T_1 = T(\frac{L}{4})$, $T_2 = T(\frac{L}{2})$, och $T_3 = T(3\frac{L}{4})$.

Från Ekvation 14 och Ekvation 16 kan uttrycket för varje inre punkt skrivas som:

$$F_j(T_{j-1}, T_j, T_{j+1}) = \frac{T_{j+1} - 2T_j + T_{j-1}}{h^2} - \alpha_1(T_j - T_\infty) - \alpha_2(T_j^4 - T_\infty^4) = 0 \tag{42}$$

$$\vec{F}(T_0, T_1, T_2) = (F_1, F_2, F_3) = \vec{0} \tag{43}$$

Detta system kan lösas med newtons metod för system, där $\vec{T}^{k+1} = \vec{T}^k - J^{-1}\vec{F}(T^k)$. Jacobimatrisen består av de partiella derivatorna av varje F_j med avseende på T_{j-1}, T_j, och T_{j+1}.

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial T_1} & \frac{\partial F_1}{\partial T_2} & \frac{\partial F_1}{\partial T_3} \\ \frac{\partial F_2}{\partial T_1} & \frac{\partial F_2}{\partial T_2} & \frac{\partial F_2}{\partial T_3} \\ \frac{\partial F_3}{\partial T_1} & \frac{\partial F_3}{\partial T_2} & \frac{\partial F_3}{\partial T_3} \end{bmatrix} \tag{44}$$

Denna matris kan delar upp i tre delar: den triangulära delen, den diagonala delen, och resten av matrisen, där varje del består av de partiella derivatorna av F_j med avseende på $T_{j\pm1}$, T_j, och T_{j+1} respektive.

$$\frac{\partial F_j}{\partial T_j} = -\frac{2}{h^2} - \alpha_1 - 4\alpha_2 T_j^3 \quad = \quad \frac{1}{h^2}\cdot\left(-k_j\right) \qquad \left(k_j = 2 + \alpha_1 h^2 + 4\alpha_2 h^2 T_j^3\right) \tag{45}$$

$$\frac{\partial F_j}{\partial T_{j-1}} = \frac{\partial F_j}{\partial T_{j+1}} = \frac{1}{h^2} \tag{46}$$

$$\frac{\partial F_j}{\partial T_{j+2}} = \frac{\partial F_j}{\partial T_{j-2}} = 0 \tag{47}$$

Detta ger Jacobimatrisen:

$$J = \frac{1}{h^2}\cdot\begin{bmatrix} -k_1 & 1 & 0 \\ 1 & -k_2 & 1 \\ 0 & 1 & -k_3 \end{bmatrix} \tag{48}$$

Newtons metod $J\Delta T = -\vec{F}(T_k) \quad (\Delta T = T_{k+1} - T_k)$ kan sedan lösas med hjälpa av GauSs Jordans metod, eller `delta_T = np.linalg.solve(J, -F_vec)` i *Python*.

3.4.2 Uppgift 8.1

Denna uppgift skall generalisera uppgift 7 (Avsnitt 3.4.1) för ett godtyckligt antal delintervall $\boldsymbol{N}$.

Enlig Ekvation 45, Ekvation 46, och Ekvation 47, kan Jacobimatrisen för ett godtyckligt antal delintervall N skrivas som en tridiagonal matris, där den diagonala delen består av elementen $-\frac{k_j}{h^2}$, och de två närmaste diagonalerna består av elementen $\frac{1}{h^2}$. Resten av matrisen består av nollor.

$$J = \frac{1}{h^2}\cdot\begin{bmatrix} -k_1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -k_2 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & -k_{N-2} & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -k_{N-1} \end{bmatrix} \tag{49}$$

3.4.3 Uppgift 8.2

Denna uppgift skall implementera lösningen av randvärdesproblemet i Avsnitt 3.4.1 (Avsnitt 3.4.1) och Avsnitt 3.4.2 (Avsnitt 3.4.2) i *Python*.

```
def finite_difference(a_1, a_2, T_inf, T_s, L, N=100):
    x = np.linspace(0, L, N + 1) # Create a grid of points
    h = L / N # step size
    T0 = np.zeros(N+1) # Initialize an array to store the values at each point.
    T0[0] = T_s
    T0[-1] = T_inf

    def F(T): # Define the function F(T) that represents the system of equations
      F_vec = np.zeros(N-1)
      for i in range(1, N): # Calculate F_i using the finite difference approximation
          F_i = (T[i-1]-2*T[i]+T[i+1])-h**2*(a_1*(T[i]-T_inf)+a_2*(T[i]**4-T_inf**4))
          F_vec[i-1] = F_i
      F_list.append(F_vec)
      return F_vec
```

```
def jacobian(T): # Define the Jacobian matrix of F(T)
    J = np.zeros((N-1, N-1))
    for i in range(1, N):
        J[i-1, i-1] = -2-h**2*(a_1+a_2*4*T[i]**3) # Diagonal elements
        if i > 1: # Calculate the off-diagonal elements.
            J[i-1, i-2] = 1
        if i < N-2:
            J[i-1, i] = 1
    return J

def newton_method(T0, tol=1e-6, max_iter=1000):
    T = T0.copy()
    for _ in range(max_iter):
        F_vec = F(T)
        J = jacobian(T)
        delta_T = np.linalg.solve(J, -F_vec) #Solve the linear system to find ΔT.
        T[1:-1] += delta_T # Update the interior points of T using delta_T.
        if np.linalg.norm(delta_T) < tol: # Check for convergence
            return T
    T0[i] = T_s + (T_inf - T_s) * (x[i] / L) # Linear interpolation start guess

T = newton_method(T0)
return x, T
```

För att få en startgissning för T, kan en linjär interpolation mellan randvillkoren användas, där $T_i = T_s + (T_{\text{inf}} - T_s) \cdot \left(\frac{x_i}{L}\right)$ för varje inre punkt x_i.

3.4.4 Uppgift 8.3

Denna uppgift skall använda den implementerade lösningen i uppgift 8.1 (3.4.3) för att lösa randvärdesproblemet för $N = 400$ delintervall, med givna paramtrar $T(L) = T_\infty$ $\alpha_1 = \frac{4h_c}{D \cdot K}$ och från Tabell 3. Lösningen skall sedan plottas och jämföras med den analytiska lösningen av det linjära problemet, och Nogranhetsordningen beräknas.

$$T(x) = T_\infty + (T_s - T_\infty) \cdot e^{-\sqrt{\alpha_1}x} \tag{50}$$

Parameter	**Värde**	**Enhet**
h_c	40	$W/(m^2 \cdot K)$
K	240	$W/(m \cdot K)$
ε	0.4	
D	$4.13 \cdot 10^{-3}$	m
T_s	450	K
T_∞	293	K

Tabell 3: Fläns parametervärden för att testa implementering.

För att jämför de numeriska T lösningen med den analytiska $\mathcal{T}$, kan root mean square error användas, där :

$$e_{rms} = \left(\frac{1}{N-1} \cdot \sum_{k}^{N-1} (T_k - \mathcal{T}_k)^2 \right)^{1/2} \tag{51}$$

a) Den numeriska lösningen ger en mycket bra approximation av den analytiska lösningen, med ett felet $\boldsymbol{e_{rms} = 0.00365\ K}$, som i plotten (Figur 2) ser identiska ut. Från Figur 3 kan det även ses att felet är störst nära $x = 0$.



Figur 2: Numerisk lösning jämfört med analytisk lösning.



Figur 3:

b) För att beräkna norgranhets ordningen, kan felet (rms Ekvation 51) beräknas för olika värden av $N = 50, 100, 200, 400, 800$ ($h = \frac{L}{N-1}$), och sedan använda formeln:

$$e \approx Ch^{-p} \Rightarrow \ln(e) = \ln(C) - p\ln(h) \Rightarrow p = \frac{\ln(e_2) - \ln(e_1)}{\ln(h_2) - \ln(h_1)} \tag{52}$$

Detta resulterade i en uppskattning av nogranhetsordningen $\boldsymbol{p = 1.98}$, vilket är i linje med den teoretiska nogranhetsordningen för central differensmetoden, som är 2.

```
Order of convergence between N=50 and N=100: 1.95
Order of convergence between N=100 and N=200: 1.99
Order of convergence between N=200 and N=400: 2.00
Order of convergence between N=400 and N=800: 2.0
```



Figur 4: loglog

3.4.5 Del 8.4

Här ska både den linjära och icke-linjära termen i ekvationen Ekvation 14 lösas, för att modellera värmestrålningens effekt. Lösningen skall implementerar tre olika flänsar med olika materialegenskaper (Tabell 4), och resultaten jämföras in en plot.

givna paramtrar för systemet är: $L = 0.30m$, $D = 5.0 \cdot 10^{-3}m$, $,T(0) = 372.15K$, $T(L) = 293.15K$

$$\alpha_1 = \frac{4h_c}{D \cdot K} \qquad \alpha_2 = \frac{4\varepsilon\sigma}{D \cdot K} \tag{53}$$

Där σ är Stefan-Boltzmanns konstant: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\ W/(m^2 \cdot K^4)$

Parameter	**SS AISI 316**	**Aluminium**	**Koppar**	**Enhet**
K	14	180	398	$W/(m \cdot K)$
h_c	100	100	100	$W/(m^2 \cdot K)$
ε	0.17	0.82	0.03	

Tabell 4: Fläns parametervärden för olika konstruktioner.

a) Tempraturfördelningen i de tre olika materialen över Längden L kan ses i Figur 5, där det tydligt framgår att kopparflänsen har den mest effektiva värmeöverföringen, följt av aluminium och sedan SS AISI 316. Detta beror på kopparns högre termiska konduktivitet, vilket möjliggör snabbare värmeöverföring längs flänsen.



Figur 5: Temperaturfördelning i de tre olika materialen över Längden L.

b) Genom att beräkna skillnaden i temperaturfördelningen (rmse) för sucsessivt ökand längder på flänsen (för de olika materialen), kan en längd på flänsen upskattas där skillnaden i temperaturfördelning mellan den nuvarande och tidigare längden mindre än en tolerans ($\|T_k - T_{k-1}\| < \varepsilon$). Detta ger en uppskattning av när värmestrålningens effekt kan ignoreras i designen av flänsar.

```
def compare_solutions(L1, L2, h=None):
    x1, T1 = finite_difference(a_1, a_2, T_inf, T_0, L1, N=400)
    x2, T2 = finite_difference(a_1, a_2, T_inf, T_0, L2, N=400)
    T2_on_x1 = np.interp(x1, x2, T2) # interpolate T2 onto the x1 grid
    error = T1 - T2_on_x1 # Calculate the error between the two solutions.
    rmse = np.sqrt(np.mean(error**2))
    return rmse

def find_infinite_length(L0=0.01, rel_tol=1e-3):
    L = L0
    max_L = 100.0  # Set a maximum length to prevent infinite loops
    error_list = []
    L_values = []
    tol = rel_tol * (T_0 - T_inf)  # Set the tolerance based on the relative error
criterion
    while L < max_L:
        err = compare_solutions(L, L*0.5)
        error_list.append(err)
        L_values.append(L)

        if err < tol:
            return L, error_list, L_values
            tol=0
        L *= 1.1
```



Figur 6:

Diskussion

För att praktiskt kunna jämföra skillnaden i temperaturfördelning för olika längder krävs det att lösningarna utvärderas vid samma x-punkter. Eftersom varje flänslängd ger ett eget diskretiserat rutnät, måste den ena lösningen därför interpoleras till det andra rutnätet innan RMSE beräknas.

Metoden had möjligen också kunnat implementeras genom att järmföra tmepraturfördelningen för en viss längd mot en mycket Långd längd $\|T_{ref} - T_k\| < \varepsilon \quad (T_{ref} \approx T_\infty)$. Problemet med denna metod är att givet ett konstant antall delintevall $N = 400$, kommer steglängden h att öka. Dett medför att approximationen blir oprecis nära $x = 0$, där temperaturgradienten är som störst. Detta skulle kunna lösas genom att varjera steg längden h för varje längd, beroende på gradienten.

Detta kunde implementeras sepparat och gav liknande upskattningar av den kritiska längden där värmestrålningens effekt kan ignoreras: 0.074 m (SS AISI 316), 0.260 m (Aluminium) och 0.420 m (Koppar) för en tolerans på 0.1% (se Bilaga A 5.1).

Felet Figur 6 avtar inte helt monotont, vilket sannolikt beror på att lösningarna jämförs på olika diskreta nät och att interpolation därför krävs. Eftersom ett fast antal delintervall används ökar dessutom steglängden när flänslängden växer, vilket påverkar noggrannheten nära $x = 0$, och kan ge små lokala variationer i felet.

En bra upskattning för längden där antagandet om oändlig längd skall vara nogrannt bör därför vara **0.098m** för SS AISI 316, **0.340m** för aluminium, och **0.548m** för koppar, om tolerensen sätts till $1\% = 0.80K$, och **0.159m** (SS AISI 316), **0.548m** (Aluminium) samt **0.882 m** (koppar) för en tolerans på $0.1\% = 0.080K$.

4 Diskussion

Discuss your findings and their implications.

5 Bilagor

5.1 Bilaga A



Figur 7: RMSE mellan temperaturfördelning för olika längder av flänsen, mot en referenslösning med mycket lång fläns (L=100m)