Tabular description RNP Y RWY 04 VOSM (CAT A/B)

Serial Number	Path and Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M/°T	TM /DST NM/MIN	Turn	Altitude FT	Speed Kt	VA/TCH/ °/FT	Navigation Specification
10	IF	SM704					+6100.00			RNP APCH
20	TF	SM702		126.29° / 124.29°	8.00		+3700.00			RNP APCH
10	IF	SM706					-FL090/ +5800.00			RNP APCH
20	TF	SM707		171.32° / 169.32°	5.92		+5800.00			RNP APCH
30	TF	SM703		216.35° / 214.35°	6.36	R	+4700.00			RNP APCH
40	TF	SM702		306.32° / 304.32°	4.00	R	+3700.00			RNP APCH
10	IF	SM702					+3700.00			RNP APCH
20	TF	SM701		036.31° / 034.31°	3.30		@3300.00			RNP APCH
30	TF	RW04	Y	036.32° / 034.32°	6.88		@1037.20		-3.10/50.00	RNP APCH
10	IF	RW04								RNP APCH
20	CA			028.00° / 026.00°			@1900.00	-130.00		RNP APCH
30	DF	SM705	Y			L		-130.00		RNP APCH
40	DF	SM706	Y				+5800.00	-130.00		RNP APCH
50	HM	SM706	Y	171.32° / 169.32°	1 MIN	R	-FL090/ +5800.00			RNP APCH

Waypoints List RNP Y RWY 04 VOSM (CAT A/B)

Waypoint Identifier	Latitude/Longitude (WGS84) (Minimum resolution - DD:MM:SS.SS)
RW04	N 11:46:31.98E 078:03:35.50
SM701	N 11:40:49.75E 077:59:38.36
SM702	N 11:38:05.48E 077:57:44.61
SM703	N 11:35:49.56E 078:01:06.58
SM704	N 11:42:37.21E 077:51:00.50
SM705	N 11:54:05.58E 077:54:03.27
SM706	N 11:46:56.75E 078:03:38.73
SM707	N 11:41:05.97E 078:04:45.85