

Premier export microscopique de l'AIN

Comptage spectral, contrôles et limite de validation

Partie I — 25 septembre 2026

1. Objet et statut

La note 19 fournit une référence finie exactement résonante. Cette note examine un export obtenu à partir de constantes de force publiques de l'AIN. Elle ne construit pas encore l'opérateur physique complet. Le calcul emploie phono3py et phonopy 4.5.0, une grille 3^3 , $T = 300$ K, et des points externes sélectionnés. Les entrées et versions sont archivées avec leurs empreintes dans `theory/aln/interaction_pilot/`.

Les constantes harmoniques proviennent d'une supercellule $5 \times 5 \times 3$, les constantes cubiques d'une supercellule $3 \times 3 \times 2$. La correction polaire utilise le fichier BORN. Ces données partagées constituent une hypothèse amont : leur exactitude physique n'est pas prouvée par la reconstruction des sorties du même calcul.

2. Grandeurs exportées

La grille contient 27 points réguliers, représentés par 39 entrées de zone de Brillouin avec duplications de frontière, et 12 branches. Pour le premier point externe, huit triplets réduits portent les poids

$$(2, 1, 4, 2, 4, 2, 8, 4), \quad \sum_t w_t = 27.$$

Une énumération indépendante des orbites par rotations entières et échange des partenaires retrouve ces huit classes. Elle vérifie le comptage des points pour la somme scalaire, pas les permutations complètes des branches dans les sous-espaces dégénérés.

L'export pp contient les interactions au carré en eV^2 . Dans la conversion par défaut inspectée, le facteur $1/N_q$ est déjà inclus. Le diviser encore par 27 serait incorrect. Les fréquences et demi-largeurs sont exprimées en THz ordinaires.

3. Reconstruction indépendante de la somme

Avec g_σ la gaussienne normalisée en fréquence et $n_j = (\exp(hf_j/k_B T) - 1)^{-1}$, la formule implémentée directement est

$$\begin{aligned} \gamma_0 = C_\gamma \sum_{t, b_1, b_2} w_t P_{t,0,1,2} \{ & (n_1 + n_2 + 1) g_\sigma(f_0 - f_1 - f_2) \\ & + (n_1 - n_2) [g_\sigma(f_0 + f_1 - f_2) - g_\sigma(f_0 - f_1 + f_2)] \}. \end{aligned}$$

Ici $P = \text{pp}$ et

$$C_\gamma = \frac{18\pi}{(\hbar 2\pi 10^{12})^2} = 3\,306\,215.6970$$

dans les unités mixtes eV et THz employées. Le seuil des fréquences filles est 10^{-4} THz, conformément au défaut inspecté. La convention de durée de vie est $\tau^{-1} = 4\pi 10^{12} \gamma$ en s^{-1} .

Pour $\sigma = 0.1$ THz, les douze composantes sont reconstruites avec un écart absolu maximal de 6.94×10^{-18} THz. Cet écart divisé par la plus grande demi-largeur vaut 2.96×10^{-16} ; ce n'est pas l'erreur relative maximale branche par branche. Le programme n'appelle pas le noyau d'accumulation du logiciel. Il réutilise ses interactions, phonons et constantes : l'indépendance porte sur la somme, pas sur toute la chaîne microscopique.

4. Contrôles positifs et échec conservé

Les demi-largeurs de deux points réciproques concordent à moins de 2×10^{-13} après normalisation par la composante maximale. Mais les rapports à la valeur obtenue avec $\sigma = 0.1$ THz

couvrent 0.463 à 1.663 pour $\sigma = 0.05$ THz, et 0.707 à 2.933 pour $\sigma = 0.2$ THz. La grille ne fournit donc pas des taux convergés. Ces variations ne constituent pas un intervalle d'incertitude physique.

Le contrôle des représentants équivalents de frontière échoue : l'écart atteint 6.8181×10^{-8} THz, pour un seuil déclaré de 10^{-10} THz. Ce seuil reste inchangé. L'écart apparaît avec la correction polaire dans les moteurs C et Rust. Sans cette correction, il retombe près de l'arrondi. Les résidus des paires propres sont de l'ordre de 10^{-15} : une diagonalisation précise ne suffit pas à valider la périodicité.

5. Expérience discriminante sur la correction polaire

Pour les représentants $(-1, -1, 1)/3$ et $(-1, 2, 1)/3$, les matrices sont comparées après la transformation de phase atomique appropriée. On augmente uniquement la coupure réciproque, en maintenant fixe le paramètre de séparation $\Lambda = 0.2661577394$:

Facteur de coupure	Nombre de vecteurs	Défaut matriciel relatif
1.00	311	1.35×10^{-8}
1.25	579	1.55×10^{-12}
1.50	1013	4.94×10^{-16}
2.00	2381	4.94×10^{-16}

Ce contrôle, vérifié indépendamment sur les matrices sauvegardées, soutient une explication par troncature pour cette paire. Il ne corrige pas rétroactivement l'export initial. Les interactions et demi-largeurs n'ont pas encore été recalculées avec la coupure augmentée.

6. Ce qui reste à établir

Quatre branches indépendantes puis quatre revues adversariales séparent l'accord scalaire du problème d'opérateur. Un facteur amont commun erroné pourrait préserver cet accord tout en changeant tous les taux absolus. Des expansions différentes peuvent préserver une diagonale sans préserver les termes hors diagonale.

Il faut vérifier l'export complet avec correction polaire contrôlée, la normalisation microscopique indépendante, les permutations de modes, le comptage des canaux et une intégration conservant les invariants. Une contribution gaussienne désaccordée n'est pas un événement exactement résonant de la note 19. La trajectoire en température, les frontières et la comparaison expérimentale restent ouvertes.

7. Traçabilité

Les scripts, versions, empreintes, résultats compacts, contrôles échoués et rapports de revue sont conservés dans le dossier de campagne. Les données volumineuses restent sur D. Le programme `scripts/run_aln_interaction_pilot.py` reproduit le calcul dans un répertoire neuf et enregistre explicitement l'échec initial.

La formulation suit Togo, Chaput et Tanaka, Phys. Rev. B **91**, 094306 (2015), ainsi que la documentation et le code source épinglé de phono3py. Aucune nouveauté théorique, validation formelle ou classification hydrodynamique complète de l'AIN n'est revendiquée.