








	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	K580011	<b>Dunlop Dee</b>	37-46	587
	 РТ Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	380VP	<b>Dunlop Pricemastor</b>	35-47	654
	 РТ Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	380PP	<b>Dunlop Pricemastor Black</b>	40-45	654
	 РТ Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	142VP	<b>Dunlop Protomastor</b>	36-47	1049
	 <b>full safety</b> Стальний захист носка та підошви РТ Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	142PP	<b>Dunlop Protomastor Black</b>	40-45	1049
	 <b>full safety</b> Стальний захист носка та підошви РТ Країна походження			

	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	FG60E33	<b>Dunlop Purofort FieldPRO</b>	36-46	3116
	 <b>NL</b> Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	EG62E33	<b>Dunlop Purofort FieldPRO</b>	41-45	3703
	 <b>full safety</b> Стальний захист носка та підошви <b>NL</b> Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	OD60B93.CH	<b>Dunlop Snugboot Trailblazer</b>	41-45	6348
	 <b>NL</b> Країна походження			
	Артикул	Назва	Розмір	Ціна з ПДВ, грн
	OD60B93	<b>Dunlop Snugboot Wildlander</b>	41-45	7054
	 <b>NL</b> Країна походження			

#### Умовні позначення



Класифікація S5 є найсуворішою категорією щодо захисних властивостей захисного взуття. Унікальність класифікації S5 полягає в тому, що чоботи оснащені захисним носком та міжпідшвою, а також підшвою із шипами. Інші захисні властивості включають опір ковзанню, антистатичні властивості, поглинання енергії в області п'яти, стійкість до мазуту. Чоботи протестовані та сертифіковані відповідно до стандарту EN ISO 20345:2011.



Чоботи, класифіковані SRA, перевірені та сертифіковані на опір ковзанню на підлогах із керамічної плитки, покритих розведеним мильним розчином. Випробування засновані на вимірі коефіцієнтів тертя при прослизу п'яти вперед і плоскому ковзанні вперед. Результати дають гарне уявлення про фактичний опір ковзанню черевиків на практиці на слизьких плиткових поверхнях.



SRC. Взуття, що має класифікацію SRC, відповідає всім найсуворішим вимогам щодо опору ковзанню і загалом відповідає як класифікації SRA, так і SRB. Відповідність класифікації SRA контролюється на підлогах із керамічної плитки, попередньо покритих мильним розчином, розбавленим водою. Відповідність класифікації SRB контролюється на підлогах із сталевих плит, попередньо покритих гліцерином. Випробування ґрунтуються на вимірі коефіцієнта тертя в момент ковзання п'яти вперед та ковзанні вперед всією підшвою. Результати вимірювань дозволяють повною мірою уявити фактичний опір ковзанню черевиків у практичних умовах на слизьких плиткових та сталевих поверхнях.