

ForPrint Human Intent Ledger + Expanded Portfolio Projection v0.2

Generated 2026-08-31

Authority note: this PDF is a human review projection; structured Blueprint governance, roadmaps, contracts, ledgers and evidence remain authority.

Human Intent coverage: 234 / 234 indexed IDs.

Open GAP list: [coordination/internal_work/blueprint/evening_reviews/2026-08-31/open_gaps_and_deferred_decisions_v0_1.md](#)

Exact Calculator external visual-configurator resources/URLs remain unrecovered. Do not invent replacements.

Module — forprint_system_blueprint

Intent count: 18

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-001

Після кожного великого вечірнього діалогу має з'являтися не лише технічний пакет інтеграції, а й окремий людський список домовленостей по кожному модулю.

Context: Це нове правило сформульоване сьогодні, щоб не втратити сенс розмови під час технічної нормалізації.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-002

Людські тези мають накопичуватися append-only: нові записи додаються, старі не зникають; якщо думка змінилася, стара теза позначається superseded, але лишається видимою.

Context: Портфоліо повинно показувати історію наміру, а не лише поточну машинну формулу.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-003

Для кожного roadmap step потрібне посилання на human-intent записи, які пояснюють, навіщо цей крок існує і що саме люди мали на увазі.

Context: Це дає можливість повернутися до контексту при двозначності реалізації.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-004

Потрібно підтримувати три представлення портфоліо: вузьке машинне, збалансоване технічне та велике людське українською мовою.

Context: Велике портфоліо не повинно стискати десятки домовленостей до однієї загальної фрази.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-005

Один front door для нового помічника має вести до current authority, roadmap, standards, knowledge indexes, active work і потрібного context bundle.

Context: Без задачі даємо широкий bootstrap; з конкретною задачею — вузький task bundle.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-006

make check залишається детермінованим і read-only: він може сказати INDEX_DRIFT, але не повинен тихо переписувати індекси чи завершувати роботу за людину.

Context: Автоматичні виправлення не повинні ховатися всередині перевірки.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-007

Кожна робота стартує на pinned governance/process revision і здається проти цієї ревізії, якщо вона не була явно BLOCKED/REVOKED.

Context: Нова ревізія не повинна ретроспективно ламати вже розпочату роботу без явної причини.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-008

Completion attestation має містити pinned snapshot, standards versions, context bundle, checks, evidence paths, deviations і стан roadmap/contracts.

Context: Мета — довести відповідність, а не просто написати 'помічник прочитав стандарти'.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-009

Inspector повинен незалежно перевіряти completion reports і drift, а Blueprint — показувати портфельну картину та баланс між модулями.

Context: Inspector не стає semantic owner модулів.

RECOVERED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-010

Blueprint має бачити critical path, blockers, WIP, progress weight, cost/quality/executor evidence і балансувати рух модулів.

Context: Це вже було в попередньому розширеному портфоліо.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-011

PDF-портфоліо є projection для людського review, а не authority. Authority — структуровані записи, roadmap і governance surfaces.

Context: Щоб дизайн документа не ставав єдиним місцем, де живе домовленість.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-012

Canonical UI design system має бути reusable across Website/Mobile/internal surfaces; page-local visual systems не повинні множитися.

Context: Library owner, consumers adopt.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-013

Human portfolio має показувати dependency of each step, а не лише функціональність: хто має закінчити що, щоб цей модуль міг рухатися далі.

Context: Це основа балансування модулів.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-014

Expanded portfolio rendering/content rules must be documented so the same recognizable PDF structure can be regenerated by another assistant or generator.

Context: Portfolio layout must not depend on conversational memory.

Roadmap: BP-PORTFOLIO-01

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-015

Portfolio roadmap should show the rough full route to target state even when distant steps are not yet fully discussed.

Context: Future steps may be synthetic if they are visibly marked and do not pretend to be approved implementation.

Roadmap: BP-PORTFOLIO-02

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-016

Synthetic portfolio content is useful and should remain visible with a distinct status/color plus confidence/evidence basis.

Context: Synthetic does not mean bad; it means useful forward projection that still needs review.

Roadmap: BP-PORTFOLIO-03

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-017

Historical portfolio PDFs must remain in the project under versioned/date filenames and must not be overwritten by a newer projection.

Context: The PDF is history/projection, not release authority.

Roadmap: BP-PORTFOLIO-04

AGREED · HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-018

Cross-module semantic invariants should become a machine-readable governance surface consumed by Inspector.

Context: Examples include phone-not-identity, QR-not-permission and filename-not-source-of-truth.

Roadmap: BP-SEMANTIC-01

Module — calculator_engine

Intent count: 21

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-001

Calculator Engine має бути головним власником canonical product/job calculation specification: продукт, параметри, матеріали, відходи, технологічні операції, ціна і розрахунковий час.

Context: Він не повинен перетворюватися на CRM, Warehouse чи Accounting.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-002

Ручне замовлення з filename, hot-folder, CSV, операторської форми або legacy-джерела повинно нормалізуватися в той самий canonical request, що й онлайн-калькулятор.

Context: Не створюємо другу модель замовлення для ручного потоку.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-003

Парсер filename/ручного вводу не має вгадувати неоднозначні параметри: при ambiguity він повинен вимагати clarification.

Context: Безпечніше запитати, ніж тихо підставити неправильний матеріал чи тираж.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-004

Після стабілізації canonical schema потрібно зробити versioned filename grammar/parser і hot-folder workflow.

Context: Спочатку схема, потім адаптери.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-005

Calculator формує canonical Job/Order Specification, який далі використовують Operations Control Registry, Prepress, Warehouse і production.

Context: Паперові/екранні представлення не повинні дублювати business truth.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-006

Нормативні setup/waste/time rules повинні бути доступні Calculator для оцінки ціни, матеріалу та дедлайну.

Context: Фактичні production дані можуть пропонувати зміну норми, але не переписувати її автоматично.

RECOVERED · HI-CALCULATOR-ENGINE-007

Website і Mobile повинні вбудовувати Calculator/configurator без дублювання формул та цін у frontend.

Context: Це вже фіксувалося в попередньому портфоліо.

RECOVERED · HI-CALCULATOR-ENGINE-008

Calculator споживає canonical product/material/machine and print-mode definitions з Library через стабільний контракт.

Context: Попередні технічні матеріали явно відокремлювали Library reference input від pricing logic.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-009

Для товарів на кшталт футболок, кепок та інших персоналізованих виробів потрібні зручні графічні інструменти/конструктори, які мають бути прив'язані до product configuration.

Context: Це людська вимога до майбутнього UX калькулятора, а не лише технічний configurator.

GAP · HI-CALCULATOR-ENGINE-010

Ми раніше називали конкретні зовнішні ресурси/сервіси як референси для конструкторів футболок/кепок і навіть визначали пріоритетний. У доступному корпусі файлів точні назви/URL зараз не відновилися.

Context: Це реальний documentation gap. Його не можна замінювати вигаданими назвами; перед реалізацією треба відновити точний список.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-011

Референсні зовнішні сервіси потрібні не для сліпого копіювання, а як орієнтир по UX, поведінці configurator-а, прев'ю і роботі з зонами друку.

Context: У roadmap треба зберігати і самі URL/назви, і що саме з них беремо як орієнтир.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-012

Кожен затверджений UX-reference повинен мати priority: primary reference / secondary reference / inspiration only.

Context: Щоб виконавець не змішував рівнозначно різні джерела.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-013

Якщо в розмові названо конкретний зовнішній сайт/інструмент як референс, його назва й URL повинні потрапити в human-intent entry без узагальнення.

Context: Саме цього зараз не вистачило для calculator design references.

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-014

Calculator is the primary implementation owner for parsing, normalizing and rendering human production filenames, while Library owns the vocabulary/profile semantics.

Context: One generator/parser should prevent different modules inventing different naming rules.

Roadmap: CALC-FILE-01

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-015

Canonical human production filenames use single underscore semantic blocks; mandatory double-underscore separators are rejected as visually unnecessary.

Context: Human typing speed and readability are first-class requirements.

Roadmap: CALC-FILE-02

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-016

In the production filename quantity expression copies x N, N means physical sheets per copy, not PDF pages.

Context: The operator thinks in sheets; future validation must preserve this meaning.

Roadmap: CALC-FILE-03

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-017

Calculator should validate manually created filenames against deterministic file/job evidence and correct/report sheet-count mismatches when the production convention makes the result unambiguous.

Context: If the evidence is ambiguous, ask rather than silently guess.

Roadmap: CALC-FILE-04

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-018

For the Ricoh sheet profile, lamMat is the short human token for the agreed default matte 25 µm roll lamination without forcing the operator to type 25.

Context: Canonical database state still stores the exact lamination properties.

Roadmap: CALC-FILE-05

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-019

Manual/offline production files remain supported: after systems recover, Calculator parses and reconciles them into canonical job/order flow while preserving original filename and provenance.

Context: Do not make server availability a requirement for emergency manual production.

Roadmap: CALC-FILE-06

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-020

Calculator should emit required production capability/profile context in structured data so an abstract file is not misinterpreted when removed from its legacy machine directory.

Context: Human filename does not need to carry a physical printer serial number.

Roadmap: CALC-FILE-07

AGREED · HI-CALCULATOR-ENGINE-021

Calculator Job Specification is the agreed first Contract Registry lifecycle pilot toward Operations Control Registry.

Context: The exact contract remains to be detailed when Calculator target architecture is sufficiently mature.

Roadmap: CALC-CONTRACT-01

Module — forprint_operations_assistant

Intent count: 16

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-001

Operations Assistant має бути максимально простим shop-floor interface: телефон/планшет, QR, великі кнопки, мінімум тексту, пока-йоке.

Context: Працівник не повинен вчитися працювати зі складною ERP.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-002

Працівник є сенсором: швидко повідомляє факт/аномалію, а система валідує і маршрутизує його до canonical owner.

Context: Assistant не стає Accounting/Warehouse/production truth.

RECOVERED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-003

Потрібні guided forms і contextual knowledge для receiving, stock check, production checkpoints, QC та видачі.

Context: Це вже було в старому портфолію.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-004

Для оцінки кількості аркушів або дрібних однотипних предметів має бути практичний режим: поміряти лінійкою висоту стопки і оцінити кількість по calibration profile.

Context: Саме цей 'лінійка + висота стопки' контекст треба зберігати як людську тезу, а не стискати до абстрактного quantity estimation.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-005

Calibration profile для матеріалу/товщини зберігається канонічно в Library; Assistant використовує його як довідкове правило.

Context: Для кожної оцінки потрібні tolerance/confidence і можливість ручної корекції.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-006

Якщо вимірювання виходить за нормальний діапазон, Assistant має запропонувати next safe action: переміряти, розбити стопку, запросити керівника, перейти на вагу/поштучний контроль.

Context: Не давати впевнене число при поганій якості вимірювання.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-007

Worker feedback по production variance має бути дуже коротким: normal / трохи вище / x2 / x5 / severe / machine problem або короткий voice note.

Context: Детальне виробниче обліковування не можна перекладати на виконавця.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-008

На поточному кроці працівник може запитати 'що мені робити?', а Assistant має показати інструкцію з урахуванням order/product/machine, material and role context.

Context: Перевага: текст -> картинки/схеми -> анімація -> реальне відео.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-009

Assistant повинен показувати STOP/hold події вище звичайної черги і вимагати acknowledgement, якщо працівник є адресатом критичної події.

Context: Скасоване замовлення не повинно тихо залишатися в списку робіт.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-010

Усі physical observations повинні мати evidence там, де це практично: фото, timestamp, device/operator, quantity/measurement context.

Context: Щоб пізніше можна було відновити, звідки взялася цифра.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-011

Лінійка/вага/камера/QR — це різні sensing methods; система повинна обирати найпростіший достатньо точний метод під конкретний матеріал.

Context: Не кожен інвентаризацію треба робити однаково.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-012

Operations Assistant should teach a new worker how to read the short production filename and which material/process each token implies in the active profile.

Context: Use text first, then schemes/reference images, later real equipment photos when useful.
Roadmap: OA-TICKET-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-013

Operations Assistant displays the current Job Ticket on phone/tablet and can request another paper copy if the original is lost or damaged.

Context: OCR owns the ticket revision; Assistant is the human interface.
Roadmap: OA-TICKET-02

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-014

Assistant production queue should expose structured priority and HOLD state with text/icon as well as color; color alone is insufficient.

Context: Urgent jobs must be obvious and held jobs must not look runnable.
Roadmap: OA-QUEUE-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-015

Where Library has standardized finishing geometry, Assistant can show a visual final-result hint; otherwise an order-specific manager note/image can be displayed.

Context: Example: hole diameter and top-center position on a badge/tag.
Roadmap: OA-TICKET-03

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-016

Assistant should expose a simple reprint reporting action from the Job Ticket/QR flow so the worker can report defect/reprint reason without learning a complex ERP.

Context: The resulting reprint semantics belong to OCR/Accounting/Warehouse.
Roadmap: OA-REPRINT-01

Module — forprint_operations_control_registry

Intent count: 17

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-001

Operations Control Registry володіє operational order lifecycle після canonical specification від Calculator.

Context: Він координує виконання, а не рахує ціни й не веде бухгалтерію.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-002

Він резервує матеріал через Warehouse, веде execution gates і production queue.

Context: Гейти: READY_FOR_PRODUCTION, HOLD_PAYMENT, HOLD_MATERIAL, HOLD_APPROVAL, HOLD_CLARIFICATION, HOLD_PREPRESS.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-003

Job ticket містить order/revision/time/customer/product/qty/deadline/priority/material/operations/instructions/state/QR.

Context: Паперовий ticket — лише фізична projection.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-004

Скан старої ревізії job ticket повинен попередити про застарілий документ і запропонувати актуальну версію.

Context: Стара роздруківка не може дозволяти виконання старого плану.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-005

Критичні стани STOP_WORK_REQUIRED, CANCELLED_BY_CUSTOMER та EMERGENCY_HOLD йдуть окремим high-priority channel.

Context: Сповіщення мають мати audio + visual + acknowledgement + escalation.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-006

Кожна production action перевіряє current order state: перед START, перед auto machine command, на FINISH і перед handoff.

Context: QR ідентифікує замовлення, але ніколи не є permission token.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-007

Якщо cancellation приходить посеред операції, система фіксує фактично виконану частину, блокує handoff і записує physical WIP location/state.

Context: Не можна вдавати, що операція не починалась або повністю завершена.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-008

Для зупиненого WIP потрібен окремий event: order_id, operation_id, location_id, quantity_state, stopped_at, stopped_by, reason.

Context: Далі менеджер вирішує disposition: scrap/retain/rework/repurpose/give/transfer/other.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-009

Система може автоматично зупинити лише майбутні операції; доля вже виготовленого WIP — авторизоване управлінське рішення.

Context: Accounting окремо веде фінансові наслідки.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-010

Operations Control Registry тримає planned-vs-actual operational state по routing/operations, але physical material writeoff лишається у Warehouse.

Context: Чітко розвести production execution і складський truth.

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-011

Operations Control Registry owns the versioned Job Ticket as the complete human production document; filename remains a compact projection.

Context: Job Ticket can carry detailed operations, geometry, priority, holds, QR and revision.
Roadmap: OCR-TICKET-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-012

The future order/job identifier replaces the legacy dollar marker as the structured link between production file and canonical order/accounting flow.

Context: Dollar remains a legacy hint only.
Roadmap: OCR-FILE-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-013

Legacy wait should become explicit HOLD reasons such as HOLD_APPROVAL, HOLD_PAYMENT or HOLD_CLARIFICATION with START blocked until the gate clears.

Context: The file may be prepared in advance but cannot start printing while held.
Roadmap: OCR-HOLD-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-014

Legacy first should become structured expedite/priority class rather than hidden filename ordering.

Context: Several jobs may share the same high-priority class.
Roadmap: OCR-PRIORITY-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-015

Reprint must be a linked child-job workflow with reason, responsibility, quantity/material impact and separate billing consequence.

Context: Internal defect reprint may cost ForPrint without charging the customer.
Roadmap: OCR-REPRINT-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-016

Proof/sample purpose must be structured independently from billing policy; a prova/proof can be free, included or paid.

Context: Production purpose must not silently dictate accounting.
Roadmap: OCR-PROOF-01

AGREED · HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-017

A scanned stale Job Ticket/QR must warn that the paper revision is old and offer the current ticket; QR identifies the job but is not permission to execute.

Context: Current order state remains the execution gate.
Roadmap: OCR-TICKET-02

Module — forprint_crm

Intent count: 12

AGREED · HI-FP-CRM-001

CRM має використовувати immutable person_id і organization_id; номер телефону — сильний практичний lookup, але не primary key БД.

Context: Людина може змінювати телефон, email чи месенджер.

AGREED · HI-FP-CRM-002

Одна людина може представляти різні організації в різний час; це temporal relationship з role, valid_from/to, status, source, confidence.

Context: При звільненні relation закривається, історія не стирається.

AGREED · HI-FP-CRM-003

Замовлення зберігає snapshot representation: person_id, organization_id, representation_id, confirmed_at.

Context: Щоб через рік було зрозуміло, від чийого імені робилося замовлення.

AGREED · HI-FP-CRM-004

Telegram або інший канал може один раз на замовлення уточнити, яку організацію людина зараз представляє.

Context: Це не повинно перетворюватися на нав'язливе підтвердження в кожному повідомленні.

AGREED · HI-FP-CRM-005

Потрібна generic anonymous one-off customer модель для випадків, де повний профіль не має сенсу.

Context: Не змушувати менеджера створювати фіктивні організації.

AGREED · HI-FP-CRM-006

CRM повинна вміти merge/split/dedup identity і зберігати cross-channel identifiers.

Context: Телефон, email, Telegram/Viber IDs — це identifiers, а не сама сутність людини.

RECOVERED · HI-FP-CRM-007

CRM — людський cockpit: open work, orders, blockers, communication context, next actions, dashboards і follow-ups.

Context: Вона не повинна ставати другою базою клієнтів/замовлень/платежів.

AGREED · HI-FP-CRM-008

CRM бере контактний контекст для AR collection, але сам фінансовий стан боргу належить Accounting.

Context: Менеджер бачить борг і діалог, але ledger truth не дублюється.

AGREED · HI-FP-CRM-009

One immutable person may simultaneously have a personal customer context and active representation of one or more organizations.

Context: A phone number identifies the person/contact path, not a single billing customer.

Roadmap: CRM-ID-01

AGREED · HI-FP-CRM-010

Organization representation remains temporal; when a person leaves an organization the relation closes for new orders while historical order snapshots remain intact.

Context: Do not let former employee orders fall onto the old organization.

Roadmap: CRM-ID-02

AGREED · HI-FP-CRM-011

An order must record the selected billing/customer context separately from the person who is communicating.

Context: The same person can order notebooks personally and company materials for Medicom using one phone number.

Roadmap: CRM-ID-03

AGREED · HI-FP-CRM-012

CRM should preserve normalized phone identity plus human display formatting and fast last-four lookup without using the phone as database primary key.

Context: Legacy folders/filenames may still show spaced phone formatting for operators.
Roadmap: CRM-ID-04

Module — forprint_accounting_registry_service

Intent count: 10

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-001

Accounting Registry Service є owner accounts receivable workflow: invoice/order, amount due/paid, due date, payment status, overdue days, promise-to-pay date.

Context: CRM і Telegram лише допомагають комунікувати.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-002

Базовий state machine: DUE -> OVERDUE_SOFT -> OVERDUE_REMINDER -> PROMISE_TO_PAY -> WAITING_PROMISED_DATE -> OVERDUE_ESCALATED -> HUMAN_ATTENTION.

Context: Клієнтська відповідь змінює стан workflow, а не просто додається коментарем.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-003

Side states: DISPUTED, PARTIAL_PAYMENT, PAYMENT_PENDING_RECONCILIATION, CONTACT_UNAVAILABLE, PAUSED, PAID.

Context: Щоб не штовхати кожен кейс в одну лінійну схему.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-004

AI може адаптувати тон нагадування, але не може самостійно блокувати клієнта, зупиняти production/shipping, скасовувати кредит чи списувати борг.

Context: Це рішення людини/політики.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-005

Cadence нагадувань має бути конфігурованим: quiet hours, max per day, importance/history і поточний контекст клієнта.

Context: Не перетворювати автоматизацію на спам.

RECOVERED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-006

Для procurement/goods receipt потрібен intake з Excel/CSV/PDF, OCR для фото/сканів і focused operator review.

Context: Попередній портфель уже містив цей напрям.

RECOVERED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-007

Supplier alias learning і fuzzy candidate mapping корисні, але OCR/matching не повинні ставати silent truth.

Context: Підтверджені mappings можна перевикористовувати.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-008

Фактична production variance впливає на actual cost analytics через Accounting, але первинні physical facts приходять від production/Warehouse.

Context: Не переносити production measurement у бухгалтерський модуль.

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-009

Reprint responsibility and customer billing consequence are separate fields: an internal-defect reprint may consume material/cost without a new customer charge.

Context: Accounting records the financial consequence; OCR owns the reprint execution workflow.

Roadmap: ACC-REPRINT-01

AGREED · HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-010

Proof/sample purpose does not automatically mean free; billing policy can be FREE, INCLUDED or PAID per case/policy.

Context: Do not infer finance solely from the legacy proba token.

Roadmap: ACC-PROOF-01

Module — forprint_semantic_retrieval_service

Intent count: 9

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-001

Ключовий принцип Semantic Retrieval: search finds candidates, domain owner decides truth.

Context: Пошук не може сам створити canonical клієнта, матеріал чи замовлення.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-002

Сервіс має бути cross-cutting: exact IDs + structured filters + lexical/BM25/trigram + text embeddings + image embeddings + domain/ACL filters + reranking.

Context: Гібридний пошук, а не лише vector DB.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-003

Search projection містить entity_id, entity_type, source_module, searchable_text, structured attrs, embedding/media refs, source_revision, indexed_at.

Context: Truth лишається у CRM/Warehouse/Library/OCR.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-004

Result state має бути явним: MATCHES / UNCERTAIN / NO_MATCH / POSSIBLE_NEW_ENTITY.

Context: Краще UNCERTAIN, ніж неправильний confident match.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-005

Warehouse use case: якщо QR зіпсований або відсутній, працівник описує предмет або фотографує його, а система показує кандидатів.

Context: Вибір остаточно підтверджує доменний owner/оператор.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-006

Telegram use case: клієнт надсилає фото і пише 'мені треба така штука'; Semantic Retrieval повертає candidates, Telegram уточнює і передає підтверджений контекст у Calculator.

Context: Це один із головних multimodal сценаріїв.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-007

Потрібен evaluation corpus: recall@5, precision, MRR, no-match accuracy, false-confident-match rate.

Context: Без вимірювання semantic search легко здається кращим, ніж є.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-008

ACL filtering має відбуватися до disclosure результатів.

Context: Навіть релевантний кандидат не можна показати користувачу без права доступу.

AGREED · HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-009

Сервіс поки лишається PROPOSED_FOR_FORMAL_ADOPTION, не активний canonical module.

Context: Спочатку formal adoption у Blueprint окремим кроком.

Module — telegram_bot

Intent count: 11

RECOVERED · HI-TELEGRAM-BOT-001

Telegram має бути conversational operating interface: identity + memory + natural-language intent + multimodal + order/admin orchestration.

Context: Факти бере з canonical модулів.

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-002

Фото/опис товару йде в Semantic Retrieval, після чого Telegram показує кілька candidates і задає clarification.

Context: Не відповідати впевнено на основі одного fuzzy match.

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-003

Після підтвердження товару/варіанта Telegram передає structured request у Calculator.

Context: Chat history не є canonical order.

RECOVERED · HI-TELEGRAM-BOT-004

Speech-to-text повинен проходити через той самий intent pipeline, що й текст.

Context: Не створювати окрему бізнес-логіку для голосу.

RECOVERED · HI-TELEGRAM-BOT-005

Admin commands і money/destructive actions вимагають strong auth/confirmation.

Context: Наприклад taxi/procurement/status через owning modules.

RECOVERED · HI-TELEGRAM-BOT-006

Proactive events можуть повідомляти readiness/delay/courier/clarification, але лише з актуальних canonical states.

Context: Telegram не вигадує статус.

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-007

Для CRM identity Telegram може один раз у контексті замовлення підтвердити organization representation.

Context: Це допомагає зв'язати канал з CRM без ручного дублювання.

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-008

When a person can represent an organization, Telegram should lightly state the currently selected customer/billing context once per relevant order/dialogue.

Context: Example: 'оформляю замовлення на Medicom' so the person sees where the order will be billed.

Roadmap: TG-ID-01

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-009

Telegram must let the same person switch an order from organization context to personal context without creating a duplicate person.

Context: One channel identity may legitimately map to several business contexts.

Roadmap: TG-ID-02

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-010

Closed organization representations must not be proposed for new Telegram orders, while historical order snapshots remain reconstructible.

Context: Temporal CRM relationship drives channel suggestions.

Roadmap: TG-ID-03

AGREED · HI-TELEGRAM-BOT-011

Order-relevant Telegram confirmations should be persisted as structured/auditable evidence linked to the order, independent of whether the channel UI later still shows the message.

Context: A future retention/privacy policy must govern how much raw conversation is retained.

Roadmap: TG-AUDIT-01

Module — website

Intent count: 7

RECOVERED · HI-WEBSITE-001

Website є customer web channel і повинен використовувати ті самі canonical backend capabilities, не створювати власні ціни/матеріали/order truth.

Context: Це було в попередньому портфоліо.

RECOVERED · HI-WEBSITE-002

Website має вбудовувати Calculator configurator/quote flow без дублювання formulas.

Context: Frontend лише представляє конфігурацію і результати.

RECOVERED · HI-WEBSITE-003

Потрібні catalog, file upload/design editor integration/preview, checkout, account/status/repeat order.

Context: Старий портфель вже містив цей flow.

AGREED · HI-WEBSITE-004

Visual product designer для персоналізованих виробів має спиратися на затверджені референсні сервіси й canonical design-system правила.

Context: Точний список calculator design references зараз позначений GAP до відновлення.

RECOVERED · HI-WEBSITE-005

Website повинен використовувати canonical ForPrint Design System tokens/components/themes/density/accessibility.

Context: Є окремий Blueprint addendum про owner design system.

AGREED · HI-WEBSITE-006

Website не повинен зберігати business truth у frontend state; assets/order refs мають вести до owning modules.

Context: Особливо при refresh/retry.

RECOVERED · HI-WEBSITE-007

Потрібні explicit review/confirmation перед final submission і mobile/performance/accessibility considerations.

Context: Не жертвувати зрозумілістю заради складного конструктора.

Module — mobile_app

Intent count: 5

RECOVERED · HI-MOBILE-APP-001

Спочатку треба підтвердити реальну цінність native app проти PWA/responsive web.

Context: Не будувати native лише тому, що 'має бути додаток'.

RECOVERED · HI-MOBILE-APP-002

Унікальна mobile value: push, camera, file share, device integration, low-friction operational/customer flows.

Context: Business logic не дублюється на device.

RECOVERED · HI-MOBILE-APP-003

MVP може включати catalog/configuration/calculation/order creation/status через shared APIs.

Context: Calculator/identity/API readiness — dependency.

AGREED · HI-MOBILE-APP-004

Для працівників shop-floor частина mobile UX може бути Operations Assistant surface, а не окремий паралельний бізнес-додаток.

Context: Треба не дублювати функції між customer app та internal assistant.

AGREED · HI-MOBILE-APP-005

Єдиний design language з Website/Library UI system є обов'язковим.

Context: Щоб не з'явилися три різні ForPrint UI.

Module — forprint_library

Intent count: 13

RECOVERED · HI-FP-LIBRARY-001

Library володіє stable canonical IDs і versioned schemas для products/materials/services/operations.

Context: Price/accounting/operational state від цього відділення.

RECOVERED · HI-FP-LIBRARY-002

Aliases, supplier part numbers, alternate names, normalization rules і provenance/confidence мають бути частиною semantic layer.

Context: Це дозволяє безпечно мапити зовнішні джерела.

RECOVERED · HI-FP-LIBRARY-003

External catalog ingestion повинен зберігати source/provider/fetched-at/key/hash/raw snapshot refs і давати human review для ambiguous merge.

Context: Не переписувати canonical truth без підтвердження.

AGREED · HI-FP-LIBRARY-004

Library є canonical owner calibration profiles для фізичних вимірювань Operations Assistant, включно з параметрами товщини/ваги/толерансів.

Context: Сам Assistant лише використовує профіль.

RECOVERED · HI-FP-LIBRARY-005

Library -> Calculator reference input має бути deterministic, typed, versioned і read-only.

Context: Pricing formulas залишаються в Calculator.

AGREED · HI-FP-LIBRARY-006

Library повинна зберігати SOP/instruction/media knowledge для contextual work guidance.

Context: Operations Assistant показує потрібну інструкцію з контексту.

RECOVERED · HI-FP-LIBRARY-007

Canonical ForPrint Design System owner закріплений за Library; Website та інші UI мають мігрувати до нього без page-local систем.

Context: Це вже було окремо додано в Blueprint.

AGREED · HI-FP-LIBRARY-008

Reference photos/product media можуть індексуватися Semantic Retrieval, але Library лишається owner canonical assets/metadata.

Context: Пошуковий індекс — projection.

AGREED · HI-FP-LIBRARY-009

Library owns canonical aliases, common misspellings, short production tokens, naming profiles and profile-specific defaults for materials/operations/device capabilities.

Context: Calculator consumes these definitions instead of maintaining a private vocabulary.

Roadmap: LIB-FILE-01

AGREED · HI-FP-LIBRARY-010

A short human filename may omit common information only when the active naming profile defines the default unambiguously.

Context: Example: Ricoh lamMat represents the agreed default thin matte roll lamination.

Roadmap: LIB-FILE-02

AGREED · HI-FP-LIBRARY-011

The same short token may have different meaning across equipment/production profiles, so structured profile/capability context must remain explicit.

Context: Do not globally interpret a token without its naming/production profile.

Roadmap: LIB-FILE-03

AGREED · HI-FP-LIBRARY-012

Library semantic changes that affect inter-module payloads must flow through a versioned Contract Registry/adoption process rather than being changed locally in one consumer.

Context: Avoid modules drifting onto different meanings of the same field/token.
Roadmap: LIB-FILE-04

AGREED · HI-FP-LIBRARY-013

Library should eventually provide standardized visual/SOP instructions for Job Ticket and Operations Assistant steps, with manager-provided notes/images as fallback when no standard exists.

Context: Human guidance is a Library knowledge responsibility; execution truth remains OCR.
Roadmap: LIB-FILE-05

Module — forprint_prepress_hub

Intent count: 9

RECOVERED · HI-FP-PREPRESS-HUB-001

Prepress Hub має визначити file lifecycle від upload до production-ready, readiness statuses, blockers, warnings, fixable issues і evidence.

Context: Master file і derived previews потрібно розділяти.

RECOVERED · HI-FP-PREPRESS-HUB-002

Core preflight: format/pages/dimensions/orientation/resolution/bleed/color-space/fonts де це можливо.

Context: Порівнювати з Calculator job spec і Library requirements.

RECOVERED · HI-FP-PREPRESS-HUB-003

Safe previews/thumbnails і bounded normalization/conversion можуть бути автоматичними, але master не модифікується тихо.

Context: Потрібен before/after evidence.

RECOVERED · HI-FP-PREPRESS-HUB-004

Operator-assisted fix workflow потрібен для неоднозначних випадків.

Context: Автоматизація не замінює judgment там, де немає детермінованої відповіді.

AGREED · HI-FP-PREPRESS-HUB-005

Prepress blockers стають HOLD_PREPRESS у Operations Control Registry і блокують production start.

Context: Гейт має бути видимий в job ticket.

AGREED · HI-FP-PREPRESS-HUB-006

Production-ready package передає verdict + asset refs + revision, щоб стара версія файлу не пішла у виробництво.

Context: Revision consistency критична.

AGREED · HI-FP-PREPRESS-HUB-007

Prepress should expose a reusable deterministic document probe for PDF page count, dimensions and other technical evidence used by Calculator validation.

Context: Calculator initiates business validation; Prepress supplies file facts.

Roadmap: PP-FILE-01

AGREED · HI-FP-PREPRESS-HUB-008

Production filename sheet-count correction may be automatic only when the agreed production/PDF convention makes physical sheet count deterministic; otherwise clarification is required.

Context: Do not guess duplex/imposition meaning from ambiguous files.

Roadmap: PP-FILE-02

AGREED · HI-FP-PREPRESS-HUB-009

PDF production metadata may later carry stable production properties as an interoperability projection, but it does not replace canonical order/job state.

Context: JDF/XJDF/PDF metadata remain future adapter directions.

Roadmap: PP-INTEROP-01

Module — warehouse_service

Intent count: 8

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-001

Warehouse володіє physical stock truth, reservations і actual material writeoff.

Context: Calculator рахує потребу, але не списує склад.

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-002

Operations Control Registry резервує матеріал через Warehouse і отримує HOLD_MATERIAL, якщо ресурс не готовий.

Context: Ніяких прямих прихованих змін stock з інших модулів.

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-003

Semantic Retrieval допомагає знайти inventory item за описом/фото при відсутньому QR, але Warehouse/оператор підтверджує істину.

Context: Search лише кандидат.

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-004

Actual consumption/scrap/rework від production має завершуватися коректним physical writeoff у Warehouse.

Context: Категорії setup waste, production scrap, test samples, destroyed WIP треба розрізняти.

RECOVERED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-005

Guided stock checks і discrepancy capture можуть виконуватися через Operations Assistant.

Context: Physical observation має evidence.

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-006

Одиниці виміру повинні бути нормалізовані, щоб порівнювати expected vs actual.

Context: Інакше variance не має сенсу.

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-007

A production reprint caused by internal defect must generate traceable additional physical material consumption/writeoff without silently changing the original planned quantity.

Context: OCR provides reprint execution context; Warehouse remains physical stock truth.

Roadmap: WH-REPRINT-01

AGREED · HI-WAREHOUSE-SERVICE-008

Legacy filename material tokens are parser candidates; Warehouse consumes canonical material IDs after Library/Calculator normalization.

Context: Do not make warehouse stock truth depend on a misspelled filename token.

Roadmap: WH-FILE-01

Module — production_runtime_inspector

Intent count: 7

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-001

Production Runtime Inspector збирає machine and runtime telemetry, але не визначає бізнес-статус замовлення.

Context: Він є technical evidence source.

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-002

Telemetry потрібна для actual cycle time, downtime, machine problems і виявлення аномалій.

Context: Operations Control Registry використовує її для planned-vs-actual view.

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-003

Broken machine або довгі простої не повинні автоматично 'навчити' систему, що погана швидкість є новою нормою.

Context: Norm change лише через proposal/review.

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-004

Runtime data треба корелювати з order_id/operation_id/machine_id/revision там, де це безпечно.

Context: Щоб факти не змішувалися між роботами.

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-005

При STOP_WORK critical state runtime integration не повинна запускати нові commands після gate check failure.

Context: Перед machine command перевіряється current order state.

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-006

Runtime Inspector records the concrete physical device instance actually used for an operation, not only a generic machine family.

Context: Needed for maintenance, quality and true machine-performance analytics.

Roadmap: PRI-DEVICE-01

AGREED · HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-007

Similar/replaceable printers may share a capability queue while runtime evidence still identifies the exact device used.

Context: Planning capability and actual telemetry are separate concerns.

Roadmap: PRI-DEVICE-02

Module — forprint_project_inspector

Intent count: 18

RECOVERED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-001

Inspector — незалежний observer/auditor: знаходить repo/standards/knowledge/metadata/dependency drift.

Context: He є semantic owner.

RECOVERED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-002

Цикл: Inspector detects -> local executor repairs/interprets -> Inspector rechecks -> Blueprint governs.

Context: Так зберігається separation of concerns.

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-003

Inspector має незалежно перевіряти completion attestation проти pinned governance snapshot.

Context: Модуль не може сам собі остаточно засвідчити compliance.

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-004

Findings треба ранжувати BLOCKING/HIGH/NORMAL/LOW і подавати в local maintenance queues.

Context: Не всі проблеми однаково критичні.

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-005

Safe deterministic repairs можуть з'явитися пізніше, але semantic/business changes не повинні виконуватись Inspector-ом самостійно.

Context: Межа автоматизації має бути явною.

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-006

Inspector має бачити drift між стандартом, з яким стартував крок, і current standard, але враховувати supported legacy revision policy.

Context: Не робити фальшиві FAIL лише через новішу ревізію.

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-007

Project Inspector owns Semantic Consistency Audit as an internal capability; no separate semantic-audit ForPrint module is created.

Context: Keep the ecosystem small; Inspector remains independent and does not become domain owner.

Roadmap: PI-S1

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-008

Incremental Inspector review must compare last_inspected_commit/checkpoint to the current target commit, not rely only on git status.

Context: Committed daytime changes must remain visible to the next audit.

Roadmap: PI-S1

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-009

Anything that can be proven deterministically should be checked by scripts before involving an LLM.

Context: Schemas, revisions, indexes, tests, contract support and evidence are cheaper/more reliable mechanically.

Roadmap: PI-S2

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-010

When interpretive policy/business/legal/customer-facing content changes, Inspector builds a bounded semantic audit package for an LLM worker.

Context: The worker receives changed content plus applicable authorities, contracts, Human Intent and explicit questions.

Roadmap: PI-S4

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-011

The semantic LLM worker may ask Inspector for additional bounded context instead of guessing missing authority.

Context: Inspector can repack relevant documents and rerun the review.

Roadmap: PI-S5

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-012

Semantic review triggers are risk-based, not diff-size-based; a one-line policy change can require immediate LLM review.

Context: High-risk categories include identity, payment, legal, customer-facing, production-safety and authority changes.

Roadmap: PI-S7

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-013

A portfolio-wide semantic sweep should initially run about monthly and may move to quarterly/semiannual cadence as the architecture matures.

Context: Event-driven high-risk audits remain active even when full-sweep cadence decreases.

Roadmap: PI-S8

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-014

Inspector semantic findings need a stable taxonomy covering contradiction, ambiguity, ownership violation, contract divergence, term drift, stale authority, Human Intent divergence, hidden defaults, orphan rules and cross-module behavior conflict.

Context: Findings must be structured rather than a vague AI opinion.

Roadmap: PI-S6

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-015

Semantic findings must carry severity, confidence, evidence, affected modules and recommended resolution owner.

Context: The report must be usable by Blueprint/human governance.

Roadmap: PI-S6

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-016

Inspector and its LLM worker detect, verify, compare, classify, report and route; they do not invent business rules or silently rewrite domain semantics.

Context: A suspected defect in an authority document is routed back to that authority owner.

Roadmap: PI-S10

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-017

For legally meaningful content, LLM review performs issue spotting and contradiction analysis but does not declare material legal compliance confirmed.

Context: Final legal certainty remains a separate human/legal-review boundary.

Roadmap: PI-S10

AGREED · HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-018

Inspector should consume a future machine-readable Cross-Module Invariant Registry maintained under Blueprint governance.

Context: The registry makes semantic checks more deterministic without giving Inspector semantic ownership.

Roadmap: PI-S3

Module — forprint_strategic_control_plane

Intent count: 5

PROPOSED · HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-001

Strategic Control Plane у зрілому стані може отримати частину portfolio-level planning/optimization, яку Blueprint тимчасово тримає зараз.

Context: Точний поділ ще не погоджений.

AGREED · HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-002

Стратегічні рішення — priority shifts, phase boundaries, destructive/security/cross-repo exceptions — залишаються human-controlled.

Context: Навіть при сильній автоматизації.

PROPOSED · HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-003

Може аналізувати cost/quality/lead-time/executor evidence і пропонувати балансування портфеля.

Context: Але не міняти roadmap authority без governance path.

PROPOSED · HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-004

Може підтримувати what-if planning і critical-path scenarios для кількох модулів наперед.

Context: Це кандидат на майбутній рівень, не поточний blocker.

GAP · HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-005

Не завершено рішення, які функції назавжди лишаться у Blueprint, а які перейдуть сюди/Inspector.

Context: Це відкрите архітектурне питання.

Module — forprint_integration_gateway

Intent count: 7

RECOVERED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-001

Gateway має бути тонким integration boundary: validation, normalization, routing, idempotency, correlation.

Context: Не бізнес-мозок.

RECOVERED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-002

Він не повинен зберігати client/order/material/payment truth.

Context: Canonical data лишаються в owning modules.

AGREED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-003

Manual intake після нормалізації в Calculator і Telegram/Website requests можуть проходити через Gateway тоді, коли з'явиться реальна runtime handoff потреба.

Context: Не реактивувати його лише заради архітектурної краси.

RECOVERED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-004

Errors мають бути typed/structurally stable і не приховувати bad payload silent fixes.

Context: Краще explicit validation error.

AGREED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-005

Semantic Retrieval є окремим сервісом і не повинен перетворювати Gateway на search/AI engine.

Context: Gateway транспортує запит, не вирішує semantic truth.

AGREED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-006

Gateway should validate and route runtime payloads against published ACTIVE contract revisions rather than owning the contract lifecycle itself.

Context: Contract Registry says what is agreed; Gateway applies that agreement in transport/runtime.

Roadmap: GW-CONTRACT-01

AGREED · HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-007

Gateway must not silently reinterpret Library/CRM/Accounting semantics when normalizing a payload.

Context: If a semantic mapping changes, it requires the appropriate authority/contract revision.

Roadmap: GW-CONTRACT-02

Module — logistics_service

Intent count: 5

RECOVERED · HI-LOGISTICS-SERVICE-001

Logistics Service — provider-neutral owner delivery/tracking truth.

Context: Telegram/CRM показують його стани, але не дублюють provider logic.

RECOVERED · HI-LOGISTICS-SERVICE-002

Taxi/local delivery має окремий provider contract, quote/request/assigned/in-progress/completed/cancelled states.

Context: Money-spending booking потребує human approval boundary.

RECOVERED · HI-LOGISTICS-SERVICE-003

Provider substitution/fallback не повинен змінювати channel contract.

Context: Інші модулі не мають знати специфіку кожного перевізника.

RECOVERED · HI-LOGISTICS-SERVICE-004

Retry/backoff/circuit breaker і reconciliation provider state vs local canonical state потрібні для надійності.

Context: Події delay/exception можуть бути proactive.

AGREED · HI-LOGISTICS-SERVICE-005

Order cancellation/stop-work і delivery cancellation — пов'язані, але окремі workflows; Operations Control Registry ініціює business stop, Logistics керує delivery consequence.

Context: Не змішувати production і перевізника.

Module — forprint_system_administration

Intent count: 8

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-001

System Administration відповідає за printer routing/fallback для job tickets та інших physical outputs.

Context: Business order truth лишається в Operations Control Registry.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-002

Printer/machine availability та fallback мають бути технічними capability, а permission to choose/override — через Identity & Access policy.

Context: Не плутати routing з authorization.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-003

Critical alerts потребують надійної audio/visual delivery infrastructure і escalation timers.

Context: Але semantic state STOP належить OCR.

PROPOSED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-004

Може підтримувати service health, local device inventory, deployment/runbook surfaces для shop-floor systems.

Context: Це інфраструктурний шар, не business orchestration.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-005

Temporary/report workspace policy має бути впроваджена технічно: окремі operator_exchange/reports, artifacts, work, diagnostics, backups.

Context: Щоб tmp корінь не перетворювався на смітник.

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-006

System Administration must distinguish physical device instances by stable asset/device identity, model and serial even when workers casually call several machines 'Epson'.

Context: Operational analytics must know which actual device performed work.

Roadmap: SYS-DEVICE-01

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-007

Production planning should distinguish required capability, eligible device group/queue and concrete device instance instead of encoding a printer serial in every human filename.

Context: This permits failover between similar machines.

Roadmap: SYS-DEVICE-02

AGREED · HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-008

System Administration owns physical routing/fallback for Job Ticket printing; Operations Assistant may request a reprint but does not own printer configuration.

Context: Keep human interface separate from infrastructure routing.

Roadmap: SYS-TICKET-01

Module — forprint_contract_registry

Intent count: 18

PROPOSED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-001

Contract Registry має зберігати versioned inter-module/public contracts і їх adoption/compatibility metadata.

Context: He implementation code.

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-002

Roadmap steps і completion attestations повинні посилатися на конкретні contract revisions, коли вони є dependency.

Context: Щоб не було 'контракт десь оновили'.

PROPOSED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-003

Потрібна видимість consumer/provider compatibility і deprecation windows.

Context: Особливо для Calculator/Library/Gateway/OCR flows.

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-004

Human-intent ledger не замінює contract registry: людська теза пояснює навіщо, контракт описує точну machine boundary.

Context: Обидва рівні потрібні.

GAP · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-005

Ми ще не проговорили детально кінцевий набір contract-lifecycle функцій цього модуля.

Context: Портфоліо має показувати цю невідомість, а не заповнювати її синтетикою.

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-006

The previous open Contract Registry lifecycle question is conceptually resolved: the module is a versioned registry of significant inter-module interface agreements.

Context: This supersedes the uncertainty expressed by HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-005 without deleting that historical GAP.

Roadmap: CR-01

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-007

Library owns reusable domain semantics; Contract Registry owns the versioned interface agreement that carries those semantics between modules.

Context: Contract Registry must not become Library.

Roadmap: CR-01

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-008

Gateway is a runtime consumer/enforcer of ACTIVE contracts; it is not the canonical home of contract lifecycle.

Context: Contract Registry and Gateway remain separate responsibilities.

Roadmap: CR-01

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-009

A contract record should track provider, consumers, revision, purpose, schemas/artifacts, semantic authority references, compatibility, validators, examples, adoption and migration lifecycle.

Context: Exact physical schema is implementation work, but this target information set is agreed.

Roadmap: CR-02

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-010

Contract lifecycle should distinguish DRAFT, PROPOSED, READY_FOR_ADOPTION, ACTIVE, SUPPORTED_LEGACY, DEPRECATED, BLOCKED, REVOKED and RETIRED.

Context: Lifecycle details can be refined while preserving the distinction between candidate, active, legacy and unsafe revisions.

Roadmap: CR-04

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-011

Contract Registry must classify breaking versus non-breaking revisions instead of assuming compatibility from a version string.

Context: A breaking revision cannot silently become active while required consumers are unprepared.
Roadmap: CR-05

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-012

Each contract revision needs a provider/consumer adoption matrix and independent Inspector conformance evidence.

Context: Blueprint uses the matrix to prevent one module running ahead of dependencies.
Roadmap: CR-06

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-013

Contracts should carry representative fixtures and edge-case test vectors so support can be proven, not merely declared in documentation.

Context: Inspector can execute common conformance suites.
Roadmap: CR-07

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-014

Contract changes need impact analysis showing direct and important indirect affected modules.

Context: This feeds Blueprint dependency balancing and rollout planning.
Roadmap: CR-08

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-015

Core interface meaning should remain transport-neutral where practical; HTTP/queue/internal-call adapters should not silently redefine business semantics.

Context: Transport belongs to runtime integration concerns.
Roadmap: CR-03

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-016

Contract Registry records readiness/adoption but does not unilaterally activate breaking ecosystem semantics.

Context: At current maturity, Blueprint remains the activation governance point after required evidence.
Roadmap: CR-12

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-017

The first full Contract Registry lifecycle pilot will be the Calculator to Operations Control Registry Job Specification contract.

Context: The Calculator target is not fully fixed, so exact pilot fields remain future detailed work.
Roadmap: CR-09

AGREED · HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-018

The mature target includes safe deprecation/migration/retirement and a portfolio compatibility view, but late automation steps remain synthetic until proven by earlier pilots.

Context: Keep the full horizon visible without pretending late mechanics are already decided.
Roadmap: CR-14

Module — forprint_marketing_orchestrator

Intent count: 5

RECOVERED · HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-001

Marketing Orchestrator — майбутній AI-assisted модуль для campaigns/social/content providers.

Context: He blocker commercial core.

RECOVERED · HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-002

Може вести content calendar, briefs, multi-model generation, approval workflow, publishing і performance learning.

Context: Autopublish boundary ще треба погодити.

RECOVERED · HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-003

Provider/model routing має порівнювати cost/quality/speed для text/image/video.

Context: Не прив'язувати архітектуру до одного AI provider.

AGREED · HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-004

Leads і customer response context мають переходити в CRM через contract, а не жити лише в marketing tool.

Context: CRM — customer workflow owner.

GAP · HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-005

Перший production-complete channel/content slice ще не визначено.

Context: Потрібно окреме продуктове рішення.

Module — cloud_backup_manager

Intent count: 5

RECOVERED · HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-001

Cloud Backup Manager тримає backup inventory, status dashboard plan і operator runbook.

Context: Web admin не повинен тихо запускати destructive backup/restore.

RECOVERED · HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-002

Operator flow: preview -> execute -> verify -> report; guarded actions потребують terminal confirmation.

Context: Це вже зафіксовано в project roadmap.

RECOVERED · HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-003

Scheduler має бути disabled-by-default до окремої readiness/authorization фази.

Context: Не вмикати automation просто тому, що код готовий.

AGREED · HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-004

Blueprint portfolio має бачити backup readiness як dependency для критичних модулів, але не управляти backup execution напряду.

Context: Модуль лишається самодостатнім.

PROPOSED · HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-005

Human-intent ledger для Backup може зберігати операторські причини safety boundaries, щоб майбутній помічник не зняв їх як 'зайві обмеження'.

Context: Особливо корисно для restore/mirror режимів.