

FORPRINT

Комплексне портфоліо всіх модулів

Технічна шапка + roadmap + залежності + блокери + повний Human Intent

Дата	30.08.2026
Blueprint baseline	d05eea7 • audit/blueprint-inventory-refresh-2026-07-29
Склад	21 canonical modules + 1 proposed Semantic Retrieval candidate
Human Intent	157 append-only тез по 22 module ledgers
Validation baseline	940 passed, 32 skipped • make check 40/40 • Knowledge/Semantic PASS

Робоча projection для вечірнього review. Не замінює current release authority, contracts, roadmap YAML або completion evidence.

Як читати цей документ

- У шапці кожного модуля: роль, поточна портфельна фаза, поточний крок, blocker наступного інтеграційного етапу, залежності, downstream-вплив і canonical ownership.
- Короткий roadmap показує послідовність і Human Intent refs. Implementation details свідомо не роздуваються - їх додаємо вже під час предметного погодження кроку.
- Після roadmap наведені всі Human Intent тези модуля. Вони не стискаються до однієї summary-фрази й групуються за кроком, до якого належать.
- AGREED = погоджено; RECOVERED = відновлено з project/portfolio artifacts; PROPOSED = робоча синтетика; GAP = відома прогалина, яку не можна заповнювати вигадкою.
- Якщо exact runtime/module status сьогодні не синхронізований окремо, шапка прямо це показує. Точний status треба підтягнути з module status/evidence перед execution decision.

ПОГОДЖЕНО	ВІДНОВЛЕНО	ПРОПОЗИЦІЯ	GAP / НЕВІДОМЕ
-----------	------------	------------	----------------

Пропонована критична послідовність для обговорення

#	Потік	Модулі	Навіщо
1	Governance foundation	Blueprint + Contract Registry + Library	Authority, contracts, canonical references, Human Intent traceability.
2	Commercial core	Calculator + CRM + Accounting	Calculation/job spec, identity, payment/receivables truth.
3	Execution core	Operations Control Registry + Prepress + Warehouse	Operational order, readiness gates, material reservation, production-safe handoff.
4	Shop-floor evidence	Operations Assistant + Runtime Inspector	Simple worker UX plus actual evidence/telemetry.
5	Integration/channels	Gateway + Logistics + Telegram + Website	Connect channels to stable capabilities instead of duplicating business logic.
6	Expansion	Semantic Retrieval + Mobile + Strategic + Marketing	Formal adoption/product-value decisions after base dependency slices are ready.

Портфельна карта - поточний огляд

- Найважливіше поле цієї карти - blocker наступного інтеграційного етапу. Це не означає, що модуль взагалі не може робити local work.

01. ForPrint System Blueprint • P0 • ACTIVE DEVELOPMENT - Human Intent Governance published

CURRENT

Human Intent Ledger integrated/published; next: roadmap-to-intent traceability and repeatable portfolio generation.

BLOCKER

No hard blocker for local Blueprint work. Automation expansion remains bounded by current release/H10 governance.

DEPENDS

Completion evidence from all modules; Inspector findings; module status reports; standards/contracts.

02. ForPrint Library • P0 • FOUNDATIONAL MODULE - current implementation status sync needed

CURRENT

Consolidate canonical IDs/schemas, calibration profiles, SOP/media knowledge and shared design-system ownership.

BLOCKER

No single hard blocker; priority is stable contract surfaces so downstream modules stop copying reference truth.

DEPENDS

Contract Registry for versioned exposure; approved domain content from operators/owners.

03. ForPrint Contract Registry • P1 • PLANNING - lifecycle scope still partly open

CURRENT

Define versioned inter-module contract registry, adoption metadata and compatibility/deprecation lifecycle.

BLOCKER

Need explicit final contract-lifecycle scope and first concrete consumer/provider contracts.

DEPENDS

Blueprint governance and all module owners.

04. Calculator Engine • P0 • ARCHITECTURE DEFINED - implementation status sync needed

CURRENT

Stabilize canonical product/job calculation specification, then attach manual-intake adapters and visual product configuration UX.

BLOCKER

For production integration: stable Library reference contracts, canonical calculation/job schema, exact recovery of previously named visual-configurator reference URLs.

DEPENDS

ForPrint Library; Contract Registry; CRM customer context; later Gateway; Operations Control Registry as consumer.

05. ForPrint CRM • P0 • ARCHITECTURE DEFINED - identity graph is next foundational slice

CURRENT

Implement/align person, organization, identifiers and temporal representation before deeper channel automation.

BLOCKER

No hard blocker for local identity modeling; live channel/accounting integration needs stable contracts.

DEPENDS

Contract Registry, Accounting, Telegram/Website identities, Operations Control Registry order projections.

06. ForPrint Accounting Registry Service • P0 • ARCHITECTURE DEFINED - AR workflow is a high-value next slice

CURRENT

Formalize receivables states, reminders/promises and boundaries; keep procurement/OCR as a separate evidence intake stream.

BLOCKER

Live financial automation requires bank/payment integration and explicit policy/authorization; local state machine can proceed independently.

DEPENDS

CRM contact context, Integration Gateway/payment providers, Operations Control Registry for payment gates, Warehouse/production actuals for costing.

07. ForPrint Operations Control Registry • P0 • IDENTITY MIGRATION DONE IN BLUEPRINT - execution architecture defined

CURRENT

Move from identity/governance normalization to canonical operational order lifecycle, job ticket, gates and stop-work enforcement.

BLOCKER

Calculator Job/Order Specification plus Warehouse reservation, Accounting payment-policy and Prepress readiness contracts for end-to-end execution.

DEPENDS

Calculator, Warehouse, Accounting, Prepress, System Administration, Production Runtime Inspector.

08. ForPrint Prepress Hub • P0 • ARCHITECTURE DEFINED - preflight contract alignment required

CURRENT

Define end-to-end file lifecycle, deterministic preflight verdict and production-ready package with revision identity.

BLOCKER

Needs canonical job requirements from Calculator/Library; full production gate integration needs Operations Control Registry.

DEPENDS

Calculator, Library, Operations Control Registry.

09. Warehouse Service • P0 • ARCHITECTURE DEFINED - reservation/writeoff contract is critical

CURRENT

Solidify stock truth, reservations, normalized units and actual consumption/scrap writeoff.

BLOCKER

Requires stable canonical material IDs from Library and operational reservation/handoff contract with Operations Control Registry.

DEPENDS

Library, Operations Control Registry, Operations Assistant; optional Semantic Retrieval.

10. ForPrint Operations Assistant • P0 • ARCHITECTURE SHAPING - MVP slice should follow execution context**CURRENT**

Define the first shop-floor flow around QR/context, guided forms, measurement/calibration and simple exception reporting.

BLOCKER

Needs reliable order/operation context from Operations Control Registry and reference/calibration/SOP data from Library.

DEPENDS

Operations Control Registry, Library, Warehouse, System Administration; optionally Semantic Retrieval.

11. Production Runtime Inspector • P1 • ARCHITECTURE DEFINED - telemetry adapters not yet a portfolio blocker**CURRENT**

Define correlation envelope for machine/operation telemetry and anomaly evidence before live machine adapters.

BLOCKER

Needs operation IDs/revisions from Operations Control Registry and machine identity/inventory from System Administration.

DEPENDS

Operations Control Registry, System Administration, Library machine references.

12. ForPrint Project Inspector • P1 • ACTIVE GOVERNANCE DIRECTION - attestation verification is next maturity step**CURRENT**

Extend independent verification from repository drift to pinned-governance completion attestations and maintenance findings.

BLOCKER

Needs standardized completion attestation/snapshot adoption across modules before portfolio-wide enforcement.

DEPENDS

Blueprint standards, module completion reports, Contract Registry metadata.

13. ForPrint Integration Gateway • P1 • THIN-BOUNDARY DIRECTION - expand only when real runtime handoffs demand it**CURRENT**

Keep validation/normalization/routing/idempotency/correlation minimal and contract-driven.

BLOCKER

Stable provider/consumer contracts; do not activate broad orchestration before concrete integrations exist.

DEPENDS

Contract Registry, owning modules, Blueprint routing policy.

14. Logistics Service • P0 PILOT • H10 REFERENCE PILOT - expansion blocked**CURRENT**

Only Logistics automation pilot is allowed. Future governed-run evidence remains held pending governance blockers; no cross-module expansion.

BLOCKER

Before expansion: ≥ 2 successful real automatic Logistics prompt runs + stability PASS + separate expansion decision; future governed-run evidence also waits on GR-02/GR-03.

DEPENDS

Blueprint H10 governance, CRM/order context, provider contracts, Telegram for channel notifications.

15. ForPrint Semantic Retrieval Service • P1 • PROPOSED FOR FORMAL ADOPTION - not canonical active module**CURRENT**

Formal module adoption, contract definition and evaluation corpus before implementation expansion.

BLOCKER

Formal Blueprint adoption is the first hard gate; then source projections/ACL contracts from CRM, Library, Warehouse and Operations Control Registry.

DEPENDS

Blueprint adoption, Contract Registry, CRM, Library, Warehouse, Operations Control Registry.

16. Telegram Bot • P1 • CHANNEL DIRECTION DEFINED - dependent on shared domain APIs**CURRENT**

Align identity, multimodal intent and structured handoffs to CRM/Calculator/Semantic Retrieval; keep sensitive commands strongly confirmed.

BLOCKER

Stable CRM identity and Calculator request contracts; Semantic Retrieval adoption for photo-description flow.

DEPENDS

CRM, Calculator, Semantic Retrieval, Logistics, Accounting, Integration Gateway.

17. Website • P1 • EXISTING CHANNEL - target architecture alignment pending**CURRENT**

Move customer flows toward shared Calculator, Library Design System and canonical backend ownership; preserve existing commercial continuity.

BLOCKER

Stable Calculator/configurator API, Library design-system contract and canonical order handoff.

DEPENDS

Calculator, Library, CRM, Operations Control Registry, Prepress, Accounting, Gateway.

18. Mobile App • P2 • PLANNING - native value must be proven before heavy build**CURRENT**

Decide PWA vs native boundary and define the smallest mobile slice that gains real value from camera/push/share/device features.

BLOCKER

Shared APIs and product value decision; avoid duplicating Operations Assistant for internal users.

DEPENDS

Website/Design System, Calculator, CRM, Operations Control Registry, Telegram/shared APIs.

19. ForPrint System Administration • P1 • ARCHITECTURE DEFINED - infrastructure inventory/adoption needed

CURRENT

Define printer routing/fallback, service/device health surfaces and clean operator temp/report workspace policy.

BLOCKER

Needs device inventory and Identity & Access decisions for override/selection permissions.

DEPENDS

Operations Control Registry, Identity & Access policy, Runtime Inspector.

20. Cloud Backup Manager • P1 • SAFETY-BOUNDED MODULE - scheduler remains gated**CURRENT**

Keep preview -> execute -> verify -> report workflow and expose readiness to Blueprint without silent scheduling.

BLOCKER

Scheduler/automatic execution requires explicit readiness and authorization.

DEPENDS

System Administration, storage/provider configuration, module backup policies.

21. ForPrint Strategic Control Plane • P2 • FUTURE DESIGN - scope split with Blueprint/Inspector unresolved**CURRENT**

Clarify which portfolio planning/optimization functions move here and which permanently remain in Blueprint/Inspector.

BLOCKER

Hard blocker is scope ownership decision; do not build overlapping control planes before this split is explicit.

DEPENDS

Blueprint, Inspector, Contract Registry, portfolio evidence.

22. ForPrint Marketing Orchestrator • P2 • FUTURE / DISCOVERY - first production slice not chosen**CURRENT**

Select the first production-complete channel/content slice before building broad multi-model orchestration.

BLOCKER

Explicit MVP/channel decision and CRM lead/customer-response contract.

DEPENDS

CRM, Website, Design System, external AI/content providers, Contract Registry.

ForPrint System Blueprint

forprint_system_blueprint

ПРІОРИТЕТ P0	СТАН ACTIVE DEVELOPMENT - Human Intent Governance published	CONFIDENCE HIGH - Blueprint baseline d05eea7	INTENTS 13
-----------------	---	---	---------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Governance / architecture
Поточний крок	Human Intent Ledger integrated/published; next: roadmap-to-intent traceability and repeatable portfolio generation.
Що блокує наступний етап	No hard blocker for local Blueprint work. Automation expansion remains bounded by current release/H10 governance.
Залежить від	Completion evidence from all modules; Inspector findings; module status reports; standards/contracts.
Що розблоковує	Consistent next-work planning, portfolio balancing, onboarding, cross-module governance and review.
Canonical ownership	Architecture policy, module boundaries, coordination standards, portfolio/knowledge governance.
Фінішна мета	A self-sufficient portfolio control layer that explains current authority, dependencies, next safe work and the human design intent behind every material roadmap step.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Human Intent governance	HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-001 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-002 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-003 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-004	Можна деталізувати
R2	Assistant front door and revision pinning	HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-005 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-006 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-007 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-008	Можна деталізувати
R3	Independent audit and portfolio balancing	HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-009 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-010	Можна деталізувати
R4	Portfolio projection, design and dependency visibility	HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-011 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-012 HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-013	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Human Intent governance

ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-001	Після кожного великого вечірнього діалогу має з'являтися не лише технічний пакет інтеграції, а й окремий людський список домовленостей по кожному модулю. <i>Контекст: Це нове правило сформульоване сьогодні, щоб не втратити сенс розмови під час технічної нормалізації.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-002	Людські тези мають накопичуватися append-only: нові записи додаються, старі не зникають; якщо думка змінилася, стара теза позначається superseded, але лишається видимою. <i>Контекст: Портфолію повинно показувати історію наміру, а не лише поточну машинну формулу.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-003	Для кожного roadmap step потрібне посилання на human-intent записи, які пояснюють, навіщо цей крок існує і що саме люди мали на увазі. <i>Контекст: Це дає можливість повернутися до контексту при двозначності реалізації.</i>

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-004

Потрібно підтримувати три представлення портфоліо: вузьке машинне, збалансоване технічне та велике людське українською мовою.

Контекст: Велике портфоліо не повинно стискати десятки домовленостей до однієї загальної фрази.

R2 • Assistant front door and revision pinning

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-005

Один front door для нового помічника має вести до current authority, roadmap, standards, knowledge indexes, active work і потрібного context bundle.

Контекст: Без задачі даємо широкий bootstrap; з конкретною задачею — вузький task bundle.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-006

make check залишається детермінованим і read-only: він може сказати INDEX_DRIFT, але не повинен тихо переписувати індекси чи завершувати роботу за людину.

Контекст: Автоматичні виправлення не повинні ховатися всередині перевірки.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-007

Кожна робота стартує на pinned governance/process revision і здається проти цієї ревізії, якщо вона не була явно BLOCKED/REVOKED.

Контекст: Нова ревізія не повинна ретроспективно ламати вже розпочату роботу без явної причини.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-008

Completion attestation має містити pinned snapshot, standards versions, context bundle, checks, evidence paths, deviations і стан roadmap/contracts.

Контекст: Мета — довести відповідність, а не просто написати 'помічник прочитав стандарти'.

R3 • Independent audit and portfolio balancing

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-009

Inspector повинен незалежно перевіряти completion reports і drift, а Blueprint — показувати портфельну картину та баланс між модулями.

Контекст: Inspector не стає semantic owner модулів.

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-010

Blueprint має бачити critical path, blockers, WIP, progress weight, cost/quality/executor evidence і балансувати рух модулів.

Контекст: Це вже було в попередньому розширеному портфоліо.

R4 • Portfolio projection, design and dependency visibility

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-011

PDF-портфоліо є projection для людського review, а не authority. Authority — структуровані записи, roadmap і governance surfaces.

Контекст: Щоб дизайн документа не ставав єдиним місцем, де живе домовленість.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-012

Canonical UI design system має бути reusable across Website/Mobile/internal surfaces; page-local visual systems не повинні множитися.

Контекст: Library owner, consumers adopt.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SYSTEM-BLUEPRINT-013

Human portfolio має показувати dependency of each step, а не лише функціональність: хто має закінчити що, щоб цей модуль міг рухатися далі.

Контекст: Це основа балансування модулів.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Library

forprint_library

ПРІОРИТЕТ P0	СТАН FOUNDATIONAL MODULE - current implementation status sync needed	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio + human-intent plan	INTENTS 8
-----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Canonical knowledge / catalogs / design system
Поточний крок	Consolidate canonical IDs/schemas, calibration profiles, SOP/media knowledge and shared design-system ownership.
Що блокує наступний етап	No single hard blocker; priority is stable contract surfaces so downstream modules stop copying reference truth.
Залежить від	Contract Registry for versioned exposure; approved domain content from operators/owners.
Що розблоковує	Calculator references, Assistant calibration/instructions, Website/Mobile design system, Semantic Retrieval media projections.
Canonical ownership	Products/materials/services/operations reference schemas, aliases/provenance, calibration profiles, SOP/media, canonical design system.
Фінішна мета	The reusable reference-memory layer for the whole ForPrint ecosystem, with explicit provenance and no operational business state.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Canonical schemas, aliases and ingestion	HI-FP-LIBRARY-001 HI-FP-LIBRARY-002 HI-FP-LIBRARY-003	Можна деталізувати
R2	Calibration and Calculator references	HI-FP-LIBRARY-004 HI-FP-LIBRARY-005	Можна деталізувати
R3	SOP/media knowledge	HI-FP-LIBRARY-006	Можна деталізувати
R4	Design System and semantic media projections	HI-FP-LIBRARY-007 HI-FP-LIBRARY-008	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Canonical schemas, aliases and ingestion

ВІДНОВЛЕНО HI-FP-LIBRARY-001	Library володіє stable canonical IDs і versioned schemas для products/materials/services/operations. Контекст: Price/accounting/operational state від цього відділений.
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-LIBRARY-002	Aliases, supplier part numbers, alternate names, normalization rules і provenance/confidence мають бути частиною semantic layer. Контекст: Це дозволяє безпечно мапити зовнішні джерела.
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-LIBRARY-003	External catalog ingestion повинен зберігати source/provider/fetched-at/key/hash/raw snapshot refs і давати human review для ambiguous merge. Контекст: Не переписувати canonical truth без підтвердження.

R2 • Calibration and Calculator references

ПОГОДЖЕНО HI-FP-LIBRARY-004	Library є canonical owner calibration profiles для фізичних вимірювань Operations Assistant, включно з параметрами товщини/ваги/толерансів.
--------------------------------	---

Контекст: Сам Assistant лише використовує профіль.

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-LIBRARY-005

Library -> Calculator reference input має бути deterministic, typed, versioned і read-only.

Контекст: Pricing formulas залишаються в Calculator.

R3 • SOP/media knowledge

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-LIBRARY-006

Library повинна зберігати SOP/instruction/media knowledge для contextual work guidance.

Контекст: Operations Assistant показує потрібну інструкцію з контексту.

R4 • Design System and semantic media projections

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-LIBRARY-007

Canonical ForPrint Design System owner закріплений за Library; Website та інші UI мають мігрувати до нього без page-local систем.

Контекст: Це вже було окремо додано в Blueprint.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-LIBRARY-008

Reference photos/product media можуть індексуватися Semantic Retrieval, але Library лишається owner canonical assets/metadata.

Контекст: Пошуковий індекс — projection.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Contract Registry

forprint_contract_registry

ПРІОРИТЕТ P1	СТАН PLANNING - lifecycle scope still partly open	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan with explicit GAP	INTENTS 5
-----------------	--	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Contract/version governance
Поточний крок	Define versioned inter-module contract registry, adoption metadata and compatibility/deprecation lifecycle.
Що блокує наступний етап	Need explicit final contract-lifecycle scope and first concrete consumer/provider contracts.
Залежить від	Blueprint governance and all module owners.
Що розблоковує	Traceable contract revisions, compatibility checks and safer module evolution.
Canonical ownership	Contract definitions/revisions/adoption metadata - not implementation.
Фінішна мета	A registry where every important module boundary has a version, compatibility story and adoption state.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Versioned contracts and compatibility	HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-001 HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-002 HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-003 HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-004	Є PROPOSED - проговорити
R0	Finalize contract-lifecycle scope	HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-005	Є GAP - не вгадувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Versioned contracts and compatibility

ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-001	Contract Registry має зберігати versioned inter-module/public contracts і їх adoption/compatibility metadata. <i>Контекст: Не implementation code.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-002	Roadmap steps і completion attestations повинні посилатися на конкретні contract revisions, коли вони є dependency. <i>Контекст: Щоб не було 'контракт десь оновили'.</i>
ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-003	Потрібна видимість consumer/provider compatibility і deprecation windows. <i>Контекст: Особливо для Calculator/Library/Gateway/OCR flows.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-004	Human-intent ledger не замінює contract registry: людська теза пояснює навіщо, контракт описує точну machine boundary. <i>Контекст: Обидва рівні потрібні.</i>

R0 • Finalize contract-lifecycle scope

GAP / НЕВІДОМЕ HI-FP-CONTRACT-REGISTRY-005	Ми ще не проговорили детально кінцевий набір contract-lifecycle функцій цього модуля. <i>Контекст: Портфолію має показувати цю невідомість, а не заповнювати її синтетикою.</i>
---	---

4. Що треба проговорити / не втратити

- PROPOSED: Contract Registry має зберігати versioned inter-module/public contracts і їх adoption/compatibility metadata.

- PROPOSED: Потрібна видимість consumer/provider compatibility і deprecation windows.
- GAP: Ми ще не проговорили детально кінцевий набір contract-lifecycle функцій цього модуля.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Calculator Engine

calculator_engine

ПРІОРИТЕТ P0	СТАН ARCHITECTURE DEFINED - implementation status sync needed	CONFIDENCE MEDIUM - current human-intent + Blueprint planning surfaces	INTENTS 13
-----------------	---	--	---------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Commercial core / calculation
Поточний крок	Stabilize canonical product/job calculation specification, then attach manual-intake adapters and visual product configuration UX.
Що блокує наступний етап	For production integration: stable Library reference contracts, canonical calculation/job schema, exact recovery of previously named visual-configurator reference URLs.
Залежить від	ForPrint Library; Contract Registry; CRM customer context; later Gateway; Operations Control Registry as consumer.
Що розблоковує	Website/Mobile quoting, manual intake, canonical Job/Order Specification, material/time estimates and production planning inputs.
Canonical ownership	Pricing/calculation logic, product configuration calculation, material/waste/time estimates, canonical calculated job specification.
Фінішна мета	One deterministic calculation core used by web, mobile, Telegram and manual shop workflows without duplicated formulas or parallel order models.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Canonical calculation/job specification	HI-CALCULATOR-ENGINE-001	Можна деталізувати
R2	Manual intake and ambiguity-safe parser	HI-CALCULATOR-ENGINE-002 HI-CALCULATOR-ENGINE-003 HI-CALCULATOR-ENGINE-004	Можна деталізувати
R3	Job handoff, norms and shared-channel integration	HI-CALCULATOR-ENGINE-005 HI-CALCULATOR-ENGINE-006 HI-CALCULATOR-ENGINE-007 HI-CALCULATOR-ENGINE-008	Можна деталізувати
R4	Visual product configurator and reference governance	HI-CALCULATOR-ENGINE-009 HI-CALCULATOR-ENGINE-010 HI-CALCULATOR-ENGINE-011 HI-CALCULATOR-ENGINE-012 HI-CALCULATOR-ENGINE-013	Є GAP - не вгадувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Canonical calculation/job specification

ПОГОДЖЕНО HI-CALCULATOR-ENGINE-001	Calculator Engine має бути головним власником canonical product/job calculation specification: продукт, параметри, матеріали, відходи, технологічні операції, ціна і розрахунковий час. <i>Контекст: Він не повинен перетворюватися на CRM, Warehouse чи Accounting.</i>
---------------------------------------	---

R2 • Manual intake and ambiguity-safe parser

ПОГОДЖЕНО HI-CALCULATOR-ENGINE-002	Ручне замовлення з filename, hot-folder, CSV, операторської форми або legacy-джерела повинно нормалізуватися в той самий canonical request, що й онлайн-калькулятор. <i>Контекст: Не створюємо другу модель замовлення для ручного потоку.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-CALCULATOR-ENGINE-003	Парсер filename/ручного вводу не має вгадувати неоднозначні параметри: при ambiguity він повинен вимагати clarification.

Контекст: Безпечніше запитати, ніж тихо підставити неправильний матеріал чи тираж.

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-004

Після стабілізації canonical schema потрібно зробити versioned filename grammar/parser і hot-folder workflow.

Контекст: Спочатку схема, потім адаптери.

R3 • Job handoff, norms and shared-channel integration

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-005

Calculator формує canonical Job/Order Specification, який далі використовують Operations Control Registry, Prepress, Warehouse і production.

Контекст: Паперові/екранні представлення не повинні дублювати business truth.

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-006

Нормативні setup/waste/time rules повинні бути доступні Calculator для оцінки ціни, матеріалу та дедлайну.

Контекст: Фактичні production дані можуть пропонувати зміну норми, але не переписувати її автоматично.

ВІДНОВЛЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-007

Website і Mobile повинні вбудовувати Calculator/configurator без дублювання формул та цін у frontend.

Контекст: Це вже фіксувалося в попередньому портфоліо.

ВІДНОВЛЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-008

Calculator споживає canonical product/material/machine/print-mode definitions з Library через стабільний контракт.

Контекст: Попередні технічні матеріали явно відокремлювали Library reference input від pricing logic.

R4 • Visual product configurator and reference governance

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-009

Для товарів на кшталт футболок, кепок та інших персоналізованих виробів потрібні зручні графічні інструменти/конструктори, які мають бути прив'язані до product configuration.

Контекст: Це людська вимога до майбутнього UX калькулятора, а не лише технічний configurator.

GAP / НЕВІДОМО
HI-CALCULATOR-ENGINE-010

Ми раніше називали конкретні зовнішні ресурси/сервіси як референси для конструкторів футболок/кепок і навіть визначали пріоритетний. У доступному корпусі файлів точні назви/URL зараз не відновилися.

Контекст: Це реальний documentation gap. Його не можна замінювати вигаданими назвами; перед реалізацією треба відновити точний список.

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-011

Референсні зовнішні сервіси потрібні не для сліпого копіювання, а як орієнтир по UX, поведінці configurator-а, прев'ю і роботі з зонами друку.

Контекст: У roadmap треба зберігати і самі URL/назви, і що саме з них беремо як орієнтир.

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-012

Кожен затверджений UX-reference повинен мати priority: primary reference / secondary reference / inspiration only.

Контекст: Щоб виконавець не змішував рівнозначно різні джерела.

ПОГОДЖЕНО
HI-CALCULATOR-ENGINE-013

Якщо в розмові названо конкретний зовнішній сайт/інструмент як референс, його назва й URL повинні потрапити в human-intent entry без узагальнення.

Контекст: Саме цього зараз не вистачило для calculator design references.

4. Що треба проговорити / не втратити

- GAP: Ми раніше називали конкретні зовнішні ресурси/сервіси як референси для конструкторів футболок/кепок і навіть визначали пріоритетний. У доступному корпусі файлів точні назви/URL зараз не відновилися.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint CRM

forprint_crm

ПІОРИТЕТ P0	СТАН ARCHITECTURE DEFINED - identity graph is next foundational slice	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan	INTENTS 8
----------------	--	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Customer / business cockpit
Поточний крок	Implement/align person, organization, identifiers and temporal representation before deeper channel automation.
Що блокує наступний етап	No hard blocker for local identity modeling; live channel/accounting integration needs stable contracts.
Залежить від	Contract Registry, Accounting, Telegram/Website identities, Operations Control Registry order projections.
Що розблоковує	Reliable customer context, cross-channel identity, organization representation, human dashboards and collection contact workflows.
Canonical ownership	Customer identity/relationships and business interaction context; not payment ledger or production truth.
Фінішна мета	A human cockpit that can say who the customer is, whom they represent now, what is happening and what the next business action should be.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Identity and representation graph	HI-FP-CRM-001 HI-FP-CRM-002 HI-FP-CRM-003 HI-FP-CRM-004 HI-FP-CRM-005 HI-FP-CRM-006	Можна деталізувати
R2	Human cockpit	HI-FP-CRM-007	Можна деталізувати
R3	Receivables contact context	HI-FP-CRM-008	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Identity and representation graph

ПОГОДЖЕНО HI-FP-CRM-001	CRM має використовувати immutable person_id і organization_id; номер телефону — сильний практичний lookup, але не primary key БД. Контекст: Людина може змінювати телефон, email чи месенджер.
ПОГОДЖЕНО HI-FP-CRM-002	Одна людина може представляти різні організації в різний час; це temporal relationship з role, valid_from/to, status, source, confidence. Контекст: При звільненні relation закривається, історія не стирається.
ПОГОДЖЕНО HI-FP-CRM-003	Замовлення зберігає snapshot representation: person_id, organization_id, representation_id, confirmed_at. Контекст: Щоб через рік було зрозуміло, від чийого імені робилося замовлення.
ПОГОДЖЕНО HI-FP-CRM-004	Telegram або інший канал може один раз на замовлення уточнити, яку організацію людина зараз представляє. Контекст: Це не повинно перетворюватися на нав'язливе підтвердження в кожному повідомленні.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-CRM-005

Потрібна generic anonymous one-off customer модель для випадків, де повний профіль не має сенсу.
Контекст: Не змушувати менеджера створювати фіктивні організації.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-CRM-006

CRM повинна вміти merge/split/dedup identity і зберігати cross-channel identifiers.
Контекст: Телефон, email, Telegram/Viber IDs — це identifiers, а не сама сутність людини.

R2 • Human cockpit

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-CRM-007

CRM — людський cockpit: open work, orders, blockers, communication context, next actions, dashboards і follow-ups.
Контекст: Вона не повинна ставати другою базою клієнтів/замовлень/платежів.

R3 • Receivables contact context

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-CRM-008

CRM бере контактний контекст для AR collection, але сам фінансовий стан боргу належить Accounting.
Контекст: Менеджер бачить борг і діалог, але ledger truth не дублюється.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Accounting Registry Service

forprint_accounting_registry_service

ПІОРИТЕТ P0	СТАД ARCHITECTURE DEFINED - AR workflow is a high-value next slice	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent + recovered planning	INTENTS 8
----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Finance / receivables / procurement evidence
Поточний крок	Formalize receivables states, reminders/promises and boundaries; keep procurement/OCR as a separate evidence intake stream.
Що блокує наступний етап	Live financial automation requires bank/payment integration and explicit policy/authorization; local state machine can proceed independently.
Залежить від	CRM contact context, Integration Gateway/payment providers, Operations Control Registry for payment gates, Warehouse/production actuals for costing.
Що розблоковує	HOLD_PAYMENT decisions, controlled collection reminders, actual cost analytics and structured procurement intake.
Canonical ownership	Invoice/payment/receivable truth and financial consequences.
Фінішна мета	A financial registry that automates routine follow-up while keeping blocking, write-off and other consequential decisions under explicit authority.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Accounts receivable workflow	HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-001 HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-002 HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-003 HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-004 HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-005	Можна деталізувати
R2	Procurement/OCR evidence intake	HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-006 HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-007	Можна деталізувати
R3	Actual cost variance	HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-008	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Accounts receivable workflow

ПОГОДЖЕНО HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-001	Accounting Registry Service є owner accounts receivable workflow: invoice/order, amount due/paid, due date, payment status, overdue days, promise-to-pay date. <i>Контекст: CRM і Telegram лише допомагають комунікувати.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-002	Базовий state machine: DUE -> OVERDUE_SOFT -> OVERDUE_REMINDER -> PROMISE_TO_PAY -> WAITING_PROMISED_DATE -> OVERDUE_ESCALATED -> HUMAN_ATTENTION. <i>Контекст: Клієнтська відповідь змінює стан workflow, а не просто додається коментарем.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-003	Side states: DISPUTED, PARTIAL_PAYMENT, PAYMENT_PENDING_RECONCILIATION, CONTACT_UNAVAILABLE, PAUSED, PAID. <i>Контекст: Щоб не штовхати кожен кейс в одну лінійну схему.</i>

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-004

AI може адаптувати тон нагадування, але не може самостійно блокувати клієнта, зупиняти production/shipping, скасовувати кредит чи списувати борг.

Контекст: Це рішення людини/політики.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-005

Cadence нагадувань має бути конфігурованим: quiet hours, max per day, importance/history і поточний контекст клієнта.

Контекст: Не перетворювати автоматизацію на спам.

R2 • Procurement/OCR evidence intake

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-006

Для procurement/goods receipt потрібен intake з Excel/CSV/PDF, OCR для фото/сканів і focused operator review.

Контекст: Попередній портфель уже містив цей напрям.

ВІДНОВЛЕНО
HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-007

Supplier alias learning і fuzzy candidate mapping корисні, але OCR/matching не повинні ставати silent truth.

Контекст: Підтверджені mappings можна перевикористовувати.

R3 • Actual cost variance

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-ACCOUNTING-REGISTRY-SERVICE-008

Фактична production variance впливає на actual cost analytics через Accounting, але первинні physical facts приходять від production/Warehouse.

Контекст: Не переносити production measurement у бухгалтерський модуль.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Operations Control Registry

forprint_operations_control_registry

ПРІОРИТЕТ P0	СТАН IDENTITY MIGRATION DONE IN BLUEPRINT - execution architecture defined	CONFIDENCE MEDIUM - Blueprint technical rename + human-intent plan	INTENTS 10
-----------------	---	--	---------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Order execution / production control
Поточний крок	Move from identity/governance normalization to canonical operational order lifecycle, job ticket, gates and stop-work enforcement.
Що блокує наступний етап	Calculator Job/Order Specification plus Warehouse reservation, Accounting payment-policy and Prepress readiness contracts for end-to-end execution.
Залежить від	Calculator, Warehouse, Accounting, Prepress, System Administration, Production Runtime Inspector.
Що розблоковує	Production queue, job ticket, hard execution locks, WIP stop handling, shop-floor Assistant context and reliable handoffs.
Canonical ownership	Operational order lifecycle, execution state/gates, production queue, stop-work/cancellation state, planned-vs-actual routing state.
Фінішна мета	A canonical operational execution brain that blocks unsafe work before every production action and preserves revision/WIP truth.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Operational order and job ticket	HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-001 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-002 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-003 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-004	Можна деталізувати
R2	Critical stop-work and execution locks	HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-005 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-006 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-007 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-008 HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-009	Можна деталізувати
R3	Planned-vs-actual routing state	HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-010	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Operational order and job ticket

ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-001	Operations Control Registry володіє operational order lifecycle після canonical specification від Calculator. <i>Контекст: Він координує виконання, а не рахує ціни й не веде бухгалтерію.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-002	Він резервує матеріал через Warehouse, веде execution gates і production queue. <i>Контекст: Гейми: READY_FOR_PRODUCTION, HOLD_PAYMENT, HOLD_MATERIAL, HOLD_APPROVAL, HOLD_CLARIFICATION, HOLD_PREPRESS.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-003	Job ticket містить order/revision/time/customer/product/qty/deadline/priority/material/operations/instructions/state/QR.

Контекст: Паперовий ticket — лише фізична projection.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-004

Скан старої ревізії job ticket повинен попередити про застарілий документ і запропонувати актуальну версію.

Контекст: Стара роздруківка не може дозволяти виконання старого плану.

R2 • Critical stop-work and execution locks

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-005

Критичні стани STOP_WORK_REQUIRED, CANCELLED_BY_CUSTOMER та EMERGENCY_HOLD йдуть окремим high-priority channel.

Контекст: Сповіщення мають мати audio + visual + acknowledgement + escalation.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-006

Кожна production action перевіряє current order state: перед START, перед auto machine command, на FINISH і перед handoff.

Контекст: QR ідентифікує замовлення, але ніколи не є permission token.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-007

Якщо cancellation приходить посеред операції, система фіксує фактично виконану частину, блокує handoff і записує physical WIP location/state.

Контекст: Не можна вдавати, що операція не починалась або повністю завершена.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-008

Для зупиненого WIP потрібен окремий event: order_id, operation_id, location_id, quantity_state, stopped_at, stopped_by, reason.

Контекст: Далі менеджер вирішує disposition: scrap/retain/rework/repurpose/give/transfer/other.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-009

Система може автоматично зупинити лише майбутні операції; доля вже виготовленого WIP — авторизоване управлінське рішення.

Контекст: Accounting окремо веде фінансові наслідки.

R3 • Planned-vs-actual routing state

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-CONTROL-REGISTRY-010

Operations Control Registry тримає planned-vs-actual operational state по routing/operations, але physical material writeoff лишається у Warehouse.

Контекст: Чітко розвести production execution і складський truth.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Prepress Hub

forprint_prepress_hub

ПІОРИТЕТ P0	СТАН ARCHITECTURE DEFINED - preflight contract alignment required	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio + human- intent plan	INTENTS 6
----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	File readiness / production assets
Поточний крок	Define end-to-end file lifecycle, deterministic preflight verdict and production-ready package with revision identity.
Що блокує наступний етап	Needs canonical job requirements from Calculator/Library; full production gate integration needs Operations Control Registry.
Залежить від	Calculator, Library, Operations Control Registry.
Що розблоковує	HOLD_PREPRESS, safe previews/conversion, reproducible file readiness and correct revision handoff to production.
Canonical ownership	Uploaded-file/prepress lifecycle, readiness verdict, derived production assets and evidence.
Фінішна мета	A bounded preflight service that can say exactly why a file is ready or blocked without silently changing the master.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	File lifecycle and deterministic preflight	HI-FP-PREPRESS-HUB-001 HI-FP-PREPRESS-HUB-002 HI-FP-PREPRESS-HUB-003 HI-FP-PREPRESS-HUB-004	Можна деталізувати
R2	Production readiness gate and revision-safe package	HI-FP-PREPRESS-HUB-005 HI-FP-PREPRESS-HUB-006	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • File lifecycle and deterministic preflight

ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PREPRESS-HUB-001	Prepress Hub має визначити file lifecycle від upload до production-ready, readiness statuses, blockers, warnings, fixable issues і evidence. <i>Контекст: Master file і derived previews потрібно розділяти.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PREPRESS-HUB-002	Core preflight: format/pages/dimensions/orientation/resolution/bleed/color-space/fonts де це можливо. <i>Контекст: Порівнювати з Calculator job spec і Library requirements.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PREPRESS-HUB-003	Safe previews/thumbnails і bounded normalization/conversion можуть бути автоматичними, але master не модифікується тихо. <i>Контекст: Потрібен before/after evidence.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PREPRESS-HUB-004	Operator-assisted fix workflow потрібен для неоднозначних випадків. <i>Контекст: Автоматизація не замінює judgment там, де немає детермінованої відповіді.</i>

R2 • Production readiness gate and revision-safe package

ПОГОДЖЕНО HI-FP-PREPRESS-HUB-005	Prepress blockers стають HOLD_PREPRESS у Operations Control Registry і блокують production start.
-------------------------------------	--

Контекст: Гейт має бути видимий в job ticket.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-PREPRESS-HUB-006

Production-ready package передає verdict + asset refs + revision, щоб стара версія файлу не пішла у виробництво.

Контекст: Revision consistency критична.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Warehouse Service

warehouse_service

ПРІОРИТЕТ P0	СТАД ARCHITECTURE DEFINED - reservation/writeoff contract is critical	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan	INTENTS 6
-----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Physical inventory / reservation
Поточний крок	Solidify stock truth, reservations, normalized units and actual consumption/scrap writeoff.
Що блокує наступний етап	Requires stable canonical material IDs from Library and operational reservation/handoff contract with Operations Control Registry.
Залежить від	Library, Operations Control Registry, Operations Assistant; optional Semantic Retrieval.
Що розблоковує	HOLD_MATERIAL, reliable production allocation, discrepancy capture and actual material variance.
Canonical ownership	Physical stock truth, reservation state and physical writeoff.
Фінішна мета	A warehouse service where every reservation and writeoff is traceable to a real operation and fuzzy search never becomes inventory truth.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Stock truth and reservations	HI-WAREHOUSE-SERVICE-001 HI-WAREHOUSE-SERVICE-002	Можна деталізувати
R2	Description/photo candidate lookup	HI-WAREHOUSE-SERVICE-003	Можна деталізувати
R3	Actual consumption, scrap and normalized units	HI-WAREHOUSE-SERVICE-004 HI-WAREHOUSE-SERVICE-006	Можна деталізувати
R4	Guided stock checks	HI-WAREHOUSE-SERVICE-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Stock truth and reservations

ПОГОДЖЕНО HI-WAREHOUSE-SERVICE-001	Warehouse володіє physical stock truth, reservations і actual material writeoff. <i>Контекст: Calculator рахує потребу, але не списує склад.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-WAREHOUSE-SERVICE-002	Operations Control Registry резервує матеріал через Warehouse і отримує HOLD_MATERIAL, якщо ресурс не готовий. <i>Контекст: Ніяких прямих прихованих змін stock з інших модулів.</i>

R2 • Description/photo candidate lookup

ПОГОДЖЕНО HI-WAREHOUSE-SERVICE-003	Semantic Retrieval допомагає знайти inventory item за описом/фото при відсутньому QR, але Warehouse/оператор підтверджує істину. <i>Контекст: Search лише кандидат.</i>
---------------------------------------	---

R3 • Actual consumption, scrap and normalized units

ПОГОДЖЕНО HI-WAREHOUSE-SERVICE-004	Actual consumption/scrap/rework від production має завершуватися коректним physical writeoff у Warehouse. <i>Контекст: Категорії setup waste, production scrap, test samples, destroyed WIP треба розрізняти.</i>
ПОГОДЖЕНО	Одиниці виміру повинні бути нормалізовані, щоб порівнювати

HI-WAREHOUSE-SERVICE-006

expected vs actual.*Контекст: Інакше variance не має сенсу.*

R4 • Guided stock checks

ВІДНОВЛЕНО
HI-WAREHOUSE-SERVICE-005**Guided stock checks i discrepancy capture можуть виконуватися через Operations Assistant.***Контекст: Physical observation має evidence.*

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Operations Assistant

forprint_operations_assistant

ПІОРИТЕТ P0	СТАХ ARCHITECTURE SHAPING - MVP slice should follow execution context	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan	INTENTS 11
----------------	---	--	---------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Shop-floor human interface
Поточний крок	Define the first shop-floor flow around QR/context, guided forms, measurement/calibration and simple exception reporting.
Що блокує наступний етап	Needs reliable order/operation context from Operations Control Registry and reference/calibration/SOP data from Library.
Залежить від	Operations Control Registry, Library, Warehouse, System Administration; optionally Semantic Retrieval.
Що розблоковує	Low-friction receiving, stock checks, production checkpoints, QC, guided work, anomaly reporting and acknowledgements.
Canonical ownership	Human interaction flow and observation capture - not canonical stock, accounting or order truth.
Фінішна мета	A poka-yoke assistant where the worker reports facts quickly and the system supplies context, instructions and the next safe action.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Simple shop-floor interface and guided forms	HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-001 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-002 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-003	Можна деталізувати
R2	Measurement/calibration tools	HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-004 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-005 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-006	Можна деталізувати
R3	Worker guidance and variance feedback	HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-007 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-008	Можна деталізувати
R4	Critical events, evidence and sensing methods	HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-009 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-010 HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-011	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Simple shop-floor interface and guided forms

ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-001	Operations Assistant має бути максимально простим shop-floor interface: телефон/планшет, QR, великі кнопки, мінімум тексту, poka-yoke. Контекст: Працівник не повинен вчитися працювати зі складною ERP.
ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-002	Працівник є сенсором: швидко повідомляє факт/аномалію, а система валідовує і маршрутизує його до canonical owner. Контекст: Assistant не має Accounting/Warehouse/production truth.
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-003	Потрібні guided forms і contextual knowledge для receiving, stock check, production checkpoints, QC та видачі. Контекст: Це вже було в старому портфолію.

R2 • Measurement/calibration tools

ПОГОДЖЕНО HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-004	Для оцінки кількості аркушів або дрібних однотипних предметів має бути практичний режим: поміряти лінійкою висоту стопки і оцінити кількість по calibration profile. Контекст: Саме цей 'лінійка + висота стопки' контекст треба зберігати
---	---

як людську тезу, а не стискати до абстрактного quantity estimation.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-005

Calibration profile для матеріалу/товщини зберігається канонічно в Library; Assistant використовує його як довідкове правило.

Контекст: Для кожної оцінки потрібні tolerance/confidence і можливість ручної корекції.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-006

Якщо вимірювання виходить за нормальний діапазон, Assistant має запропонувати next safe action: переміряти, розбити стопку, запросити керівника, перейти на вагу/поштучний контроль.

Контекст: Не давати впевнене число при поганій якості вимірювання.

R3 • Worker guidance and variance feedback

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-007

Worker feedback по production variance має бути дуже коротким: normal / трохи вище / x2 / x5 / severe / machine problem або короткий voice note.

Контекст: Детальне виробниче обліковування не можна перекладати на виконавця.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-008

На поточному кроці працівник може запитати 'що мені робити?', а Assistant має показати інструкцію з урахуванням order/product/machine/material/role context.

Контекст: Перевага: текст -> картинки/схеми -> анімація -> реальне відео.

R4 • Critical events, evidence and sensing methods

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-009

Assistant повинен показувати STOP/hold події вище звичайної черги і вимагати acknowledgement, якщо працівник є адресатом критичної події.

Контекст: Скасоване замовлення не повинно тихо залишатися в списку робіт.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-010

Усі physical observations повинні мати evidence там, де це практично: фото, timestamp, device/operator, quantity/measurement context.

Контекст: Щоб пізніше можна було відновити, звідки взялася цифра.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-OPERATIONS-ASSISTANT-011

Лінійка/вага/камера/QR — це різні sensing methods; система повинна обирати найпростіший достатньо точний метод під конкретний матеріал.

Контекст: Не кожен інвентаризацію треба робити однаково.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Production Runtime Inspector

production_runtime_inspector

ПРІОРИТЕТ P1	СТАЙ ARCHITECTURE DEFINED - telemetry adapters not yet a portfolio blocker	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan	INTENTS 5
-----------------	--	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Machine telemetry / runtime evidence
Поточний крок	Define correlation envelope for machine/operation telemetry and anomaly evidence before live machine adapters.
Що блокує наступний етап	Needs operation IDs/revisions from Operations Control Registry and machine identity/inventory from System Administration.
Залежить від	Operations Control Registry, System Administration, Library machine references.
Що розблоковує	Actual cycle time, downtime, machine anomaly evidence and better planned-vs-actual analysis.
Canonical ownership	Technical runtime telemetry and machine evidence - not business order status.
Фінішна мета	A trustworthy observer of what machines actually did, without teaching bad norms from broken equipment.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Telemetry and actual timing	HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-001 HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-002	Можна деталізувати
R2	Norm-learning safety	HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-003	Можна деталізувати
R3	Operation correlation	HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-004	Можна деталізувати
R4	STOP_WORK command boundary	HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Telemetry and actual timing

ПОГОДЖЕНО HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-001	Production Runtime Inspector збирає machine/runtime telemetry, але не визначає бізнес-статус замовлення. <i>Контекст: Він є technical evidence source.</i>
--	--

ПОГОДЖЕНО HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-002	Telemetry потрібна для actual cycle time, downtime, machine problems і виявлення аномалій. <i>Контекст: Operations Control Registry використовує її для planned-vs-actual view.</i>
--	---

R2 • Norm-learning safety

ПОГОДЖЕНО HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-003	Broken machine або довгі простой не повинні автоматично 'навчити' систему, що погана швидкість є новою нормою. <i>Контекст: Norm change лише через proposal/review.</i>
--	---

R3 • Operation correlation

ПОГОДЖЕНО HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-004	Runtime data треба корелювати з order_id/operation_id/machine_id/revision там, де це безпечно. <i>Контекст: Щоб факти не змішувалися між роботами.</i>
--	--

R4 • STOP_WORK command boundary

ПОГОДЖЕНО
HI-PRODUCTION-RUNTIME-INSPECTOR-005

При STOP_WORK critical state runtime integration не повинна запускати нові commands після gate check failure.

Контекст: Перед machine command перевіряється current order state.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Project Inspector

forprint_project_inspector

ПРІОРИТЕТ P1	СТАН ACTIVE GOVERNANCE DIRECTION - attestation verification is next maturity step	CONFIDENCE MEDIUM - current Blueprint governance plan	INTENTS 6
-----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Independent governance audit
Поточний крок	Extend independent verification from repository drift to pinned-governance completion attestations and maintenance findings.
Що блокує наступний етап	Needs standardized completion attestation/snapshot adoption across modules before portfolio-wide enforcement.
Залежить від	Blueprint standards, module completion reports, Contract Registry metadata.
Що розблоковує	Independent compliance evidence, ranked drift findings and safer autonomous maintenance.
Canonical ownership	Observation/audit findings and verification evidence; never semantic ownership of another module.
Фінішна мета	A fail-closed independent auditor that finds drift, proves it and lets local executors repair under Blueprint governance.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Independent audit loop	HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-001 HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-002	Можна деталізувати
R2	Pinned attestation and revision drift	HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-003 HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-006	Можна деталізувати
R3	Finding priority and maintenance queue	HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-004	Можна деталізувати
R4	Bounded deterministic repairs	HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Independent audit loop

ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-001	Inspector — незалежний observer/auditor: знаходить repo/standards/knowledge/metadata/dependency drift. <i>Контекст: Не є semantic owner.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-002	Цикл: Inspector detects -> local executor repairs/interprets -> Inspector rechecks -> Blueprint governs. <i>Контекст: Так зберігається separation of concerns.</i>

R2 • Pinned attestation and revision drift

ПОГОДЖЕНО HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-003	Inspector має незалежно перевіряти completion attestation проти pinned governance snapshot. <i>Контекст: Модуль не може сам собі остаточно засвідчити compliance.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-006	Inspector має бачити drift між стандартом, з яким стартував крок, і current standard, але враховувати supported legacy revision policy. <i>Контекст: Не робити фальшиві FAIL лише через новішу ревізію.</i>

R3 • Finding priority and maintenance queue

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-004

Findings треба ранжувати **BLOCKING/HIGH/NORMAL/LOW** і подавати в **local maintenance queues**.

Контекст: Не всі проблеми однаково критичні.

R4 • Bounded deterministic repairs

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-PROJECT-INSPECTOR-005

Safe deterministic repairs можуть з'явитися пізніше, але **semantic/business changes** не повинні виконуватись **Inspector-ом** **самостійно**.

Контекст: Межа автоматизації має бути явною.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Integration Gateway

forprint_integration_gateway

ПРІОРИТЕТ P1	СТАН THIN-BOUNDARY DIRECTION - expand only when real runtime handoffs demand it	CONFIDENCE MEDIUM - recovered + agreed intents	INTENTS 5
-----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Inter-module transport boundary
Поточний крок	Keep validation/normalization/routing/idempotency/correlation minimal and contract-driven.
Що блокує наступний етап	Stable provider/consumer contracts; do not activate broad orchestration before concrete integrations exist.
Залежить від	Contract Registry, owning modules, Blueprint routing policy.
Що розблоковує	Consistent cross-module request envelopes and safe transport without direct coupling.
Canonical ownership	Validation, normalization, routing, correlation, idempotency and transport audit.
Фінішна мета	A boring, explicit integration boundary - never the business brain and never a canonical data store.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Thin validated transport boundary	HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-001 HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-002 HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-004	Можна деталізувати
R2	Activate only for concrete runtime handoffs	HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-003	Можна деталізувати
R3	Keep Semantic Retrieval separate	HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Thin validated transport boundary

ВІДНОВЛЕНО HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-001	Gateway має бути тонким integration boundary: validation, normalization, routing, idempotency, correlation. <i>Контекст: Не бізнес-мозок.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-002	Він не повинен зберігати client/order/material/payment truth. <i>Контекст: Canonical data лишаються в owning modules.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-004	Errors мають бути typed/structurally stable і не приховувати bad payload silent fixes. <i>Контекст: Краще explicit validation error.</i>

R2 • Activate only for concrete runtime handoffs

ПОГОДЖЕНО HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-003	Manual intake після нормалізації в Calculator і Telegram/Website requests можуть проходити через Gateway тоді, коли з'явиться реальна runtime handoff потреба. <i>Контекст: Не реактивувати його лише заради архітектурної краси.</i>
--	---

R3 • Keep Semantic Retrieval separate

ПОГОДЖЕНО HI-FP-INTEGRATION-GATEWAY-005	Semantic Retrieval є окремим сервісом і не повинен перетворювати Gateway на search/AI engine. <i>Контекст: Gateway транспортує запит, не вирішує semantic truth.</i>
--	--

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Logistics Service

logistics_service

ПІОРИТЕТ P0 PILOT	СТАН H10 REFERENCE PILOT - expansion blocked	CONFIDENCE HIGH - current Blueprint release boundary	INTENTS 5
----------------------	---	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Delivery / tracking
Поточний крок	Only Logistics automation pilot is allowed. Future governed-run evidence remains held pending governance blockers; no cross-module expansion.
Що блокує наступний етап	Before expansion: >=2 successful real automatic Logistics prompt runs + stability PASS + separate expansion decision; future governed-run evidence also waits on GR-02/GR-03.
Залежить від	Blueprint H10 governance, CRM/order context, provider contracts, Telegram for channel notifications.
Що розблоковує	Provider-neutral delivery/tracking truth and later evidence for safe automation expansion.
Canonical ownership	Delivery/tracking state and provider abstraction.
Фінішна мета	A resilient provider-neutral logistics service with retries/reconciliation and explicit approval around money-spending or destructive actions.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Provider-neutral delivery/tracking core	HI-LOGISTICS-SERVICE-001 HI-LOGISTICS-SERVICE-002 HI-LOGISTICS-SERVICE-003 HI-LOGISTICS-SERVICE-004	Можна деталізувати
R2	Cancellation consequence integration	HI-LOGISTICS-SERVICE-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Provider-neutral delivery/tracking core

ВІДНОВЛЕНО HI-LOGISTICS-SERVICE-001	Logistics Service — provider-neutral owner delivery/tracking truth. <i>Контекст: Telegram/CRM показують його стани, але не дублюють provider logic.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-LOGISTICS-SERVICE-002	Taxi/local delivery має окремий provider contract, quote/request/assigned/in-progress/completed/cancelled states. <i>Контекст: Money-spending booking потребує human approval boundary.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-LOGISTICS-SERVICE-003	Provider substitution/fallback не повинен змінювати channel contract. <i>Контекст: Інші модулі не мають знати специфіку кожного перевізника.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-LOGISTICS-SERVICE-004	Retry/backoff/circuit breaker і reconciliation provider state vs local canonical state потрібні для надійності. <i>Контекст: Події delay/exception можуть бути proactive.</i>

R2 • Cancellation consequence integration

ПОГОДЖЕНО HI-LOGISTICS-SERVICE-005	Order cancellation/stop-work і delivery cancellation — пов'язані, але окремі workflows; Operations Control Registry ініціює business stop, Logistics керує delivery consequence. <i>Контекст: Не змішувати production і перевізника.</i>
---------------------------------------	--

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Semantic Retrieval Service

forprint_semantic_retrieval_service

ПІОРИТЕТ P1	СТАН PROPOSED FOR FORMAL ADOPTION - not canonical active module	CONFIDENCE HIGH - adoption status explicitly agreed	INTENTS 9
----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Cross-cutting search / candidate retrieval
Поточний крок	Formal module adoption, contract definition and evaluation corpus before implementation expansion.
Що блокує наступний етап	Formal Blueprint adoption is the first hard gate; then source projections/ACL contracts from CRM, Library, Warehouse and Operations Control Registry.
Залежить від	Blueprint adoption, Contract Registry, CRM, Library, Warehouse, Operations Control Registry.
Що розблоковує	Description/photo candidate search for inventory, customers, products and Telegram requests.
Canonical ownership	Search projections and ranking only. Domain owners decide truth.
Фінішна мета	A hybrid text/image retrieval service optimized for useful candidates and explicit uncertainty, with ACL applied before disclosure.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R0	Formal adoption gate	HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-009	Можна деталізувати
R1	Hybrid retrieval core	HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-001 HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-002 HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-003 HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-004	Можна деталізувати
R2	Warehouse and Telegram use cases	HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-005 HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-006	Можна деталізувати
R3	Evaluation and ACL safety	HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-007 HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-008	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R0 • Formal adoption gate

ПОГОДЖЕНО HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-009	Сервіс поки лишається PROPOSED_FOR_FORMAL_ADOPTION, не активний canonical module. <i>Контекст: Спочатку formal adoption у Blueprint окремим кроком.</i>
---	---

R1 • Hybrid retrieval core

ПОГОДЖЕНО HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-001	Ключовий принцип Semantic Retrieval: search finds candidates, domain owner decides truth. <i>Контекст: Пошук не може сам створити canonical клієнта, матеріал чи замовлення.</i>
---	--

ПОГОДЖЕНО HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-002	Сервіс має бути cross-cutting: exact IDs + structured filters + lexical/BM25/trigram + text embeddings + image embeddings + domain/ACL filters + reranking. <i>Контекст: Гібридний пошук, а не лише vector DB.</i>
---	--

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-003

Search projection містить entity_id, entity_type, source_module, searchable_text, structured attrs, embedding/media refs, source_revision, indexed_at.

Контекст: Truth лишається у CRM/Warehouse/Library/OCR.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-004

Result state має бути явним: MATCHES / UNCERTAIN / NO_MATCH / POSSIBLE_NEW_ENTITY.

Контекст: Краще UNCERTAIN, ніж неправильний confident match.

R2 • Warehouse and Telegram use cases

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-005

Warehouse use case: якщо QR зіпсований або відсутній, працівник описує предмет або фотографує його, а система показує кандидатів.

Контекст: Вибір остаточно підтверджує доменний owner/оператор.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-006

Telegram use case: клієнт надсилає фото і пише 'мені треба така штука'; Semantic Retrieval повертає candidates, Telegram уточнює і передає підтверджений контекст у Calculator.

Контекст: Це один із головних multimodal сценаріїв.

R3 • Evaluation and ACL safety

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-007

Потрібен evaluation corpus: recall@5, precision, MRR, no-match accuracy, false-confident-match rate.

Контекст: Без вимірювання semantic search легко здається кращим, ніж є.

ПОГОДЖЕНО
HI-FP-SEMANTIC-RETRIEVAL-SERVICE-008

ACL filtering має відбуватися до disclosure результатів.

Контекст: Навіть релевантний кандидат не можна показати користувачу без права доступу.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Telegram Bot

telegram_bot

ПІОРИТЕТ P1	СТАН CHANNEL DIRECTION DEFINED - dependent on shared domain APIs	CONFIDENCE MEDIUM - recovered + agreed intents	INTENTS 7
----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Conversational customer/admin channel
Поточний крок	Align identity, multimodal intent and structured handoffs to CRM/Calculator/Semantic Retrieval; keep sensitive commands strongly confirmed.
Що блокує наступний етап	Stable CRM identity and Calculator request contracts; Semantic Retrieval adoption for photo-description flow.
Залежить від	CRM, Calculator, Semantic Retrieval, Logistics, Accounting, Integration Gateway.
Що розблоковує	Conversational quoting, status, clarification, proactive events and multimodal customer intake.
Canonical ownership	Conversation/channel context and interaction orchestration - not order/payment truth.
Фінішна мета	A natural-language front door that can converse, clarify and orchestrate without becoming a hidden monolith.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Conversational intent and voice	HI-TELEGRAM-BOT-001 HI-TELEGRAM-BOT-004	Можна деталізувати
R2	Photo/description -> candidates -> Calculator	HI-TELEGRAM-BOT-002 HI-TELEGRAM-BOT-003	Можна деталізувати
R3	Auth and proactive events	HI-TELEGRAM-BOT-005 HI-TELEGRAM-BOT-006	Можна деталізувати
R4	CRM representation confirmation	HI-TELEGRAM-BOT-007	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Conversational intent and voice

ВІДНОВЛЕНО HI-TELEGRAM-BOT-001	Telegram має бути conversational operating interface: identity + memory + natural-language intent + multimodal + order/admin orchestration. <i>Контекст: Факти бере з canonical модулів.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-TELEGRAM-BOT-004	Speech-to-text повинен проходити через той самий intent pipeline, що й текст. <i>Контекст: Не створювати окрему бізнес-логіку для голосу.</i>

R2 • Photo/description -> candidates -> Calculator

ПОГОДЖЕНО HI-TELEGRAM-BOT-002	Фото/опис товару йде в Semantic Retrieval, після чого Telegram показує кілька candidates і задає clarification. <i>Контекст: Не відповідати впевнено на основі одного fuzzy match.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-TELEGRAM-BOT-003	Після підтвердження товару/варіанта Telegram передає structured request у Calculator. <i>Контекст: Chat history не є canonical order.</i>

R3 • Auth and proactive events

ВІДНОВЛЕНО
HI-TELEGRAM-BOT-005

Admin commands i money/destructive actions вимагають strong auth/confirmation.

Контекст: Наприклад taxi/procurement/status через owning modules.

ВІДНОВЛЕНО
HI-TELEGRAM-BOT-006

Proactive events можуть повідомляти readiness/delay/courier/clarification, але лише з актуальних canonical states.

Контекст: Telegram не вигадує статус.

R4 • CRM representation confirmation

ПОГОДЖЕНО
HI-TELEGRAM-BOT-007

Для CRM identity Telegram може один раз у контексті замовлення підтвердити organization representation.

Контекст: Це допомагає зв'язати канал з CRM без ручного дублювання.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Website

website

ПРІОРИТЕТ P1	СТАН EXISTING CHANNEL - target architecture alignment pending	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio/human intent; exact live status needs sync	INTENTS 7
-----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Customer web channel / e-commerce
Поточний крок	Move customer flows toward shared Calculator, Library Design System and canonical backend ownership; preserve existing commercial continuity.
Що блокує наступний етап	Stable Calculator/configurator API, Library design-system contract and canonical order handoff.
Залежить від	Calculator, Library, CRM, Operations Control Registry, Prepress, Accounting, Gateway.
Що розблоковує	Online catalog, visual configuration, quote/order submission, status and repeat-order customer flows.
Canonical ownership	Web presentation/session UX - not canonical price, material, order or payment truth.
Фінішна мета	A modern e-commerce surface using the same business capabilities as every other channel, with no duplicated formulas or data ownership.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Shared commercial flow	HI-WEBSITE-001 HI-WEBSITE-002 HI-WEBSITE-003	Можна деталізувати
R2	Visual configurator and Design System	HI-WEBSITE-004 HI-WEBSITE-005	Можна деталізувати
R3	Truth boundaries and final confirmation	HI-WEBSITE-006 HI-WEBSITE-007	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Shared commercial flow

ВІДНОВЛЕНО HI-WEBSITE-001	Website є customer web channel і повинен використовувати ті самі canonical backend capabilities, не створювати власні ціни/матеріали/order truth. <i>Контекст: Це було в попередньому портфолію.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-WEBSITE-002	Website має вбудовувати Calculator configurator/quote flow без дублювання formulas. <i>Контекст: Frontend лише представляє конфігурацію і результати.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-WEBSITE-003	Потрібні catalog, file upload/design editor integration/preview, checkout, account/status/repeat order. <i>Контекст: Старий портфель вже містив цей flow.</i>

R2 • Visual configurator and Design System

ПОГОДЖЕНО HI-WEBSITE-004	Visual product designer для персоналізованих виробів має спиратися на затверджені референсні сервіси й canonical design-system правила. <i>Контекст: Точний список calculator design references зараз позначений GAP до відновлення.</i>
-----------------------------	---

ВІДНОВЛЕНО
HI-WEBSITE-005

Website повинен використовувати canonical ForPrint Design System tokens/components/themes/density/accessibility.

Контекст: Є окремий Blueprint addendum про owner design system.

R3 • Truth boundaries and final confirmation

ПОГОДЖЕНО
HI-WEBSITE-006

Website не повинен зберігати business truth у frontend state; assets/order refs мають вести до owning modules.

Контекст: Особливо при refresh/retry.

ВІДНОВЛЕНО
HI-WEBSITE-007

Потрібні explicit review/confirmation перед final submission і mobile/performance/accessibility considerations.

Контекст: Не жертвувати зрозумілістю заради складного конструктора.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Mobile App

mobile_app

ПІОРИТЕТ P2	СТАД PLANNING - native value must be proven before heavy build	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio/human intent	INTENTS 5
----------------	---	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Customer/mobile channel
Поточний крок	Decide PWA vs native boundary and define the smallest mobile slice that gains real value from camera/push/share/device features.
Що блокує наступний етап	Shared APIs and product value decision; avoid duplicating Operations Assistant for internal users.
Залежить від	Website/Design System, Calculator, CRM, Operations Control Registry, Telegram/shared APIs.
Що розблоковує	Push, camera/file share and low-friction customer/operational mobile workflows.
Canonical ownership	Mobile presentation/device integration only.
Фінішна мета	A thin mobile surface justified by device-native value and shared canonical backend capabilities.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R0	Prove native value	HI-MOBILE-APP-001 HI-MOBILE-APP-002	Можна деталізувати
R1	Shared-API MVP	HI-MOBILE-APP-003	Можна деталізувати
R2	Internal/mobile boundary and common design language	HI-MOBILE-APP-004 HI-MOBILE-APP-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R0 • Prove native value

ВІДНОВЛЕНО HI-MOBILE-APP-001	Спочатку треба підтвердити реальну цінність native app проти PWA/responsive web. <i>Контекст: Не будувати native лише тому, що 'має бути додаток'.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-MOBILE-APP-002	Унікальна mobile value: push, camera, file share, device integration, low-friction operational/customer flows. <i>Контекст: Business logic не дублюється на device.</i>

R1 • Shared-API MVP

ВІДНОВЛЕНО HI-MOBILE-APP-003	MVP може включати catalog/configuration/calculation/order creation/status через shared APIs. <i>Контекст: Calculator/identity/API readiness — dependency.</i>
---------------------------------	---

R2 • Internal/mobile boundary and common design language

ПОГОДЖЕНО HI-MOBILE-APP-004	Для працівників shop-floor частина mobile UX може бути Operations Assistant surface, а не окремий паралельний бізнес-додаток. <i>Контекст: Треба не дублювати функції між customer app та internal assistant.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-MOBILE-APP-005	Єдиний design language з Website/Library UI system є обов'язковим.

Контекст: Щоб не з'явилися три різні ForPrint UI.

4. Що треба проговорити / не втратити

- Окремих GAP/PROPOSED записів немає. Перевіряємо, чи не з'явилися нові залежності, UX-референси або фізичні приклади, які треба додати.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint System Administration

forprint_system_administration

ПІОРИТЕТ P1	СТАН ARCHITECTURE DEFINED - infrastructure inventory/adoption needed	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan	INTENTS 5
----------------	---	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Infrastructure / devices / operations
Поточний крок	Define printer routing/fallback, service/device health surfaces and clean operator temp/report workspace policy.
Що блокує наступний етап	Needs device inventory and Identity & Access decisions for override/selection permissions.
Залежить від	Operations Control Registry, Identity & Access policy, Runtime Inspector.
Що розблоковує	Reliable physical job-ticket printing, critical alert delivery, device fallback and maintainable operations.
Canonical ownership	Infrastructure/device routing and health - not business workflow decisions.
Фінішна мета	A predictable operational infrastructure layer with explicit fallback, permissions and recovery paths.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Printer routing, permissions and alert infrastructure	HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-001 HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-002 HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-003	Можна деталізувати
R2	Service/device health	HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-004	Є PROPOSED - проговорити
R3	Operator temp/report workspace discipline	HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-005	Можна деталізувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Printer routing, permissions and alert infrastructure

ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-001	System Administration відповідає за printer routing/fallback для job tickets та інших physical outputs. <i>Контекст: Business order truth лишається в Operations Control Registry.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-002	Printer/machine availability та fallback мають бути технічними capability, a permission to choose/override — через Identity & Access policy. <i>Контекст: Не плутати routing з authorization.</i>
ПОГОДЖЕНО HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-003	Critical alerts потребують надійної audio/visual delivery infrastructure і escalation timers. <i>Контекст: Але semantic state STOP належить OCR.</i>

R2 • Service/device health

ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-004	Може підтримувати service health, local device inventory, deployment/runbook surfaces для shop-floor systems. <i>Контекст: Це інфраструктурний шар, не business orchestration.</i>
---	--

R3 • Operator temp/report workspace discipline

ПОГОДЖЕНО	Temporary/report workspace policy має бути впроваджена
-----------	---

HI-FP-SYSTEM-ADMINISTRATION-005

технічно: окремі operator_exchange/reports, artifacts, work, diagnostics, backups.*Контекст: Щоб ттр корінь не перетворювався на смітник.*

4. Що треба проговорити / не втратити

- PROPOSED: Може підтримувати service health, local device inventory, deployment/runbook surfaces для shop-floor systems.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Cloud Backup Manager

cloud_backup_manager

ПІОРИТЕТ P1	СТАЙ SAFETY-BOUNDED MODULE - scheduler remains gated	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio	INTENTS 5
----------------	--	--	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Backup / recovery
Поточний крок	Keep preview -> execute -> verify -> report workflow and expose readiness to Blueprint without silent scheduling.
Що блокує наступний етап	Scheduler/automatic execution requires explicit readiness and authorization.
Залежить від	System Administration, storage/provider configuration, module backup policies.
Що розблоковує	Recoverability assurance for critical modules and safer operational changes.
Canonical ownership	Backup inventory, execution/recovery evidence and operator runbook.
Фінішна мета	A guarded backup/recovery service where automation never bypasses preview, verification and destructive-action controls.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Guarded backup operator flow	HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-001 HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-002 HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-003	Можна деталізувати
R2	Portfolio readiness visibility	HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-004	Можна деталізувати
R3	Preserve safety intent	HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-005	Є PROPOSED - проговорити

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Guarded backup operator flow

ВІДНОВЛЕНО HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-001	Cloud Backup Manager тримає backup inventory, status dashboard plan і operator runbook. <i>Контекст: Web admin не повинен муху запуску destructive backup/restore.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-002	Operator flow: preview -> execute -> verify -> report; guarded actions потребують terminal confirmation. <i>Контекст: Це вже зафіксовано в project roadmap.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-003	Scheduler має бути disabled-by-default до окремої readiness/authorization фази. <i>Контекст: Не вмикати automation просто тому, що код готовий.</i>

R2 • Portfolio readiness visibility

ПОГОДЖЕНО HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-004	Blueprint portfolio має бачити backup readiness як dependency для критичних модулів, але не управляти backup execution напряду. <i>Контекст: Модуль лишається самодостатнім.</i>
--	--

R3 • Preserve safety intent

ПРОПОЗИЦІЯ HI-CLOUD-BACKUP-MANAGER-005	Human-intent ledger для Backup може зберігати операторські причини safety boundaries, щоб майбутній помічник не зняв їх як 'зайві обмеження'.
---	--

Контекст: Особливо корисно для restore/mirror режимів.

4. Що треба проговорити / не втратити

- PROPOSED: Human-intent ledger для Backup може зберігати операторські причини safety boundaries, щоб майбутній помічник не зняв їх як 'зайві обмеження'.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Strategic Control Plane

forprint_strategic_control_plane

ПІОРИТЕТ P2	СТАН FUTURE DESIGN - scope split with Blueprint/Inspector unresolved	CONFIDENCE MEDIUM - human-intent plan with explicit GAP	INTENTS 5
----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Future portfolio optimization / strategy
Поточний крок	Clarify which portfolio planning/optimization functions move here and which permanently remain in Blueprint/Inspector.
Що блокує наступний етап	Hard blocker is scope ownership decision; do not build overlapping control planes before this split is explicit.
Залежить від	Blueprint, Inspector, Contract Registry, portfolio evidence.
Що розблоковує	What-if planning, critical-path simulation and cost/quality/lead-time recommendations under human strategic authority.
Canonical ownership	Future strategic analysis/proposals only until scope is formally assigned.
Фінішна мета	A decision-support layer that can model portfolio scenarios without silently changing priorities, phase boundaries or authority.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Future portfolio optimization	HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-001 HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-003 HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-004	Є PROPOSED - проговорити
R2	Human strategic boundary	HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-002	Можна деталізувати
R0	Scope split decision	HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-005	Є GAP - не вигадувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Future portfolio optimization

ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-001	Strategic Control Plane у зрілому стані може отримати частину portfolio-level planning/optimization, яку Blueprint тимчасово тримає зараз. <i>Контекст: Точний поділ ще не погоджений.</i>
ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-003	Може аналізувати cost/quality/lead-time/executor evidence і пропонувати балансування портфеля. <i>Контекст: Але не міняти roadmap authority без governance path.</i>
ПРОПОЗИЦІЯ HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-004	Може підтримувати what-if planning і critical-path scenarios для кількох модулів наперед. <i>Контекст: Це кандидат на майбутній рівень, не поточний blocker.</i>

R2 • Human strategic boundary

ПОГОДЖЕНО HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-002	Стратегічні рішення — priority shifts, phase boundaries, destructive/security/cross-repo exceptions — залишаються human-controlled. <i>Контекст: Навіть при сильній автоматизації.</i>
--	--

R0 • Scope split decision

GAP / НЕВІДОМЕ HI-FP-STRATEGIC-CONTROL-PLANE-005	Не завершено рішення, які функції назавжди лишаться у Blueprint, а які перейдуть сюди/Inspector.
---	---

Контекст: Це відкрите архітектурне питання.

4. Що треба проговорити / не втратити

- PROPOSED: Strategic Control Plane у зрілому стані може отримати частину portfolio-level planning/optimization, яку Blueprint тимчасово тримає зараз.
- PROPOSED: Може аналізувати cost/quality/lead-time/executor evidence і пропонувати балансування портфеля.
- PROPOSED: Може підтримувати what-if planning і critical-path scenarios для кількох модулів наперед.
- GAP: Не завершено рішення, які функції назавжди лишаться у Blueprint, а які перейдуть сюди/Inspector.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

ForPrint Marketing Orchestrator

forprint_marketing_orchestrator

ПІОРИТЕТ P2	СТАН FUTURE / DISCOVERY - first production slice not chosen	CONFIDENCE MEDIUM - recovered portfolio + explicit GAP	INTENTS 5
----------------	--	---	--------------

1. Технічна шапка

Роль у системі	Marketing automation / content
Поточний крок	Select the first production-complete channel/content slice before building broad multi-model orchestration.
Що блокує наступний етап	Explicit MVP/channel decision and CRM lead/customer-response contract.
Залежить від	CRM, Website, Design System, external AI/content providers, Contract Registry.
Що розблоковує	Content calendar, multi-model generation, approvals, publishing and performance learning.
Canonical ownership	Campaign/content orchestration, not canonical customer identity or sales truth.
Фінішна мета	An AI-assisted marketing control plane with approvals and measurable provider/model tradeoffs.

2. Короткий roadmap

Крок	Назва	Human Intent refs	Review signal
R1	Campaign/content orchestration	HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-001 HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-002 HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-003	Можна деталізувати
R2	CRM lead handoff	HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-004	Можна деталізувати
R0	Choose first production slice	HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-005	Є GAP - не вгадувати

3. Human Intent - домовленості по roadmap-кроках

R1 • Campaign/content orchestration

ВІДНОВЛЕНО HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-001	Marketing Orchestrator — майбутній AI-assisted модуль для campaigns/social/content providers. <i>Контекст: He blocker commercial core.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-002	Може вести content calendar, briefs, multi-model generation, approval workflow, publishing і performance learning. <i>Контекст: Autopublish boundary ще треба погодити.</i>
ВІДНОВЛЕНО HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-003	Provider/model routing має порівнювати cost/quality/speed для text/image/video. <i>Контекст: Не прив'язувати архітектуру до одного AI provider.</i>

R2 • CRM lead handoff

ПОГОДЖЕНО HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-004	Leads і customer response context мають переходити в CRM через contract, а не жити лише в marketing tool. <i>Контекст: CRM — customer workflow owner.</i>
---	---

R0 • Choose first production slice

GAP / НЕВІДОМЕ HI-FP-MARKETING-ORCHESTRATOR-005	Перший production-complete channel/content slice ще не визначено. <i>Контекст: Потрібно окреме продуктове рішення.</i>
--	--

4. Що треба проговорити / не втратити

- GAP: Перший production-complete channel/content slice ще не визначено.
- Нова домовленість додається новим intent entry; стара не зникає. При зміні рішення вона має бути superseded/deprecated, але лишатися reconstructible.

5. Нотатки вечірнього review

Фінальна матриця питань для вечірнього проходу

- Чи правильно сформульована business/operational value кожного модуля?
- Чи чітко видно canonical owner і projection/consumer boundaries?
- Що модуль може робити локально вже зараз, а який integration gate реально блокує наступний етап?
- Чи dependency order не створює великого WIP наперед і дозволяє рухатися рівномірно?
- Чи кожен roadmap step має достатній human context, щоб через місяць відновити початкову ідею?
- Чи є конкретні сайти/URL/фізичні приклади/методи, згадані усно, але ще не занесені точно?
- Які PROPOSED залишаємо, переносимо або відкидаємо?
- Чи кожен GAP має owner/recovery action?
- Чи фінішна мета широка, але не забирає ownership сусідніх модулів?
- Які 3-5 модулів формують наступну збалансовану execution wave?

Портфельний baseline

- Blueprint branch: audit/blueprint-inventory-refresh-2026-07-29; published HEAD: d05eea7.
- Human Intent Governance: 22 ledgers, 157 entries; validation: 940 passed, 32 skipped; make check 40/40.
- Current release/H10 authority і released prompts не змінювалися Human Intent integration.
- Semantic Retrieval показаний у портфоліо як proposed candidate, але не як уже активний canonical module.
- PDF має 12 mm бокові поля - більше за запитані 5 mm - щоб не повторити обрізання правого краю.