

FTP szolgáltatás telepítéséhez és konfigurálásához Debian Linux rendszeren az **vsftpd** (Very Secure FTP Daemon) az egyik legnépszerűbb és legbiztonságosabb választás.

1. vsftpd telepítése

```
sudo apt update
sudo apt install vsftpd -y
```

2. vsftpd beállítása

A fő konfigurációs fájl: /etc/vsftpd.conf

Szerkesszük nano segítségével:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Alapvető beállítások

Nyissuk meg a fájlt és módosítsuk az alábbi beállításokat:

```
anonymous_enable=NO          # Tiltja az anonim FTP hozzáférést
local_enable=YES              # Engedélyezi a helyi felhasználók belépését
write_enable=YES              # Engedélyezi az írási műveleteket
chroot_local_user=YES         # A felhasználók nem léphetnek ki a saját könyvtárukból
allow_writeable_chroot=YES    # Engedélyezi a chroot írást
```

Ezután mentjük el a fájlt

3. vsftpd újraindítása és engedélyezése

A módosítások érvényesítéséhez indítsuk újra a szolgáltatást:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Engedélyezzük a szolgáltatás automatikus indulását:

```
sudo systemctl enable vsftpd
```

4. Tűzfalbeállítások (ha szükséges)

Ha használunk UFW tűzfalat, engedélyezzük rajta az FTP forgalmat:

```
sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 990/tcp    # TLS esetén
```

5. Új FTP felhasználó létrehozása

Ha szeretnénk egy új felhasználót használni (például ftpuser) akkor a következő módon hozhatjuk létre:

```
sudo adduser ftpuser
```

Állítsunk be neki jelszót, majd hozzunk létre egy saját tulajdonú FTP könyvtárat:

```
sudo mkdir -p /home/ftpuser/ftp
sudo chown ftpuser:ftpuser /home/ftpuser/ftp
```

6. FTP elérés ellenőrzése

Most már csatlakozhatunk az FTP szerverhez egy klienssel, például:

- **Linux terminálból:** `ftp <szerver_ip>`
- **FileZilla vagy WinSCP segítségével** (szerver: `<szerver_ip>`, felhasználó: `ftpuser`).

Opcionális lehetőség: Biztonságos FTP (FTPS) engedélyezése

Ha titkosított kapcsolatot szeretnénk használni, akkor be kell állítani az SSL/TLS-t:

Tanúsítvány generálása (ha szükséges):

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/vsftpd.pem -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem
```

Engedélyezzük az SSL-t a /etc/vsftpd.conf fájlban:

```
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
```

Újraindítás:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Ezzel létrehoztunk egy biztonságos, titkosított FTP kapcsolatot.