

1. A felhasználói saját mappák partíciójának eszközneve

A felhasználók saját mappái alapértelmezetten a **/home** könyvtárban találhatók, így meg kell keresni, hogy **melyik eszköz csatolja a /home-ot**.

Ehhez használd:

```
bash
```

Kód másolása

```
findmnt /home
```

Ez kiírja pl.:

```
bash
```

Kód másolása

```
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
```

```
/home /dev/sda3 ext4 rw,relatime
```

♦ **Az eszköz neve itt például: /dev/sda3**

2. Parancssor, amely kiírja, hogy a syslog hány sorában szerepel ez a partíció

Tegyük fel, hogy az eszköznév a /dev/sda3. Akkor a parancs:

```
bash
```

Kód másolása

```
grep -c "/dev/sda3" /var/log/syslog
```

📌 Ez a parancs megszámolja, **hány sorban szerepel a /dev/sda3** a syslog fájlban.

Egy parancssorban minden:

Ha automatizálni akarsz a /home partíció eszköznevének lekérdezését és a hozzá tartozó syslog-sorok számát, íme:

```
bash
```

Kód másolása

```
grep -c "$(findmnt -n -o SOURCE /home)" /var/log/syslog
```

- `findmnt -n -o SOURCE /home`: csak az eszköznevet adja vissza.
- `grep -c`: megszámolja, hányszor szerepel ez az eszköz a syslogban.

DHCP -> adott mac című géphez adott ip:

```
host sajátgep {  
    hardware ethernet 46:6C:61:73:68:79;  
    fixed-address 192.168.1.254;  
}
```

