

1. Állapítsa meg a felhasználók saját mappáit tartalmazó partíció eszköznevét!

- `df -h /home`

2. Írjon egy parancssort, amely kiírja, hogy a syslog hány sorában szerepel ez a partíció!

- `sudo grep -F "/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv" /var/log/syslog | wc -l`
 - (első része megtalálja, a `wc -l` pedig megszámolja)

3. Statik IP beállítása

- Config file:
 - `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`
 - Szintaszтика (2 szóközőnként van a behúzás)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens3:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses:
        - 10.0.0.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 10.0.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

-
- `Sudo netplan apply`

4. DHCP (isc-dhcp-server)

- Szervernek statik ip kell!
- Interface beállítása
 - /etc/default/isc-dhcp-server
- Config példák: **/etc/dhcp/dhcpd.conf**

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.100 192.168.1.200;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option subnet-mask 255.255.255.0;  
    option domain-name-servers 1.1.1.1, 8.8.8.8;  
    option domain-name "helyi.halozat";  
}
```

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.1.100 192.168.1.150;  
    option routers 192.168.1.1;  
    option domain-name-servers 1.1.1.1;  
    ...  
    host gepem {  
        hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;  
        fixed-address 192.168.1.10;  
    }  
}
```

- Config szintaktika ellenőrzése:
 - `sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf`
- `sudo systemctl start isc-dhcp-server`
- `sudo systemctl enable isc-dhcp-server`

5. Apache2

- Config szintaszitika ellenőrzés:
 - `sudo apache2ctl configtest`

5.1. home könyvtár (<http://10.0.0.1/~titkar>)

- Home könyvtárak kezelése
 - `sudo a2enmod userdir`
 - `sudo systemctl restart apache2`
- html mappa létrehozása
 - `mkdir -p /home/titkar/html`
 - `sudo nano /home/titkar/html/index.html`
 - “Titkar weboldal”
- `chmod 711 /home/titkar`
- `chmod -R 755 /home/titkar/html`
- Konfigurációs file: **`sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf`**

```
UserDir html
UserDir disabled root

<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir html
    <Directory /home/*/html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        Require all granted
    </Directory>
</IfModule>
```

- Ha ez nem működik, akkor:

```
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir html # <--

    <Directory /home/*/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</IfModule>
```

5.2. PHP

- Telepítés:
 - `sudo apt install php libapache2-mod-php`
 - `sudo systemctl restart apache2`
- Tesztelés
 - `sudo nano /var/www/html/info.php`
 - `<?php`
`phpinfo();`
`?>`
 - <http://10.0.0.1/info.php>

5.3. Root mappa áthelyezése máshova

- Mappa létrehozása
 - `sudo mkdir -p /www`
 - `sudo chmod -R 755 /www`
- Config átállítása (**`sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf`**)

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /www
    <Directory /www>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

- `sudo systemctl restart apache2`