

Exercise 4. Task 8: Spam Classification with GLM and Trees

Daniil Koveh

2025-10-30

Содержание

1	Теория	1
2	Жизненный пример	1
3	Академическое решение	1
3.1	Логистическая регрессия	2
3.2	Классификационное дерево	2
3.3	Сравнение моделей	3
3.4	Интерпретация	4

1. Теория

Сравниваем логистическую регрессию (генерализованную линейную модель) и классификационное дерево на одном тестовом наборе. Обе модели оценивают вероятность письма быть спамом, но делают это по-разному: логистическая регрессия — линейно, дерево — сегментируя пространство признаков. Проверяем точность, строим доверительные интервалы и используем тест Мак-Нимара для сравнения ошибочных классификаций.

2. Жизненный пример

Представьте антиспам-фильтр. Логистическая модель назначает вес каждому слову (сколько раз оно встречается в письме). Дерево разделяет письма по условиям вида «если слово free встречается чаще X и слово click чаще Y, то спам». Оба подхода обучаем на 3451 письмах и тестируем на 1000. В конце обсуждаем, есть ли основание считать, что одна модель лучше.

3. Академическое решение

```
library(ElemStatLearn) # загружаем данные
library(rpart) # деревья
library(caret) # инструменты для матриц

data("spam", package = "ElemStatLearn") # загружаем набор
set.seed(1234) # фиксируем генератор как в условии
test_index <- sample(nrow(spam), 1000) # выбираем тестовые индексы
spam_train <- spam[-test_index, ] # обучающая выборка
spam_test <- spam[test_index, ] # тестовая выборка
```

3.1. Логистическая регрессия

```
glm_fit <- glm(spam ~ ., data = spam_train, family = binomial(link = "logit")) # фитим GLM
glm_prob <- predict(glm_fit, newdata = spam_test, type = "response") # вероятности на тесте
glm_pred <- factor(ifelse(glm_prob > 0.5, "spam", "email"), levels = c("email", "spam")) # классификация

glm_conf <- confusionMatrix(glm_pred, spam_test$spam, positive = "spam") # матрица и метрики
glm_conf # выводим отчёт

## Confusion Matrix and Statistics
##
##              Reference
## Prediction email spam
##      email    584    51
##      spam     26   339
##
##              Accuracy : 0.923
##              95% CI : (0.9047, 0.9388)
##      No Information Rate : 0.61
##      P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
##
##              Kappa : 0.8363
##
##  Mcnemar's Test P-Value : 0.006237
##
##              Sensitivity : 0.8692
##              Specificity : 0.9574
##              Pos Pred Value : 0.9288
##              Neg Pred Value : 0.9197
##              Prevalence : 0.3900
##              Detection Rate : 0.3390
##              Detection Prevalence : 0.3650
##              Balanced Accuracy : 0.9133
##
##              'Positive' Class : spam
##
glm_ci <- prop.test(sum(glm_pred == spam_test$spam), length(glm_pred))$conf.int # доверительный интервал
glm_ci # выводим 95% ДИ

## [1] 0.9042638 0.9384014
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

3.2. Классификационное дерево

```
tree_fit <- rpart(spam ~ ., data = spam_train, method = "class",
                  control = rpart.control(cp = 0.001)) # строим полное дерево
best_cp <- tree_fit$sctestable[which.min(tree_fit$sctestable[, "xerror"]), "CP"] # cp с минимальным xerror
tree_pruned <- prune(tree_fit, cp = best_cp) # подрезаем дерево
tree_pred <- predict(tree_pruned, newdata = spam_test, type = "class") # предсказания на тесте
tree_conf <- confusionMatrix(tree_pred, spam_test$spam, positive = "spam") # матрица
tree_conf # выводим отчёт

## Confusion Matrix and Statistics
```

```
##
##           Reference
## Prediction email spam
##      email    577   53
##      spam      33  337
##
##           Accuracy : 0.914
##           95% CI : (0.8949, 0.9306)
##      No Information Rate : 0.61
##      P-Value [Acc > NIR] : < 2e-16
##
##           Kappa : 0.8176
##
## McNemar's Test P-Value : 0.04048
##
##      Sensitivity : 0.8641
##      Specificity : 0.9459
##      Pos Pred Value : 0.9108
##      Neg Pred Value : 0.9159
##      Prevalence : 0.3900
##      Detection Rate : 0.3370
##      Detection Prevalence : 0.3700
##      Balanced Accuracy : 0.9050
##
##      'Positive' Class : spam
##
tree_ci <- prop.test(sum(tree_pred == spam_test$spam), length(tree_pred))$conf.int # 95% ДИ точности
tree_ci # выводим интервал

## [1] 0.8944567 0.9302842
## attr(,"conf.level")
## [1] 0.95
```

3.3. Сравнение моделей

```
agreement <- table(GLM = glm_pred == spam_test$spam,
                   Tree = tree_pred == spam_test$spam) # таблица правильных классификаций
agreement # выводим таблицу

##           Tree
## GLM      FALSE TRUE
## FALSE    46   31
## TRUE     40  883

mcnemar.test(agreement) # тест Мак-Нимара

##
## McNemar's Chi-squared test with continuity correction
##
## data: agreement
## McNemar's chi-squared = 0.90141, df = 1, p-value = 0.3424

pred_confusion <- table(GLM = glm_pred, Tree = tree_pred) # таблица предсказанных классов
pred_confusion # выводим матрицу для понимания различий
```

```
##          Tree
## GLM      email spam
## email    597    38
## spam     33   332
```

3.4. Интерпретация

- Логистическая регрессия обычно показывает более высокую точность и узкий доверительный интервал.
- Дерево чуть менее точное, но интерпретация правил более наглядна.
- Тест Мак-Нимара сообщает, есть ли статистически значимая разница в ошибках; если p -значение небольшое, модели действительно отличаются.
- Конфузионная матрица предсказаний показывает, где модели расходятся (какие письма один классификатор пометил как спам, а другой нет).