



Curso Completo

Aula 17

Configurando os "segredos" da aplicação

Preparando a aplicação...

<http://capistranorb.com/documentation/getting-started/preparing-your-application/>

Renomeie o arquivo database.yml

```
cp config/database.yml config/database.yml.example
```

Adicione o arquivo database.yml no .gitignore

```
echo config/database.yml >> .gitignore
```

Crie o arquivo de configuração do Banco de Dados no servidor

```
$ vim /var/www/escamboapp/shared/config/database.yml
```

Adicione esse conteúdo ao database.yml

```
https://gist.github.com/jacksonpires/ed587be6  
c98a703dd3af12013de5a37f
```

Secrets

```
config/secrets.rb
```

```
Rails.application.secrets
```


Crie o arquivo de configuração do Banco de Dados no servidor

```
$ vim /var/www/escamboapp/shared/config/secrets.yml
```

**Use o rake secret para
gerar um novo segredo**

```
bundle exec rake secret
```

**Adicione o novo segredo
ao arquivo secrets.yml
no servidor**

```
config/secret.yml
```

Adicione o Plugin capistrano-rvm

<https://github.com/capistrano/rvm>

Fixe a versão da gem mysql2

```
gem 'mysql2', '~> 0.3.18'
```

**Faça o commit e envie
uma nova versão ao
servidor**

```
git add .
```

```
git commit -m "Instalando o Capistrano"
```

```
git push origin master
```