ZADANIA TYDZIEŃ 1



1. Znalezienie, gdzie jesteś

Użyj **pwd**, aby pokazać, w jakim katalogu aktualnie się znajdujesz.

2. Przeglądanie zawartości katalogu

Użyj **Is,** aby wyświetlić zawartość bieżącego katalogu. Spróbuj użyć **Is -I**, aby zobaczyć szczegółowe informacje o plikach, w tym uprawnienia, liczbę linków, właściciela, grupę, rozmiar i datę modyfikacji.

3. Zmiana katalogu i tworzenie struktury katalogów

Użyj **cd**, aby zmienić katalog na katalog domowy, a następnie przejdź do katalogu /tmp (lub innego, jeśli /tmp nie jest dostępny).

Użyj **mkdir**, aby stworzyć nowy katalog o nazwie **MojeTesty**.

Wejdź do MojeTesty i stwórz w nim dwa nowe katalogi: Test1 i Test2.

4. Tworzenie i edycja plików

W katalogu **MojeTesty**, użyj **touch**, aby stworzyć nowy plik o nazwie **test.txt**.

Użyj **echo "To jest test" > test.txt**, aby dodać tekst do pliku **test.txt**.

Wyświetl zawartość **test.txt** używając **cat.**

5. Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików

Skopiuj test.txt do katalogu Test1.

Przenieś oryginalny **test.txt** do katalogu **Test2.**

Usuń katalog **Test1** wraz z jego zawartością.

6. Szukanie tekstu w pliku

W katalogu **Test2**, użyj **grep "test" test.txt**, aby znaleźć i wyświetlić linie zawierające słowo "test".

7. Zarządzanie procesami

Wyświetl wszystkie działające procesy za pomocą ps aux.

Znajdź procesy związane z nazwą bash używając grep.

Zabij proces za pomocą kill (ostrożnie z tym zadaniem!).

8. Przekierowanie wyjścia

Użyj > do przekierowania wyjścia komendy **echo "Witaj w super Linuxie!"** do pliku **powitanie.txt**.

Dodaj kolejne powitanie do pliku powitanie.txt używając >>.

Wyświetl plik powitanie.txt za pomocą cat.

9. Wyszukiwanie plików i katalogów

Znajdź wszystkie pliki .txt w katalogu domowym i jego podkatalogach za pomocą find.

Wyszukaj słowo "Linux" we wszystkich plikach tekstowych w bieżącym katalogu używając **grep.**

10. Prawa dostępu

Wyświetl prawa dostępu dla pliku powitanie.txt za pomocą Is -I.

Zmień prawa dostępu pliku powitanie.txt, tak aby tylko właściciel mógł go czytać i pisać, używając **chmod**.

11. Użycie potoków

Skorzystaj z | do przekazania wyjścia jednej komendy jako wejście do innej. Na przykład użyj **ps aux** | **grep bash** do znalezienia procesów związanych z bashem.

12. Edycja plików za pomocą edytora

Otwórz plik powitanie.txt w edytorze vi i dodaj do niego kilka linijek tekstu.

13. Na koniec usuń wszystkie stworzone pliki i przygotuj własny katalog, gdzie
będziesz trzymać swoje pliki tworzone w trakcie kursu.