ЗАХВАТ ФАЙЛОВ И ЗАПИСЕЙ

Системные вызовы и библиотеки Unix SVR4

Иртегов Д.В.

ΦΦ/ΦИΤ ΗΓУ

Электронный лекционный курс подготовлен в рамках реализации Программы развития НИУ-НГУ на 2009-2018 г.г.

По завершению этого раздела вы будете

- знать, что такое захват файлов и записей
- знать, что такое захват записей
- сможете установить захват файла по чтению и по изменению
- получить информацию о захвате файла

ЧТО ТАКОЕ ЗАХВАТ ЗАПИСИ И ФАЙЛА?

- Запись это последовательный набор байтов в файле
- Захват записи по чтению (разделяемый доступ) не дает другим процессам установить захват записи по изменению
- Захват записи по изменению (эксклюзивный доступ) не дает другим процессам установить захват записи по чтению/изменению, пока этот захват по изменению не будет снят
- Рекомендательный захват (advisory lock): захват записи проверяется только перед попыткой установки захвата
- Принудительный захват (mandatory lock): захват записи проверяется ядром перед выполнением операций ввода/вывода

Mandatory/advisory

- По умолчанию захват происходит в advisory режиме
- Mandatory locking включается атрибутом файла: bash>chmod +l file
- Не работает на NFS (ваши домашние каталоги подключаются по NFS).
- Используйте /tmp

Установка захвата

```
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
int fcntl(int fildes, int cmd,
           struct flock *arg);
значения cmd
F GETLK получить информацию о захвате записи
F SETLK установить захват записи
F SETLKW установить захват записи (с блокировкой)
```

struct flock

```
typedef struct flock
  short l type;
  /* F RDLCK, F WRLCK, F UNLCK */
  short l whence;
  /* SEEK SET, SEEK CUR, SEEK END */
  off t l start;
  off t l len;
  /* len == 0 means until end of file */
  long l sysid;
  pid t l pid;
  long pad[4]; /* reserve area */
} flock t;
```

lockf (3C)

```
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
#include <unistd.h>
int lockf (int fildes, int
           function, off t size);
ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ
успех - 0
неуспех - -1 и errno установлена
```