

Лабораторная Работа №2

Структуры данных

Козлов В.П.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Козлов Всеволод Павлович
- НФИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132226428@pfur.ru]

Выполнение лабораторной работы

Основная цель работы — изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

1. Используя Jupyter Lab, повторите примеры из отчета.
2. Выполните задания для самостоятельной работы.

Примеры кортежей

Примеры кортежей

```
[2]: # пустой кортеж:  
()
```

```
[2]: ()
```

```
[3]: # кортеж из элементов типа String:  
favoritelang = ("Python", "Julia", "R")
```

```
[3]: ("Python", "Julia", "R")
```

```
[4]: # кортеж из целых чисел:  
x1 = (1, 2, 3)
```

```
[4]: (1, 2, 3)
```

```
[5]: # кортеж из элементов разных типов:  
x2 = (1, 2.0, "tmp")
```

```
[5]: (1, 2.0, "tmp")
```

```
[6]: # именованный кортеж:  
x3 = (a=2, b=1+2)
```

```
[6]: (a = 2, b = 3)
```

Figure 1: Примеры кортежей

Примеры операций над кортежами

Примеры операций над кортежами

```
[7]: # длина кортежа x2:  
length(x2)
```

```
[7]: 3
```

```
[8]: # обратиться к элементам кортежа x2:  
x2[1], x2[2], x2[3]
```

```
[8]: (1, 2.0, "tmp")
```

```
[9]: # произвести какую-либо операцию (сложение)  
# с вторым и третьим элементами кортежа x1:  
c = x1[2] + x1[3]
```

```
[9]: 5
```

```
[10]: # обращение к элементам именованного кортежа x3:  
x3.a, x3.b, x3[2]
```

```
[10]: (2, 3, 3)
```

```
[11]: # проверка вхождения элементов tmp и 0 в кортеж x2  
# (два способа обращения к методу in()):  
in("tmp", x2), 0 in x2
```

```
[11]: (true, false)
```

Figure 2: Примеры операций над кортежами

Словари

```
[12]: # создать словарь с именем phonebook:
phonebook = Dict("Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544"), "Бухгалтерия" => "555-2368")

[12]: Dict{String, Any} with 2 entries:
      "Бухгалтерия" => "555-2368"
      "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")

[13]: # вывести ключи словаря:
keys(phonebook)

[13]: KeySet for a Dict{String, Any} with 2 entries. Keys:
      "Бухгалтерия"
      "Иванов И.И."

[15]: # вывести значения элементов словаря:
values(phonebook)

[15]: ValueIterator for a Dict{String, Any} with 2 entries. Values:
      "555-2368"
      ("867-5309", "333-5544")

[16]: # вывести заданные в словаре пары "ключ - значение":
pairs(phonebook)

[16]: Dict{String, Any} with 2 entries:
      "Бухгалтерия" => "555-2368"
      "Иванов И.И." => ("867-5309", "333-5544")
```

Figure 3: Словари


```
[17]: # проверка вхождения ключа в словарь:
      haskey(phonebook, "Иванов И.И.")

[17]: true

[18]: # добавить элемент в словарь:
      phonebook["Сидоров П.С."] = "555-3344"

[18]: "555-3344"

[20]: # удалить ключ и связанные с ним значения из словаря
      pop!(phonebook, "Иванов И.И.")

[20]: ("867-5309", "333-5544")

[21]: # Объединение словарей (функция merge()):
      a = Dict{"foo" => 0.0, "bar" => 42.0};
      b = Dict{"baz" => 17, "bar" => 13.0};
      merge(a, b), merge(b, a)

[21]: (Dict{String, Real}{"bar" => 13.0, "baz" => 17, "foo" => 0.0}, Dict{String, Real}{"bar" => 42.0, "baz" => 17, "foo" => 0.0})
```

Figure 4: Словари

Примеры множеств и операций над ними

Множества Примеры множеств и операций над ними

```
[22]: # создать множество из четырёх целочисленных значений:  
A = Set([1, 3, 4, 5])
```

```
[22]: Set{Int64} with 4 elements:  
5  
4  
3  
1
```

```
[23]: # создать множество из 11 символьных значений:  
B = Set("abrakadabra")
```

```
[23]: Set{Char} with 5 elements:  
'a'  
'd'  
'r'  
'k'  
'b'
```

```
[24]: # проверка эквивалентности двух множеств:  
S1 = Set([1,2]);  
S2 = Set([3,4]);  
issetequal(S1,S2)  
S3 = Set([1,2,2,3,1,2,3,2,1]);  
S4 = Set([2,3,1]);  
issetequal(S3,S4)
```

```
[24]: true
```

Figure 5: Примеры множеств и операций над ними

Примеры множеств и операций над ними

```
[25]: # объединение множеств:
C = union(S1, S2)

[25]: Set{Int64} with 4 elements:
      4
      2
      3
      1

[26]: # пересечение множеств:
D = intersect(S1, S3)

[26]: Set{Int64} with 2 elements:
      2
      1

[27]: # разность множеств:
E = setdiff(S3, S1)

[27]: Set{Int64} with 1 element:
      3

[28]: # проверка вхождения элементов одного множества в другое:
      issubset(S1, S4)

[28]: true

[29]: # добавление элемента в множество:
      push!(S4, 99)

[29]: Set{Int64} with 4 elements:
      2
      99
      3
      1

[30]: # удаление последнего элемента множества:
      pop!(S4)

[30]: 2
```

Примеры множеств и операций над ними

Массивы

```
[31]: # создание пустого массива с абстрактным типом:  
empty_array_1 = []
```

```
[31]: Any[]
```

```
[32]: # создание пустого массива с конкретным типом:  
empty_array_2 = (Int64[])  
empty_array_3 = (Float64[])
```

```
[32]: Float64[]
```

```
[33]: # вектор-столбец:  
a = [1, 2, 3]
```

```
[33]: 3-element Vector{Int64}:  
 1  
 2  
 3
```

```
[34]: # вектор-строка:  
b = [1 2 3]
```

```
[34]: 1×3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3
```

```
[35]: # многомерные массивы (матрицы):  
A = [[1, 2, 3] [4, 5, 6] [7, 8, 9]]  
B = [[1 2 3]; [4 5 6]; [7 8 9]]
```

```
[35]: 3×3 Matrix{Int64}:  
 1  2  3  
 4  5  6  
 7  8  9
```

Примеры множеств и операций над ними

```
[36]: # одномерный массив из 8 элементов (массив  $1 \times 8$ )  
# со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1]:  
c = rand(1,8)  
  
[36]: 1x8 Matrix{Float64}:  
0.215133 0.300672 0.242618 0.316867 ... 0.504034 0.0442552 0.696184  
  
[40]: # многомерный массив  $2 \times 3$  (2 строки, 3 столбца) элементов  
# со значениями, случайно распределёнными на интервале [0, 1]:  
C = rand(2,3)  
  
[40]: 2x3 Matrix{Float64}:  
0.915162 0.635159 0.0699625  
0.512862 0.71221 0.792008  
  
[39]: # трёхмерный массив:  
D = rand(4, 3, 2)  
  
[39]: 4x3x2 Array{Float64, 3}:  
[:, :, 1] =  
0.635051 0.288559 0.0872019  
0.734769 0.768252 0.557425  
0.16587 0.483326 0.156759  
0.0789743 0.254288 0.237161  
  
[:, :, 2] =  
0.977329 0.0397281 0.211892  
0.548963 0.942451 0.828726  
0.0302323 0.629465 0.344746  
0.739478 0.0360661 0.768606
```

Figure 8: Примеры множеств и операций над ними

Примеры множеств и операций над ними

```
[41]: # массив из квадратных корней всех целых чисел от 1 до 10:
      roots = [sqrt(i) for i in 1:10]

[41]: 10-element Vector{Float64}:
       1.0
       1.4142135623730951
       1.7320508075688772
       2.0
       2.23606797749979
       2.449489742783178
       2.6457513110645907
       2.8284271247461903
       3.0
       3.1622776601683795

[42]: # массив с элементами вида 3*x^2,
      # где x - нечётное число от 1 до 9 (включительно)
      ar_1 = [3*i^2 for i in 1:2:9]

[42]: 5-element Vector{Int64}:
       3
       27
       75
       147
       243

[43]: # массив квадратов элементов, если квадрат не делится на 5 или 4:
      ar_2=[i^2 for i=1:10 if (i^2%5!=0 && i^2%4!=0)]

[43]: 4-element Vector{Int64}:
       1
       9
       49
       81
```

Figure 9: Примеры множеств и операций над ними

Операции для работы с массивами

Операции для работы с массивами

```
[44]: # одномерный массив из пяти единиц:  
      ones(5)
```

```
[44]: 5-element Vector{Float64}:  
      1.0  
      1.0  
      1.0  
      1.0  
      1.0
```

```
[45]: # двумерный массив 2x3 из единиц:  
      ones(2,3)
```

```
[45]: 2x3 Matrix{Float64}:  
      1.0  1.0  1.0  
      1.0  1.0  1.0
```

```
[46]: # одномерный массив из 4 нулей:  
      zeros(4)
```

```
[46]: 4-element Vector{Float64}:  
      0.0  
      0.0  
      0.0  
      0.0
```

```
[47]: # заполнить массив 3x2 цифрами 3.5  
      fill(3.5,(3,2))
```

```
[47]: 3x2 Matrix{Float64}:  
      3.5  3.5  
      3.5  3.5  
      3.5  3.5
```

Figure 10: Операции для работы с массивами

Операции для работы с массивами

```
[48]: # заполнение массива посредством функции repeat():
      repeat([1,2],3,3)
      repeat([1 2],3,3)

[48]: 3x6 Matrix{Int64}:
      1 2 1 2 1 2
      1 2 1 2 1 2
      1 2 1 2 1 2

[49]: # преобразование одномерного массива из целых чисел от 1 до 12
      # в двумерный массив 2x6
      a = collect(1:12)
      b = reshape(a,(2,6))

[49]: 2x6 Matrix{Int64}:
      1 3 5 7 9 11
      2 4 6 8 10 12

[51]: # транспонирование
      b'

[51]: 6x2 adjoint{::Matrix{Int64}} with eltype Int64:
      1 2
      3 4
      5 6
      7 8
      9 10
      11 12
```

Figure 11: Операции для работы с массивами

Операции для работы с массивами

🔍 + ✂ 📄 ▶ ⏏ ⏮ ⏭ Code ▾

```
[52]: # транспонирование  
c = transpose(b)
```

```
[52]: 6x2 transpose(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:  
 1  2  
 3  4  
 5  6  
 7  8  
 9 10  
11 12
```

```
[53]: # массив 10x5 целых чисел в диапазоне [10, 20]:  
ar = rand(10:20, 10, 5)
```

```
[53]: 10x5 Matrix{Int64}:  
20 18 18 12 19  
15 20 16 15 10  
14 12 11 13 14  
12 15 20 19 10  
17 13 19 15 16  
13 15 20 16 11  
11 16 19 16 13  
13 11 11 20 16  
20 12 13 17 11  
16 18 16 10 20
```

```
[54]: # выбор всех значений строки в столбце 2:  
ar[:, 2]
```

```
[54]: 10-element Vector{Int64}:  
18  
20  
12  
15  
13  
15  
16  
11  
12  
18
```

Операции для работы с массивами

```
[55]: # Выбор всех значений в столбцах 2 и 5:  
ar[:, [2, 5]]
```

```
[55]: 10x2 Matrix{Int64}:  
18 19  
20 10  
12 14  
15 10  
13 16  
15 11  
16 13  
11 16  
12 11  
18 20
```

```
[56]: # Все значения строк в столбцах 2, 3 и 4:  
ar[:, 2:4]
```

```
[56]: 10x3 Matrix{Int64}:  
18 18 12  
20 16 15  
12 11 13  
15 20 19  
13 19 15  
15 20 16  
16 19 16  
11 11 20  
12 13 17  
18 16 10
```

```
[57]: # значения в строках 2, 4, 6 и 8 столбцах 1 и 5:  
ar[[2, 4, 6], [1, 5]]
```

```
[57]: 3x2 Matrix{Int64}:  
15 10  
12 10  
13 11
```

Figure 13: Операции для работы с массивами

Операции для работы с массивами

```
[58]: # значения в строке 1 от столбца 3 до последнего столбца:  
ar[1, 3:end]
```

```
[58]: 3-element Vector{Int64}:  
      18  
      12  
      19
```

```
[59]: # сортировка по столбцам:  
sort(ar, dims=1)
```

```
[59]: 10x5 Matrix{Int64}:  
      11  11  11  10  10  
      12  12  11  12  10  
      13  12  13  13  11  
      13  13  16  15  11  
      14  15  16  15  13  
      15  15  18  16  14  
      16  16  19  16  16  
      17  18  19  17  16  
      20  18  20  19  19  
      20  20  20  20  20
```

```
[60]: # сортировка по строкам:  
sort(ar, dims=2)
```

```
[60]: 10x5 Matrix{Int64}:  
      12  18  18  19  20  
      10  15  15  16  20  
      11  12  13  14  14  
      10  12  15  19  20  
      13  15  16  17  19  
      11  13  15  16  20  
      11  13  16  16  19  
      11  11  13  16  20  
      11  12  13  17  20  
      10  16  16  18  20
```

Figure 14: Операции для работы с массивами

Операции для работы с массивами

```
[61]: # поэлементное сравнение с числом
      # (результат - массив логических значений):
      ar -> 14

[61]: 10x5 BitMatrix:
      1 1 1 0 1
      1 1 1 1 0
      0 0 0 0 0
      0 1 1 1 0
      1 0 1 1 1
      0 1 1 1 0
      0 1 1 1 0
      0 0 0 1 1
      1 0 0 1 0
      1 1 1 0 1

[62]: # возврат индексов элементов массива, удовлетворяющих условию:
      findall(ar -> 14)

[62]: 29-element Vector{CartesianIndex{2}}:
      CartesianIndex{1, 1}
      CartesianIndex{2, 1}
      CartesianIndex{5, 1}
      CartesianIndex{9, 1}
      CartesianIndex{10, 1}
      CartesianIndex{1, 2}
      CartesianIndex{2, 2}
      CartesianIndex{4, 2}
      CartesianIndex{6, 2}
      CartesianIndex{7, 2}
      CartesianIndex{10, 2}
      CartesianIndex{1, 3}
      CartesianIndex{2, 3}
      :
      CartesianIndex{10, 3}
      CartesianIndex{2, 4}
      CartesianIndex{4, 4}
      CartesianIndex{5, 4}
      CartesianIndex{6, 4}
      CartesianIndex{7, 4}
      CartesianIndex{8, 4}
      CartesianIndex{9, 4}
      CartesianIndex{1, 5}
      CartesianIndex{6, 5}
```

Figure 15: Операции для работы с массивами

Самостоятельная работа. Задание 1-2

[63]: `using Primes`

Задание 1: Множества

`A = Set([0, 3, 4, 9])`

`B = Set([1, 3, 4, 7])`

`C = Set([0, 1, 2, 4, 7, 8, 9])`

`P = union(intersect(A, B), intersect(A, B), intersect(A, C), intersect(B, C))`

`println("Задание 1: P = $P")`

`println()`

Задание 1: P = Set([0, 4, 7, 9, 3, 1])

[64]: *# Задание 2: Примеры операций над множествами разных типов*

`set1 = Set([1, 2.5, "hello", :symbol])`

`set2 = Set([2, 3.7, "world", :symbol])`

`println("Задание 2:")`

`println("Объединение: $(union(set1, set2))")`

`println("Пересечение: $(intersect(set1, set2))")`

`println("Разность set1-set2: $(setdiff(set1, set2))")`

`println("Разность set2-set1: $(setdiff(set2, set1))")`

`println("Принадлежность :symbol set1: $(in(:symbol, set1))")`

`println()`

Задание 2:

Объединение: Set{Any{::Symbol, Int64, Float64, String}: 2, 3.7, "hello", 2.5, 1, "world"}

Пересечение: Set{Any{::Symbol}: }

Разность set1-set2: Set{Any{String}: "hello", 2.5, 1}

Разность set2-set1: Set{Any{Int64, Float64, String}: 2, 3.7, "world"}

Принадлежность :symbol set1: true

Figure 16: Самостоятельная работа. Задание 1-2

Самостоятельная работа. Задание 3.1-3.3

```
[71]: N = 25
      M = 25
      n = 250

      # 3.1 Массив от 1 до N. больше 20
      arr1 = collect(1:N)
      elements_greater_than_20 = filter(x -> x > 20, arr1)
      println("Элементы больше 20: $elements_greater_than_20")

      Элементы больше 20: [21, 22, 23, 24, 25]
```

```
[72]: # 3.2 Массив от N до 1. больше 20
      arr2 = collect(N:-1:1)
      elements_greater_than_20 = filter(x -> x > 20, arr2)
      println("Элементы больше 20: $elements_greater_than_20")

      Элементы больше 20: [25, 24, 23, 22, 21]
```

```
[73]: # 3.3 Массив 1,2,...,N-1,N,N-1,...,2,1. больше 20
      arr3 = vcat(collect(1:N), collect((N-1):-1:1))
      elements_greater_than_20 = filter(x -> x > 20, arr3)
      println("Элементы больше 20: $elements_greater_than_20")

      Элементы больше 20: [21, 22, 23, 24, 25, 24, 23, 22, 21]
```

Figure 17: Самостоятельная работа. Задание 3.1-3.3

Самостоятельная работа. Задание 3.4-3.8

[illegible]

Figure 18: Самостоятельная работа. Задание 3.4-3.8

Самостоятельная работа. Задание 3.9-3.11

```
[80]: # 3.9 Массив 2^tmp[i] с повторениями
arr9 = vcat(fill(2^tmp[1], 1), fill(2^tmp[2], 1), fill(2^tmp[3], 4))
count_6 = count(x -> x == 6, arr9)
println("3.9: $arr9, количество цифр 6: $count_6")

3.9: [16, 64, 8, 8, 8, 8], количество цифр 6: 0

[82]: using Statistics
# 3.10 Вектор y = e^x * cos(x) для x = 3:0.1:6
x_range = 3:0.1:6
y = [exp(x) * cos(x) for x in x_range]
y_mean = mean(y)
println("3.10: Среднее значение y: $y_mean")

3.10: Среднее значение y: 53.11374594642971

[83]: # 3.11 Вектор (x^i, y^j)
x_val = 0.1
y_val = 0.2
arr11 = [x_val^i for i in 3:3:36]
arr11b = [y_val^j for j in 1:3:34]
println("3.11: Длина первого вектора: $(length(arr11)), длина второго: $(length(arr11b))")

3.11: Длина первого вектора: 12, длина второго: 12
```

Figure 19: Самостоятельная работа. Задание 3.9-3.11

Самостоятельная работа. Задание 3.12-3.13

```
[84]: # 3.12 Вектор  $2^i / i$ 
arr12 = [2i / i for i in 1:M]
println("3.12: Первые 5 элементов: ${arr12[1:5]}")

3.12: Первые 5 элементов: [2.0, 2.0, 2.6666666666666665, 4.0, 6.4]

[85]: # 3.13 Вектор "fn1", "fn2", ..., "fnN"
arr13 = ["fni" for i in 1:30]
println("3.13: ${arr13[1:3]}...${arr13[end-2:end]}")

3.13: ["fn1", "fn2", "fn3"]...["fn28", "fn29", "fn30"]
```

Figure 20: Самостоятельная работа. Задание 3.12-3.13

Самостоятельная работа. Задание 3.14. Векторы целочисленного типа длины $n=250$ как случайные выьорки из совокупнсоти 0,..999

```
[89]: using Statistics
      using Random
      # 3.14 Работа со случайными векторами
      Random.seed!(123) # для воспроизводимости
      x = rand{0:999, n}
      y = rand{0:999, n}
```

```
[89]: 250-element Vector{Int64}:
```

```
552
310
462
96
650
753
911
670
922
767
655
824
254
⋮
33
928
505
419
324
342
736
90
766
```

Самостоятельная работа. Задание 3.14.1-3.14.5

```
[91]: # Вектор  $y_2 - x_{1,2}, \dots, y_n - x_{n-1}$ 
diff_vec = [y[i+1] - x[i] for i in 1:n-1]
println("3.14.1: Первые 5 разностей: ${diff_vec[1:5]}")
3.14.1: Первые 5 разностей: [-211, -124, -794, 460, 228]

[92]: # Вектор  $x_1 + 2x_2 - x_{3,2}, x_2 + 2x_3 - x_{4,2}, \dots$ 
linear_comb = [x[i] + 2x[i+1] - x[i+2] for i in 1:n-2]
println("3.14.2: Первые 5 линейных комбинаций: ${linear_comb[1:5]}")
3.14.2: Первые 5 линейных комбинаций: [803, 2176, 745, 850, 1261]

[93]: # Вектор  $\sin(y_i)/\cos(x_{i+1})$ 
trig_vec = [sin(y[i]) / cos(x[i+1]) for i in 1:n-1]
println("3.14.3: Первые 5 тригонометрических отношений: ${trig_vec[1:5]}")
3.14.3: Первые 5 тригонометрических отношений: [8.571950432842645, -1.4219100205712436, -2.787213484786365, -1.0486185570049187, 0.33723601025409156]

[94]: # Сумма  $e^{-x_{i+1}}/(x_i + 10)$ 
sum_exp = sum(exp(-x[i+1]) / (x[i] + 10) for i in 1:n-1)
println("3.14.4: Сумма: $sum_exp")
3.14.4: Сумма: 0.00017065210565897441

[95]: # Элементы  $y > 600$ 
y_gt_600 = y[y .> 600]
indices_gt_600 = findall(y .> 600)
println("3.14.5: Количество элементов  $y > 600$ : ${length(y_gt_600)}")
3.14.5: Количество элементов  $y > 600$ : 114
```

Figure 22: Самостоятельная работа. Задание 3.14.1-3.14.5

Самостоятельная работа. Задание 3.14.6-3.14.9

```
[96]: # Соответствующие значения x
x_corresponding = x[indices_gt_600]
println("3.14.6: Соответствующие значения x (первые 5): ${x_corresponding[1:5]}")

3.14.6: Соответствующие значения x (первые 5): [525, 390, 44, 933, 580]

[97]: # Вектор  $|x_i - \bar{x}|^{1/2}$ 
x_mean = mean(x)
sqrt_dev = [sqrt(abs(x[i] - x_mean)) for i in 1:n]
println("3.14.7: Первые 5 отклонений: ${sqrt_dev[1:5]}")

3.14.7: Первые 5 отклонений: [5.741428393701344, 9.897676495016393, 20.049039877260956, 17.263719182146122, 6.079802628375365]

[98]: # Элементы y, отстоящие от максимума не более чем на 200
y_max = maximum(y)
close_to_max = count(y .>= y_max - 200)
println("3.14.8: Элементы y в пределах 200 от максимума: $close_to_max")

3.14.8: Элементы y в пределах 200 от максимума: 57

[99]: # Чётные и нечётные элементы x
even_count = count(iseven, x)
odd_count = count(isodd, x)
println("3.14.9: Чётных: $even_count, нечётных: $odd_count")

3.14.9: Чётных: 129, нечётных: 121
```

Figure 23: Самостоятельная работа. Задание 3.14.6-3.14.9

Самостоятельная работа. Задание 3.14.10-3.14.13

```
[100]: # Элементы x, кратные 7
multiple_7 = count(x -> x % 7 == 0, x)
println("3.14.10: Кратных 7: $multiple_7")

3.14.10: Кратных 7: 30

[101]: # Сортировка x по возрастанию y
sorted_x_by_y = x[sortperm(y)]
println("3.14.11: Первые 5 отсортированных x: ${sorted_x_by_y[1:5]}")

3.14.11: Первые 5 отсортированных x: [471, 799, 152, 34, 100]

[102]: # Top-10 элементов x
top10_x = sort(x, rev=true)[1:10]
println("3.14.12: Top-10 x: $top10_x")

3.14.12: Top-10 x: [996, 993, 993, 986, 983, 974, 959, 953, 949, 943]

[103]: # Уникальные элементы x
unique_x = unique(x)
println("3.14.13: Уникальных элементов: $(length(unique_x))")
println()

3.14.13: Уникальных элементов: 227
```

Figure 24: Самостоятельная работа. Задание 3.14.10-3.14.13

Самостоятельная работа. Задание 4-5

```
[104]: # Задание 4: Квадраты чисел от 1 до 100
squares = [i^2 for i in 1:100]
println("Задание 4: Квадраты от 1 до 100 созданы, первые 5: $(squares[1:5])")
println()
```

Задание 4: Квадраты от 1 до 100 созданы, первые 5: [1, 4, 9, 16, 25]

```
[105]: # Задание 5: Простые числа
myprimes = primes(1000)[1:168] # Первые 168 простых чисел
prime_89 = myprimes[89]
primes_slice = myprimes[89:99]
println("Задание 5:")
println("89-е наименьшее простое число: $prime_89")
println("Срез с 89-го по 99-й: $primes_slice")
println()
```

Задание 5:

89-е наименьшее простое число: 461

Срез с 89-го по 99-й: [461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523]

Figure 25: Самостоятельная работа. Задание 4-5

Самостоятельная работа. Задание 6

```
[106]: # Задание 6: Вычисления сумм
# 6.1 Сумма  $i^3 + 4i^2$  от 10 до 100
sum1 = sum(i^3 + 4i^2 for i in 10:100)
println("6.1: Сумма = $sum1")

6.1: Сумма = 26852735

[107]: # 6.2 Сумма  $(2i/i) + (3i/i^2)$  от 1 до M
sum2 = sum(2i/i + 3i/i^2 for i in 1:M)
println("6.2: Сумма = $sum2")

6.2: Сумма = 61.44787453326052

[108]: # 6.3 Сумма ряда  $1 + 2/3 + 24/35 + 246/357 + \dots$ 
function compute_series(n_terms)
    result = 1.0
    current_num = 2.0
    current_denom = 3.0

    for i in 2:n_terms
        term = current_num / current_denom
        result += term

        # Обновляем числитель и знаменатель для следующего члена
        current_num = current_num * 10 + (current_num % 10 + 2)
        current_denom = current_denom * 10 + (current_denom % 10 + 2)
    end

    return result
end

sum3 = compute_series(5) # 5 членов ряда
println("6.3: Сумма ряда (5 членов) = $sum3")

6.3: Сумма ряда (5 членов) = 3.7310346770728406
```

Изучил несколько структур данных, реализованных в Julia, научился применять их и операции над ними для решения задач.