

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа № 1
по дисциплине «Функциональное и логическое программирование»

Бригада № 2

Выполнил: студент группы ИП-814

Краснов И.В.

Работу проверил: ассистент кафедры ПМиК

Пащенко А.А.

Новосибирск 2020 г.

Содержание:

1. Задание.....	3
2. Листинг программы.....	4
3. Демонстрация работы программы.....	5

1. Задание

1. Напишите сложную функцию, используя композиции функций CAR и CDR, которая возвращает атом * при применении к следующему списку:

(1 (((2 3) (4 5) *) (6)))

2. Объясните работу функций и определите результат обращения:

(list '(a b) 7 '())

3. Из атомов 1, 2, 3, nil создайте указанные списки двумя способами:

а) с помощью композиций функций CONS;

б) с помощью композиций функций LIST.

(1 (2) 3)

4. С помощью DEFUN определите функцию, которая возвращает измененный список по заданию (в теле функции разрешается использовать только следующие встроенные функции: CAR, CDR, CONS, APPEND, LIST, LAST, BUTLAST с одним аргументом). Проверьте её работу, организовав обращение к функции со списками разной длины.

Функция меняет местами первый и второй элементы списка

2. Листинг программы

1)

```
( car (cdr ( cdr( car (car (cdr (car ( car `(((1 ((2 3) (4 5) *) (6))))))))))))))
```

2)

```
(list '(a b) 7 '(()))
```

3)

```
(list `(1 (2) 3))
```

```
(cons `1 (cons `(2) `(3)))
```

4)

```
(defun main()
  (defvar x `(1 2 3 4 5 6 7))
  (write x)
  (defvar first (CAR x))
  (defvar second (CAR (CDR x)))
  (defvar remnant (CDR (CDR x)))
  (CONS second (CONS first remnant))
)
(main)
```

3. Демонстрация работы программы

The image displays two screenshots of the LispIDE application, which is running on a Windows operating system. The window title is "LispIDE - D:\Lab\Code\FLP\lab1.1.lisp".

The top screenshot shows the editor with the following code in `lab1.lisp`:

```
1 ( car (cdr ( cdr( car (car (cdr (car ( car `(((1 (((2 3) (4 5) *) (6))))))))))))))
2 (list '(a b) 7 '())
3 (list `(1 (2) 3))
4 (cons `1 (cons `(2) `(3)))
```

The output window shows the following text:

```
Copyright (c) Bruno Haible, Michael Stoll 1992, 1993
Copyright (c) Bruno Haible, Marcus Daniels 1994-1997
Copyright (c) Bruno Haible, Pierpaolo Bernardi, Sam Steingold 1998
Copyright (c) Bruno Haible, Sam Steingold 1999-2000
Copyright (c) Sam Steingold, Bruno Haible 2001-2010

Напечатайте :h и нажмите Ввод для получения справки.

[1]>
*
[2]>
((A B) 7 (NIL))
[3]>
((1 (2) 3))
[4]>
(1 (2) 3)
[5]>
```

The bottom screenshot shows the same editor with a different code snippet:

```
1 (defun main()
2   (defvar x `(1 2 3 4 5 6 7))
3   (write x)
4   (defvar first (CAR x))
5   (defvar second (CAR (CDR x)))
6   (defvar remnant (CDR (CDR x)))
7   (CONS second (CONS first remnant))
8 )
9 (main)
10
```

The output window shows the following text:

```
-----+----- 8 0 8 8 0 8 8
00000 8000000 0008000 00000 8

Добро пожаловать GNU CLISP 2.49 (2010-07-07) <http://clisp.cons.org/>

Copyright (c) Bruno Haible, Michael Stoll 1992, 1993
Copyright (c) Bruno Haible, Marcus Daniels 1994-1997
Copyright (c) Bruno Haible, Pierpaolo Bernardi, Sam Steingold 1998
Copyright (c) Bruno Haible, Sam Steingold 1999-2000
Copyright (c) Sam Steingold, Bruno Haible 2001-2010

Напечатайте :h и нажмите Ввод для получения справки.

[1]>
MAIN
[2]> (1 2 3 4 5 6 7)
(2 1 3 4 5 6 7)
[3]>
```