МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Прикладной Математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 5
по дисциплине
«Архитектура вычислительных машин и систем»

Выполнил студент группы ИКБО-41-25 Мирзоян А.О.

Принял преподаватель _____

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить устройство оперативной памяти и взаимосвязь программной и аппаратной частей её работы: страничную организацию виртуальной памяти, структуру виртуального адреса (номер страницы и смещение), роль буфера ассоциативной трансляции TLB и ситуацию отсутствия страницы (Page Fault). Научиться вычислять физический адрес по виртуальному и проверить расчёт на аппаратной модели трансляции в Logisim.

ЗАДАНИЕ

Вариант 14. VPN = 11 → PFN = 25, размер страницы 8 КБ, виртуальный адрес 0xB345. Вычислить физический адрес и указать, возможна ли такая трансляция или произойдёт Page Fault и будет вызвано прерывание.

ХОД РАБОТЫ

1 Структура виртуального адреса

При страничной организации виртуальный адрес делится на две части: старшие биты — номер виртуальной страницы VPN, младшие — смещение внутри страницы Offset. Размер страницы 8 КБ = 8192 Б = 2^{13} Б, поэтому на смещение отводится 13 младших бит, а номер страницы — все остальные старшие биты:

$$\text{VPN} = \text{VA} \operatorname{div} 2^{13}, \quad \text{Offset} = \text{VA} \bmod 2^{13} = \text{VA} \wedge \text{0x1FFF}$$

2 Разбиение адреса 0xB345

Двоичная запись адреса: 0xB345 = $1011\ 0011\ 0100\ 0101_2$ (16 бит). Отделяем 13 младших бит:

Таблица 1 – Разбиение виртуального адреса 0xB345 при странице 8 КБ

Часть	Биты	Двоичный код	Значение
VPN	15–13	101	5
Offset	12–0	1 0011 0100 0101	0x1345 = 4933

Проверка делением: 0xB345 = 45893; 45893 div 8192 = 5 ($5 \cdot 8192 = 40960 = 0xA000$); смещение $45893 - 40960 = 4933 = 0x1345$.

Следует обратить внимание, что при странице 4 КБ старшая цифра B (= 11) действительно была бы номером страницы, но у страницы 8 КБ смещение занимает 13 бит, и VPN адреса равен 5, а не 11.

3 Поиск в TLB

В TLB есть только одна запись: VPN = 11 → PFN = 25. Номер страницы адреса VPN = 5 ≠ 11, совпадения нет. Следовательно, трансляция через TLB невозможна: процессор фиксирует промах, страница отсутствует в таблице — возникает **Page Fault**, вызывается исключение (прерывание) и управление передаётся обработчику ОС, который должен найти или подгрузить страницу и обновить таблицы.

Если бы страница находилась в TLB (запись для VPN = 5 с тем же PFN = 25), физический адрес вычислялся бы по формуле (5.1):

$$PA = PFN \times PageSize + Offset = 25 \times 0x2000 + 0x1345 = 0x32000 + 0x1345 = 0x33345$$

Для сравнения: записи VPN = 11 соответствуют виртуальные адреса 0x16000–0x17FFF; например, адрес 0x17345 (то же смещение 0x1345) транслируется успешно в PA = 0x33345.

Расчёт продублирован небольшой программой `pr05/src/translate.py` (рис. 1).




Рисунок 1 – Расчёт трансляции адреса программой translate.py

4 Аппаратная модель трансляции в Logisim

В Logisim собрана модель блока трансляции адреса с TLB (`pr05/src/logisim/pr05_tlb.circ`, генератор `gen_pr05.py`):

– виртуальный адрес 20 бит (вход VA) разделяется расщепителем на Offset (биты 12–0) и VPN (биты 19–13, 7 бит);

– TLB на 4 записи (V — признак действительности, VPN, PFN) задан константами: запись 0 — V = 1, VPN = 11 (0x0B), PFN = 25 (0x19), остальные записи недействительны;

– для каждой записи компаратор сравнивает VPN адреса с VPN записи, элемент И учитывает бит V — так работает ассоциативный (параллельный) поиск;

– приоритетный шифратор формирует номер сработавшей записи и сигнал HIT; при HIT = 0 загорается индикатор Page Fault;

– мультиплексор выбирает PFN сработавшей записи, физический адрес собирается как PFN · 2^{13} + Offset (21 бит).

При VA = 0x0B345 (адрес варианта) компараторы не срабатывают, HIT = 0, горит Page Fault, VPN = 5, Offset = 0x1345, PFN и PA не определены (рис. 2).




Рисунок 2 – VA = 0xB345: промах TLB, Page Fault

При VA = 0x17345 (страница VPN = 11) срабатывает запись 0, HIT = 1, PFN = 25, PA = 0x33345 (рис. 3).




Рисунок 3 – VA = 0x17345: попадание в TLB, PA = 0x33345

Протокол проверки модели в движке Logisim приведён в листинге 1.

Листинг 1 – Проверка модели TLB (lsim.js)

```
VA=0x0B345: HIT=0 Offset=1345 PA=x xxxx xxx1 0011 0100 0101 PFN=xxxx xxxx Page Fault=1 VPN=5
VA=0x17345: HIT=1 Offset=1345 PA=33345 PFN=19 Page Fault=0 VPN=B
```

5 Как показать преподавателю

1. Показать разбиение адреса (табл. 1) и вывод `python3 src/translate.py`.

2. Открыть `pr05/src/logisim/pr05_tlb.circ`, на входе VA выставить 0B345 — загорается Page Fault, VPN = 5.

3. Выставить 17345 — HIT = 1, PA = 33345.

ВЫВОДЫ

Для варианта 14 (страница 8 КБ, запись TLB VPN = 11 → PFN = 25, VA = 0xB345) смещение занимает 13 младших бит: Offset = 0x1345, VPN = 5. Запись для VPN = 5 в TLB отсутствует, поэтому трансляция невозможна — происходит Page Fault и вызывается обработчик исключения. Если бы страница была отображена на фрейм PFN = 25, физический адрес составил бы 0x33345.

Работа показала, что номер страницы определяется не «на глаз» по старшей шестнадцатеричной цифре, а размером страницы: при 8 КБ адрес 0xB345 лежит на странице 5. Модель в Logisim демонстрирует, как TLB аппаратно выполняет ассоциативный поиск за один такт и как физический адрес получается простой склейкой номера фрейма и смещения.