ST2012 正誤表

■基準書(ST2012)

<u> </u>	,									1									
項目番号	誤										正								
3.13	玩具から取り <u>出す</u> ことを意図した										玩具から取り <u>除かれる</u> ことを意図した								
3.26	接続されて <u>ない</u> 継手										接続されて <u>いない</u> 継手								
4.18.3	d) 0.08J	を <u>越え</u> る	<u>5</u> 場合	は						d) 0.08J を <u>超える</u> 場合は									
4.16.1	又は 650	D <u>m²</u> の開	口部二	二つ分	·1=					又は 650mm ² の開口部二つ分に									
5.1	その包装	を及び <u>租</u>	<u>立</u> の注	主意文	:1=					その包装及び <u>組立</u> の注意文に									
5.3																			
5.4	溝穴の軸	曲が <u>完全</u>	:に <u>垂</u> ī	直で					溝穴の軸が <u>実質的に</u> 垂直で										
5.5																			
5.7	表 1-接触可能性プローブの寸法										表 1-接触可能性プローブの寸法								
		プローブ	寸法 mm									寸法 mm							
	年齢層		(a)	b	С	d	е	f	g	年齢層	プローブ	(a)	b	С	d	е	f	g	
	36 ヵ月	_								36ヵ月	_								
	未満	A	2.8	5.6	5.9	4.7	4.0	5.4	64.3	未満	A	2.8	5.6	<u>2</u> 5.9	<u>1</u> 4.7	<u>4</u> 4.0	<u>2</u> 5.4	<u>4</u> 64.3	
	36ヵ月	_	4.0	0.0	0.4	0.0	7.0	0.4	E4.0	36 ヵ月	_			22.4	40.0		20.4	454.0	
	以上	В	4.3	8.6	8.4	9.3	7.9	8.1	51.6	以上	В	4.3	8.6	<u>3</u> 8.4	<u>1</u> 9.3	<u>5</u> 7.9	<u>3</u> 8.1	<u>4</u> 51.6	
5.8	鋭い縁き	の試験	(4.6、	4.9 及	び <u>4.29</u>	<u>.3</u> 参照	()			鋭い縁部の試験(4.6 及び 4.9 参照)									
5.9	尖った先端の試験 (4.7、4.9、 <u>4.29.3</u> 参照)										尖った先端の試験 (4.7 及び 4.9 参照)								
5.12.2	横方向の	横方向の安定性試験、安定のために足が着く場合 (4.15.1.1 及								横方向の安定性試験、安定のために足が着く場合 (4.15.1.1 参照)									
	び <u>4.29.4</u> 参照)																		
第 3 部	玩具安全基準第1部 <u>の2</u> (適用範囲)										玩具安全基準第1部 <u>第1章</u> (適用範囲)								
第1章																			

ST 表示ガイドライン集 正誤表

【注意表示ガイドライン】9頁 基本フォーマット

