INICIAR.bat

Atalho principal para Windows: dois cliques e o projeto abre.
Script do Windows (.bat) · criado para quem baixa o projeto

Visão geral

Quem baixa o projeto do GitHub só precisa dar dois cliques neste arquivo. Ele descobre se o computador tem Python: se tiver, sobe o **servidor com IA** (que abre o navegador sozinho); se não tiver, abre o **index.html** direto, e as rotas continuam funcionando.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Prepara o ambiente e procura o Python

INICIAR.bat · Script do Windows (.bat)

```
@echo off
setlocal
cd /d "%~dp0"
title Copiloto IA - Rotas Maritimas
set "PY="
where python >nul 2>nul && set "PY=python"
if not defined PY (where py >nul 2>nul && set "PY=py")
```

O que este bloco faz

- **@echo off**: não mostra cada comando na janela.
- **cd /d "%~dp0"**: entra na pasta onde o .bat está, para achar o servidor.py mesmo se o arquivo foi aberto de outro lugar.
- **where python**: procura o comando *python*; se não achar, tenta o *py* (lançador do Windows). O resultado vai para a variável **PY**.

Bloco 2 — Decide entre servidor e abrir direto

INICIAR.bat · Script do Windows (.bat)

```
if defined PY (
  echo Iniciando o servidor com IA... o navegador vai abrir sozinho.
  echo Para parar, feche esta janela.
  %PY% servidor.py %*
  pause
) else (
  echo Python nao encontrado neste computador.
  echo Abrindo o mapa direto no navegador - rotas funcionam normalmente.
  echo Para o parecer do Gemini, clique na chave dentro da tela de Analise da Rota.
  start "" "%~dp0index.html"
  timeout /t 6 >nul
)
```

O que este bloco faz

- **Com Python**: executa *servidor.py* (o %* repassa argumentos, como o número da porta). O *pause* mantém a janela aberta para ler mensagens de erro.
- **Sem Python**: avisa e abre o *index.html* no navegador padrão (*start*). O parecer da IA continua funcionando pela chave do *config.js*.
- **timeout /t 6**: espera 6 segundos para dar tempo de ler a mensagem antes de a janela fechar.