ativar_inicio_automatico.bat

Faz o servidor iniciar sozinho quando o Windows liga.

Script do Windows (.bat)

Visão geral

Rode uma vez. Ele coloca um pequeno atalho na pasta *Inicializar* do Windows, que chama o *iniciar_servidor_oculto.vbs* a cada login. Também liga o servidor na hora e abre o mapa.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Cria o atalho de inicialização

ativar_inicio_automatico.bat · Script do Windows (.bat)

```
set "ALVO=%APPDATA%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Copiloto_IA_servidor.vbs"
> "%ALVO%" echo CreateObject("WScript.Shell").Run """%~dp0iniciar_servidor_oculto.vbs""", 0, False
if not exist "%ALVO%" (
  echo Nao consegui criar o atalho de inicializacao.
  pause
  exit /b 1
)
```

O que este bloco faz

- **%APPDATA%\...\Startup** é a pasta cujos arquivos o Windows executa ao entrar na conta.
- A linha com **>** *escreve* um mini-VBScript nessa pasta que chama o *iniciar_servidor_oculto.vbs* deste projeto (o caminho vem de *%~dp0*).
- Se o arquivo não foi criado, avisa e encerra com erro.

Bloco 2 — Liga agora e abre o mapa

ativar_inicio_automatico.bat · Script do Windows (.bat)

```
echo Pronto! O servidor vai iniciar sozinho sempre que voce ligar o computador.
echo Iniciando agora em segundo plano...
wscript "%~dp0iniciar_servidor_oculto.vbs"
timeout /t 4 >nul
start "" http://localhost:8000/index.html
```

O que este bloco faz

Executa o VBS agora (*wscript*), espera 4 segundos para o servidor subir e abre o mapa no endereço *http://localhost:8000/index.html*.