config.js

Guarda a chave do Gemini usada quando o site roda sem o servidor Python.
JavaScript · 5 linhas · arquivo público no GitHub

Visão geral

Arquivo bem pequeno, criado para o site funcionar no **GitHub Pages** ou abrindo o *index.html* direto. Nesses casos não há servidor Python para ler o *.env*, então a página chama o Gemini diretamente do navegador e precisa da chave em algum lugar. Esse lugar é este arquivo.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Chave do projeto

config.js · valor real da chave ocultado

```
// Chave do Gemini usada pela pagina quando nao ha servidor Python (GitHub Pages / index.html direto).
// ATENCAO: este arquivo e publico no GitHub. Use uma chave so para este trabalho, do plano gratuito,
// e restrinja-a no Google Cloud (APIs e servicos -> Credenciais) se possivel.
// Para trocar a chave, edite so a linha abaixo.
window.COPILOTO_GEMINI_KEY = 'AQ.xxxxxxxx...(chave ocultada neste PDF)';
```

O que este bloco faz

- A linha **window.COPILOTO_GEMINI_KEY** cria uma variável global que o **script.js** lê em *getBrowserGeminiKey()*.
- Se o visitante tiver salvo uma chave própria no navegador (campo “Usar minha chave do Gemini”), a dele tem prioridade.
- **Atenção:** como o arquivo vai para o GitHub, qualquer pessoa pode ler a chave. Por isso o comentário recomenda uma chave do plano gratuito, usada só para este trabalho. O GitHub ou o Google podem desativar a chave se a detectarem publicada; nesse caso, gere outra no AI Studio e troque apenas esta linha.

Quem usa este arquivo

- **index.html**: carrega o config.js antes do script.js (linha das tags *script*).
- **script.js**: funções getBrowserGeminiKey, browserGeminiText e a interface da chave.
- O servidor Python **não** usa este arquivo: ele lê a chave do *.env*, que não vai para o GitHub.