iniciar.sh

O mesmo que o INICIAR.bat, para Mac e Linux.
Script de shell (.sh) · Mac/Linux

Visão geral

No Mac e no Linux não existe .bat. Este script faz o mesmo trabalho: usa o Python se existir, senão abre o *index.html*. Para usar, rode *./iniciar.sh* no terminal (pode ser preciso *chmod +x iniciar.sh* uma vez).

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Script completo

iniciar.sh · Script de shell (.sh)

```
#!/usr/bin/env sh
# Mac/Linux: inicia o servidor com IA; sem Python, abre o index.html direto.
cd "$(dirname "$0")"
if command -v python3 >/dev/null 2>&1; then exec python3 servidor.py "$@"
elif command -v python >/dev/null 2>&1; then exec python servidor.py "$@"
else
  echo "Python nao encontrado - abrindo o mapa direto no navegador."
  (command -v open >/dev/null && open index.html) || xdg-open index.html
fi
```

O que este bloco faz

- **cd "$(dirname "$0")"**: vai para a pasta do script.
- **command -v python3**: verifica se o Python 3 existe; se sim, **exec** troca o processo pelo servidor (a janela vira o servidor).
- Se não houver Python, abre o index.html com *open* (Mac) ou *xdg-open* (Linux).