iniciar_servidor_oculto.vbs

Inicia o servidor em segundo plano, sem janela e sem abrir o navegador.
Script do Windows (VBScript)

Visão geral

Usado pelo início automático do Windows. Roda o servidor **escondido**, para não aparecer uma janela preta toda vez que o computador liga. Serve apenas para o uso neste computador; não precisa ir para o GitHub.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Script completo

iniciar_servidor_oculto.vbs · Script do Windows (VBScript)

```
' Inicia o servidor do Copiloto IA em segundo plano (sem janela, sem abrir o navegador).
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
pasta = fso.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)
sh.CurrentDirectory = pasta
sh.Environment("PROCESS")("SEM_NAVEGADOR") = "1"
sh.Run "cmd /c ""(where python >nul 2>nul && python servidor.py) || py servidor.py""", 0, False
```

O que este bloco faz

- **GetParentFolderName** descobre a pasta do script e **CurrentDirectory** entra nela.
- Cria a variável **SEM_NAVEGADOR=1**: o *servidor.py* a lê e não abre o navegador sozinho.
- **sh.Run ..., 0, False**: executa o comando com a janela **oculta** (0) e não espera terminar (False). Tenta *python* e, se falhar, *py*.