МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Дополнительная работа №1. Сортировка

По дисциплине «Аппаратное обеспечение вычислительных систем» Вариант №

Выполнил студент группы №М3112

Тимофеев Вячеслав



Проверила

Шевчик



Санкт-Петербург 2024

Условие

Создать программу на языке С, которая считывает из файла целые числа.

Необходимо написать ассемблерную вставку, **осуществляющую сортировку массива**. Метод сортировки определяет разработчик. Вставка должна быть вынесена в отдельную функцию. Использовать глобальные переменные для передачи данных в указанную функию **запрещено**.

Полученный массив записать в файл вывода.

Входные данные

Первая строка входного файла INPUT.TXT содержит одно целое число N (1 ≤ N ≤ 100).

В следующих N строках содержатся числа, по модулю не превышающие 10⁹.

Код:

```
\textcircled{c}^{\ddagger} main.cpp \times \equiv INPUT.txt \equiv OUTPUT.txt
          #include <stdio.h>
```

```
// rsi - i текущего элемента (Исходный индексный регистр)
// rax - для выполнения арифектических и логических операций (Накопительный регистр)
// rcx - счетчик цикла в операциях с повторяющимися командами и циклами (Регистр счетчика)
// rdi - указатель на данные, которые будут обрабатываться, особенно в строковых операциях (Целевой индексный регистр)
// rdx - для хранения данных и в качестве вспомогательного регистра для некоторых операций (Регистр данных)
// ccx - текущий элемент массива (Расширенный регистр счетчика)
// edx - предыдущий элемент массива (Расширенный регистр данных)
// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения арифи и лог операций (Накопительный регистр)

// eax - для хранения данных и в качестве вспомогатьного регистра для некоторых операций (Регистрация)

// eax - для хранения данных и вдестве для некоторых операций (Регистрация)

// eax - для хранения данных и вдестве для некоторых операций (Регистрадия и циклами и циклами и циклами и циклами и циклами (Целевой индекстве)

// eax - для хранения данных и вдестве данных и данения данных и некоторых операций (Регистрадия и диклами (Пегистрадия для некоторых операций (Регистрадия для
```

Пример:

