Táblák feltöltése adatokkal

INSERT INTO Könyvesbolt (`Kbkód`, `Kbnév`, `Fizlehetőség`, `Mtszáma`) VALUES (1,'Líra','Bankkártya',4);

INSERT INTO Könyvesbolt (`Kbkód`, `Kbnév`, `Fizlehetőség`, `Mtszáma`) VALUES (2,'Libri','Bankkártya',5);

INSERT INTO Könyvesbolt (`Kbkód`, `Kbnév`, `Fizlehetőség`, `Mtszáma`) VALUES (3,'Bookline','Bankkártya',3);

INSERT INTO Könyvesbolt (`Kbkód`, `Kbnév`, `Fizlehetőség`, `Mtszáma`) VALUES (4,'Könyvvilág','Készpénz',2);

MariaDB	[Q9R3NC]> Sele	ect * from Könyv	/esbolt;
Kbkód	Kbnév	Fizlehetőség	Mtszáma
+ 1 2 3 4	Líra Libri Bookline Könyvvilág	Bankkártya Bankkártya Bankkártya Készpénz	4 5 3 2
+	+		

INSERT INTO Könyvek (`Kkód`, `Cím`, `Nyelv`, `Szerző`) VALUES (11,'Electric Idol','Angol','Katee Robert');

INSERT INTO Könyvek (`Kkód`, `Cím`, `Nyelv`, `Szerző`) VALUES (12,'Büszkesség és balitélet','Magyar','Jane Austin');

INSERT INTO Könyvek (`Kkód`, `Cím`, `Nyelv`, `Szerző`) VALUES (13,'Sweet','Angol','Tammara Webber');

INSERT INTO Könyvek (`Kkód`, `Cím`, `Nyelv`, `Szerző`) VALUES (14,'Vlad','Angol','Ker Dukey & K Webster');

INSERT INTO Könyvek (`Kkód`, `Cím`, `Nyelv`, `Szerző`) VALUES (15,'Random','Magyar','Leiner Laura');

MariaDB [Q9R3NC]> Select*from Könyvek;			
Kkód	Cím	Nyelv	Szerző
11 12 13 14 15	Electric Idol Büszkesség és balitélet Sweet Vlad Random	Angol Magyar Angol Angol Magyar	Katee Robert Jane Austin Tammara Webber Ker Dukey & K Webster Leiner Laura

INSERT INTO Cím ('Irányítószám', 'Város', 'Utca', 'Házszám') VALUES (4028, 'Debrecen', 'Piac utca', 57);

INSERT INTO Cím (`Irányítószám`, `Város`, `Utca`, `Házszám`) VALUES (4029, 'Debrecen', 'Csapó utca', 30);

INSERT INTO Cím (`Irányítószám`, `Város`, `Utca`, `Házszám`) VALUES (3500,'Miskolc','Ady Endre út',16);

INSERT INTO Cím (`Irányítószám`, `Város`, `Utca`, `Házszám`) VALUES (4253,'Nyíradony','Kinizsy Út',16);

INSERT INTO Cím (`Irányítószám`, `Város`, `Utca`, `Házszám`) VALUES (4254,'Nyíradony','Linux',17);

MariaDB [Q9R3NC]> select*from Cím;			
Irányítószám	Város	Utca	Házszám
3500 4028 4029 4253 4254	Miskolc Debrecen Debrecen Nyíradony Nyíradony	Ady Endre út Piac utca Csapó utca Kinizsy Út Linux	16 57 30 16

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567421,'2024','Eladó',Nagy Erzsébet);

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567424,'2024','Eladó','Nagy Károly');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567187,'2022','Eladó','Pesti Orsolya');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567400,'2023','Diák munkás','Hadari Alexandra');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567085,'2020','Diák munkás','Závory-Patai Mercédesz');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567378,'2022','Eladó','Ternayné Kovács Réka');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567419,'2024','Részmunkaidős','Nagy Zsófia');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567444,'2024','Diák munkás','Rásáné Major Gabriella');

INSERT INTO Eladó (`ESzigszám`, `Kezdéséve`, `Beosztás`, `Név`) VALUES (567411,'2023','Eladó','Kis István');

MariaDB [Q9R3NC]> select*from Eladó;			
ESzigszám	Kezdéséve	Beosztás	Név
567085 567187 567378 567400 567411 567419 567421 567424	2020 2022 2022 2023 2023 2024 2024 2024	Diák munkás Eladó Eladó Diák munkás Eladó Részmunkaidős Eladó Eladó Diák munkás	Závory-Patai Mercédesz Pesti Orsolya Ternayné Kovács Réka Hadari Alexandra Kis István Nagy Zsófia Nagy Erzsébet Nagy Károly Rásáné Major Gabriella
+	+	·	++

INSERT INTO Vásárló ('VSzigszám', 'Név', 'Kor', 'Kedveltműfaj') VALUES (1919, 'Kovács Kata', 18, 'Romantikus');

INSERT INTO Vásárló (`VSzigszám`, `Név`, `Kor`, `Kedveltműfaj`) VALUES (1917,'Záma Ernő',36,'Horro');

INSERT INTO Vásárló (`VSzigszám`, `Név`, `Kor`, `Kedveltműfaj`) VALUES (1918,'Záma Virág',16,'Fantasy');

INSERT INTO Vásárló (`VSzigszám`, `Név`, `Kor`, `Kedveltműfaj`) VALUES (1965,'Farkas Enikő',22,'Romantikus');

INSERT INTO Vásárló (`VSzigszám`, `Név`, `Kor`, `Kedveltműfaj`) VALUES (1849,'Pataki Nóra',58,'Krimi');

INSERT INTO Vásárló (`VSzigszám`, `Név`, `Kor`, `Kedveltműfaj`) VALUES (2014,'Maksó Dániel',14,'Akció');

MariaDB [Q9R3NC]> select*from Vásárló;				
VSzigszám	Név	Kor	Kedveltműfaj	
1849	Pata	58	Krimi	
1917	Záma	36	Horro	
1918	Záma	16	Fantasy	
1919	Ková	18	Romantikus	
1965	Fark	22	Romantikus	
2014	Maks	14	Akció	
+	+	+	++	