

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 1 по дисциплине

«Проектирование и разработка серверных частей интернет-ресурсов»

Выполнил студент группы ИКБО-20-23		Комисарик М.А.	
Принял Ассистент кафедры ИиППО		Благирев М.М.	
Практическая работа выполнена	« <u> » </u>	202г.	(подпись студента)
«Зачтено»	« »	202 г.	(подпись руководителя

ХОД РАБОТЫ

```
👉 docker-compose.yml 🗡
  1 services:
      db:
        image: mysql:5.7
        volumes:
          - db_data:/var/lib/mysql
         - ./init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
       restart: always
      environment:
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
          MYSQL_DATABASE: appDB
          MYSQL_USER: user
          MYSQL_PASSWORD: password
      web_server:
       build:
         context: .
          dockerfile: Dockerfile
     ports:
- 8000:80
restart: always
links:
         - db
       depends_on:
         - db
 26 volumes:
 27 db_data:
```

Рисунок 1 – Содержание файла docker-compose.yml в папке проекта

```
docker-compose.yml ×  Dockerfile ×
    1 FROM php:7.2-apache
    2 EXPOSE 80
    3 RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mysqli
    4 COPY ./index.php /var/www/html
    5 COPY ./style.css /var/www/html
```

Рисунок 2 – Содержание файла Dockerfile в папке проекта

```
C:\Users\krezo\Education\Sam5\Backend\Practics\Pract1>\docker compose up \to build 
phose can now delegate builds to bake for better performance.

of os , set COMPOSE_BAKE-true.

| Sulding 2.5 (19/19) FINISED |
| Subs.server internal | load build definition from Dockerfile |
| Sulding 2.5 (19/19) FINISED |
| Subs.server internal | load metadata for docker.io/library/php:7.2-apache |
| Subs.server internal | load metadata for docker.io/library/php:7.2-apache |
| Subs.server internal | load metadata for docker.io/library/php:7.2-apache |
| Subs.server internal | load metadata for docker.io/library/php:7.2-apache |
| Subs.server internal | load docker.jonore |
| Subs.server 1/4 | FROM docker.for.io/library/php:7.2-apache@sha256:4dc0f0115acf8c2f0df607295ae822e49f5ad5fe849725847f15aa0e5802b55f8 |
| Subs.server 1/4 | FROM docker.for.io/library/php:7.2-apache@sha256:4dc0f0115acf8c2f0df607295ae822e49f5ad5fe849725847f15aa0e5802b55f8 |
| Subs.server internal | load build context |
| Subs.server 1/4 | Subs.server 3/4 | Subs.server 3/
```

Рисунок 3 – Запуск контейнеров через терминал




Рисунок 4 – Результат запуска сервера в браузере