

CONPLAN

Drachenhorst Framework



Olaf Duda
Version 3.0
3.11.2013

Erstellt mit Doxygen

File Index

File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

CONPLAN/conplan/_bib_lib.inc	4
CONPLAN/conplan/_char_lib.inc	5
CONPLAN/conplan/_config.inc	6
CONPLAN/conplan/_db.inc	16
CONPLAN/conplan/_edit.inc	17
CONPLAN/conplan/_forum_lib.inc	19
CONPLAN/conplan/_head.inc	21
CONPLAN/conplan/_lib.inc	23
CONPLAN/conplan/_log_lib.inc	31
CONPLAN/conplan/_login.inc	33
CONPLAN/conplan/_mfd_edit.inc	34
CONPLAN/conplan/_mfd_lib.inc	35
CONPLAN/conplan/_planung.inc	44
CONPLAN/conplan/admin_bib_bereich.php	45
CONPLAN/conplan/admin_bib_item.php	47
CONPLAN/conplan/admin_bib_thema.php	49
CONPLAN/conplan/admin_bib_titel.php	51
CONPLAN/conplan/admin_bib_zugriff.php	53
CONPLAN/conplan/admin_bibconfig.php	55
CONPLAN/conplan/admin_bilder.php	57
CONPLAN/conplan/admin_char.php	59
CONPLAN/conplan/admin_con.php	61
CONPLAN/conplan/admin_config.php	65
CONPLAN/conplan/admin_download.php	67
CONPLAN/conplan/admin_hilfe.php	69
CONPLAN/conplan/admin_kalender.php	71
CONPLAN/conplan/admin_log.php	75
CONPLAN/conplan/admin_main.php	77
CONPLAN/conplan/admin_menu.php	79
CONPLAN/conplan/admin_mfd.php	82
CONPLAN/conplan/admin_mfd_cols.php	87
CONPLAN/conplan/admin_mfd_edit.php	91
CONPLAN/conplan/admin_mfd_view.php	95
CONPLAN/conplan/admin_news.php	99
CONPLAN/conplan/admin_pages.php	103
CONPLAN/conplan/admin_sc.php	107
CONPLAN/conplan/admin_table.php	111
CONPLAN/conplan/author_pages.php	115
CONPLAN/conplan/con_artefakt.php	119
CONPLAN/conplan/con_forum.php	121
CONPLAN/conplan/con_legende.php	124

CONPLAN/conplan/con_liste.php	128
CONPLAN/conplan/con_magie.php	132
CONPLAN/conplan/con_main.php	136
CONPLAN/conplan/con_plan.php	139
CONPLAN/conplan/con_plan_ablauf.php	143
CONPLAN/conplan/con_plan_artefakt.php	147
CONPLAN/conplan/con_plan_buch.php	151
CONPLAN/conplan/con_plan_geruechte.php	155
CONPLAN/conplan/con_plan_nsc.php	159
CONPLAN/conplan/con_plan_orte.php	163
CONPLAN/conplan/con_plan_sc.php	167
CONPLAN/conplan/dbinit.php	171
CONPLAN/conplan/larp.php	172
CONPLAN/conplan/larp_anmeldung.php	174
CONPLAN/conplan/larp_bilder.php	178
CONPLAN/conplan/larp_bilder1.php	181
CONPLAN/conplan/larp_forum_1.php	184
CONPLAN/conplan/larp_forum_2.php	187
CONPLAN/conplan/larp_legende.php	190
CONPLAN/conplan/larp_magie.php	193
CONPLAN/conplan/larp_regeln.php	196
CONPLAN/conplan/larp_sc.php	199
CONPLAN/conplan/main.php	203
CONPLAN/conplan/main_bilder.php	205
CONPLAN/conplan/main_chronik.php	207
CONPLAN/conplan/main_download.php	209
CONPLAN/conplan/main_land.php	210
CONPLAN/conplan/main_pages.php	211
CONPLAN/conplan/main_regeln.php	213
CONPLAN/conplan/main_spieler.php	214
CONPLAN/conplan/slogin.php	215
CONPLAN/conplan/xml_user.php	216

File Documentation

CONPLAN/conplan/_bib_lib.inc File Reference

Functions

- `get_bib_bereichname ($id)`
 - `get_bib_bereich ($id)`
 - `get_bib_zugriff ($id)`
 - `get_bib_recht ($id)`
-

Function Documentation

`get_bib_bereich ($id)`

`get_bib_bereichname ($id)`

`get_bib_recht ($id)`

`get_bib_zugriff ($id)`

CONPLAN/conplan/_char_lib.inc File Reference

Functions

- **print_char_kopf** ()
 - **print_cbasis** (\$id, \$ID)
 - **print_ckopf** (\$id, \$ID)
 - **list_cfert** (\$id, \$ID)
 - **list_cnach** (\$id, \$ID)
 - **list_cvor** (\$id, \$ID)
 - **list_cwaf** (\$id, \$ID)
 - **list_cmag** (\$id, \$ID)
 - **list_ctrank** (\$id, \$ID)
 - **list_ctage** (\$id, \$ID)
 - **get_char_klasse** (\$id)
 - **check_char** (\$char, \$ID)
 - **get_char_aktiv** ()
 - **get_char_name** ()
-

Function Documentation

check_char (\$char, \$ID)

get_char_aktiv ()

get_char_klasse (\$id)

get_char_name ()

list_cfert (\$id, \$ID)

list_cmag (\$id, \$ID)

list_cnach (\$id, \$ID)

list_ctage (\$id, \$ID)

list_ctrank (\$id, \$ID)

list_cvor (\$id, \$ID)

list_cwaf (\$id, \$ID)

print_cbasis (\$id, \$ID)

print_char_kopf ()

print_ckopf (\$id, \$ID)

CONPLAN/conplan/_config.inc File Reference

Functions

- **get_parentlink** ()
- **GET_md** (\$value=0)
- **GET_daten** (\$value="")
- **GET_id** (\$value=-1)
- **GET_item** (\$value="")
- **GET_sub** (\$value="main")
- **GET_TAG** (\$value="0")
- **GET_LISTE** (\$value="0")
- **GET_post_id** (\$value="0")
- **GET_datum** (\$value="0")
- **GET_betreff** (\$value="")
- **GET_text** (\$value="")
- **GET_KAP** (\$value="")
- **GET_grp** (\$value="")
- **GET_sc** (\$value="")
- **GET_parent** (\$value="")
- **GET_SESSIONID** (\$value="")
- **POST_md** (\$value=0)
- **POST_id** (\$value=0)
- **POST_row** (\$value=0)
- **POST_top_id** (\$value="0")
- **POST_post_id** (\$value="0")
- **POST_author** (\$value="gast")
- **POST_datum** (\$value="0")
- **POST_betreff** (\$value="")
- **POST_text** (\$value="")
- **POST_user_id** (\$value="")
- **print_status** (\$wert)
- **sql_textcheck** (\$text)

Variables

- **\$session_id** ="FFFF"
- **\$version** = "3.0.0"
- **\$grp_name** ="Drachenhorst"
- **\$php_main** ="main.php"
- **\$php_admin** ="admin_main.php"
- **\$php_subsl** ="larp.php"
- **\$php_sl** ="con_main.php"
- **\$php_author** ="larp.php"
- **\$php_intern** ="larp.php"
- **\$parent** = **GET_parent**("")
- **\$path_img** = "/images"
- **\$path_bilder** = "/BILDER/"
- **\$path_thumbnail** = "/BILDER/thumb/"
- **\$path_base** = "/BILDER/BASE/"
- **\$path_download** = "/download/"
- **\$path_char** = "/chars/"
- **\$path_land** = "/land/"
- **\$path_html** = "/pages/"
- **\$path_regeln** = "/regeln/"

- **\$layout_path** = "layout"
- **\$layoutButton_path** = "./layout/button/"
- **\$layoutImages_path** = "./layout/images/"
- **\$layoutBack_path** = "./layout/back/"
- **\$loginRef** = "http://www.drachen-horst.de/main.php?md=2&daten=slogin.html"
- **\$background_pic** = "back.jpg"
- **\$background_color** = "silver"
- **\$text_color** = "black"
- **\$logo_typ** = "logo.gif"
- **\$header_typ** = "drachenhorst.gif"
- **\$admin_typ** = "mag_drag_s.gif"
- **\$anrede** = array("formel"=>"Sei gegrüsst Freund", "name"=>"Gast")
- **\$menu_add** = "_add"
- **\$menu_db** = "_db"
- **\$menu_del** = "_del"
- **\$menu_edit** = "_edit"
- **\$menu_folder** = "_folder"
- **\$menu_help** = "_help"
- **\$menu_kalender** = "_kalender"
- **\$menu_key** = "_key"
- **\$menu_list** = "_list"
- **\$menu_page** = "_page"
- **\$menu_point** = "_point"
- **\$menu_printer** = "_printer"
- **\$menu_stop** = "_stop"
- **\$menu_text** = "_text"
- **\$menu_tool** = "_tool"
- **\$menu_zip** = "_zip"
- **\$css_konzept1** = "konzept1.css"
- **\$style_page_1** = "id=\"page\""
- **\$style_header_1** = "id=\"headertab\""
- **\$style_headerleft** = "id=\"headertableft\""
- **\$style_headermain** = "id=\"headertabmiddle\""
- **\$style_headerright** = "id=\"headertabright\""
- **\$style_status1** = "id=\"status\""
- **\$style_status_menu** = "id=\"statusmenu\""
- **\$style_status_menu_r** = "id=\"statusmenur\""
- **\$style_menu_tab1** = "id=\"menu\""
- **\$style_menu_head** = "id=\"menuheader\""
- **\$style_menu_item** = "id=\"menuitem\""
- **\$css_datalist** = "datalist.css"
- **\$style_datatab** = "id=\"datatab\""
- **\$style_datatable** = "id=\"datatable\""
- **\$style_data_list_count** = "id=\"data_list_count\""
- **\$style_datalist** = "id=\"datalist\""
- **\$style_data_detail** = "id=\"data_detail\""
- **\$style_data_text** = "id=\"data_text\""
- **const lvl_public** 512
- **const lvl_user** 511
- **const lvl_author** 255
- **const lvl_subsl** 63
- **const lvl_sl** 15
- **const lvl_admin** 3
- **const itemtyp_link** 0
- **const itemtyp_pages** 1

- `const itemtyp_daten 2`
 - `$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']`
 - `$ID = ""`
 - `$menu_item_header = array ("icon" => "1", "caption" => "Default", "link" => "", "itemtyp" => "0")`
 - `$menu_item_pages = array ("icon" => "1", "caption" => "Pages", "link" => "", "itemtyp" => "0")`
 - `$menu_item_help = array ("icon" => $menu_help, "caption" => "Hilfe", "link" => "javascript:openHelp()", "itemtyp" => "0")`
 - `$menu_item_ich = array ("icon" => "$menu_page", "caption" => "Ich", "link" => "ich.html", "itemtyp" => "2")`
 - `$menu_item_imp = array ("icon" => "$menu_help", "caption" => "Impressum", "link" => "impressum.html", "itemtyp" => "2")`
 - `$menu_item_login = array ("icon" => "$menu_key", "caption" => "Innerer Zirkel", "link" => "slogin.html", "itemtyp" => "2")`
 - `$menu_item_default = array ("icon" => $menu_stop, "caption" => "Zurück", "link" => "$php_main?md=0", "itemtyp" => "0")`
 - `$menu_items = array(99=>$menu_item_default)`
 - `$menu_default`
 - `$menu_default_main`
 - `$menu_default_pages`
 - `$menu_bereich = array ("PK" => 0, "bereich" => "", "titel" => "", "lvl" => 0)`
 - `$menu_bereiche = array ("PUBLIC" => $menu_bereich, "SL" => $menu_bereich, "AUTHOR" => $menu_bereich, "ADMIN" => $menu_bereich)`
 - `$menu_sub = array ("ID" => 0, "ref_bereich" => 0, "sub" => "", "titel" => "", "html" => "", "images" => "")`
 - `$menu_sub_bereich = array (0=>$menu_sub)`
-

Function Documentation

GET_betreff (\$value = "")

GET_daten (\$value = "")

GET_datum (\$value = "0")

GET_grp (\$value = "")

GET_id (\$value = -1)

GET_item (\$value = "")

GET_KAP (\$value = "")

GET_LISTE (\$value = "0")

GET_md (\$value = 0)

GET_parent (\$value = "")

get_parentlink ()

GET_post_id (\$value = "0")

GET_sc (\$value = "")

GET_SESSIONID (\$value = "")

GET_sub (\$value = "main")

GET_TAG (\$value = "0")

GET_text (\$value = "")

POST_author (\$value = "gast")

POST_betreff (\$value = "")

POST_datum (\$value = "0")

POST_id (\$value = 0)

POST_md (\$value = 0)

POST_post_id (\$value = "0")

POST_row (\$value = 0)

POST_text (\$value = "")

POST_top_id (\$value = "0")

POST_user_id (\$value = "")

print_status (\$wert)

Schreibt einfachen text mit dem Style_status1

Parameters:

unknown	<i>\$wert</i>	
---------	---------------	--

sql_textcheck (\$text)

prueft \$text auf "<"> und ersetzt es durch <blank> die funktion wird benoetigt im SQL string zu formatieren

Parameters:

unknown	<i>\$text</i>	
---------	---------------	--

Variable Documentation

\$admin_typ = "mag_drag_s.gif"

\$anrede = array("formel"=>"Sei gegrüsst Freund","name"=>"Gast")

\$background_color = "silver"

\$background_pic = "back.jpg"

\$css_datalist = "datalist.css"

\$css_konzept1 = "konzept1.css"

\$grp_name = "Drachenhorst"

\$header_typ = "drachenhorst.gif"

case \$ID = ""

\$layout_path = "layout"

\$layoutBack_path = "./layout/back/"

\$layoutButton_path = "./layout/button/"

\$layoutImages_path = "./layout/images/"

\$loginRef = "http://www.drachen-horst.de/main.php?md=2&daten=slogin.html"

\$logo_typ = "logo.gif"

\$menu_add = "_add"

\$menu_bereich = array("PK"=>0, "bereich"=>"" , "titel"=>"" , "lvl"=>0)

\$menu_bereiche = array("PUBLIC"=>\$menu_bereich, "SL"=>\$menu_bereich, "AUTHOR"=>\$menu_bereich, "ADMIN"=>\$menu_bereich)

\$menu_db = "_db"

\$menu_default

```
Initial value:= array (  
    0=>$menu_item_header,  
    34=>$menu_item_default  
)
```

default menu fuer main bereich

\$menu_default_main

```
Initial value:= array (  
    0=>$menu_item_header,  
    35=>$menu_item_imp,  
    36=>$menu_item_ich
```

```
)
```

Default Menu fuer die **main.php**

\$menu_default_pages

```
Initial value:= array (  
    0=>$menu_item_pages,  
    34=>$menu_item_default  
)
```

Default Menu fuer main_pages, wird benutzt wenn kein Menue in der Menutabelle vorhanden ist

```

$menu_del = "_del"

$menu_edit = "_edit"

$menu_folder = "_folder"

$menu_help = "_help"

$menu_item_default = array("icon" => $menu_stop,"caption" => "Zurück","link" =>
"$php_main?md=0","itemtyp"=>"0")

$menu_item_header = array ("icon" => "1", "caption" => "Default","link" => "", "itemtyp"=>"0")

$menu_item_help = array ("icon" => $menu_help, "caption" => "Hilfe","link" =>
"javascript:openHelp()", "itemtyp"=>"0")

$menu_item_ich = array ("icon" => "$menu_page","caption" => "Ich","link" =>
"ich.html", "itemtyp"=>"2")

$menu_item_imp = array ("icon" => "$menu_help","caption" => "Impressum","link" =>
"impressum.html", "itemtyp"=>"2")

$menu_item_login = array ("icon" => "$menu_key","caption" => "Innerer Zirkel","link" =>
"slogin.html", "itemtyp"=>"2")

$menu_item_pages = array ("icon" => "1", "caption" => "Pages","link" => "", "itemtyp"=>"0")

$menu_items = array(99=>$menu_item_default)

$menu_kalender = "_kalender"

$menu_key = "_key"

$menu_list = "_list"

$menu_page = "_page"

$menu_point = "_point"

$menu_printer = "_printer"

$menu_stop = "_stop"

$menu_sub = array("ID"=>0, "ref_bereich"=>0, "sub"=> "", "titel"=> "", "html"=> "", "images"=> "")

$menu_sub_bereich = array(0=>$menu_sub)

$menu_text = "_text"

$menu_tool = "_tool"

$menu_zip = "_zip"

```

```
$parent = GET_parent("")

$path_base = "/BILDER/BASE/"

$path_bilder = "/BILDER/"

$path_char = "/chars/"

$path_download = "/download/"

$path_html = "/pages/"

$path_img = "/images"

$path_land = "/land/"

$path_regeln = "/regeln/"

$path_thumbnail = "/BILDER/thumb/"

$php_admin="admin_main.php"

$php_author="larp.php"

$php_intern="larp.php"

$php_main="main.php"

$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']

$php_sl="con_main.php"

$php_subsl="larp.php"

$session_id="FFFF"

$style_data_detail = "id=\"data_detail\""

$style_data_list_count = "id=\"data_list_count\""

$style_data_text = "id=\"data_text\""

$style_datalist = "id=\"datalist\""

$style_datatab = "id=\"datatab\""

$style_datatable = "id=\"datatable\""

$style_header_1 = "id=\"headertab\""

$style_headerleft = "id=\"headertableft\""
```

\$style_headermain = "id=\"headertabmiddle\""

\$style_headerright = "id=\"headertabright\""

\$style_menu_head = "id=\"menuheader\""

\$style_menu_item = "id=\"menuitem\""

\$style_menu_tab1 = "id=\"menu\""

\$style_page_1 = "id=\"page\""

\$style_status1 = "id=\"status\""

\$style_status_menu = "id=\"statusmenu\""

\$style_status_menu_r = "id=\"statusmenur\""

\$text_color = "black"

\$version = "3.0.0"

const itemtyp_daten 2

const itemtyp_link 0

const itemtyp_pages 1

const lvl_admin 3

const lvl_author 255

const lvl_public 512

const lvl_sl 15

const lvl_subsl 63

const lvl_user 511

CONPLAN/conplan/_db.inc File Reference

Variables

- **\$DB_HOST** ='127.0.0.1'
 - **\$DB_NAME** ='db451197603'
 - **\$DB_USER** ='root'
 - **\$DB_PASS** ='
 - **\$TBL_USER** ='user_liste'
-

Variable Documentation

\$DB_HOST ='127.0.0.1'

Datenbank Anbindung Umschaltung zwischen

- lokaler Datenbank / Testumgebung
 - produktive Datenbank / Onlineumgebung
- Am leichtesten geht dies durch ausklammern

\$DB_NAME ='db451197603'

\$DB_PASS ='

\$DB_USER ='root'

\$TBL_USER ='user_liste'

CONPLAN/conplan/_edit.inc File Reference

Functions

- **POST_editor1** (\$value="")
- **get_template_header** ()
- **get_template_bodystart** ()
- **get_template_end** ()
- **appendarray** (\$a, \$b)
- **make_html_page** (\$data)
- **lese_html_lines** (\$path, \$name)
- **write_html_file** (\$filename, \$page)
- **schreibe_hmtl_lines** (\$path, \$name, \$data)

Function Documentation

appendarray (\$a, \$b)

get_template_bodystart ()

get_template_end ()

get_template_header ()

Liefert die Textzeilen fuer einen Pages Header

Returns:

string

lese_html_lines (\$path, \$name)

Liest die HTML page ein und gibt die als Array of lines zurück

Parameters:

<i>\$path</i>	string mit dem dateipfad, relativ zur homepage
<i>\$name</i>	dateiname

Returns:

array <string>

make_html_page (\$data)

POST_editor1 (\$value = "")

schreibe_hmtl_lines (\$path, \$name, \$data)

write_html_file (\$filename, \$page)

Schreibt die Textzeilen (\$page) in den file (\$filename) ACHTUNG, es wird gnadenlos ueberschrieben !!!

Parameters:

unknown	<i>\$filename</i>	
unknown	<i>\$page</i>	

CONPLAN/conplan/_forum_lib.inc File Reference

Functions

- **print_thema_text** (\$name, \$text)
- **print_thema_liste** (\$ID, \$foren_id, \$user)
- **print_thema** (\$ID, \$foren_id, \$id, \$user)
- **print_thema_lesen** (\$ID, \$foren_id, \$id, \$user)
- **print_thema_erf** (\$ID, \$id, \$foren_id, \$post_id, \$author, \$datum, \$betreff, \$text, \$user_id, \$next, \$md)
- **erf_thema** (\$ID, \$foren_id, \$top_id, \$post_id, \$author, \$datum, \$betreff, \$text, \$user_id)
- **print_thema_upd** (\$ID, \$id, \$md)
- **upd_thema** (\$id, \$foren_id, \$top_id, \$post_id, \$author, \$datum, \$betreff, \$text, \$user_id)

Function Documentation

erf_thema (\$ID, \$foren_id, \$top_id, \$post_id, \$author, \$datum, \$betreff, \$text, \$user_id)

erzeugt einen Eintrag in der Forentabelle sowohl neue themen als auch antworten auf themen

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$foren_id</i>	
unknown	<i>\$top_id</i>	
unknown	<i>\$post_id</i>	
unknown	<i>\$author</i>	
unknown	<i>\$datum</i>	
unknown	<i>\$betreff</i>	
unknown	<i>\$text</i>	
unknown	<i>\$user_id</i>	

Returns:

string

print_thema (\$ID, \$foren_id, \$id, \$user)

print_thema_erf (\$ID, \$id, \$foren_id, \$post_id, \$author, \$datum, \$betreff, \$text, \$user_id, \$next, \$md)

print_thema_lesen (\$ID, \$foren_id, \$id, \$user)

Spalte für Datenbereich

print_thema_liste (\$ID, \$foren_id, \$user)

print_thema_text (\$name, \$text)

Erstellt ein ckEditor Element zu fuer \$name mit dem default Text \$text Breite=50 und hoehe=34

Parameters:

unknown	<i>\$name</i>	
unknown	<i>\$text</i>	

print_thema_upd (\$ID, \$id, \$md)

Erstellt eine Detailmakse fuer Edit

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$md</i>	

upd_thema (*\$id*, *\$foren_id*, *\$top_id*, *\$post_id*, *\$author*, *\$datum*, *\$betreff*, *\$text*, *\$user_id*)

CONPLAN/conplan/_head.inc File Reference

Functions

- **header_reload** (\$name, \$md, \$ID, \$param)
- **print_header_admin** (\$NAME)
- **print_header** (\$NAME)
- **print_body** ()
- **print_body_ende** ()
- **get_home** (\$bereich)
- **print_header_icon** (\$typ)
- **print_kopf** (\$logo_typ, \$header_typ, \$bereich, \$anrede, \$menu_item)
- **print_kopf_druck** (\$logo_typ, \$header_typ)
- **print_md_ende** ()
- **get_htmlbody** (\$lines)
- **read_html_page** (\$html_file)
- **print_pages** (\$html_file)
- **print_data** (\$html_file)

Function Documentation

get_home (\$bereich)

Ermittelt den Namen eines Menu-Moduls oder gibt den Uebergabewert zurueck

Parameters:

unknown	<i>\$bereich</i>	
---------	------------------	--

Returns:

scriptname;

get_htmlbody (\$lines)

Entfernt <head> und <body>

Parameters:

unknown	<i>\$lines</i>	
---------	----------------	--

Returns:

Ambiguous <string, unknown>

header_reload (\$name, \$md, \$ID, \$param)

print_body ()

Erstellt den Body Anfang einer Html Seite Das Layout wird aus dem css geholt siehe print_header

print_body_ende ()

Erstellt das Body ende und das page ende

print_data (\$html_file)

Gibt eine Html Datei im Datentab aus, default style

Parameters:

unknown	<i>\$html_file</i>	
---------	--------------------	--

print_header (\$NAME)

erstellt einne html Header mit css-Layout

Parameters:

unknown	<i>\$NAME</i> , enthält	den Seitennamen
---------	-------------------------	-----------------

print_header_admin (\$NAME)

erstellt einne html Header mit css-Layout

Parameters:

unknown	<i>\$NAME</i> , enthält	den Seitennamen
---------	-------------------------	-----------------

print_header_icon (\$typ)

Ausgabe des Logo image anhand des default style

Parameters:

unknown	<i>\$typ</i>	
---------	--------------	--

print_kopf (\$logo_typ, \$header_typ, \$bereich, \$anrede, \$menu_item)**print_kopf_druck (\$logo_typ, \$header_typ)****print_md_ende ()**

Kommentar fuer Ende Menu/Daten

print_pages (\$html_file)

Bindet einen html file in den Dtabereich ein der pfa ist der defaultpfad ./pages

Parameters:

unknown	<i>\$html_file</i>	
---------	--------------------	--

read_html_page (\$html_file)

Lese html file und erzeugt array of textlines

Parameters:

unknown	<i>\$html_file</i>	
---------	--------------------	--

Returns:

boolean|string

CONPLAN/conplan/_lib.inc File Reference

Functions

- **print_textblock_td_bg** (\$lines, \$bgcolor= 'white')
- **print_textblock_td** (\$lines)
- **print_datum** (\$datum)
- **print_menu_icon_mfd** (\$typ, \$info)
- **print_menu_icon** (\$typ, \$info="Link")
- **print_menu_ref** (\$caption, \$ref)
- **print_menu_item** (\$item)
- **print_menu** (\$menu)
- **print_menue_header** (\$caption, \$style)
- **print_menu_status** (\$menu)
- **get_sub_item_name** (\$daten)
- **set_sub_item_name** (\$sub, \$item, \$name)
- **get_menu_items** (\$bereich, \$sub, \$item)
- **get_menu_bereiche** ()
- **get_menu_bereich** (\$bereich)
- **get_sub_bereich** (\$bereich)
- **check_sub_item** (\$bereich, \$sub, \$item)
- **is_admin** ()
- **is_sl** ()
- **is_subsl** ()
- **is_author** ()
- **is_user** ()
- **is_public** ()
- **get_spieler_id** (\$user_id)
- **get_user_id** (\$user)
- **get_author** (\$user_id)
- **get_mail** (\$user_id)
- **get_charname** (\$user_id)
- **get_spieler** (\$user_id)
- **get_akttag** ()
- **get_shtag** (\$user, \$tag)
- **get_hilfe** (\$item)
- **get_hilfe_item** (\$item, \$id)
- **print_hilfe** (\$ID, \$item, \$id)
- **get_monat_name** (\$m)
- **get_typ_color** (\$typ)
- **print_news** ()
- **print_kalender** ()
- **print_sc_liste** ()
- **tumb_erzeugen** (\$bild_url, \$zielfolder, \$max_x, \$max_y, \$type)
- **bild_speichern** (\$bild, \$name, \$imagepath)
- **tumb_copy** (\$bild_url, \$zielfolder, \$max_x, \$max_y, \$type)

Variables

- const **main_main** 0
- const **main_data** 1
- const **main_page** 2
- const **main_sc** 3
- const **main_kalender** 4
- const **main_news** 5

- const **main_sub** 6
- const **main_login** 7
- const **main_help** 99

Function Documentation

bild_speichern (\$bild, \$name, \$imagepath)

Speichert ein hochgeladenes Bild in der Galerie (Verzeichnis) Der Bildtyp wird anhand der fileendung erkannt, gif, jpg, png, swf, bmp (hmm... unbefriedigende Loesung) Es wird ein thunmbnail erzeugt

Parameters:

unknown	<i>\$bild</i>	Bildaten
unknown	<i>\$name</i>	Bildname wurde automatisch erzeugt
unknown	<i>\$imagepath</i>	Bildpfad

check_sub_item (\$bereich, \$sub, \$item)

Prueft ob das menu zu \$item vorhanden ist und gibt es zuruck oder ein leerstring

Parameters:

unknown	<i>\$bereich</i>	
unknown	<i>\$sub</i>	
unknown	<i>\$item</i>	

Returns:

, das gefundene item als string

get_akttag ()

Gibt den aktuellen Contag zurück

Returns:

int

get_author (\$user_id)

DB Funktion Gibt den Realnamen (Vorname + Name zu einer spieler_id zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user_id</i>	
---------	------------------	--

Returns:

string

get_charname (\$user_id)

DB-Funktion, Gibt den Charakternamen zu einer Spieler_id zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user_id</i>	
---------	------------------	--

Returns:

Ambiguous <>

get_hilfe (\$item)

Sucht einen Referenz in der Help Tabelle

Parameters:

unknown	<i>\$item</i>	
---------	---------------	--

Returns:

resource (MySQL resultset)

get_hilfe_item (*\$item*, *\$id*)

Sucht eine Referenz (item) und im BEreich (id)

Parameters:

unknown	<i>\$item</i>	
unknown	<i>\$id</i>	

Returns:

resource (MySQL resultset)

get_mail (*\$user_id*)

DB-Funktion, Gibt die Mail-adresse zu einer Spieler_id zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user_id</i>	
---------	------------------	--

Returns:

Ambiguous <>

get_menu_bereich (*\$bereich*)

Holt die Bereich definition fuer \$bereich aus der Datenbank

Parameters:

unknown	<i>\$bereich</i>	
---------	------------------	--

Returns:

Ambiguous <unknown, multitype:multitype:number string , multitype:number string >|NULL

get_menu_bereiche ()

Holt alle Menu Bereiche aus der Datenbank

Returns:

array der Bereich definitionen

get_menu_items (*\$bereich*, *\$sub*, *\$item*)

Erstellt aus der Datenbank ein \$menu Es wird \$itemtyp ausgewertet um den link zu erstellen

Parameters:

unknown	<i>\$bereich</i>	
unknown	<i>\$sub</i>	
unknown	<i>\$item</i>	

Returns:

array von menu_item

get_monat_name (*\$m*)

Gibt den Kurznamen des Montas zurück Wird im Kalender verwendet

Parameters:

int	<i>\$m</i>	Monat (1..12)
-----	------------	---------------

Returns:

string

get_shtag (\$user, \$tag)

DB-Funktion Prüft , ob der user auf den Tag Zugriffsberechtigt ist Holt die User_id anhand des User
Sucht die User_id in der

Parameters:

String	<i>\$user</i>	
int	<i>\$tag</i>	

Returns:

Boolean (TRUE/FALSE)

get_spieler (\$user_id)

DB-Funktion, Gibt den Namen des Spielers zu einer spieler_id zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user_id</i>	
---------	------------------	--

Returns:

string

get_spieler_id (\$user_id)

DB funktion, gibt die Spieler_id zu einer User_id zurück gibt es mehrere relationen, wird die erste genommen

Parameters:

unknown	<i>\$user_id</i>	
---------	------------------	--

Returns:

int

get_sub_bereich (\$bereich)

Holt eine liste der sub fuer den bereich aus der Datenbank

Parameters:

unknown	<i>\$bereich</i>	
---------	------------------	--

Returns:

Ambiguous <multitype:multitype:number string , unknown>

get_sub_item_name (\$daten)

Wird fuer die pages verwaltung benutzt Zerlegt einen Pfad_Datei in Sub Item elemente Bis zu 3 elemente werden ausgewertet. Sind mehr elemente enthalten wird nichts zurueckgegeben

Parameters:

unknown	<i>\$daten</i>	
---------	----------------	--

Returns:

multitype:string unknown Ambiguous <>

get_typ_color (\$typ)

Gibt die Hintergrundfarbe zurück anhand eines Eintrags typ im Kalender
['contag','aufbau',"orange",'basteln',"orange", 'vv',default]

Parameters:

unknown	<i>\$typ</i>	
---------	--------------	--

Returns:

string colorName or colorHex

get_user_id (\$user)

DB-Funktion, Gibt die Spieler_id zu einem UserName zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
---------	---------------	--

Returns:

unknown

is_admin ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

is_author ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

is_public ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

is_sl ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

is_subsl ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

is_user ()

prueft ob user Lvl den entsprechenden Wert hat 1-3 = admin 4-15 = sl 16-63 = sub_sl 64-255 = author 256-511 = user 512.... = public

Returns:

boolean

print_datum (\$datum)

Macht einen normale Datumsanzeige

Parameters:

unknown	<i>\$datum</i>	
---------	----------------	--

print_hilfe (\$ID, \$item, \$id)

Sucht ein Hilfe Referenz (item) Zeigt eine Hilfeseite an im default style fuer html

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$item</i>	
unknown	<i>\$id</i>	

print_kalender ()

erstellt einen Kalender als Tabelle kann direkt in die Datentab geschrieben werden

print_menu (\$menu)

Erzeugt ein Menu mit default style

Parameters:

unknown	<i>\$menu</i>	array mit menu daten
---------	---------------	----------------------

print_menu_icon (\$typ, \$info = "Link")

Ausgabe eines Menu_icon anhand des default style Fehlerbehandlung, [X] wird ausgegeben

Parameters:

unknown	<i>\$typ</i>	
string	<i>\$info</i>	

print_menu_icon_mfd (\$typ, \$info)

Ausgabe eines Menu_icon anhand des default style Fehlerbehandlung, [X] wird ausgegeben

Parameters:

unknown	<i>\$typ</i>	
string	<i>\$info</i>	

print_menu_item (\$item)

print_menu_ref (\$caption, \$ref)

Erzeugt einen Linkentrag mit default style

Parameters:

unknown	<i>\$caption</i>	sichtbarer text
unknown	<i>\$ref</i>	linkdaten, voll qualifiziert

print_menu_status (\$menu)

Erzeugt ein Menu mit default style

Parameters:

unknown	<i>\$menu</i>	array mit menu daten
---------	---------------	----------------------

print_menue_header (\$caption, \$style)

print_news ()

erzeugt eine Liste der news im Datenbereich

print_sc_liste ()

erstellt eine Spielerliste als Tabelle kann direkt in das Datatab geschrieben werden

print_textblock_td (*\$lines*)

print_textblock_td_bg (*\$lines*, *\$bgcolor* = 'white')

set_sub_item_name (*\$sub*, *\$item*, *\$name*)

Wird fuer die pages verwaltung benutzt Baut einen Pfad Datei aus den 3 elemente zusammen.

Parameters:

unknown	<i>\$sub</i>	
unknown	<i>\$item</i>	
unknown	<i>\$name</i>	

Returns:

string|unknown

tumb_copy (*\$bild_url*, *\$zieldir*, *\$max_x*, *\$max_y*, *\$type*)

Erzeugt ein Thumbnail

Parameters:

unknown	<i>\$bild_url</i>	
unknown	<i>\$zieldir</i>	
unknown	<i>\$max_x</i>	
unknown	<i>\$max_y</i>	
unknown	<i>\$type</i>	

tumb_erzeugen (*\$bild_url*, *\$zieldir*, *\$max_x*, *\$max_y*, *\$type*)

Parameters:

unknown	<i>\$bild_url</i>	
unknown	<i>\$zieldir</i>	
unknown	<i>\$max_x</i>	
unknown	<i>\$max_y</i>	
unknown	<i>\$type</i>	

Variable Documentation

const main_data 1

const main_help 99

const main_kalender 4

const main_login 7

const main_main 0

const main_news 5

const main_page 2

const main_sc 3

const main_sub 6

CONPLAN/conplan/_log_lib.inc File Reference

Functions

- **log_write_info** (\$text)
- **log_write_error** (\$text)
- **log_write_debug** (\$text)
- **log_data_result_mfd** (\$mfd_list)
- **log_data_result100** (\$mfd_list)
- **print_log_filter_button** ()
- **print_log_filter** (\$mfd_cols)
- **print_log_data_header** (\$mfd_cols)
- **print_log_zeile** (\$row)
- **print_log_data** (\$result, \$ID)

Variables

- **const is_DEBUG** TRUE

Function Documentation

log_data_result100 (\$mfd_list)

Liest die letzten 100 Datensatze aus der Log Datei

Returns:

resource

log_data_result_mfd (\$mfd_list)

Liest die log daten anhand der mfd Definition

Parameters:

unknown	<i>\$mfd_list</i>	
---------	-------------------	--

Returns:

resource

log_write_debug (\$text)

log_write_error (\$text)

log_write_info (\$text)

print_log_data (\$result, \$ID)

print_log_data_header (\$mfd_cols)

print_log_filter (\$mfd_cols)

Erstellt eine Eingabe leiste fuer Spaltenfilter

Parameters:

unknown	<i>\$mfd_cols</i>	
---------	-------------------	--

print_log_filter_button ()

print_log_zeile (\$row)

Erzeugt eine tabelle row (tr) fuer eine Log liste

Parameters:

unknown	<i>\$row</i>	
---------	--------------	--

Variable Documentation

const is_DEBUG TRUE

Projekt : LIBRARY

Datum : \$date\$ / 27.02.2013

Rev. : \$rev\$ / 1.0

Author : \$author\$ / krglok

beschreibung : Libray fuer die Log funktionen Beschreibt eine Tabelle und die Daten der LOG-Tabelle Erzeugt eine Datenliste zur Anzeige.

Ver 3.0 / 06.02.2013 Es werden CSS-Dateien verwendet. Es wird eine strikte Trennung von Content und Layout durchgefuehrt. Es gibt die Moeglichkeit das Layout zu aendern durch setzen eins neues Layoutpfades in der config.inc Ansonsten bleibt der Inhalt der Seiten identisch.

```
$style = $GLOBALS['style_datalist']; echo "<div $style >"; echo "<!-- DATEN Spalte  
&ndash;>\n";
```

```
echo "; echo "<!-- ENDE DATEN Spalte  &ndash;>\n";
```


CONPLAN/conplan/_login.inc File Reference

Functions

- **getuser** (\$user)
- **checkuser** (\$user, \$pw)
- **POST_user** (\$fieldname)
- **POST_pw** ()

Function Documentation

checkuser (\$user, \$pw)

Die Funktion prüft die übergebenen Daten

\$user \$pw gegen die Userdatenbank und gibt TRUE zurück

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
unknown	<i>\$pw</i>	

Returns:

string /TRUE/FALSE

getuser (\$user)

Die Funktion liest den User und setzt den Zugrifflevel \$user_lvl Damit werden in den Menüs bestimmte Punkte freigeschaltet Die Passwortprüfung ist nicht notwendig, weil ein Sessionmanagement verwendet wird.

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
---------	---------------	--

Returns:

string

POST_pw ()

POST_user (\$fieldname)

CONPLAN/conplan/_mfd_edit.inc File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$id)
- **print_info** (\$daten, \$ID)
- **get_menu_mfd_editor** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)
- **print_mfd_editor** (\$ref_mfd, \$md, \$p_md, \$p_row, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Function Documentation

get_menu_mfd_editor (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

mfd_list_delete_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

mfd_list_edit_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

print_info (\$daten, \$ID)

print_mfd_editor (\$ref_mfd, \$md, \$p_md, \$p_row, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

CONPLAN/conplan/_mfd_lib.inc File Reference

Functions

- **insert_mfd_cols** (\$table, \$mfd_name)
- **make_mfd_cols_default** (\$table, \$mfd_name)
- **show_mfd** (\$table, \$ID)
- **show_mfd_cols** (\$table, \$ID)
- **get_mfd_name** (\$id)
- **get_mfd** (\$name)
- **get_mfd_list** ()
- **mfd_data_result** (\$mfd_list)
- **make_mfd_fieldlist** (\$text)
- **get_mfd_cols** (\$name)
- **mfd_detail_result** (\$mfd_list, \$id)
- **mfd_delete** (\$mfd_list, \$id)
- **mfd_delete_name** (\$name, \$id)
- **mfd_insert** (\$mfd_list, \$row)
- **mfd_insert_name** (\$name, \$row)
- **mfd_update** (\$mfd_list, \$row)
- **mfd_update_name** (\$name, \$row)
- **get_fieldlist** (\$table)
- **get_fieldtyp_width** (\$typ)
- **get_fieldname_list** (\$table)
- **make_mfd_table** (\$table, \$mfd_name)
- **print_mfd_link_check** (\$link, \$ID, \$data)
- **print_mfd_link_del** (\$link, \$ID, \$data)
- **print_mfd_link_info** (\$link, \$ID, \$data)
- **make_mfd_link** (\$link_call, \$ID, \$data)
- **print_mfd_listeRef** (\$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$link_call_1, \$link_call_2, \$link_call_3)
- **print_mfd_liste** (\$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols)
- **print_mfd_edit_spalte** (\$titel, \$pos, \$data, \$width, \$is_readonly)
- **print_mfd_edit_datum** (\$titel, \$pos, \$data, \$width, \$is_readonly)
- **print_mfd_edit_text** (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)
- **print_mfd_maske** (\$mfd_list, \$row, \$id, \$next, \$ID, \$mfd_cols, \$is_readonly, \$daten)
- **make_mfd_empty_row** (\$mfd_cols)
- **print_mfd_erf** (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)
- **print_mfd_edit** (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)
- **print_mfd_del** (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)
- **print_mfd_info** (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)

Variables

- **\$mfd_list** = array("mfd"=>"", "table"=>"", "tite"=>"", "fields"=>"", "join"=>"", "where"=>"", "order"=>")
- **\$mfd_col** = array("mfd_name"=>"", "mfd_titel"=>"", "mfd_pos"=>"", "mfd_field"=>"", "mfd_field_titel"=>"", "mfd_width"=>"", "mfd_field_typ"=>")
- **\$mfd_cols** = array("0"=>\$mfd_col)
- const **mfd_list** 10
- const **mfd_add** 11
- const **mfd_edit** 12
- const **mfd_del** 13
- const **mfd_info** 14
- const **mfd_check** 15
- const **mfd_editor** 16
- const **mfd_insert** 21

- const **mfd_update** 22
- const **mfd_delete** 23
- const **mfd_col_insert** 31
- const **mfd_col_update** 32
- const **mfd_col_delete** 33
- const **mfd_col_list** 40
- const **mfd_col_add** 41
- const **mfd_col_edit** 42
- const **mfd_col_del** 43
- const **mfd_col_info** 44
- const **mfd_edit_insert** 51
- const **mfd_edit_update** 52
- const **mfd_edit_delete** 53
- const **mfd_edit_list** 60
- const **mfd_edit_add** 61
- const **mfd_edit_edit** 62
- const **mfd_edit_del** 63
- const **mfd_edit_info** 64
- **\$field_item**

Function Documentation

get_fieldlist (*\$table*)

Fragt die Feldliste in der Datenbank ab. ACHTUNG ! die Datenbank connection muss vorhanden sein !

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
---------	----------------	--

Returns:

\$result, MySQL resultarray

get_fieldname_list (*\$table*)

erzeugt eine komma separatet list der Feldnamen

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
---------	----------------	--

Returns:

string , comma separated Feldnamen

get_fieldtyp_width (*\$typ*)

Ermittelt die Default Width anhand des Datentyp

Parameters:

unknown	<i>\$typ</i>	
---------	--------------	--

Returns:

int, laenge des Datenfeldes

get_mfd (*\$name*)

Holt die Mfd aus der Tabelle mfd_list Die Felder sind vorgegeben !

Parameters:

<i>\$name,name</i>	des mfd , der gelesen wird	
--------------------	----------------------------	--

Returns:

mfd_list, array der mfd definition

get_mfd_cols (\$name)

Holt die Spaltendefinition fuer einen mfd_namen die Felder von mfd_cols sind vorgegeben!

Parameters:

<i>\$name</i>	// Referenz auf mfd
---------------	---------------------

Returns:

Array mit Spaltendefinitionen (\$mfd_cols)

get_mfd_list ()

Holt die Liste aller mfd Daten

Parameters:

unknown	<i>\$name</i>	// referenz des mfd
---------	---------------	---------------------

Returns:

array mit mfd daten (\$mfd_list)

get_mfd_name (\$id)**insert_mfd_cols (\$table, \$mfd_name)**

Erzeugt ein Default mfd Columns fuer eine Tabelle in der Datenbank Eine mfd COI Definition besteht aus mehreren Tabellenzeile. Deshalb werden diese dynamisch erstellt und direkt aus der jeweiligen Tabelle gelesen

Parameters:

<i>\$table,name</i>	der Tabelle die gelesen wird
<i>\$mfd_name,name</i>	der mfd-referenz die erzeugt wird

make_mfd_cols_default (\$table, \$mfd_name)

erzeugt automatisch die col-definitionen fuer eine Tabelle

Parameters:

<i>\$table</i>	Tabellenname
----------------	--------------

Returns:

\$mfd_cols column definition fuer mfd

make_mfd_empty_row (\$mfd_cols)

Erstellt einen leeren Datensatz anhand der mfd_cols

Parameters:

unknown	<i>\$mfd_cols</i>	
---------	-------------------	--

Returns:

number

make_mfd_fieldlist (\$text)**make_mfd_link (\$link_call, \$ID, \$data)**

Ruft die Link bau funktion \$link_call oder alternativ ein Leerstring

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	session ID
---------	-------------	------------

unknown	<i>\$link_call</i>	Funktionsname
unknown	<i>\$data</i>	Datenwert z.b. fuer

Returns:

Ambiguous <string, mixed>

make_mfd_table (*\$table*, *\$mfd_name*)

erzeugt eine mfd definition fuer eine tabelle als Liste

Parameters:

<i>\$table</i>	Tabellenname
----------------	--------------

Returns:

array mfd definition

mfd_data_result (*\$mfd_list*)

Holt ein mySQL resultset fuer ein mfd_list

Parameters:

<i>\$mfd_list</i>	// referenz des mfd
-------------------	---------------------

Returns:

\$result , array mit mySQL resultset

mfd_delete (*\$mfd_list*, *\$id*)

Loescht einen Datensatz anhand der mfd Definition

Parameters:

<i>\$mfd_list</i> , <i>mfd</i>	Definition
<i>\$id</i>	zu loeschender Datensatz

mfd_delete_name (*\$name*, *\$id*)

Loescht einen Datensatz anhand des mfd_namen

Parameters:

unknown	<i>\$name</i>	// referenz auf mfd
unknown	<i>\$id</i>	// zu löschender PK (id)

mfd_detail_result (*\$mfd_list*, *\$id*)

Holt fuer eine mfd einen Datensatz mit dem PK \$id

Parameters:

unknown	<i>\$name</i>	// mfd referenz
unknown	<i>\$id</i>	// pk des gesuchten Datensatz

Returns:

resource // Resultset des SQL

mfd_insert (*\$mfd_list*, *\$row*)

Macht einen Datenbank insert anhand der mfd Definition

Parameters:

unknown	<i>\$mfd_list</i>	
unknown	<i>\$row</i>	

mfd_insert_name (*\$name*, *\$row*)

Macht einen Datenbank insert anhand des mfd-namen

Parameters:

unknown	<i>\$name,name</i>	des mfd
unknown	<i>\$row,Datensatz</i>	als array

mfd_update (\$mfd_list, \$row)

Macht ein Tabellen update mit mfd das erste Feld muss der PK sein. das zweite Feld darf kein Checkbox-wert sein ! alle nicht belegten keys werden ignoriert

Parameters:

unknown	<i>\$mfd_list</i>	// mfd defintion
unknown	<i>\$row</i>	// Datensatz Row mit Datenfelder

mfd_update_name (\$name, \$row)

Macht ein Tabellen update auf Tabelle von mfd \$name

Parameters:

unknown	<i>\$name</i>	// referenz auf mfd
unknown	<i>\$row</i>	// Datensatz Row mit Datenfelder

print_mfd_del (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)**print_mfd_edit (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)**

Erstellt eine mfd Detailmaske zum editieren des Datensatzes (Update) HINWEIS : Im rufenden Modul muss post_md = 6 als update ausgewertet werden

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$mfd_list</i>	
unknown	<i>\$mfd_cols</i>	

print_mfd_edit_datum (\$titel, \$pos, \$data, \$width, \$is_readonly)**print_mfd_edit_spalte (\$titel, \$pos, \$data, \$width, \$is_readonly)**

Erstellt ein Inputfeld mit der Textlaenge die Size wird auf max 75 Zeichen begrenzt

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	
unknown	<i>\$pos</i>	
unknown	<i>\$data</i>	
unknown	<i>\$width</i>	
unknown	<i>\$readonly</i>	

print_mfd_edit_text (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)

Erstellt eine Textarea als Input. Die Textarea wird durch ckEditor ersetzt bei readonly=true wird nur der Text angezeigt

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	des Feldes
unknown	<i>\$pos</i>	index des \$row
unknown	<i>\$data</i>	vorhandene Daten
unknown	<i>\$is_readonly</i>	true = als Text / false = als Eingabe feld

print_mfd_erb (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)

Erstellt eine mfd Detailmaske zum erfassen eines Datensatzes (Insert) HINWEIS : Im rufenden Modul muss post_md = 5 als insert ausgewertet werden

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$mfd_list</i>	
unknown	<i>\$mfd_cols</i>	

print_mfd_info (\$id, \$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$daten)**print_mfd_link_check (\$link, \$ID, \$data)**

Erzeugt eine Lnk-Spalte , der Link muss uebergeben werden oder alternativ eine Textspalte

Parameters:

unknown	<i>\$link</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$data</i>	

print_mfd_link_del (\$link, \$ID, \$data)**print_mfd_link_info (\$link, \$ID, \$data)****print_mfd_liste (\$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols)**

Erstellt eine Datenliste fuer ein mfd entsprechend dem mfd_cols ohne Links, die Spaltenbreite wird NICHT eingestellt

Parameters:

<i>\$ID</i>	SessionID
<i>\$mfd_list</i>	mfd Definition
<i>\$mfd_cols</i>	mfd Columns

print_mfd_listeRef (\$ID, \$mfd_list, \$mfd_cols, \$link_call_1, \$link_call_2, \$link_call_3)

Erstellt eine Datenliste fuer ein mfd entsprechend dem mfd_cols Die Spaltenbreite wird eingestellt Die Links werden mit einer Callback Funktion erzeugt

Parameters:

<i>\$ID</i>	SessionID
<i>\$mfd_list</i>	mfd Definition
<i>\$mfd_cols</i>	mfd Columns

print_mfd_maske (\$mfd_list, \$row, \$id, \$next, \$ID, \$mfd_cols, \$is_readonly, \$daten)

Erstellt eine Eingabe Detailmaske als FORM, jedes Datenfeld in einer zeile \$next beinhaltet die nächste zu rufende Funktion

Parameters:

<i>\$mfd_list</i>	mfd definition
<i>\$row</i>	Datensatz mit felder als array
<i>\$id</i>	Datensatz PK
<i>\$next</i>	aufzurufende Funktion im POST zur Weiterverarbeitung
<i>\$erf</i>	Flag fuer Erfassen Modus
<i>\$ID</i>	SessionID

show_mfd (\$table, \$ID)

Ereugt einen default mfd-cols-defintion

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$mfd_name</i>	

Returns:

string Erstellt eine automatische Anzeige fuer tabelle als MFD

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

show_mfd_cols (\$table, \$ID)

erstellt eine automatische Defition von mfd-cols mfd_name = "mfd_"+"<table_name> fuer eine Tabelle

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
---------	----------------	--

Variable Documentation

\$field_item

```
Initial value:= array
(
    "Field" => "",
    "Type" => "",
    "Null" => "",
    "Key" => "",
    "Default" => "",
    "Extra" => ""
)
```

```

$mfd_col = array("mfd_name"=>:"", "mfd_titel"=>:"", "mfd_pos"=>:"", "mfd_field"=>:"",
"mfd_field_titel"=>:"", "mfd_width"=>:"", "mfd_field_typ"=>(""))

case $mfd_cols = array("0"=>$mfd_col)

case $mfd_list = array("mfd"=>:"", "table"=>:"", "tite"=>:"", "fields"=>:"", "join"=>:"", "where"=>:"",
"order"=>(""))

const mfd_add 11

const mfd_check 15

const mfd_col_add 41

const mfd_col_del 43

const mfd_col_delete 33

const mfd_col_edit 42

const mfd_col_info 44

const mfd_col_insert 31

const mfd_col_list 40

const mfd_col_update 32

case mfd_del 13

const mfd_delete 23

case mfd_edit 12

const mfd_edit_add 61

const mfd_edit_del 63

const mfd_edit_delete 53

const mfd_edit_edit 62

const mfd_edit_info 64

const mfd_edit_insert 51

const mfd_edit_list 60

const mfd_edit_update 52

const mfd_editor 16

```

case mfd_info 14

const mfd_insert 21

const mfd_list 10

const mfd_update 22

CONPLAN/conplan/_planung.inc File Reference

Functions

- **print_kopf_planung** (\$bereich, \$anrede, \$menu_item)
-

Function Documentation

print_kopf_planung (*\$bereich*, *\$anrede*, *\$menu_item*)

CONPLAN/conplan/admin_bib_bereich.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "bib_bereich"
 - **\$home** = "admin_bibconfig.php"
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'ADMIN'  
  
case $daten = GET_daten("")  
  
case $home = "admin_bibconfig.php"  
  
case $id = GET_id(0)  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
case $md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
case $p_editor1 = POST_editor1("")  
  
case $p_id = POST_id(0)  
  
case $p_md = POST_md(0)  
  
case $p_row = POST_row("")  
  
$ref_mfd = "bib_bereich"  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
case $spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
default $sub = GET_sub("")  
  
case $user = $_SESSION["user"]  
  
case $user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

CONPLAN/conplan/admin_bib_item.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$parent** = "admin_bib_config.php"
 - **\$ref_mfd** = "bib_item"
 - **\$home** = "admin_bibconfig.php"
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'ADMIN'  
  
$daten = GET_daten("")  
  
$home = "admin_bibconfig.php"  
  
$id = GET_id(0)  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
$md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
$p_editor1 = POST_editor1("")  
  
$p_id = POST_id(0)  
  
$p_md = POST_md(0)  
  
$p_row = POST_row("")  
  
$parent = "admin_bib_config.php"  
  
$ref_mfd = "bib_item"  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
$sub = GET_sub("")  
  
$user = $_SESSION["user"]  
  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```


CONPLAN/conplan/admin_bib_thema.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$parent** = "admin_bib_config.php"
 - **\$ref_mfd** = "bib_thema"
 - **\$home** = "admin_bibconfig.php"
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'ADMIN'  
  
$daten = GET_daten("")  
  
$home = "admin_bibconfig.php"  
  
$id = GET_id(0)  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
$md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
$p_editor1 = POST_editor1("")  
  
$p_id = POST_id(0)  
  
$p_md = POST_md(0)  
  
$p_row = POST_row("")  
  
$parent = "admin_bib_config.php"  
  
$ref_mfd = "bib_thema"  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
$sub = GET_sub("")  
  
$user = $_SESSION["user"]  
  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

CONPLAN/conplan/admin_bib_titel.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$parent** = "admin_bib_config.php"
 - **\$ref_mfd** = "bib_titel"
 - **\$home** = "admin_bibconfig.php"
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'ADMIN'  
  
$daten = GET_daten("")  
  
$home = "admin_bibconfig.php"  
  
$id = GET_id(0)  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
$md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
$p_editor1 = POST_editor1("")  
  
$p_id = POST_id(0)  
  
$p_md = POST_md(0)  
  
$p_row = POST_row("")  
  
$parent = "admin_bib_config.php"  
  
$ref_mfd = "bib_titel"  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
$sub = GET_sub("")  
  
$user = $_SESSION["user"]  
  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

CONPLAN/conplan/admin_bib_zugriff.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **if**(\$ID=="") **if**(**is_admin**()==FALSE) **\$parent** = "admin_bib_config.php"
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "bib_zugriff"
 - **\$home** = "admin_bibconfig.php"
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$home = "admin_bibconfig.php"

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_editor1 = POST_editor1("")

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

if (\$ID=="") if (is_admin())==FALSE) \$parent = "admin_bib_config.php"

\$ref_mfd = "bib_zugriff"

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

CONPLAN/conplan/admin_bibconfig.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$item** = **GET_item**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$menu**
 - **break**
 - default **__pad0__**
 - **endswitch**
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = **GET_daten**("")

\$ID = **GET_SESSIONID**("")

\$item = **GET_item**("")

\$md = **GET_md**(0)

\$menu

```
Initial value:= array (
    0=>array ( "icon" => "7", "caption" => "ADMIN BIBLIOTHEK", "link" => "" ),
    13=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Bereiche", "link" =>
"admin_bib_bereich.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    14=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Zugriff", "link" =>
"admin_bib_zugriff.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    15=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Thema", "link" =>
"admin_bib_thema.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    16=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Item", "link" =>
"admin_bib_item.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    20=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Titel", "link" =>
"admin_bib_titel.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    99=>array ( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>
"admin_main.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" )
)
```

```
$menu_item = $menu_item_help  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
$sub = GET_sub("main")  
$user = $_SESSION["user"]  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]  
default __pad0__  
case break  
endswitch
```


CONPLAN/conplan/admin_bilder.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "bilder_topic"
 - **\$home** = "admin_main.php"
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$home = "admin_main.php"

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

\$ref_mfd = "bilder_topic"

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

CONPLAN/conplan/admin_char.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "char_basis"
 - **\$home** = "admin_main.php"
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$home = "admin_main.php"

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

\$ref_mfd = "char_basis"

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

CONPLAN/conplan/admin_con.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **tage_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)
- **print_ID** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$id** = **GET_id**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$p_md** = **POST_md**(0)
- **\$p_id** = **POST_id**(0)
- **\$p_row** = **POST_row**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **\$TABLE** = "con_konst"
- **break**
- **case __pad1__**
- **default __pad2__**
- **default __pad3__**
- **case __pad4__**
- **case caption**
- **case __pad5__**
- **case __pad6__**
- **case __pad7__**
- **case __pad8__**
- **case __pad9__**
- **default __pad10__**
- **endswitch**
- **case __pad11__**
- **case __pad12__**
- **case __pad13__**
- **case __pad14__**
- **case __pad15__**
- **case __pad16__**
- **default __pad17__**

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_ID (*\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

tage_liste (*\$ID*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

$daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$TABLE = "con_konst"

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad10__

case __pad11__

case __pad12__

case __pad13__

case __pad14__

case __pad15__

case __pad16__

default __pad17__
```

case __pad1__

default __pad2__

default __pad3__

case __pad4__

case __pad5__

case __pad6__

case __pad7__

case __pad8__

case __pad9__

break

case caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN","link" => ""),  
8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_config.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$sub** = GET_sub("main")
 - **\$item** = GET_item("")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$menu**
 - **break**
 - default **__pad18__**
 - **endswitch**
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = GET_item("")

\$md = GET_md(0)

\$menu

```
Initial value:= array (
    0=>array ( "icon" => "7", "caption" => "ADMIN CONFIG", "link" => "" ),
    13=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Log-File", "link" =>
"admin_log.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    14=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "DataTable", "link" =>
"admin_table.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    15=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "MFD Table", "link" =>
"admin_mfd.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    16=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "MFD Edit", "link" =>
"admin_mfd_edit.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    20=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Menu Edit", "link" =>
"admin_menu.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    30=>array ( "icon" => "_list", "caption" => "Pages", "link" =>
"admin_pages.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" ),
    99=>array ( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>
"admin_main.php?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."" )
```

)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("main")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

default __pad18__

break

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_download.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "download"
 - **\$home** = "admin_main.php"
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$home = "admin_main.php"

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

\$ref_mfd = "download"

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

CONPLAN/conplan/admin_hilfe.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "hilfe"
 - **\$home** = "admin_main.php"
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$home = "admin_main.php"

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

\$ref_mfd = "hilfe"

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

CONPLAN/conplan/admin_kalender.php File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_cols** (\$table, \$mfd_name)
- **mfd_cols_edit_link** (\$ID, \$daten)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$parent** = **GET_parent**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "kalender"
 - **\$mfd_list** = **get_mfd**(\$ref_mfd)
 - **\$mfd_cols** = **get_mfd_cols**(\$ref_mfd)
 - **break**
 - **case mfd_update**
 - **case mfd_delete**
 - **case \$p_row** [0]
 - **default** __pad19__
 - **endswitch**
 - **case mfd_edit**
 - **case caption**
 - **case mfd_del**
 - **case mfd_info**
 - **default** __pad20__
 - **case mfd_list**
 - **default** __pad21__
 - **default** **mfd_list_edit_link**
 - **default** **mfd_list_delete_link**
 - **default** **mfd_list_info_link**
-

Function Documentation

mfd_cols_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

mfd_list_cols (*\$table*, *\$mfd_name*)

Erstellt die Cloumns fuer die MFD Bearbeitung

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$mfd_name</i>	

Returns:

\$mfd_cols

mfd_list_delete_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

case $daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

default $mfd_cols = get_mfd_cols($ref_mfd)

default $mfd_list = get_mfd($ref_mfd)

$p_editor1 = POST_editor1("")

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

if ($ID=="") if (is_admin())==FALSE) $parent = GET_parent("")

$ref_mfd = "kalender"

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad19__

default __pad20__

default __pad21__
```

break

default caption

```
Initial value:=> "MFD-COLS","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" =>$ref_mfd, "link" => ""),  
2=>array("icon" => "1","caption" => " EDIT ","link" => ""),  
9=>array ("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
"$PHP_SELF?md=0&mdaten=$daten&ID=$ID".get_parentlink()."")  
)
```

endswitch

case mfd_del

case mfd_delete

case mfd_edit

case mfd_info

case mfd_list

default mfd_list_delete_link

default mfd_list_edit_link

default mfd_list_info_link

case mfd_update

CONPLAN/conplan/admin_log.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$item** = **GET_item**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **endswitch**
 - **\$table** = 'sys_log'
 - **\$mfd_list** = **make_mfd_table**(\$table, \$table)
 - **switch**(\$md) **\$result** = **log_data_result**(\$mfd_list)
 - **break**
 - default **__pad22__**
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = GET_item("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$mfd_list = make_mfd_table(\$table, \$table)

switch (\$md) \$result = log_data_result(\$mfd_list)

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("main")

\$table = 'sys_log'

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

default __pad22__

break

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_main.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$item** = **GET_item**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **endswitch**
 - **break**
 - default **__pad23__**
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'ADMIN'  
  
$daten = GET_daten("")  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
$item = GET_item("")  
  
$md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
$sub = GET_sub("main")  
  
$user = $_SESSION["user"]  
  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]  
  
default __pad23__  
  
break  
  
endswitch
```

CONPLAN/conplan/admin_menu.php File Reference

Functions

- **print_sub_list** (*\$ID*, *\$sub*)
- **make_mfd_list** (*\$bereich*, *\$sub*)
- **make_mfd_cols** (*\$mfd_list*)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$id** = **GET_id**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$sub** = **GET_sub**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$p_md** = **POST_md**(0)
- **\$p_id** = **POST_id**(0)
- **\$p_row** = **POST_row**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **\$mfd_list** = **make_mfd_list**(\$BEREICH, \$sub)
- **\$mfd_cols** = **make_mfd_cols**(\$mfd_list)
- **break**
- **case __pad24__**
- **endswitch**
- **case __pad25__**
- **case caption**
- **case __pad26__**
- **default __pad27__**
- **case __pad28__**
- **case __pad29__**
- **default __pad30__**

Function Documentation

make_mfd_cols (*\$mfd_list*)

make_mfd_list (*\$bereich*, *\$sub*)

print_sub_list (*\$ID*, *\$sub*)

Erzeugt eine liste der Tabelle der Datenbank als Menu

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$id = GET_id(0)

case \$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

case \$mfd_cols = make_mfd_cols(\$mfd_list)

case \$mfd_list = make_mfd_list(\$BEREICH, \$sub)

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

case \$p_row = POST_row("")

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

default \$sub = GET_sub("")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad24__

case __pad25__

case __pad26__

default __pad27__

case __pad28__

case __pad29__

default __pad30__

break

default caption

```
Initial value:=> "MENUITEMS", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID"),
    1=>array("icon" => "1", "caption" => "ÄNDERN", "link" => ""),
    2=>array ("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID")
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_mfd.php File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_cols** (\$table, \$mfd_name)
- **mfd_cols_edit_link** (\$ID, \$daten)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **if**(\$ID=="") **if**(**is_admin**()==FALSE) **\$parent** = ""
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$bereich** = "PUBLIC"
 - **\$sub** = "main"
 - **\$item** = "regeln"
 - **\$mfd_list** = **make_mfd_table**("mfd_list", "mfd_list")
 - **\$mfd_cols** = **make_mfd_cols_default**(\$mfd_list['table'], \$mfd_list['mfd'])
 - **break**
 - **case** **mfd_update**
 - **case** **mfd_delete**
 - **case** **\$p_row** [0]
 - **endswitch**
 - **case** **mfd_edit**
 - **case** **caption**
 - **case** **mfd_del**
 - **case** **mfd_info**
 - **\$menu**
 - **default** **__pad31__**
 - **case** **mfd_list**
 - **default** **__pad32__**
 - **default** **\$mfd_list** ['mfd']
-

Function Documentation

mfd_cols_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

mfd_list_cols (*\$table*, *\$mfd_name*)

Erstellt die Cloumns fuer die MFD Bearbeitung

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$mfd_name</i>	

Returns:

\$mfd_cols

mfd_list_delete_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$bereich = "PUBLIC"

case \$daten = GET_daten("")

case \$id = GET_id(0)

case \$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = "regeln"

\$md = GET_md(0)

\$menu

```
Initial value:= array (0=>array("icon" => "7","caption" => "MFD","link" =>
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID".get_parentlink().""),
    1=>array("icon" => "1","caption" => "MFD COLS","link" => ""),
    2=>array("icon" => "_tadd","caption" => "Make Cols","link" => "$link"),
    9=>array ("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."")
)
```

```

$menu_item = $menu_item_help

case $mfd_cols = make_mfd_cols_default($mfd_list['table'], $mfd_list['mfd'])

case $mfd_list = make_mfd_table("mfd_list", "mfd_list")

default $mfd_list['mfd']

$p_editor1 = POST_editor1("")

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

if ($ID=="") if (is_admin()==FALSE) $parent = ""

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = "main"

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad31__

default __pad32__

break

default caption
Initial value:=> "MFD", "link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID".get_parentlink(),
1=>array("icon" => "1", "caption" => " EDIT ", "link" => "" ),
2=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID".get_parentlink()."")
)

```

```
endswitch  
  
case mfd_del  
  
case mfd_delete  
  
case mfd_edit  
  
case mfd_info  
  
case mfd_list  
  
case mfd_update
```

CONPLAN/conplan/admin_mfd_cols.php File Reference

Functions

- **mfd_cols_edit_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_cols_delete_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_cols_info_link** (\$ID, \$id)
- **print_mfd_cols_info** (\$daten, \$ID)
- **get_menu_mfd_cols** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = **get_mfd_name**(\$daten)
 - **\$mfd_list** = **make_mfd_table**("mfd_cols", "mfd_cols")
 - **\$mfd_list** ["where"] = "ref_mfd=\\"\$ref_mfd\\" "
 - **\$mfd_list** ["order"] = " mfd_pos"
 - **\$mfd_cols** = **make_mfd_cols_default**(\$mfd_list['table'], \$mfd_list['mfd'])
 - **break**
 - **case mfd_col_update**
 - **case mfd_col_delete**
 - **case \$p_row** [0]
 - **default __pad33__**
 - **endswitch**
 - **\$home** = "admin_mfd.php"
 - **\$menu** = **get_menu_mfd_cols**(\$md,\$PHP_SELF, \$ID,\$ref_mfd,\$id,\$daten,\$sub,\$home)
 - **case mfd_col_edit**
 - **case mfd_col_del**
 - **case mfd_col_info**
 - **case mfd_col_list**
 - **case mfd_editor**
 - **default __pad34__**
-

Function Documentation

get_menu_mfd_cols (*\$md*, *\$PHP_SELF*, *\$ID*, *\$titel*, *\$id*, *\$daten*, *\$sub*, *\$home*)

mfd_cols_delete_link (*\$ID*, *\$id*)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

mfd_cols_edit_link (*\$ID*, *\$id*)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_cols_info_link (*\$ID*, *\$id*)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

print_mfd_cols_info (*\$daten*, *\$ID*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

case $daten = GET_daten("")

case $home = "admin_mfd.php"

case $id = GET_id(0)

$ID = GET_SESSIONID("")

case $md = GET_md(0)

$menu = get_menu_mfd_cols($md,$PHP_SELF, $ID,$ref_mfd,$id,$daten,$sub,$home)

$menu_item = $menu_item_help

$mfd_cols = make_mfd_cols_default($mfd_list['table'], $mfd_list['mfd'])

$mfd_list = make_mfd_table("mfd_cols", "mfd_cols")

$mfd_list["where"] = "ref_mfd=\\"$ref_mfd\\" "

$mfd_list["order"] = " mfd_pos"

case $p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

$ref_mfd = get_mfd_name($daten)

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

case $sub = GET_sub("")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad33__
```

default __pad34__

break

endswitch

case mfd_col_del

case mfd_col_delete

case mfd_col_edit

case mfd_col_info

case mfd_col_list

case mfd_col_update

case mfd_editor

CONPLAN/conplan/admin_mfd_edit.php File Reference

Functions

- **mfd_edit_edit_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_edit_delete_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_edit_info_link** (\$ID, \$daten)
- **mfd_list_cols** (\$table, \$mfd_name)
- **mfd_cols_edit_link** (\$ID, \$daten)
- **get_menu_mfd_edit** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **if**(\$ID=="") **if**(**is_admin**()==FALSE) **\$parent** = ""
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$mfd_list** = **make_mfd_table**("mfd_list", "mfd_list")
 - **\$mfd_list** ["order"] = "mfd_name, id"
 - **\$mfd_cols** = **make_mfd_cols_default**(\$mfd_list['table'], \$mfd_list['mfd'])
 - **break**
 - **case** **mfd_edit_update**
 - **case** **mfd_edit_delete**
 - **case** **\$p_row** [0]
 - **endswitch**
 - **\$home** = "admin_config.php"
 - **\$menu** = **get_menu_mfd_edit**(\$md, \$PHP_SELF, \$ID, "", \$id, \$daten, \$sub, \$home)
 - **case** **mfd_edit_edit**
 - **case** **mfd_del**
 - **case** **mfd_edit_info**
 - **case** **mfd_editor**
 - **case** **mfd_edit_list**
 - **default** **__pad35__**
-

Function Documentation

get_menu_mfd_edit (*\$md*, *\$PHP_SELF*, *\$ID*, *\$titel*, *\$id*, *\$daten*, *\$sub*, *\$home*)

mfd_cols_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

mfd_edit_delete_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_edit_edit_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_edit_info_link (*\$ID*, *\$daten*)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_cols (*\$table*, *\$mfd_name*)

Erstellt die Cloumns fuer die MFD Bearbeitung

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$mfd_name</i>	

Returns:

\$mfd_cols

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

$daten = GET_daten("")

$home = "admin_config.php"

$id = GET_id(0)

$ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu = get_menu_mfd_edit($md, $PHP_SELF, $ID, "", $id, $daten, $sub, $home)

$menu_item = $menu_item_help

$mfd_cols = make_mfd_cols_default($mfd_list['table'], $mfd_list['mfd'])

$mfd_list = make_mfd_table("mfd_list", "mfd_list")

$mfd_list["order"] = "mfd_name, id"

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

if ($ID=="") if (is_admin())==FALSE) $parent = ""

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad35__
```

break

endswitch

case mfd_del

case mfd_edit_delete

case mfd_edit_edit

case mfd_edit_info

case mfd_edit_list

case mfd_edit_update

case mfd_editor

CONPLAN/conplan/admin_mfd_view.php File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$id)
- **print_info** (\$daten, \$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$id** = **GET_id**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$p_md** = **POST_md**(0)
- **\$p_id** = **POST_id**(0)
- **\$p_row** = **POST_row**("")
- **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **\$ref_mfd** = **get_mfd_name**(\$daten,\$BEREICH)
- **\$mfd_list** = **get_mfd**(\$ref_mfd,\$BEREICH)
- **\$mfd_cols** = **get_mfd_cols**(\$ref_mfd)
- **break**
- **case mfd_update**
- **case mfd_delete**
- **case \$p_row** [0]
- **default** __pad36__
- **endswitch**
- **case mfd_edit**
- **case caption**
- **case mfd_del**
- **case mfd_info**
- **default** __pad37__
- **case mfd_list**
- **default** __pad38__
- **default** **mfd_list_edit_link**
- **default** **mfd_list_delete_link**
- **default** **mfd_list_info_link**

Function Documentation

mfd_list_delete_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

mfd_list_edit_link (*\$ID*, *\$id*)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (*\$ID*, *\$id*)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

print_info (*\$daten*, *\$ID*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

case $daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

default $mfd_cols = get_mfd_cols($ref_mfd)

default $mfd_list =get_mfd($ref_mfd,$BEREICH)

$p_editor1 = POST_editor1("")

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

$ref_mfd = get_mfd_name($daten,$BEREICH)

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad36__

default __pad37__

default __pad38__

break
```

default caption

```
Initial value:=> "MFD-COLS","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" =>$ref_mfd, "link" => ""),  
2=>array("icon" => "1","caption" => " EDIT ","link" => ""),  
9=>array ("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
"$PHP_SELF?md=0&daten=$daten&ID=$ID".get_parentlink()."  
)
```

endswitch

case mfd_del

case mfd_delete

case mfd_edit

case mfd_info

case mfd_list

default mfd_list_delete_link

default mfd_list_edit_link

default mfd_list_info_link

case mfd_update

CONPLAN/conplan/admin_news.php File Reference

Functions

- **print_news_liste** (\$ID, \$limit)
- **news_erf** (\$id, \$ID)
- **news_edit** (\$id, \$ID)
- **print_news_maske** (\$row, \$id, \$next, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$id** = GET_id(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$p_md** = POST_md(0)
- **\$p_id** = POST_id(0)
- **\$p_row** = POST_row("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **break**
- **case __pad39__**
- **endswitch**
- **case __pad40__**
- **case caption**
- **default __pad41__**
- **case __pad42__**
- **case __pad43__**
- **default __pad44__**

Function Documentation

insert (\$row)

news_edit (\$id, \$ID)

Bearbeitet einen News Datensatz , macht datenbank update \$id beinhaltet den zu bearbeitenden Datensatz \$next beinhaltet die nächste zu rufende Funktion \$erf steuert die Variablen initialisierung durch \$next kann die Maske sowohl für Erfassen als auch Bearbeiten benutzt werden.

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$erf</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

news_erf (\$id, \$ID)

erfasst einen neuen News Datensatz , macht datenbank insert \$id beinhaltet den zu bearbeitenden Datensatz \$next beinhaltet die nächste zu rufende Funktion \$erf steuert die Variablen initialisierung durch \$next kann die Maske sowohl für Erfassen als auch Bearbeiten benutzt werden.

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$erf</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

print_news_liste (\$ID, \$limit)**print_news_maske (\$row, \$id, \$next, \$ID)**

Erstellt die Bearbeitungsmaske

Parameters:

unknown	<i>\$row</i>	
unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

update (\$row)

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'ADMIN'

\$daten = GET_daten("")

\$id = GET_id(0)

case \$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$p_id = POST_id(0)

\$p_md = POST_md(0)

\$p_row = POST_row("")

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad39__

case __pad40__

default __pad41__

case __pad42__

case __pad43__

default __pad44__

default break

default caption

```
Initial value:=> "BEARBEITEN", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID" ),  
l=>array ( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID" )  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_pages.php File Reference

Functions

- **get_pagesdir** (\$dir, \$file_extend)
- **get_pages_list** (\$path)
- **get_images_list** ()
- **print_pages_list** (\$ID)
- **pages_erf** (\$name, \$ID)
- **pages_edit** (\$name, \$ID)
- **print_preview** (\$name, \$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Author "
 - **\$bereich** = "PUBLIC"
 - **\$sub** = "main"
 - **\$item** = "pages"
 - **\$path** = "./pages"
 - **break**
 - **case __pad45__**
 - **endswitch**
 - **case __pad46__**
 - **case caption**
 - **case __pad47__**
 - **default __pad48__**
 - **case __pad49__**
 - **case __pad50__**
 - **default __pad51__**
-

Function Documentation

get_images_list ()

get_pages_list (*\$path*)

get_pagesdir (*\$dir*, *\$file_extend*)

pages_edit (*\$name*, *\$ID*)

pages_erf (*\$name*, *\$ID*)

print_pages_list (*\$ID*)

print_preview (*\$name*, *\$ID*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Author "

$BEREICH = 'ADMIN'

$bereich = "PUBLIC"

$daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$item = "pages"

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

case $p_editor1 = POST_editor1("")

case $p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$path = "./pages"

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = "main"

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad45__

case __pad46__

case __pad47__

default __pad48__
```

case __pad49__

case __pad50__

default __pad51__

break

default caption

```
Initial value:=> "HTML Pages","link" => ""),
                2=>array("icon" => "1","caption" => "ÄNDERN","link" => ""),
                1=>array ("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID"),
                3=>array ("icon" => "1","caption" => $daten,"link" => "")
            )
```

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_sc.php File Reference

Functions

- **print_sp_liste** (\$user, \$ID)
- **print_ref_liste** (\$user, \$ID)
- **insert_sp** (\$row)
- **update_sp** (\$row)
- **print_sp_maske** (\$id, \$user, \$next, \$serf, \$ID)
- **print_user_maske** (\$id, \$user, \$next, \$serf, \$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$id** = GET_id(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$p_md** = POST_md(0)
- **\$p_id** = POST_id(0)
- **\$p_row** = POST_row("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **break**
- **case __pad52__**
- **default __pad53__**
- **endswitch**
- **case __pad54__**
- **case caption**
- **case __pad55__**
- **case __pad56__**
- **case __pad57__**
- **default __pad58__**
- **case __pad59__**
- **case __pad60__**
- **case __pad61__**
- **case __pad62__**
- **default __pad63__**

Function Documentation

insert_sp (\$row)

print_ref_liste (\$user, \$ID)

print_sp_liste (\$user, \$ID)

Erstellt eine Spielerliste mit Bearbeitungsfunktionen (link)

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

print_sp_maske (*\$id*, *\$user*, *\$next*, *\$erf*, *\$ID*)

Erstellt Detailmaske fuer Spielr und User

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	PK des Spielers
unknown	<i>\$user</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$erf</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

print_user_maske (*\$id*, *\$user*, *\$next*, *\$erf*, *\$ID*)**update_sp (*\$row*)**

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

$daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

default $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

case $user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad52__

default __pad53__

case __pad54__

case __pad55__

case __pad56__

case __pad57__

default __pad58__

case __pad59__

case __pad60__
```

case __pad61__

case __pad62__

default __pad63__

break

default caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN","link" => ""),  
l=>array ("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/admin_table.php File Reference

Functions

- **show_mfd_def** (\$table, \$ID)
- **show_mfd_col_def** (\$table, \$ID)
- **print_table_list** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'ADMIN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$id** = GET_id(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$p_md** = POST_md(0)
- **\$p_id** = POST_id(0)
- **\$p_row** = POST_row("")
- **\$p_editor1** = POST_editor1("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **break**
- **case __pad64__**
- **endswitch**
- **case __pad65__**
- **case caption**
- **case __pad66__**
- **default __pad67__**
- **case __pad68__**
- **case __pad69__**
- **case __pad70__**
- **default __pad71__**

Function Documentation

print_table_list (\$ID)

Erzeugt eine liste der Tabelle der Datenbank als Menu

show_mfd_col_def (\$table, \$ID)

Zeigt die Default Definition der Columns fuer eine Tabelle und ermoeoglicht das Abspeichern in der Definition

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

show_mfd_def (*\$table*, *\$ID*)

Zeigt die Default definition fuer eine Tabelle und ermoeoglicht das abspeichern der Definition in der MFD Datenbank

Parameters:

unknown	<i>\$table</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'ADMIN'

case $daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_editor1 = POST_editor1("")

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad64__

case __pad65__

case __pad66__

default __pad67__

case __pad68__

case __pad69__

case __pad70__

default __pad71__
```

break

default caption

```
Initial value:=> "TABLE", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID"),  
1=>array("icon" => "1", "caption" => "MFD-COLS", "link" => ""),  
2=>array ("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/author_pages.php File Reference

Functions

- **get_pagesdir** (\$dir, \$file_extend)
- **get_pages_list** (\$path)
- **get_images_list** ()
- **print_pages_list** (\$path, \$ID, \$sub)
- **pages_edit** (\$path, \$name, \$ID, \$sub)
- **print_preview** (\$path, \$name, \$ID, \$sub)

Variables

- **\$BEREICH** = 'AUTHOR'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$p_editor1** = **POST_editor1**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Author "
 - **\$bereich** = "AUTHOR"
 - **if**(\$sub=="") **else**
 - **break**
 - **case** __pad72__
 - **endswitch**
 - **case** __pad73__
 - **case** caption
 - **case** __pad74__
 - **default** __pad75__
 - **switch**(\$md) **case**
 - **case** __pad76__
 - **default** __pad77__
-

Function Documentation

get_images_list ()

get_pages_list (*\$path*)

get_pagesdir (*\$dir*, *\$file_extend*)

pages_edit (*\$path*, *\$name*, *\$ID*, *\$sub*)

print_pages_list (*\$path*, *\$ID*, *\$sub*)

print_preview (*\$path*, *\$name*, *\$ID*, *\$sub*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Author "

$BEREICH = 'AUTHOR'

$bereich = "AUTHOR"

case $daten = GET_daten("")

$id = GET_id(0)

default $ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

case $p_editor1 = POST_editor1("")

case $p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

default $sub = GET_sub("")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad72__

case __pad73__

case __pad74__

default __pad75__

case __pad76__

default __pad77__
```

break

default caption

```
Initial value:=> "HTML Pages", "link" => "" ),
                2=>array( "icon" => "1", "caption" => "ÄNDERN", "link" => "" ),
                9=>array ( "icon" => "1", "caption" => $daten, "link" => "" ),
                10=>array ( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID" )
            )
```

switch (\$md) case

if (\$sub=="") else

```
Initial value:{
    $path = "." / ". $sub
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_artefakt.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'SL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$ref_mfd** = "artefakte"
 - **\$home** = "con_main.php"
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name  
  
$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "  
  
$BEREICH = 'SL'  
  
$daten = GET_daten("")  
  
$home = "con_main.php"  
  
$id = GET_id(0)  
  
$ID = GET_SESSIONID("")  
  
$md = GET_md(0)  
  
$menu_item = $menu_item_help  
  
$p_id = POST_id(0)  
  
$p_md = POST_md(0)  
  
$p_row = POST_row("")  
  
$ref_mfd = "artefakte"  
  
$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]  
  
$spieler_name = get_spieler($spieler_id)  
  
$sub = GET_sub("")  
  
$user = $_SESSION["user"]  
  
$user_id = $_SESSION["user_id"]  
  
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```


CONPLAN/conplan/con_forum.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$g_id** = GET_id("0")
- **\$g_post_id** = GET_post_id("0")
- **\$g_datum** = GET_datum("")
- **\$g_betreff** = GET_betreff("")
- **\$g_text** = GET_text("")
- **\$g_next** = ""
- **\$p_md** = POST_md("")
- **\$p_top_id** = POST_top_id("0")
- **\$p_post_id** = POST_post_id("0")
- **\$p_author** = POST_author("gast")
- **\$p_datum** = POST_datum("")
- **\$p_betreff** = POST_betreff("??")
- **\$p_text** = POST_text("")
- **\$p_user_id** = POST_user_id("0")
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$foren_id** = 4
- **break**
- **case __pad78__**
- **default __pad79__**
- **endswitch**
- **case __pad80__**
- **case caption**
- **case __pad81__**
- **case __pad82__**
- **case __pad83__**
- **default __pad84__**
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **case __pad85__**
- **case __pad86__**
- **case __pad87__**
- **case __pad88__**
- **default __pad89__**

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

case $foren_id = 4

case $g_betreff = GET_betreff("")

case $g_datum = GET_datum("")

case $g_id = GET_id("0")

case $g_next = ""

case $g_post_id = GET_post_id("0")

case $g_text = GET_text("")

$ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

case $p_author = POST_author("gast")

case $p_betreff = POST_betreff("??")

case $p_datum = POST_datum("")

$p_md = POST_md("")

case $p_post_id = POST_post_id("0")

case $p_text = POST_text("")

case $p_top_id = POST_top_id("0")

case $p_user_id = POST_user_id("0")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

case $spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]

case $user_id = $_SESSION["user_id"]
```

```
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

```
case __pad78__
```

```
default __pad79__
```

```
case __pad80__
```

```
case __pad81__
```

```
case __pad82__
```

```
case __pad83__
```

```
default __pad84__
```

```
case __pad85__
```

```
case __pad86__
```

```
case __pad87__
```

```
case __pad88__
```

```
default __pad89__
```

```
case break
```

```
default caption
```

```
initial value:=> "THEMA", "link" => "" ),  
2=>array( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück ", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID"  
)
```

```
endswitch
```

CONPLAN/conplan/con_legende.php File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$id)
- **print_summe** (\$ID)
- **print_liste** (\$ID, \$grp)
- **print_info** (\$daten, \$ID)
- **get_menu_mfd_editor** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **if**(\$md==**mfd_info**) **else**
 - **\$ref_mfd** = "legende"
 - **\$home** = "con_main.php"
 - **\$mfd_list** = **get_mfd**(\$ref_mfd)
 - **\$mfd_cols** = **get_mfd_cols**(\$ref_mfd)
 - **break**
 - **case** **mfd_update**
 - **case** **mfd_delete**
 - **case** **\$p_row** [0]
 - **default** **__pad90__**
 - **endswitch**
 - **\$menu** = **get_menu_mfd_editor**(\$md, \$PHP_SELF, \$ID,\$ref_mfd,\$id,\$daten,\$sub,\$home)
 - **case** **mfd_edit**
 - **case** **mfd_del**
 - **case** **mfd_info**
 - **case** **mfd_list**
 - **default** **__pad91__**
-

Function Documentation

get_menu_mfd_editor (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

mfd_list_delete_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

mfd_list_edit_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

print_info (\$daten, \$ID)

print_liste (\$ID, \$grp)

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$grp</i>	

print_summe (\$ID)

Variable Documentation

`$anrede["name"] = $spieler_name`

`$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "`

`$BEREICH = 'SL'`

`case $daten = GET_daten("")`

`$home = "con_main.php"`

`$id = GET_id(0)`

`case $ID = GET_SESSIONID("")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu = get_menu_mfd_editor($md, $PHP_SELF, $ID,$ref_mfd,$id,$daten,$sub,$home)`

`$menu_item = $menu_item_help`

`case $mfd_cols = get_mfd_cols($ref_mfd)`

`case $mfd_list =get_mfd($ref_mfd)`

`$p_id = POST_id(0)`

`$p_md = POST_md(0)`

`case $p_row = POST_row("")`

`case $p_row[0]`

`$ref_mfd = "legende"`

`$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]`

`$spieler_name = get_spieler($spieler_id)`

`$sub = GET_sub("")`

`$user = $_SESSION["user"]`

`$user_id = $_SESSION["user_id"]`

`$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]`

`default __pad90__`

`default __pad91__`

CONPLAN

break

if (\$md==mfd_info) else

```
Initial value:{  
  print_kopf($admin_typ,$header_typ,"MFD Viewer",$anrede,$menu_item)
```

endswitch

case mfd_del

case mfd_delete

case mfd_edit

case mfd_info

case mfd_list

case mfd_update

CONPLAN/conplan/con_liste.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID, \$TAG, \$ref_mfd)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)
- **get_menu_con_tage** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$id** = **GET_id**("0")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TAG** = **get_akttag**()
 - **\$ref_mfd** = "con_tage"
 - **\$mfd_list** = **get_mfd**(\$ref_mfd)
 - **\$mfd_cols** = **get_mfd_cols**(\$ref_mfd)
 - **break**
 - **case mfd_update**
 - **case mfd_delete**
 - **case \$p_row** [0]
 - **default __pad92__**
 - **endswitch**
 - **\$home** = "larp.php"
 - **\$titel** = "CON TAGE"
 - **\$menu** = **get_menu_con_tage**(\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)
 - **case mfd_edit**
 - **case mfd_del**
 - **case mfd_info**
 - **case mfd_list**
 - **default __pad93__**
-

Function Documentation

get_menu_con_tage (*\$md*, *\$PHP_SELF*, *\$ID*, *\$titel*, *\$id*, *\$daten*, *\$sub*, *\$home*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*, *\$TAG*, *\$ref_mfd*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

$home = "larp.php"

$ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu = get_menu_con_tage($md, $PHP_SELF, $ID, $titel, $id, $daten, $sub, $home)

$menu_item = $menu_item_help

$mfd_cols = get_mfd_cols($ref_mfd)

$mfd_list = get_mfd($ref_mfd)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

case $p_row[0]

$ref_mfd = "con_tage"

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

case $TAG = get_akttag()

$titel = "CON TAGE"

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

default __pad92__
```

default __pad93__

break

endswitch

case mfd_del

case mfd_delete

case mfd_edit

case mfd_info

case mfd_list

case mfd_update

CONPLAN/conplan/con_magie.php File Reference

Functions

- **mfd_list_edit_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_delete_link** (\$ID, \$id)
- **mfd_list_info_link** (\$ID, \$id)
- **print_summe** (\$ID)
- **print_liste** (\$ID, \$grp)
- **print_info** (\$daten, \$ID)
- **get_menu_mfd_editor** (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$id** = **GET_id**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_id** = **POST_id**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **if**(\$md==**mfd_info**) **else**
 - **\$ref_mfd** = "mag_list"
 - **\$home** = "con_main.php"
 - **\$mfd_list** = **get_mfd**(\$ref_mfd)
 - **\$mfd_cols** = **get_mfd_cols**(\$ref_mfd)
 - **break**
 - **case mfd_update**
 - **case mfd_delete**
 - **case \$p_row** [0]
 - **default** __pad94__
 - **endswitch**
 - **\$menu** = **get_menu_mfd_editor**(\$md, \$PHP_SELF, \$ID,\$ref_mfd,\$id,\$daten,\$sub,\$home)
 - **case mfd_edit**
 - **case mfd_del**
 - **case mfd_info**
 - **case mfd_list**
 - **default** __pad95__
-

Function Documentation

get_menu_mfd_editor (\$md, \$PHP_SELF, \$ID, \$titel, \$id, \$daten, \$sub, \$home)

mfd_list_delete_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd Liste Startet Lösch Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

mfd_list_edit_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer mfd liste Startet Edit Funktion

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$daten</i>	

Returns:

string

mfd_list_info_link (\$ID, \$id)

Callback Funktion fuer MFD Liste startet Info-Funktion, die Anzeige der MFD-Colls

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatz

Returns:

string

print_info (\$daten, \$ID)

print_liste (\$ID, \$grp)

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$grp</i>	

print_summe (\$ID)

Variable Documentation

`$anrede["name"] = $spieler_name`

`$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "`

`$BEREICH = 'SL'`

`case $daten = GET_daten("")`

`$home = "con_main.php"`

`$id = GET_id(0)`

`case $ID = GET_SESSIONID("")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu = get_menu_mfd_editor($md, $PHP_SELF, $ID,$ref_mfd,$id,$daten,$sub,$home)`

`$menu_item = $menu_item_help`

`case $mfd_cols = get_mfd_cols($ref_mfd)`

`case $mfd_list =get_mfd($ref_mfd)`

`$p_id = POST_id(0)`

`$p_md = POST_md(0)`

`case $p_row = POST_row("")`

`case $p_row[0]`

`$ref_mfd = "mag_list"`

`$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]`

`$spieler_name = get_spieler($spieler_id)`

`$sub = GET_sub("")`

`$user = $_SESSION["user"]`

`$user_id = $_SESSION["user_id"]`

`$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]`

`default __pad94__`

`default __pad95__`

CONPLAN

break

if (\$md==mfd_info) else

```
Initial value:{  
  print_kopf($admin_typ,$header_typ,"MFD Viewer",$anrede,$menu_item)
```

endswitch

case mfd_del

case mfd_delete

case mfd_edit

case mfd_info

case mfd_list

case mfd_update

CONPLAN/conplan/con_main.php File Reference

Functions

- `print_main_data ($ID)`

Variables

- `$BEREICH = 'SL'`
- `$md = GET_md(0)`
- `$daten = GET_daten("")`
- `$sub = GET_sub("main")`
- `$ID = GET_SESSIONID("")`
- `$user = $_SESSION["user"]`
- `$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]`
- `$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]`
- `$user_id = $_SESSION["user_id"]`
- `$spieler_name = get_spieler($spieler_id)`
- `$menu_item = $menu_item_help`
- `$anrede ["name"] = $spieler_name`
- `$anrede ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "`
- `break`
- default `__pad96__`
- default `caption`
- `endswitch`
- default `__pad97__`

Function Documentation

`print_main_data ($ID)`

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'SL'

\$daten = GET_daten("")

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("main")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

default __pad96__

default __pad97__

break

default caption

```
Initial value:=> "SL-MAIN", "link" => "" ),
1=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Legenden", "link" =>
"con_legende.php?md=0&ID=$ID" ),
2=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Magie", "link" => "con_magie.php?md=0&ID=$ID" ),
3=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Artefakte", "link" =>
"con_artefakt.php?md=0&ID=$ID" ),

5=>array( "icon" => "_folder", "caption" => "SL-Forum", "link" =>
"con_forum.php?md=0&ID=$ID" ),
6=>array( "icon" => "_folder", "caption" => "NSC", "link" =>
"con_nsc_liste.php?md=0&ID=$ID" ),
7=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Regelwerk", "link" =>
"con_regel_liste.php?md=0&ID=$ID" ),
8=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Bibliothekar", "link" =>
"con_bib_liste.php?md=0&ID=$ID" ),
9=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Tränke", "link" =>
"con_trank_liste.php?md=0&ID=$ID" ),
10=>array( "icon" => "_list", "caption" => "Pflanzen", "link" =>
"con_trankstoff_liste.php?md=0&ID=$ID" ),
17=>array( "icon" => "_help", "caption" => "Hilfe", "link" =>
"$PHP_SELF?md=10&ID=$ID&item=conplan" ),
18=>array( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "larp.php?md=0&ID=$ID" )
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan.php File Reference

Functions

- **get_tag_name** (\$tag)
- **get_ablauf** (\$tag)
- **get_orte** (\$tag)
- **get_nsc** (\$tag)
- **get_geruecht** (\$tag)
- **get_buch** (\$tag)
- **get_artefakte** (\$tag)
- **print_main_data** (\$ID)
- **ref_ablauf** (\$tag)
- **ref_orte** (\$tag, \$ref)
- **ref_nsc** (\$tag, \$ref)
- **ref_geruecht** (\$tag, \$ref)
- **ref_buch** (\$tag, \$ref)
- **ref_artefakte** (\$tag, \$ref)
- **print_ref_data** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$TAG** = **GET_TAG**("0")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lv1** = \$_SESSION["user_lv1"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **if** (\$TAG==0) = ""
 - **break**
 - default **__pad98__**
 - default **caption**
 - **endswitch**
 - **switch**(\$md) **case**
 - **case** **__pad99__**
 - **case** **__pad100__**
 - **case** **__pad101__**
 - **case** **__pad102__**
 - **case** **\$item**
 - **case** **\$id**
 - default **__pad103__**
-

Function Documentation

get_ablauf (\$tag)

get_artefakte (\$tag)

get_buch (\$tag)

get_geruecht (\$tag)

get_nsc (\$tag)

get_nsc()

Parameters:

<i>\$tag</i>	
--------------	--

Returns:

get_orte (\$tag)

get_orte()

Parameters:

<i>\$tag</i>	
--------------	--

Returns:

get_tag_name (\$tag)

print_main_data (\$ID)

print_ref_data (\$ID)

ref_ablauf (\$tag)

ref_artefakte (\$tag, \$ref)

ref_buch (\$tag, \$ref)

ref_geruecht (\$tag, \$ref)

ref_nsc (\$tag, \$ref)

ref_orte (\$tag, \$ref)

ref_orte()

Parameters:

<i>\$tag</i>	
<i>\$ref</i>	

Returns:

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

\$BEREICH = 'SUBSL'

\$daten = GET_daten("")

\$ID = GET_SESSIONID("")

case \$id

case \$item

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("main")

\$TAG = GET_TAG("0")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad100__

case __pad101__

case __pad102__

default __pad103__

default __pad98__

case __pad99__

break

default caption

```
Initial value:=> "TAG $TAG","link" => ""),  
    l=>array("icon" => "_editor","caption" => "Ablauf","link" =>  
    "con_plan_ablauf.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
```

```

2=>array("icon" => "_editor","caption" => "Orte","link" =>
"con_plan_orte.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
3=>array("icon" => "_editor","caption" => "Nsc","link" =>
"con_plan_nsc.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
4=>array("icon" => "_editor","caption" => "Gerüchte","link" =>
"con_plan_geruechte.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
5=>array("icon" => "_editor","caption" => "Bücher","link" =>
"con_plan_buch.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
6=>array("icon" => "_editor","caption" => "SC","link" =>
"con_plan_sc.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
7=>array("icon" => "_editor","caption" => "Artefakte","link" =>
"con_plan_artefakt.php?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
8=>array("icon" => "_db","caption" => "Referenz","link" =>
"$PHP_SELF?md=5&ID=$ID&TAG=$TAG"),
9=>array("icon" => "_db","caption" => "Liste","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG"),
11=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "con_liste.php?md=0&ID=$ID")
)

```

switch (\$md) case

endswitch

if = ""

CONPLAN/conplan/con_plan_ablauf.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$TAG** = **GET_TAG**("0")
 - **\$id** = **GET_id**("0")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "con_ablauf"
 - **break**
 - **case** __pad104__
 - **default** __pad105__
 - **endswitch**
 - **default** __pad106__
 - **case** __pad107__
 - **case** caption
 - **case** __pad108__
 - **case** __pad109__
 - **default** __pad110__
 - **case** __pad111__
 - **case** __pad112__
 - **case** __pad113__
 - **default** __pad114__
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_ablauf"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad104__

default __pad105__

default __pad106__

case __pad107__

case __pad108__

case __pad109__

default __pad110__
```

case __pad111__

case __pad112__

case __pad113__

default __pad114__

break

default caption

```
Initial value:=> "ABLAUF $TAG", "link" => "" ),  
1=>array("icon" => "1", "caption" => "ANSEHEN", "link" => "" ),  
8=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG" )  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan_artefakt.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$TAG** = **GET_TAG**("0")
 - **\$id** = **GET_id**("0")
 - **\$p_md** = **POST_md**(0)
 - **\$p_row** = **POST_row**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "artefakte"
 - **break**
 - **case** __pad115__
 - **default** __pad116__
 - **endswitch**
 - **exit**
 - **default** __pad117__
 - **case** __pad118__
 - **case** caption
 - **case** __pad119__
 - **case** __pad120__
 - **default** __pad121__
 - **case** __pad122__
 - **case** __pad123__
 - **case** __pad124__
 - **default** __pad125__
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "artefakte"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad115__

default __pad116__

default __pad117__

case __pad118__

case __pad119__

case __pad120__

default __pad121__
```

case __pad122__

case __pad123__

case __pad124__

default __pad125__

break

default caption

```
Initial value:=> "ARTEFAKTE $TAG", "link" => ""),  
    1=>array("icon" => "1", "caption" => "ANSEHEN", "link" => ""),  
    8=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>  
    "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

exit

CONPLAN/conplan/con_plan_buch.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$PHP_SELF** = \$_SERVER['PHP_SELF']
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$sub** = GET_sub("main")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$TAG** = GET_TAG("0")
 - **\$id** = GET_id("0")
 - **\$p_md** = POST_md(0)
 - **\$p_row** = POST_row("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "con_buch"
 - **break**
 - **case __pad126__**
 - **default __pad127__**
 - **endswitch**
 - **default __pad128__**
 - **case __pad129__**
 - **case caption**
 - **case __pad130__**
 - **case __pad131__**
 - **default __pad132__**
 - **case __pad133__**
 - **case __pad134__**
 - **case __pad135__**
 - **default __pad136__**
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_buch"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad126__

default __pad127__

default __pad128__

case __pad129__

case __pad130__

case __pad131__
```

default __pad132__

case __pad133__

case __pad134__

case __pad135__

default __pad136__

break

default caption

```
Initial value:=> "BÜCHER $TAG","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" => "ANSEHEN","link" => ""),  
8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan_geruechte.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$PHP_SELF** = \$_SERVER['PHP_SELF']
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$sub** = GET_sub("main")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$TAG** = GET_TAG("0")
 - **\$id** = GET_id("0")
 - **\$p_md** = POST_md(0)
 - **\$p_row** = POST_row("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "con_geruecht"
 - **break**
 - **case __pad137__**
 - **default __pad138__**
 - **endswitch**
 - **default __pad139__**
 - **case __pad140__**
 - **case caption**
 - **case __pad141__**
 - **case __pad142__**
 - **default __pad143__**
 - **case __pad144__**
 - **case __pad145__**
 - **case __pad146__**
 - **default __pad147__**
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_geruecht"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad137__

default __pad138__

default __pad139__

case __pad140__

case __pad141__

case __pad142__
```

default __pad143__

case __pad144__

case __pad145__

case __pad146__

default __pad147__

break

default caption

```
Initial value:=> "GERÜCHTE $TAG","link" => ""),  
  1=>array("icon" => "1","caption" => "ANSEHEN","link" => ""),  
  8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
    "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan_nsc.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$PHP_SELF** = \$_SERVER['PHP_SELF']
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$sub** = GET_sub("main")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$TAG** = GET_TAG("0")
 - **\$id** = GET_id("0")
 - **\$p_md** = POST_md(0)
 - **\$p_row** = POST_row("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "con_nsc"
 - **break**
 - **case __pad148__**
 - **default __pad149__**
 - **endswitch**
 - **default __pad150__**
 - **case __pad151__**
 - **case caption**
 - **case __pad152__**
 - **case __pad153__**
 - **default __pad154__**
 - **case __pad155__**
 - **case __pad156__**
 - **case __pad157__**
 - **default __pad158__**
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_nsc"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad148__

default __pad149__

default __pad150__

case __pad151__

case __pad152__

case __pad153__
```

default __pad154__

case __pad155__

case __pad156__

case __pad157__

default __pad158__

break

default caption

```
Initial value:=> "NSC $TAG","link" => ""),  
  1=>array("icon" => "1","caption" => "ANSEHEN","link" => ""),  
  8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
    "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan_orte.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
 - **\$PHP_SELF** = \$_SERVER['PHP_SELF']
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$sub** = GET_sub("main")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$TAG** = GET_TAG("0")
 - **\$id** = GET_id("0")
 - **\$p_md** = POST_md(0)
 - **\$p_row** = POST_row("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
 - **\$TABLE** = "con_orte"
 - **break**
 - **case __pad159__**
 - **default __pad160__**
 - **endswitch**
 - **default __pad161__**
 - **case __pad162__**
 - **case caption**
 - **case __pad163__**
 - **case __pad164__**
 - **default __pad165__**
 - **case __pad166__**
 - **case __pad167__**
 - **case __pad168__**
 - **default __pad169__**
-

Function Documentation

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

print_loeschen (*\$ID*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$PHP_SELF = $_SERVER['PHP_SELF']

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_orte"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad159__

default __pad160__

default __pad161__

case __pad162__

case __pad163__

case __pad164__
```

default __pad165__

case __pad166__

case __pad167__

case __pad168__

default __pad169__

break

default caption

```
Initial value:=> "ORTE $TAG","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" => "ANSEHEN","link" => ""),  
8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/con_plan_sc.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_loeschen** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$row, \$field_num, \$result)
- **print_edit** (\$id, \$ID)
- **print_erf** (\$id, \$ID, \$next)
- **print_spieler** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'SUBSL'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$sub** = **GET_sub**("main")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$TAG** = **GET_TAG**("0")
- **\$id** = **GET_id**("0")
- **\$sc** = **GET_sc**("0")
- **\$p_md** = **POST_md**(0)
- **\$p_row** = **POST_row**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$anrede** ["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "
- **\$TABLE** = "con_sc"
- **break**
- **case __pad170__**
- **default __pad171__**
- **endswitch**
- **default __pad172__**
- **case __pad173__**
- **case caption**
- **case __pad174__**
- **case __pad175__**
- **case __pad176__**
- **default __pad177__**
- **case __pad178__**
- **case __pad179__**
- **case __pad180__**
- **case __pad181__**
- **default __pad182__**

Function Documentation

insert (\$row)

loeschen (\$id, \$ID)

print_edit (\$id, \$ID)

Holt einen datensatz aus der Tabelle und ruft ie Detailmaske auf

Parameters:

unknown	<i>\$id,PK</i>	des Datensatzes
unknown	<i>\$ID,Session</i>	ID

print_erf (\$id, \$ID, \$next)

Erstellt einen leeren Datensatz und ruft die Detailmaske auf

Parameters:

unknown	<i>\$id,PK</i>	des spielers
unknown	<i>\$ID,session</i>	ID
unknown	<i>\$next,zurufende</i>	Datenbank Funktion

print_info (\$id, \$ID)

print_liste (\$ID)

print_loeschen (\$ID)

print_maske (\$id, \$ID, \$next, \$row, \$field_num, \$result)

Erstellt die Detailmaske fuer Neu (insert) und Edit (update)

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	beinhaltet den zu bearbeitenden Datensatz
unknown	<i>\$ID</i>	Session ID
unknown	<i>\$next</i>	beinhaltet die zu rufende Datenbankfunktion
unknown	<i>\$row</i>	beinhaltet das Array der Datenfelder

print_spieler (\$ID)

Erstellt eine Spielerliste zur selektion eines Spielers dieser wird in der Erfassungsmaske als Referenz verwendet

Parameters:

unknown	<i>\$ID,session</i>	ID
---------	---------------------	----

update (\$row)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$anrede["formel"] = "Sei gegrüsst Meister "

$BEREICH = 'SUBSL'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md(0)

$p_row = POST_row("")

$sc = GET_sc("0")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$TABLE = "con_sc"

$TAG = GET_TAG("0")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad170__

default __pad171__

default __pad172__

case __pad173__

case __pad174__

case __pad175__
```

case __pad176__

default __pad177__

case __pad178__

case __pad179__

case __pad180__

case __pad181__

default __pad182__

break

default caption

```
Initial value:=> "SC $TAG","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" => "ANSEHEN","link" => ""),  
8=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/dbinit.php File Reference

CONPLAN/conplan/larp.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
 - **\$md** = **GET_md**(0)
 - **\$daten** = **GET_daten**("")
 - **\$sub** = **GET_sub**("main")
 - **\$item** = **GET_item**("")
 - **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$SID** = \$_SESSION["ID"]
 - **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **if**(\$item== '') **else**
 - **break**
 - **case** __pad183__
 - **case** __pad184__
 - **case** __pad185__
 - **default** __pad186__
 - **endswitch**
-

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$BEREICH = 'INTERN'

\$daten = GET_daten("")

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = GET_item("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$SID = \$_SESSION["ID"]

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("main")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad183__

case __pad184__

case __pad185__

default __pad186__

break

if (\$item== "") else

```
Initial value:{  
    print_menu(get_menu_items($BEREICH, $sub, $item))  
}
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_anmeldung.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$user)
- **info_liste** (\$spieler, \$ID)
- **tage_liste** (\$spieler, \$ID, \$TAG)
- **print_info** (\$id, \$user, \$ID, \$TAG)
- **print_loeschen** (\$user)
- **insert** (\$row)
- **update** (\$row)
- **loeschen** (\$id, \$user)
- **check_datum** ()
- **print_anmeld_erf** (\$id, \$user, \$ID)
- **print_anmeld_edit** (\$id, \$user, \$ID)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf, \$row)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$g_md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$sub** = **GET_sub**("main")
- **\$item** = **GET_item**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$g_id** = **GET_id**("0")
- **\$p_md** = **POST_md**(0)
- **\$p_row** = **POST_row**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lv1** = \$_SESSION["user_lv1"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **if**(\$ID=="") **if**(**is_user**()==FALSE) **\$TAG** = **get_akttag**()
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$ref_mfd** = "con_anmeldung"
- **\$mfd_list** = **make_mfd_table**(\$ref_mfd,\$ref_mfd)
- **\$mfd_cols** = **make_mfd_cols_default**(\$ref_mfd,\$ref_mfd)
- **break**
- **case** __pad187__
- **default** __pad188__
- **case** __pad189__
- **case** caption
- **case** __pad190__
- **case** __pad191__
- **case** __pad192__
- **case** __pad193__
- **default** __pad194__
- **endswitch**
- **case** __pad195__
- **case** __pad196__
- **case** __pad197__
- **case** __pad198__
- **case** __pad199__

- default __pad200__

Function Documentation

check_datum ()

info_liste (*\$spieler*, *\$ID*)

insert (*\$row*)

loeschen (*\$id*, *\$user*)

print_anmeld_edit (*\$id*, *\$user*, *\$ID*)

print_anmeld_erf (*\$id*, *\$user*, *\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$user*, *\$ID*, *\$TAG*)

print_liste (*\$user*)

print_loeschen (*\$user*)

\$user / *\$err*";

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*, *\$row*)

tage_liste (*\$spieler*, *\$ID*, *\$TAG*)

update (*\$row*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

$g_id = GET_id("0")

$g_md = GET_md(0)

case $ID = GET_SESSIONID("")

$item = GET_item("")

$menu_item = $menu_item_help

$mfd_cols = make_mfd_cols_default($ref_mfd,$ref_mfd)

$mfd_list = make_mfd_table($ref_mfd,$ref_mfd)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

$ref_mfd = "con_anmeldung"

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

case $TAG = get_akttag()

case $user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad187__

default __pad188__

case __pad189__

case __pad190__

case __pad191__
```


case __pad192__

case __pad193__

default __pad194__

case __pad195__

case __pad196__

case __pad197__

case __pad198__

case __pad199__

default __pad200__

break

default caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN", "link" => "" ),  
8=>array( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>  
"$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&TAG=$TAG" )  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_bilder.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_info** (\$id, \$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf, \$TAG)
- **make_bild_menu** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$item** = **GET_item**("main")
- **\$sub** = **GET_sub**("")
- **\$id** = **GET_id**(0)
- **\$TAG** = **GET_TAG**("1")
- **\$LISTE** = **GET_LISTE**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$TABLE** = "bilder"
- **\$TABLE1** = "bilder_topic"
- **break**
- **case** __pad201__
- **case** caption
- **case** __pad202__
- **default** __pad203__
- **endswitch**

Function Documentation

make_bild_menu (*\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*, *\$TAG*, *\$LISTE*)

print_liste (*\$ID*, *\$TAG*, *\$LISTE*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*, *\$TAG*)

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$BEREICH = 'INTERN'

\$daten = GET_daten("")

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = GET_item("main")

\$LISTE = GET_LISTE("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$TABLE = "bilder"

\$TABLE1 = "bilder_topic"

\$TAG = GET_TAG("1")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad201__

case __pad202__

default __pad203__

break

case caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN","link" => ""),
2=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>
"$PHP_SELF?md=11&ID=$ID&TAG=$TAG&LISTE=$LISTE")
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_bilder1.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_info** (\$id, \$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf, \$TAG)
- **make_bild_menu** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$item** = GET_item("main")
- **\$sub** = GET_sub("")
- **\$id** = GET_id(0)
- **\$TAG** = GET_TAG("1")
- **\$LISTE** = GET_LISTE("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$TABLE** = "bilder"
- **\$TABLE1** = "bilder_topic"
- **break**
- **case __pad204__**
- **case caption**
- **case __pad205__**
- **default __pad206__**
- **endswitch**

Function Documentation

make_bild_menu (\$ID)

print_info (\$id, \$ID, \$TAG, \$LISTE)

print_liste (\$ID, \$TAG, \$LISTE)

print_maske (\$id, \$ID, \$next, \$erf, \$TAG)

Variable Documentation

\$anrede["name"] = \$spieler_name

\$BEREICH = 'INTERN'

\$daten = GET_daten("")

\$id = GET_id(0)

\$ID = GET_SESSIONID("")

\$item = GET_item("main")

\$LISTE = GET_LISTE("")

\$md = GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$spieler_id = \$_SESSION["spieler_id"]

\$spieler_name = get_spieler(\$spieler_id)

\$sub = GET_sub("")

\$TABLE = "bilder"

\$TABLE1 = "bilder_topic"

\$TAG = GET_TAG("1")

\$user = \$_SESSION["user"]

\$user_id = \$_SESSION["user_id"]

\$user_lvl = \$_SESSION["user_lvl"]

case __pad204__

case __pad205__

default __pad206__

break

case caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN","link" => ""),  
2=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
"$PHP_SELF?md=11&ID=$ID&TAG=$TAG&LISTE=$LISTE")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_forum_1.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
 - **\$md** = GET_md(0)
 - **\$g_id** = GET_id("0")
 - **\$g_post_id** = GET_post_id("0")
 - **\$g_datum** = GET_datum("")
 - **\$g_betreff** = GET_betreff("")
 - **\$g_text** = GET_text("")
 - **\$g_next** = ""
 - **\$p_md** = POST_md("")
 - **\$p_top_id** = POST_top_id("0")
 - **\$p_post_id** = POST_post_id("0")
 - **\$p_author** = POST_author("gast")
 - **\$p_datum** = POST_datum("")
 - **\$p_betreff** = POST_betreff("??")
 - **\$p_text** = POST_text("")
 - **\$p_user_id** = POST_user_id("0")
 - **\$p_id** = POST_id(0)
 - **\$daten** = GET_daten("")
 - **\$ID** = GET_SESSIONID("")
 - **\$user** = \$_SESSION["user"]
 - **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
 - **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
 - **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
 - **\$foren_id** = 2
 - **break**
 - **case __pad207__**
 - **default __pad208__**
 - **endswitch**
 - **case __pad209__**
 - **case caption**
 - **case __pad210__**
 - **case __pad211__**
 - **case __pad212__**
 - **default __pad213__**
 - **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
 - **\$menu_item** = \$menu_item_help
 - **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
 - **case __pad214__**
 - **case __pad215__**
 - **case __pad216__**
 - **case __pad217__**
 - **default __pad218__**
-

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

case $foren_id = 2

case $g_betreff = GET_betreff("")

case $g_datum = GET_datum("")

case $g_id = GET_id("0")

case $g_next = ""

case $g_post_id = GET_post_id("0")

case $g_text = GET_text("")

$ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

case $p_author = POST_author("gast")

case $p_betreff = POST_betreff("??")

case $p_datum = POST_datum("")

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md("")

case $p_post_id = POST_post_id("0")

case $p_text = POST_text("")

case $p_top_id = POST_top_id("0")

case $p_user_id = POST_user_id("0")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

case $spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]
```

```
case $user_id = $_SESSION["user_id"]
```

```
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

```
case __pad207__
```

```
default __pad208__
```

```
case __pad209__
```

```
case __pad210__
```

```
case __pad211__
```

```
case __pad212__
```

```
default __pad213__
```

```
case __pad214__
```

```
case __pad215__
```

```
case __pad216__
```

```
case __pad217__
```

```
default __pad218__
```

```
case break
```

```
default caption
```

```
Initial value:=> "THEMA", "link" => " "),  
2=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück ", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID")  
)
```

```
endswitch
```

CONPLAN/conplan/larp_forum_2.php File Reference

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$g_id** = GET_id("0")
- **\$g_post_id** = GET_post_id("0")
- **\$g_datum** = GET_datum("")
- **\$g_betreff** = GET_betreff("")
- **\$g_text** = GET_text("")
- **\$g_next** = ""
- **\$p_md** = POST_md("")
- **\$p_top_id** = POST_top_id("0")
- **\$p_post_id** = POST_post_id("0")
- **\$p_author** = POST_author("gast")
- **\$p_datum** = POST_datum("")
- **\$p_betreff** = POST_betreff("??")
- **\$p_text** = POST_text("")
- **\$p_user_id** = POST_user_id("0")
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$foren_id** = 3
- **break**
- **case __pad219__**
- **default __pad220__**
- **endswitch**
- **case __pad221__**
- **case caption**
- **case __pad222__**
- **case __pad223__**
- **case __pad224__**
- **default __pad225__**
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **case __pad226__**
- **case __pad227__**
- **case __pad228__**
- **case __pad229__**
- **default __pad230__**

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

case $foren_id = 3

case $g_betreff = GET_betreff("")

case $g_datum = GET_datum("")

case $g_id = GET_id("0")

case $g_next = ""

case $g_post_id = GET_post_id("0")

case $g_text = GET_text("")

$ID = GET_SESSIONID("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

case $p_author = POST_author("gast")

case $p_betreff = POST_betreff("??")

case $p_datum = POST_datum("")

$p_md = POST_md("")

case $p_post_id = POST_post_id("0")

case $p_text = POST_text("")

case $p_top_id = POST_top_id("0")

case $p_user_id = POST_user_id("0")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

case $spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$user = $_SESSION["user"]

case $user_id = $_SESSION["user_id"]
```

```
$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]
```

```
case __pad219__
```

```
default __pad220__
```

```
case __pad221__
```

```
case __pad222__
```

```
case __pad223__
```

```
case __pad224__
```

```
default __pad225__
```

```
case __pad226__
```

```
case __pad227__
```

```
case __pad228__
```

```
case __pad229__
```

```
default __pad230__
```

```
case break
```

```
default caption
```

```
initial value:=> "THEMA", "link" => "" ),  
2=>array( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück ", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID" )  
)
```

```
endswitch
```

CONPLAN/conplan/larp_legende.php File Reference

Functions

- **print_leg_liste** (\$ID)
- **print_table_list** (\$ID)
- **print_edit_spalte** (\$titel, \$pos, \$data, \$width, \$is_readonly)
- **print_edit_text** (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)
- **print_edit_bool** (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)
- **print_edit_janein** (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)
- **print_maske** (\$mfd, \$id, \$ID, \$next, \$row, \$is_info=true)
- **print_detail_info** (\$id, \$ID, \$next)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$id** = GET_id("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **break**
- default **__pad231__**
- default **caption**
- **endswitch**
- default **__pad232__**

Function Documentation

print_detail_info (\$id, \$ID, \$next)

print_edit_bool (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)

Erstellt ein Radio button mit dem Value true

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	
unknown	<i>\$pos</i>	
unknown	<i>\$data</i>	
unknown	<i>\$is_readonly</i>	

print_edit_janein (\$titel, \$pos, \$data, \$is_readonly)

Erstellt ein Radiobutton mit dem value <J>

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	
unknown	<i>\$pos</i>	
unknown	<i>\$data</i>	

unknown	<i>\$is_readonly</i>	
---------	----------------------	--

print_edit_spalte (*\$titel*, *\$pos*, *\$data*, *\$width*, *\$is_readonly*)

Erstellt ein Inputfeld mit der Textlaenge die Size wird auf max 75 Zeichen begrenzt

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	
unknown	<i>\$pos</i>	
unknown	<i>\$data</i>	
unknown	<i>\$width</i>	
unknown	<i>\$readonly</i>	

print_edit_text (*\$titel*, *\$pos*, *\$data*, *\$is_readonly*)

Erstellt eine Textarea als Input. Die Textarea wird durch ckEditor ersetzt bei readonly=true wird nur der Text angezeigt

Parameters:

unknown	<i>\$titel</i>	des Feldes
unknown	<i>\$pos</i>	index des \$row
unknown	<i>\$data</i>	vorhandene Daten
unknown	<i>\$is_readonly</i>	true = als Text / false = als Eingabe feld

print_leg_liste (*\$ID*)

print_maske (*\$mfd*, *\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$row*, *\$is_info* = true)

Erstellt eine Detailmaske zu einem Datensatz \$is_info = true erstellt eine readonly Ansicht

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	
unknown	<i>\$next</i>	
unknown	<i>\$is_info</i>	= true , erstellt als default eine readonly ansicht

print_table_list (*\$ID*)

Variable Documentation

`$anrede["name"] = $spieler_name`

`$BEREICH = 'INTERN'`

`$daten = GET_daten("")`

`$id = GET_id("")`

`$ID = GET_SESSIONID("")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu_item = $menu_item_help`

`$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]`

`$spieler_name = get_spieler($spieler_id)`

`$user = $_SESSION["user"]`

`$user_id = $_SESSION["user_id"]`

`$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]`

`default __pad231__`

`default __pad232__`

`break`

`default caption`

```
Initial value:=> "LEGENDEN","link" => ""),
1=>array("icon" => "__stop","caption" => "Zurück","link" => "larp.php?md=0&ID=$ID")
)
```

`endswitch`

CONPLAN/conplan/larp_magie.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID, \$grp)
- **print_liste_1** (\$ID, \$grp)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **print_blatt** (\$id, \$ID, \$grp)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$id** = **GET_id**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$grp** = **GET_grp**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **\$TABLE** = "mag_list"
- **break**
- **case** __pad233__
- **default** __pad234__
- **default** **caption**
- **endswitch**

Function Documentation

print_blatt (*\$id*, *\$ID*, *\$grp*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*, *\$grp*)

print_liste_1 (*\$ID*, *\$grp*)

Variable Documentation

`$anrede["name"] = $spieler_name`

`$BEREICH = 'INTERN'`

`$daten = GET_daten("")`

`case $grp = GET_grp("")`

`$id = GET_id("")`

`case $ID = GET_SESSIONID("")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu_item = $menu_item_help`

`$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]`

`$spieler_name = get_spieler($spieler_id)`

`$TABLE = "mag_list"`

`$user = $_SESSION["user"]`

`$user_id = $_SESSION["user_id"]`

`$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]`

`case __pad233__`

`default __pad234__`

`break`

`default caption`

```
Initial value:=> "MAGIE", "link" => ""),
1=>array("icon" => "_list", "caption" => "Neutral", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=NT"),
2=>array("icon" => "_list", "caption" => "Runen", "link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=RU"),
3=>array("icon" => "_list", "caption" => "Elementar", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=EL"),
4=>array("icon" => "_list", "caption" => "Druiden", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=DU"),
20=>array("icon" => "0", "caption" => "", "link" => ""),
22=>array("icon" => "_list", "caption" => "Weiss", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=WM"),
24=>array("icon" => "_List", "caption" => "Heilung", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=HM"),
26=>array("icon" => "_list", "caption" => "Priestermagie", "link" =>
"$PHP_SELF?md=9&ID=$ID&grp=PR"),
30=>array("icon" => "0", "caption" => "", "link" => ""),
32=>array("icon" => "_list", "caption" => "Schwarze", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=SM"),
34=>array("icon" => "_list", "caption" => "Nekromantie", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=NE"),
```

```
36=>array("icon" => "_list", "caption" => "Daemonologie", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&ID=$ID&grp=DM"),
40=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "larp.php?md=0&ID=$ID")
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_regeln.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID)
- **print_info** (\$id, \$ID)
- **make_kap_menu** (\$ID)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$sub** = **GET_sub**("main")
- **\$item** = **GET_item**("")
- **\$ID** = **GET_SESSIONID**("")
- **\$id** = **GET_id**("0")
- **\$p_md** = **POST_md**("md")
- **\$p_row** = **POST_row**("0")
- **\$LISTE** = **GET_LISTE**("")
- **\$KAP** = **GET_KAP**("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **if**(\$ID=="") **\$TABLE** = "regelwerk"
- **\$TABLE1** = ""
- **\$spieler_name** = **get_spieler**(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **break**
- **case** __pad235__
- **case** caption
- **case** __pad236__
- **case** __pad237__
- **default** __pad238__
- **endswitch**
- **default** __pad239__

Function Documentation

make_kap_menu (*\$ID*)

print_info (*\$id*, *\$ID*)

print_liste (*\$ID*)

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

$ID = GET_SESSIONID("")

$id = GET_id("0")

$item = GET_item("")

$KAP = GET_KAP("")

$LISTE = GET_LISTE("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_md = POST_md("md")

$p_row = POST_row("0")

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

if ($ID=="") $TABLE = "regelwerk"

$TABLE1 = ""

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad235__

case __pad236__

case __pad237__

default __pad238__

default __pad239__
```

break

case caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN", "link" => "" ),  
      8=>array( "icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" =>  
      "$PHP_SELF?md=0&ID=$ID&KAP=$KAP" )  
      )
```

endswitch

CONPLAN/conplan/larp_sc.php File Reference

Functions

- **print_sp_liste** (\$id)
- **print_spieler_edit** (\$id, \$ID)
- **update_sc** (\$id, \$row)
- **print_user_edit** (\$id, \$ID)
- **update_user** (\$id, \$row)

Variables

- **\$BEREICH** = 'INTERN'
- **\$p_md** = POST_md(0)
- **\$p_row** = POST_row("")
- **\$p_id** = POST_id(0)
- **\$md** = GET_md(0)
- **\$daten** = GET_daten("")
- **\$sub** = GET_sub("main")
- **\$item** = GET_item("")
- **\$ID** = GET_SESSIONID("")
- **\$user** = \$_SESSION["user"]
- **\$user_lvl** = \$_SESSION["user_lvl"]
- **\$spieler_id** = \$_SESSION["spieler_id"]
- **\$user_id** = \$_SESSION["user_id"]
- **\$SID** = \$_SESSION["ID"]
- **break**
- **case __pad240__**
- **default __pad241__**
- **endswitch**
- **\$spieler_name** = get_spieler(\$spieler_id)
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$anrede** ["name"] = \$spieler_name
- **if** (\$user=="gast")
- **case __pad242__**
- **case caption**
- **default __pad243__**
- **case __pad244__**
- **default __pad245__**

Function Documentation

print_sp_liste (\$id)

Erstellt eine Spielerliste

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	
---------	-------------	--

print_spieler_edit (\$id, \$ID)

Erstellt eine Detailmaske fuer die Spieler daten

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
---------	---------------	--

unknown	<i>\$ID</i>	
---------	-------------	--

print_user_edit (\$id, \$ID)

Erstellt eine Detailmaske fuer den UserUpdate , Passweort aendern

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
unknown	<i>\$ID</i>	

update_sc (\$id, \$row)

macht datenbank Update fuer Spieler

Parameters:

unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$row,datensatz</i>	als array

update_user (\$id, \$row)

Erstellt Datenbank Update fuer user

Parameters:

unknown	<i>\$user</i>	
unknown	<i>\$id</i>	
unknown	<i>\$username</i>	
unknown	<i>\$salt_pw</i>	
unknown	<i>\$pw_1</i>	
unknown	<i>\$pw_2</i>	

Returns:

string

Variable Documentation

```
$anrede["name"] = $spieler_name

$BEREICH = 'INTERN'

$daten = GET_daten("")

case $ID = GET_SESSIONID("")

$item = GET_item("")

$md = GET_md(0)

$menu_item = $menu_item_help

$p_id = POST_id(0)

$p_md = POST_md(0)

case $p_row = POST_row("")

$SID = $_SESSION["ID"]

$spieler_id = $_SESSION["spieler_id"]

$spieler_name = get_spieler($spieler_id)

$sub = GET_sub("main")

$user = $_SESSION["user"]

$user_id = $_SESSION["user_id"]

$user_lvl = $_SESSION["user_lvl"]

case __pad240__

default __pad241__

case __pad242__

default __pad243__

case __pad244__

default __pad245__

break

default caption
```

```
Initial value:=> "USER","link" => ""),  
2=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=1&ID=$ID")  
)
```

endswitch

if(\$user=="gast")

CONPLAN/conplan/main.php File Reference

Functions

- `get_menu` (*\$bereich*)

Variables

- `$BEREICH` = 'PUBLIC'
- `$md` = `GET_md(0)`
- `$daten` = `GET_daten("")`
- `$item` = `GET_item("")`
- `$sub` = `GET_sub("main")`
- `$ID` = `GET_SESSIONID("0")`
- `$menu_item` = `$menu_item_help`
- `$menu` = `get_menu($BEREICH)`
- `break`
- `case __pad246__`
- `case __pad247__`
- `case __pad248__`
- `case __pad249__`
- `case __pad250__`
- `default __pad251__`
- `endswitch`

Function Documentation

`get_menu` (*\$bereich*)

Variable Documentation

\$BEREICH = 'PUBLIC'

\$daten =GET_daten("")

\$ID =GET_SESSIONID("0")

\$item =GET_item("")

\$md =GET_md(0)

\$menu = get_menu(\$BEREICH)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$sub =GET_sub("main")

case __pad246__

case __pad247__

case __pad248__

case __pad249__

case __pad250__

default __pad251__

break

endswitch

CONPLAN/conplan/main_bilder.php File Reference

Functions

- **print_liste** (\$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_info** (\$id, \$ID, \$TAG, \$LISTE)
- **print_maske** (\$id, \$ID, \$next, \$erf, \$TAG)
- **make_bild_menu** ()

Variables

- **\$BEREICH** = 'PUBLIC'
- **\$md** =GET_md(0)
- **\$daten** =GET_daten("")
- **\$item** =GET_item("main")
- **\$sub** =GET_sub("")
- **\$id** =GET_id(0)
- **\$TAG** = GET_TAG("1")
- **\$LISTE** = GET_LISTE("")
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$TABLE** = "bilder"
- **\$TABLE1** = "bilder_topic"
- **break**
- **case __pad252__**
- **case caption**
- **case __pad253__**
- **default __pad254__**
- **endswitch**

Function Documentation

make_bild_menu ()

print_info (*\$id*, *\$ID*, *\$TAG*, *\$LISTE*)

print_liste (*\$ID*, *\$TAG*, *\$LISTE*)

print_maske (*\$id*, *\$ID*, *\$next*, *\$erf*, *\$TAG*)

Variable Documentation

\$BEREICH = 'PUBLIC'

\$daten =GET_daten("")

\$id =GET_id(0)

\$item =GET_item("main")

\$LISTE = GET_LISTE("")

\$md =GET_md(0)

\$menu_item = \$menu_item_help

\$sub =GET_sub("")

\$TABLE = "bilder"

\$TABLE1 = "bilder_topic"

\$TAG = GET_TAG("1")

case __pad252__

case __pad253__

default __pad254__

break

case caption

```
Initial value:=> "ANSEHEN","link" => ""),  
2=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" =>  
"$PHP_SELF?md=11&ID=$ID&TAG=$TAG&LISTE=$LISTE")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/main_chronik.php File Reference

Functions

- `print_liste ()`
- `print_thema ($ID)`
- `print_items ($ID)`
- `print_info ($id)`

Variables

- `$BEREICH = 'PUBLIC'`
- `$md =GET_md(0)`
- `$daten =GET_daten("")`
- `$item =GET_item("main")`
- `$sub =GET_sub("")`
- `$id =GET_id(0)`
- `$menu_item = $menu_item_help`
- `$TABLE = "bib_titel"`
- `$TABLE1 = "bib_item"`
- `break`
- `case __pad255__`
- `$ITEM="CHRONIK"`
- `$menu`
- `default __pad256__`
- `default caption`
- `endswitch`

Function Documentation

`print_info ($id)`

`print_items ($ID)`

`print_liste ()`

`print_thema ($ID)`

Variable Documentation

\$BEREICH = 'PUBLIC'

\$daten =GET_daten("")

\$id =GET_id(0)

\$item =GET_item("main")

\$ITEM ="CHRONIK"

\$md =GET_md(0)

\$menu

```
Initial value:= array (0=>array("icon" => "99","caption" => "Neue Chronik","link" => ""),  
1=>array("icon" => "1","caption" => "$THEMA","link" => "$PHP_SELF?md=0"),  
2=>array("icon" => "7","caption" => "$ITEM","link" => "$PHP_SELF?md=0"),  
3=>array("icon" => "6","caption" => "Zurück","link" => "$PHP_SELF?md=0")  
)
```

\$menu_item = \$menu_item_help

\$sub =GET_sub("")

\$TABLE = "bib_titel"

\$TABLE1 = "bib_item"

case __pad255__

default __pad256__

break

default caption

```
Initial value:=> "Neue Chronik","link" => ""),  
9=>array("icon" => "6","caption" => "Zurück","link" => "main.php?md=0")  
)
```

endswitch

CONPLAN/conplan/main_download.php File Reference

Functions

- `print_liste ($ID)`

Variables

- `$BEREICH = 'PUBLIC'`
- `$md =GET_md(0)`
- `$daten =GET_daten("")`
- `$item =GET_item("main")`
- `$sub =GET_sub("")`
- `$menu_item = $menu_item_help`
- `$TABLE = "download"`
- `break`
- `endswitch`

Function Documentation

`print_liste ($ID)`

Erstellt eine Liste der Download Dateien als Link

Parameters:

unknown	<i>\$ID</i>	Session ID
---------	-------------	------------

Variable Documentation

`$BEREICH = 'PUBLIC'`

`$daten =GET_daten("")`

`$item =GET_item("main")`

`$md =GET_md(0)`

`$menu_item = $menu_item_help`

`$sub =GET_sub("")`

`$TABLE = "download"`

`break`

`endswitch`

CONPLAN/conplan/main_land.php File Reference

Variables

- `$md = GET_md(0)`
- `$daten = GET_daten("")`
- `$sub = GET_sub("")`
- `$item = GET_item("")`
- `$menu_item = array("icon" => $menu_help, "caption" => "Help", "link" => "javascript:openHelp()")`
- `$menu`
- `break`
- `default __pad257__`
- `endswitch`

Variable Documentation

`$daten = GET_daten("")`

`$item = GET_item("")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu`

```
Initial value:= array (0=>array("icon" => "99", "caption" => "DAS LAND", "link" =>
"land.html", "target"=>""),
    1=>array ("icon" => "_page", "caption" => "bekannte Länder", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=land/land.html"),
    2=>array ("icon" => "_page", "caption" => "Kaarborg", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=land/land_1.html"),
    3=>array ("icon" => "_page", "caption" => "Whurola", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=land/land_2.html"),
    4=>array ("icon" => "_page", "caption" => "Kaer", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=land/land_3.html"),
    5=>array ("icon" => "_page", "caption" => "Online Welt", "link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=land/DraskoriaOnline.html"),
    19=>array("icon" => "_stop", "caption" => "Zurück", "link" => "main.php?md=0")
)
```

`$menu_item = array("icon" => $menu_help, "caption" => "Help", "link" => "javascript:openHelp()")`

`$sub = GET_sub("")`

`default __pad257__`

`break`

`endswitch`

CONPLAN/conplan/main_pages.php File Reference

Functions

- **print_table_info** (\$result)
- **print_table_infos** (\$table, \$daten)
- **Print_tab_row** (\$row, \$pk)
- **print_row_head** (\$mfd_cols)
- **print_tab_list** (\$mfd, \$daten)

Variables

- **\$BEREICH** = 'PUBLIC'
- **\$md** = **GET_md**(0)
- **\$daten** = **GET_daten**("")
- **\$menu** = **GET_item**("regeln")
- **\$menu_item** = \$menu_item_help
- **\$sub_item_name** = **get_sub_item_name**(\$daten)
- **if**(\$sub_item_name["sub"]=="") **else**
- **break**
- **case** __pad258__
- **case** __pad259__
- **case** __pad260__
- **default** __pad261__
- **endswitch**

Function Documentation

print_row_head (*\$mfd_cols*)

print_tab_list (*\$mfd*, *\$daten*)

Print_tab_row (*\$row*, *\$pk*)

print_table_info (*\$result*)

print_table_infos (*\$table*, *\$daten*)

Variable Documentation

\$BEREICH = 'PUBLIC'

\$daten = GET_daten("")

\$md = GET_md(0)

\$menu =GET_item("regeln")

\$menu_item = \$menu_item_help

\$sub_item_name = get_sub_item_name(\$daten)

case __pad258__

case __pad259__

case __pad260__

default __pad261__

break

if (\$sub_item_name["sub"]=="") else

```
Initial value:{  
    $menu =get_menu_items($BEREICH, $sub_item_name["sub"], $sub_item_name["item"]) +  
    $menu_default_pages
```

endswitch

CONPLAN/conplan/main_regeln.php File Reference

Variables

- `$md = GET_md(0)`
- `$daten = GET_daten("")`
- `$item = GET_item("main")`
- `$sub = GET_sub("")`
- `$menu_item = $menu_item_help`
- `$menu`
- `break`
- `default __pad262__`
- `endswitch`

Variable Documentation

`$daten = GET_daten("")`

`$item = GET_item("main")`

`$md = GET_md(0)`

`$menu`

```
Initial value:= array (0=>array("icon" => "99","caption" => "Usere Regeln","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln.html"),
    1=>array ("icon" => "_page","caption" => "Interne Regeln","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln_erw.html"),
    2=>array ("icon" => "_page","caption" => "Silbermond","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln_kurz.html"),
    3=>array ("icon" => "_page","caption" => "Con-Planung","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln_con.html"),
    4=>array ("icon" => "_page","caption" => "NSC-Klassen","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln_nsc1.html"),
    5=>array ("icon" => "_page","caption" => "Capture the Flag","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=regeln/regeln_cfl.html"),
    19=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "main.php?md=0")
)
```

`$menu_item = $menu_item_help`

`$sub = GET_sub("")`

`default __pad262__`

`break`

`endswitch`

CONPLAN/conplan/main_spieler.php File Reference

Variables

- `$md =GET_md(0)`
- `$daten =GET_daten("")`
- `$menu_item = $menu_item_help`
- `$menu`
- `break`
- `case __pad263__`
- `case __pad264__`
- `default __pad265__`
- `endswitch`

Variable Documentation

`$daten =GET_daten("")`

`$md =GET_md(0)`

`$menu`

```
Initial value:= array (0=>array("icon" => "99","caption" => "SPIELER","link" => ""),
    1=>array ("icon" => "_list","caption" => "Unsere Spieler","link" => "$PHP_SELF?md=0"),
    2=>array ("icon" => "_list","caption" => "SL-Liste","link" =>
"$PHP_SELF?md=2&daten=spieler/sl_liste.html"),
    3=>array ("icon" => "_page","caption" => "Veranstalter","link" =>
"$PHP_SELF?md=2&daten=spieler/olaf.html","itemtyp"=>"0"),
    9=>array ("icon" => "_list","caption" => "Charaktere","link" =>
"$PHP_SELF?md=1&daten=spieler/charliste.html"),
    30=>array("icon" => "_stop","caption" => "Zurück","link" => "main.php?md=0")
)
```

`$menu_item = $menu_item_help`

`case __pad263__`

`case __pad264__`

`default __pad265__`

`break`

`endswitch`

CONPLAN/conplan/slogin.php File Reference

Variables

- `$user = POST_user("user")`
 - `$pw = POST_pw()`
 - `$md = GET_md(0)`
 - `$daten = GET_daten("")`
 - `$sub = GET_sub("main")`
 - `$item = GET_item("main")`
 - `$ID = GET_SESSIONID("0")`
 - `if(checkuser($user, $pw)==TRUE) else`
 - `exit`
-

Variable Documentation

`$daten = GET_daten("")`

`$ID = GET_SESSIONID("0")`

`$item = GET_item("main")`

`$md = GET_md(0)`

`$pw = POST_pw()`

`$sub = GET_sub("main")`

`$user = POST_user("user")`

`if (checkuser($user, $pw)==TRUE) else`

```
Initial value:{
    $text = $PHP_SELF."?md=$md&daten=$daten&user=$user&pw=$pw : checkuser FALSE : ID=$SID "
```

`exit`

CONPLAN/conplan/xml_user.php File Reference

Functions

- **checkuser_xml** (\$user, \$pw)
- **db2xml** (\$query, \$mode)
- **decodeSQLPost** (\$sql)

Variables

- **\$cmd** = \$_GET['cmd']
- **\$user** = \$_GET['user']
- **\$pw** = \$_GET['pw']
- **\$mode** = \$_GET['mode']
- **\$name** = \$_GET['name']
- **\$TAG** = \$_GET['TAG']
- **\$sql** = \$_POST['sql']
- **\$data** = \$_POST['data']
- **global \$user_lvl**
- **global \$spieler_id**
- **global \$user_id**
- **if**(checkuser_xml(\$user, \$pw)=="TRUE") **else**
- **exit**

Function Documentation

checkuser_xml (*\$user*, *\$pw*)

db2xml (*\$query*, *\$mode*)

decodeSQLPost (*\$sql*)

Variable Documentation

\$cmd = \$_GET['cmd']

\$data = \$_POST['data']

\$mode = \$_GET['mode']

\$name = \$_GET['name']

\$pw = \$_GET['pw']

global \$spieler_id

\$sql = \$_POST['sql']

\$TAG = \$_GET['TAG']

\$user = \$_GET['user']

global \$user_id

global \$user_lvl

if (checkuser_xml(\$user, \$pw)=="TRUE") else

```
Initial value: {  
    echo "IGNORED cmd: $cmd\r\n"
```

exit

Index
INDEX